安全技术说明书

版权,2025，3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	09-0182-7	**版本：**	4.03
发行日期：	2025/10/27	**旧版日期：**	2025/10/13

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

标识

1.1 产品名称
中文名称： 3M™ Scotch-Weld™ 胶水 DP-760 白色

英文名称： 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive DP-760 Off-White

其他鉴别方法

产品编号

FJ-760B-0400-0	FJ-9251-0562-1	FS-9100-2899-2	FS-9100-2985-9	FS-9100-3299-4
FS-9100-3300-0	FS-9100-3326-5	FS-9100-3477-6	FS-9100-3478-4	FS-9100-4044-3
FS-9100-4045-0	FS-9100-4046-8	FS-9100-4047-6	UU-0101-3338-5	UU-0101-3339-3
UU-0101-3340-1				

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途
结构胶

1.3 供应商信息

供应商： 3M France
产品部： 工业胶粘剂及胶带产品部
地址： 1 Parvis de l’ Innovation, CS 20203 , 95006 Cergy Pontoise CEDEX, France
电话： 021-22105335
传真： 021-22105036
电子邮件： Tox.cn@mmm.com
网址： www.3m.com.cn

1.4 应急电话
国家化学事故应急咨询专线： 0532-83889090 (24h)

此产品系成套产品，由多个独立包装的单元产品组成。此产品的物质安全数据表包含其所有单元产品。请不要将单元

产品的物质安全数据表与此页分开。　成套产品的组成的安全技术说明书编号：

09-0180-1, 09-0181-9

运输信息

当地法规

中国运输危险级别：第8类：腐蚀性物质

国际法规

UN编号：UN3259
联合国正确的运输名称：固态胺，腐蚀性，未另作规定的（脂肪酸、妥尔油与三乙烯四胺的反应产物）
运输分类(IMO)：第8类 腐蚀品
运输分类(IATA)：第8类 腐蚀品
包装类别：II
环境危害：
海洋污染物：是

使用者特别注意事项
不适用

法规信息

修订信息：
SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户应自行通过评估，以确定产品对其所预期应用的适用性。此外，提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商，您需要遵守所有适用的合规监管要求，包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www.3m.com.cn查找

安全技术说明书

版权,2025，3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	09-0180-1	**版本：**	5.02
发行日期：	2025/10/27	**旧版日期：**	2025/10/15

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ Scotch-Weld™ 胶水 DP-760 白色: A 组分

英文名称: 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive DP-760 Off-White : Part A

其他鉴别方法

产品编号

LZ-R100-1284-8 FJ-9251-0340-2

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

双组份室温固化胶的A组份，设计用于耐高温使用，结构胶

1.3 供应商信息

供应商： 3M France
产品部： 工业胶粘剂及胶带产品部
地址： 1 Parvis de l’Innovation, CS 20203 , 95006 Cergy Pontoise CEDEX, France
电话： 021-22105335
传真： 021-22105036
电子邮件： Tox.cn@mmm.com
网址： www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线： 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

固体, 吞咽有害。 皮肤接触有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 可能引起皮肤过敏性反应。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

急性毒性，经口：类别4。
急性毒性，经皮肤：类别4。
严重眼损伤/眼刺激：类别1。
皮肤腐蚀/刺激：类别1B。
皮肤致敏物：类别1。
对水环境的危害，急性毒性：类别2。
对水环境的危害，慢性毒性：类别2。

2.2 标签要素

图形符号

腐蚀性| 感叹号| 环境危险|

象形图



警示词

危险

危险性说明

H302	吞咽有害。
H312	皮肤接触有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能引起皮肤过敏性反应。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

【预防措施】

P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P280D	戴防护手套/防护服/防护眼镜/防护面罩。
P273	避免释放到环境中。

【事故响应】

P303 + P361 + P353	如皮肤(或头发)接触：立即脱去所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。
P305 + P351 + P338	如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒控制中心或就医。
P333 + P313	如出现皮肤刺激或皮疹：就医。

【安全储存】
P405 上锁保管。

【废弃处置】
P501 本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险
没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害
吞咽有害。 皮肤接触有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 可能引起皮肤过敏性反应。

环境危害
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.3 其他危险
原来对胺类过敏的人可能发展为对其他胺类有交叉致敏反应。 可能会引起胃肠道化学灼伤。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号：	%重量比
三亚乙基四胺	112-24-3	40 - 50
胺封端的加合物	无	40 - 50
玻璃棉	65997-17-3	5 - 10
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	1 - 3
二氧化钛	13463-67-7	1 - 3
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	< 1.5
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	< 1.5

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入：
将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

皮肤接触：
立即用大量水冲洗至少15分钟。脱去被污染的衣服。立即就医。衣服洗净后方可重新使用。

眼睛接触：

立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

如果食入：
漱口。不要催吐。立即就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

皮肤灼伤（局部发红、肿胀、瘙痒、剧烈疼痛、起泡和组织破坏） 过敏性皮肤反应（发红、肿胀、起泡和瘙痒） 眼睛严重受损(角膜混浊，剧痛，撕裂，溃疡，视力明显受损或丧失)。

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告
物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示
不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂
火灾时：使用化学干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性
本产品中没有固有的（危险）。

有害分解产物或副产物

物质	条件
醛类	燃烧过程中
胺类化合物	燃烧过程中
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中
氯化氢	燃烧过程中
氮的氧化物	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备
当消防条件恶劣并产品可能总热分解时，请穿好全套防护服，包括头盔，自给式、正压式或压力呼吸器，防火服和防火裤，手臂、腰部及腿部的绑带，面罩以及保护头部其他可能暴露在外部位的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
根据暴露评估结果使用个人防护设备。个人防护装备建议请参考第8章节。如果意外释放导致的预期暴露超过了第8章节所列个人防护装备的防护能力，或未知，请选择提供适当防护等级的个人防护装备。在这样做时考虑材料的物理和化学危害。应急响应的个人防护装备例如针对易燃材料的释放穿戴全套防护设备；如果溢漏的物质具有腐蚀性、致敏性、严重的皮肤刺激性，或者可以通过皮肤吸收，请穿着化学防护服；或佩戴正压供气呼吸器以防吸入有危险的化学品。有关身体和健康危害的信息，请参阅SDS的第2章节和第11章节。 撤离现场。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。

6.2 环境保护措施
避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 清除残余物。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施
不适用

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项
仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 不要在有限空间或没有空气流动或流动极少的场所使用 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质
保持使容器密闭，以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染，不要再密封容器。 远离热源储存。 远离酸储存。 请远离强碱存储。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值
如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	（机构）	限制类型	附加注释
三亚乙基四胺	112-24-3	AIHA	TWA:6 mg/m3(1 ppm)	皮肤
二氧化钛	13463-67-7	ACGIH	TWA(可吸入肺的纳米颗粒):0.2 mg/m3;TWA(可吸入肺的小颗粒):2.5 mg/m3	A3：对动物致癌
二氧化钛	13463-67-7	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m3	
二氧化钛	13463-67-7	香港OELs	TWA（呼吸性粉尘）（8小时）：4mg/m3; TWA(吸入性粉尘）（8小时）：10mg/m3	
Continuous filament glass fibers	65997-17-3	ACGIH	TWA(以纤维计):1 fiber/cc	A4：对人类的致癌性尚无法分类
连续长丝玻璃纤维，可吸入部分	65997-17-3	ACGIH	TWA(可吸入部分):5 mg/m3	A4：对人类的致癌性尚无法分类
玻璃纤维粉尘（总计）	65997-17-3	中国OELs	TWA(总尘)(8hrs):3 mg/m3;TWA(纤维,总尘)(8hrs):3 mg/m3	
玻璃棉纤维	65997-17-3	ACGIH	TWA(以纤维计):1 fiber/cc	A3：对动物致癌
玻璃棉	65997-17-3	由制造商决定	TWA（非纤维性的，呼吸的）（8小时）：3mg/m3; TWA(非纤维性的，吸入部分）（8小时）：10mg/m3	
未另行规定的颗粒物(不溶或难	65997-17-3	ACGIH	TWA(可进入呼吸道的颗	

溶)，可进入呼吸道的颗粒物			粒):10 mg/m3	
未另行规定的颗粒物(不溶或难溶)，可吸入肺的颗粒物	65997-17-3	ACGIH	TWA(可吸入肺的颗粒):3 mg/m3	
未另行规定的颗粒物，总粉尘	65997-17-3	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m3	
颗粒物（不可溶）未另分类（PNOC），可吸入粉尘	65997-17-3	香港OELs	TWA(可吸入肺的部分)(8小时):3 mg/m3;TWA(可进入呼吸道的粉尘)(8小时):10 mg/m3	
岩棉纤维	65997-17-3	ACGIH	TWA(以纤维计):1 fiber/cc	A3：对动物致癌
矿渣棉纤维	65997-17-3	ACGIH	TWA(以纤维计):1 fiber/cc	A3：对动物致癌
特种玻璃纤维	65997-17-3	ACGIH	TWA(以纤维计):1 fiber/cc	A3：对动物致癌
合成玻璃纤维：连续长丝玻璃纤维	65997-17-3	香港OELs	TWA(纤维)(8 hrs):5 mg/m3(1 f/mL)	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议
AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值
本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制
使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
全面屏
间接通气护目镜

皮肤/手防护
依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。 注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

长期或反复接触，建议使用以下材质手套(穿透时间>4小时)： 丁基橡胶, 氟橡胶, 氯丁橡胶

推荐用于长期或反复接触的手套也适用于短暂或飞溅接触。

如果使用本产品的方式存在较高的暴露风险（如喷洒、高飞溅风险等），则可能需要使用防护围裙。请参阅推荐的手套材料，以确定合适的围裙材料。如果手套材料无法用作围裙，聚合物层压材料是一个合适的选择。

呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器，将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露：
可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	固体
具体的物理形态:	糊状物
颜色	白色
气味	稍有氨的气味
嗅觉阈值	*无资料*
pH值	*不适用*
熔点/凝固点	*不适用*
沸点/初沸点/沸程	*不适用*
闪点	>=100 ℃ [*测试方法：*闭杯]
蒸发速率	*无资料*
可燃性	不适用
燃烧极限范围(下限)	*无资料*
燃烧极限范围(上限)	*无资料*
蒸气压	*不适用*
相对蒸汽密度	*不适用*
密度	0.79 - 0.85 g/ml
相对密度	0.79 - 0.85 [*参考标准：*水=1]
溶解度-水溶性	*无资料*
溶解度-非水溶性	*无资料*
n-辛醇/水分配系数	*无资料*
自燃温度	*不适用*
分解温度	*无资料*
运动黏度	*无资料*
挥发性有机化合物	*无资料*
挥发性物质百分比	1 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	*无资料*
分子量	*无资料*

颗粒特性	*不适用*

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

在正常使用条件下，该物质没有反应活性。

10.2 化学品稳定性
稳定。

10.3 危险反应的可能性
不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件
热

10.5 不相容的物质
强碱
水

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

参见5.2章节有害燃烧分解物

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：
呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

皮肤接触：
皮肤接触有害。 腐蚀(皮肤灼伤)：征兆/症状可能包括局部发红、肿胀、瘙痒、疼痛、水疱、溃疡和组织破坏。过敏性皮肤反应(非光引起的)：征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

眼睛接触：
腐蚀(眼睛灼伤)：征兆/症状包括角膜混浊、化学灼伤、疼痛、流泪、溃疡、视力损害或失明。

食入：
吞咽有害。 胃肠道腐蚀：征兆/症状可能包括严重的口腔、咽喉和腹部疼痛、恶心反胃、呕吐以及腹泻，还可能出现粪便和/或呕吐物带血。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

附加说明

原来对胺类过敏的人可能发展为对其他胺类有交叉致敏反应。

毒理学数据

如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据；计算的急性毒性估计值(ATE) >1,000 - =2,000 mg/kg
产品总体	食入		无数据；计算的急性毒性估计值(ATE) >300 - =2,000 mg/kg
三亚乙基四胺	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 1,465 mg/kg
三亚乙基四胺	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,591 mg/kg
玻璃棉	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
玻璃棉	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二氧化钛	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
二氧化钛	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 6.82 mg/l
二氧化钛	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.1 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 6.3
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
三亚乙基四胺	兔子	腐蚀性
玻璃棉	专业判断	无显著刺激
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	兔子	无显著刺激
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值

三亚乙基四胺	兔子	腐蚀性
玻璃棉	专业判断	无显著刺激
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	兔子	轻度刺激性
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	兔子	轻度刺激性

敏感性：

皮肤致敏

名称	物种	值
三亚乙基四胺	豚鼠	致敏性
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	人类和动物	未分类
二氧化钛	人类和动物	未分类
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	老鼠	未分类
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	老鼠	未分类

呼吸过敏

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
三亚乙基四胺	体外	不会致突变
三亚乙基四胺	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
玻璃棉	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	体外	不会致突变
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
三亚乙基四胺	皮肤	老鼠	不会致癌
玻璃棉	吸入	多种动物种群	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	未指明	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化钛	食入	多种动物种群	不会致癌
二氧化钛	吸入	大鼠	致癌的

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
三亚乙基四胺	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	在器官形成过程中
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	5 周
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	食入	无发育效应分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	怀孕期间
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	早产

靶器官

特异性靶器官系统毒性--一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
三亚乙基四胺	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以	相似的	不出现副反	

			根据这些数据进行分类。	健康危险	应的剂量水平(NOAEL)无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
玻璃棉	吸入	呼吸系统	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	职业暴露
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	吸入	呼吸系统 | 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	职业暴露
二氧化钛	吸入	呼吸系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量(LOAEL)0.01 mg/l	2 年
二氧化钛	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	职业暴露
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)0.004 mg/l	13 周
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	吸入	心脏 | 皮肤 | 内分泌系统 | 胃肠道 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 肝脏 | 免疫系统 | 肌肉 | 神经系统 | 眼睛 | 肾和/或膀胱 | 血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)0.03 mg/l	13 周

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：

GHS急性毒性类别2：对水生生物有毒。

慢性水生危险：

GHS慢性毒性类别2：对水生生物有毒并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
三亚乙基四胺	112-24-3	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	330 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	20 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	水蚤	试验品	48 hr	EC50	31.1 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	绿藻	试验品	72 hr	ErC10	1.34 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	水蚤	试验品	21 天	EC10	1.9 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	细菌	试验品	2 hr	EC50	15.7 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	赤虫	试验品	56 天	EC10	31.1 mg/l
三亚乙基四胺	112-24-3	土壤微生物	试验品	28 天	EC50	>100 mg/kg (干重)
玻璃棉	65997-17-3	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>1,000 mg/l
玻璃棉	65997-17-3	水蚤	试验品	72 hr	EC50	>1,000 mg/l
玻璃棉	65997-17-3	斑马鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>1,000 mg/l
玻璃棉	65997-17-3	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	>=1,000 mg/l
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	活性污泥	试验品	3 hr	NOEC	>=1,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	EC50	>10,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	NOEC	5,600 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>1,000 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	绿藻	试验品	72 hr	ErC50	43.2 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>=100 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	水蚤	试验品	48 hr	EC50	94.9 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	20.7 mg/l
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	水蚤	试验品	21 天	未观察到作用剂量(NOEL)	>=20 mg/l
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	水蚤	未达到测试终点	48 hr	EC50	>100 mg/l
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)	484-050-2	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>100 mg/l

氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物						
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	鲤鱼	试验品	96 hr	水溶液中无毒性观察到	>100 mg/l
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	绿藻	试验品	72 hr	EC50	0.025 mg/l
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	水蚤	未达到测试终点	21 天	NOEC	>100 mg/l
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	0.007 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
三亚乙基四胺	112-24-3	试验品 水生生物固有降解	84 天	溶解性有机碳的衰减	20 %DOC去除率	OECD 302 - 改进活性污泥测试
玻璃棉	65997-17-3	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
十二羟基十八酸	907-495-0	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	14 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301D

与癸酸和 乙二胺的反应产物						- 密闭瓶试验
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	7 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
三亚乙基四胺	112-24-3	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	<-2	
玻璃棉	65997-17-3	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	试验品 BCF - 鱼类	42 天	生物蓄积因子	9.6	
十二羟基十八酸与癸酸和 乙二胺的反应产物	907-495-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
12-羟基-N-[2-[(1-氧代癸基)氨基]烷基]十八酰胺，12-羟基-N-[2-[(1-辛酰基)氨基]烷基]十八酰胺和N,N’-1,2-亚乙基双[12-羟基十八酰胺]的反应产物	484-050-2	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4 土壤中的迁移性
更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法
本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置完全固化（或聚合）的材料。 作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。 正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。 燃烧产物包括氢卤酸（HCL/HF/HBR）。设备必须能够处理卤化材料。 如果没有其它处置方式可选，已完全固化或聚合的废物可在仅用于处理工业废物的填埋场中处置。 应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨

询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

中国运输危险级别：第8类：腐蚀性物质

国际法规

UN编号：UN3259
联合国正确的运输名称：固态胺，腐蚀性，未另作规定的（脂肪酸、妥尔油与三乙烯四胺的反应产物）
运输分类(IMO)：第8类 腐蚀品
运输分类(IATA)：第8类 腐蚀品
包装类别：II
环境危害：
不适用

使用者特别注意事项
不适用

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（生态环境部第12号令）
该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 （国务院591号令）
危险化学品目录（2015版） 以下成分被列入

CAS号：	成分	剧毒化学品
112-24-3	三亚乙基四胺	未列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户应自行通过评估，以确定产品对其所预期应用的适用性。此外，提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商，您需要遵守所有适用的合规监管要求，包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www.3m.com.cn查找

安全技术说明书

版权,2025，3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	09-0181-9	**版本：**	5.07
发行日期：	2025/10/27	**旧版日期：**	2025/10/15

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ Scotch-Weld™ 胶水 DP-760 白色: B组分

英文名称: 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive DP-760 Off-White : Part B

其他鉴别方法

产品编号

FJKITDP760A FJKITDP760B LZ-R100-1284-9 LZ-R100-1285-0 LZ-C100-0317-9 FJ-9251-0339-4

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

双组份室温固化胶的B组分，设计用于耐高温使用，结构胶

1.3 供应商信息

供应商： 3M France
产品部： 工业胶粘剂及胶带产品部
地址： 1 Parvis de l’ Innovation, CS 20203 , 95006 Cergy Pontoise CEDEX, France
电话： 021-22105335
传真： 021-22105036
电子邮件： Tox.cn@mmm.com
网址： www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

固体,
吞咽有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑可引起遗传性缺陷。 长期或反复接触可能引起器官损害： 胃肠道| 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

急性毒性，经口：类别4。
严重眼损伤/眼刺激：类别2A。
皮肤腐蚀/刺激：类别2。
皮肤致敏物：类别1A
生殖毒性：类别2。
生殖细胞致突变性：类别2。
特异性靶器官系统毒性-反复接触：类别2。
对水环境的危害，急性毒性：类别2。
对水环境的危害，慢性毒性：类别2。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号| 健康危险| 环境危险|

象形图



警示词

警告

危险性说明

H302	吞咽有害。
H319	引起严重的眼睛刺激。
H315	引起皮肤刺激。
H317	可能引起皮肤过敏性反应。
H361	怀疑损害生育能力或胎儿。
H341	怀疑可引起遗传性缺陷。
H373	长期或反复接触可能引起器官损害： 胃肠道|
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

【预防措施】

P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280E	戴防护手套。
P273	避免释放到环境中。

【事故响应】

P305 + P351 + P338	如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。
P333 + P313	如出现皮肤刺激或皮疹：就医。

【安全储存】

P405	上锁保管。

【废弃处置】

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

吞咽有害。 引起严重的眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑可引起遗传性缺陷。 长期或反复接触可能引起器官损害： 胃肠道|

环境危害

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

虽然二氧化钛被归类为致癌物，但是在正常情况下，本产品的推荐用途不会出现与此健康影响相关的暴露。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号：	%重量比
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	30 - 60
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	7 - 15
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	1 - 13
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	< 10
二氧化硅	60676-86-0	3 - 8
丙烯酸共聚物	商业机密	< 8
丙烯酸共聚物	商业机密	< 8
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	1 - 5
二氧化钛	13463-67-7	1 - 3
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	0.5 - 1.5

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入：
将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

皮肤接触：
立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重，就医。

眼睛接触：
立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。就医。

如果食入：
漱口。如果感觉不适，就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

过敏性皮肤反应（发红、肿胀、起泡和瘙痒）

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告
物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示
不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂
火灾时：使用水或泡沫等适用于普通可燃物的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性
本产品中没有固有的（危险）。

有害分解产物或副产物

物质	条件
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中
具有刺激性的蒸气或气体	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备
穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
撤离现场。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 根据暴露评估结果使用个人防护设备。个人防护装备建议请参考第8章节。如果意外释放导致的预期暴露超过了第8章节所列个人防护装备的防护能力，或未知，请选择提供适当防护等级的个人防护装备。在这样做时考虑材料的物理和化学危害。应急响应的个人防护装备例如针对易燃材料的释放穿戴全套防护设备；如果溢漏的物质具有腐蚀性、致敏性、严重的皮肤刺激性，或者可以通过皮肤吸收，请穿着化学防护服；或佩戴

正压供气呼吸器以防吸入有危险的化学品。有关身体和健康危害的信息，请参阅SDS的第2章节和第11章节。

6.2 环境保护措施
避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集尽可能多的溢出物。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施
不适用

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项
仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。使用所需的个人防护装备（如手套，呼吸器等...）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质
远离热源储存。 远离酸储存。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值
如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	（机构）	限制类型	附加注释
二氧化钛	13463-67-7	ACGIH	TWA(可吸入肺的纳米颗粒):0.2 mg/m3;TWA(可吸入肺的小颗粒):2.5 mg/m3	A3：对动物致癌
二氧化钛	13463-67-7	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m3	
二氧化钛	13463-67-7	香港OELs	TWA（呼吸性粉尘）（8小时）：4mg/m3; TWA(吸入性粉尘）（8小时）：10mg/m3	
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	香港OELs	测定限值尚未建立	
二氧化硅	60676-86-0	香港OELs	TWA (可吸入肺的粉尘)(8hr): 0.1mg/m3。	
未另行规定的颗粒物(不溶或难溶)，可进入呼吸道的颗粒物	60676-86-0	ACGIH	TWA(可进入呼吸道的颗粒):10 mg/m3	
未另行规定的颗粒物(不溶或难溶)，可吸入肺的颗粒物	60676-86-0	ACGIH	TWA(可吸入肺的颗粒):3 mg/m3	
未另行规定的颗粒物，总粉尘	60676-86-0	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m3	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议

AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值
本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制
使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
带有侧边防护的防护眼镜
间接通气护目镜

皮肤/手防护
依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。 注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套： 聚合物片材

如果使用本产品的方式存在较高的暴露风险（如喷洒、高飞溅风险等），则可能需要使用防护围裙。请参阅推荐的手套材料，以确定合适的围裙材料。如果手套材料无法用作围裙，聚合物层压材料是一个合适的选择。

呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器，将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露：
可用于有机蒸气过滤的半面罩或全面罩呼吸器
供气式半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	固体
具体的物理形态:	糊状物

颜色	白色
气味	弱环氧树脂气味
嗅觉阈值	*无资料*
pH值	*不适用*
熔点/凝固点	*无资料*
沸点/初沸点/沸程	*不适用*
闪点	>=100 ℃ [*测试方法：*闭杯]
蒸发速率	*不适用*
可燃性	不适用
燃烧极限范围(下限)	*不适用*
燃烧极限范围(上限)	*不适用*
蒸气压	*不适用*
相对蒸汽密度	*不适用*
密度	>=1.23 g/cm3
相对密度	1.23 - 1.29 [*参考标准：*水=1]
溶解度-水溶性	可忽略
溶解度-非水溶性	*无资料*
n-辛醇/水分配系数	*无资料*
自燃温度	*不适用*
分解温度	*无资料*
运动黏度	826,772 mm2/sec
挥发性有机化合物	*无资料*
挥发性物质百分比	1 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	*无资料*
分子量	*无资料*

颗粒特性	*不适用*

10 稳定性和反应性

10.1 反应性
在正常使用条件下，该物质没有反应活性。

10.2 化学品稳定性
稳定。

10.3 危险反应的可能性
不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件
热

10.5 不相容的物质
强酸

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

参见5.2章节有害燃烧分解物

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：
呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。

皮肤接触：
皮肤刺激：征兆/症状可能包括局部发红，肿胀，瘙痒，干燥，皲裂，水疱和疼痛。 过敏性皮肤反应(非光引起的)：征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。

眼睛接触：
严重眼睛刺激：征兆/症状可能包括严重发红、肿胀、疼痛、流泪、角膜混浊以及视力受损。

食入：
吞咽有害。 胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

其他健康影响：

遗传毒性
遗传毒性和致突变性：可能会与遗传物质相结合并可能改变基因的表达。

毒理学数据
如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	食入		无数据；计算的急性毒性估计值(ATE) >300 - =2,000 mg/kg
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 4,000 mg/kg
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,037 mg/kg
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
双酚A二缩水甘油醚	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg

双酚A二缩水甘油醚	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg
二氧化硅	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二氧化硅	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
二氧化硅	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 0.691 mg/l
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,110 mg/kg
二氧化钛	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
二氧化钛	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 6.82 mg/l
二氧化钛	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 4,000 mg/kg
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.3 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 7,010 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	兔子	无显著刺激
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	兔子	刺激物
双酚A二缩水甘油醚	兔子	轻度刺激性
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	兔子	轻度刺激性
二氧化硅	兔子	无显著刺激
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	兔子	轻度刺激性

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	兔子	轻度刺激性
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	兔子	无显著刺激
双酚A二缩水甘油醚	兔子	中等刺激性
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	兔子	中等刺激性
二氧化硅	兔子	无显著刺激
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	兔子	腐蚀性

敏感性：

皮肤致敏

名称	物种	值
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	老鼠	致敏性
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	多种动物种群	致敏性
双酚A二缩水甘油醚	人类和动物	致敏性

4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	人类和动物	致敏性
二氧化硅	人类和动物	未分类
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	人类和动物	未分类
二氧化钛	人类和动物	未分类
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	豚鼠	未分类

呼吸过敏

名称	物种	值
双酚A二缩水甘油醚	人	未分类
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	人	未分类

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	体外	致突变的
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	体外	不会致突变
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
双酚A二缩水甘油醚	体外	不会致突变
双酚A二缩水甘油醚	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	体外	不会致突变
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化硅	体外	不会致突变
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

致癌性

名称	途径	物种	值
双酚A二缩水甘油醚	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化硅	未指明	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	未指明	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化钛	食入	多种动物种群	不会致癌
二氧化钛	吸入	大鼠	致癌的
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	皮肤	老鼠	不会致癌

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 25 mg/kg/day	2 代
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 15 mg/kg/day	怀孕期间
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	对雌性生殖有毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 50 mg/kg/day	28 天
双酚A二缩水甘油醚	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
双酚A二缩水甘油醚	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
双酚A二缩水甘油醚	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中
双酚A二缩水甘油醚	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
二氧化硅	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水	1 代

				平(NOAEL) 509 mg/kg/day	
二氧化硅	吸入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
二氧化硅	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 509 mg/kg/day	1 代
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 497 mg/kg/day	1 代
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,350 mg/kg/day	在器官形成过程中
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	1 代
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	1 代
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3,000 mg/kg/day	在器官形成过程中

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	相似的健康危险	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	胃肠道	长期或反复接触可能致器官损害。	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 15	90 天

					mg/kg/day	
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	内分泌系统 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 肝脏 | 免疫系统 | 肾和/或膀胱 | 神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 450 mg/kg/day	28 天
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	食入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 15 mg/kg/day	90 天
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	食入	心脏 | 内分泌系统 | 胃肠道 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 肝脏 | 免疫系统 | 神经系统 | 眼睛 | 肾和/或膀胱 | 呼吸系统 | 血管系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 250 mg/kg/day	13 周
双酚A二缩水甘油醚	皮肤	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	2 年
双酚A二缩水甘油醚	皮肤	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	13 周
双酚A二缩水甘油醚	食入	听觉系统 | 心脏 | 内分泌系统 | 造血系统 | 肝脏 | 眼睛 | 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	皮肤	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	2 年
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	皮肤	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	13 周
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	食入	听觉系统 | 心脏 | 内分泌系统 | 造血系统 | 肝脏 | 眼睛 | 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
二氧化硅	吸入	呼吸系统 | 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	吸入	呼吸系统 | 硅肺病	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	职业暴露
二氧化钛	吸入	呼吸系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量	2 年

					(LOAEL) 0.01 mg/l	
二氧化钛	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	职业暴露
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	食入	心脏 | 内分泌系统 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 肝脏 | 免疫系统 | 神经系统 | 肾和/或膀胱 | 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天

化学品吸入性肺炎危险
对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：
GHS急性毒性类别2：对水生生物有毒。

慢性水生危险：
GHS慢性毒性类别2：对水生生物有毒并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	水蚤	类似的化合物	48 hr	EC50	18 mg/l
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	细菌	试验品	16 hr	EC50	>=10 mg/l
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	鲤鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	4.2 mg/l
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	绿藻	试验品	96 hr	ErC50	13 mg/l
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	绿藻	试验品	96 hr	NOEC	4.2 mg/l
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.42 mg/l

甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	绿藻	试验品	72 hr	EbC50	1.8 mg/l
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2 mg/l
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	水蚤	试验品	48 hr	EC50	1.6 mg/l
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	水蚤	类似的化合物	21 天	NOEC	0.3 mg/l
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	活性污泥	类似的化合物	3 hr	IC50	>100 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	活性污泥	估计值	3 hr	IC50	>100 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	水蚤	估计值	48 hr	EC50	1.8 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>11 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	4.2 mg/l
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.3 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	活性污泥	估计值	3 hr	IC50	>100 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	绿藻	估计值	72 hr	EC50	>11 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	水蚤	估计值	48 hr	EC50	1.8 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	绿藻	估计值	72 hr	NOEC	4.2 mg/l
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	水蚤	估计值	21 天	NOEC	0.3 mg/l
二氧化硅	60676-86-0	鲤鱼	试验品	72 hr	半数致死浓度(LC50)	>10,000 mg/l
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	N/A	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	活性污泥	试验品	3 hr	NOEC	>=1,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	EC50	>10,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	NOEC	5,600 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	鲤鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	55 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	绿藻	试验品	96 hr	ErC50	350 mg/l

2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	无脊椎动物	试验品	48 hr	半数致死浓度 (LC50)	324 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	绿藻	试验品	96 hr	NOEC	130 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	水蚤	试验品	21 天	NOEC	100 mg/l
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>100 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	试验品 生物降解	29 天	二氧化碳释放	≤10 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	试验品 水解		水解半衰期(pH 7)	4.1 天 (半衰期)	OECD 111 水解 pH
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	16 CO2生成率%	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	类似的化合物 水解		水解半衰期(pH 7)	117 小时 (半衰期)	OECD 111 水解 pH
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	5 %BOD/COD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	试验品 水解		水解半衰期	117 小时 (半衰期)	
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	5 %BOD/COD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	估计值 水解		水解半衰期	117 小时 (半衰期)	
二氧化硅	60676-86-0	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	现有数据不充分	N/A	N/A	N/A	N/A
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	试验品 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	37 %DOC去除率	EC C.4.A. DOC Die-Away Test
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	试验品 水解		水解半衰期(pH 7)	6.5 小时 (半衰期)	OECD 111 水解 pH

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚	5026-74-4	模型 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.87	Episuite™
甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物	9003-36-5	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	3.6	OECD 117log Kow HPLC 方法
双酚A二缩水甘油醚	1675-54-3	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	3.242	

4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物	25068-38-6	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	3.242	
二氧化硅	60676-86-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物	67762-90-7	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二氧化钛	13463-67-7	试验品 BCF - 鱼类	42 天	生物蓄积因子	9.6	
2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷	2530-83-8	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.5	Episuite™

12.4 土壤中的迁移性
更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法
本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置完全固化（或聚合）的材料。 作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。 正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。 应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

中国运输危险级别：第9类杂项危险物质和物品

国际法规

UN编号：UN3077
联合国正确的运输名称：对环境有害的固态物质，未另作规定的（三缩水甘油基对氨基苯酚）
运输分类(IMO)：第9类 杂项危险货物
运输分类(IATA)：第9类 杂项危险货物
包装类别：III
环境危害：
海洋污染物：是

使用者特别注意事项
不适用

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（生态环境部第12号令）
该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 （国务院591号令）
危险化学品目录（2015版） 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考
《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：
SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户应自行通过评估，以确定产品对其所预期应用的适用性。此外，提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商，您需要遵守所有适用的合规监管要求，包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www.3m.com.cn查找