

Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2025, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 36-3500-0 Número de versión: 3 00

documento:

Fecha de publicación: 08/10/2025 Fecha de reemplazo: 07/08/2023

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

IDENTIFICACIÓN

1.1. Identificación del producto

Adhesivo de uretano compuesto multi-material Scotch-Weld ™ de 3M® DP6310NS

Números de identificación del producto

62-3590-3630-8 62-3590-1448-7 62-3590-1450-3 HB-0045-4670-9 HB-0046-2615-4

JS-3000-4948-8

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

Adhesivo

1.3. Detalles del proveedor

Nombre del 3M México, S.A. de C.V.

proveedor o fabricante

Dirección: Av. Santa Fe No. 55, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01376

Teléfono: (55)52700400

Correo mxproductehs@mmm.com

electrónico:

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia

01 800-002-1400

Este producto es un kit o un producto en numerosas partes que consiste de varios componentes empaquetados en forma independiente. Se incluye una HDS para cada uno de dichos componentes. No separe las HDS del componente de la presente portada. Los números de documento de las HDS para los componentes del producto son:

36-3467-2, 36-3464-9

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos

no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/ notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx

Página: 2 de 2



Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2025, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 36-3464-9 Número de versión: 3.00

documento:

Fecha de publicación: 08/10/2025 Fecha de reemplazo: 11/03/2025

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto

Adhesivo de uretano compuesto multi-material Scotch-Weld TM de 3M® DP6310NS, Parte A

Números de identificación del producto

LA-D100-1941-9 LA-D100-1942-0 62-3690-8530-3 62-3690-9530-2 JS-3000-4950-4

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

Adhesivo, Adhesivos de uretano de dos partes

Sólo para uso profesional o industrial

1.3. Detalles del proveedor

Nombre del 3M México, S.A. de C.V.

proveedor o fabricante

Dirección: Av. Santa Fe No. 55, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01376

Teléfono: (55)52700400

Correo mxproductehs@mmm.com

electrónico:

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia

01 800-002-1400

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Corrosión/irritación cutánea: Categoría 2.

Irritación/daño grave ocular: Categoría 2A. Sensitizante respiratorio: Categoría 1. Sensitizante de la piel: Categoría 1A.

Toxicidad en órgano específico (exposición repetida): Categoría 1. Toxicidad en órgano específico (exposición única): Categoría 3.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia

Peligro

Símbolos

Signo de exclamación | Peligro para la salud |

Pictogramas





INDICACIONES DE PELIGRO:

| INDICACIONES DE LEI | LIGRO. |
|---------------------|--|
| H315 | Causa irritación cutánea. |
| H319 | Causa irritación ocular grave. |
| Н334 | En caso de inhalación puede causar síntomas de alergia o asma, o dificultad para respirar. |
| H317 | Puede causar una reacción alérgica cutánea. |
| H335 | Puede causar irritación respiratoria |

| H372 Causa daño a los órganos por exposic | ción prolongada y repetida: aparato respiratorio. |
|---|---|
|---|---|

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención:

| P260 | No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol. | |
|-------|--|--|
| P280E | Llevar guantes de protección. | |
| P284 | Use protección respiratoria. | |

Respuesta:

| P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos; retire los lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo; siga enjuagando. |
| P333 + P313 | Si se presenta irritación cutánea o sarpullido: consiga atención médica. |
| P342 + P311 | Si presenta síntomas respiratorios: llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o al médico. |

2.3. Otros peligros.

Las personas con sensibilidad previa a los isocianatos pueden desarrollar una reacción cruzada de sensibilización a otros

isocianatos.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|--|-------------------|------------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | 30 - 50 |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | 10 - 30 |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | 25686-28-6 | 1 - 20 |
| Talco | 14807-96-6 | 1 - 10 |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | 1 - 3 |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:

Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atención médica.

Contacto con la piel:

Lave de inmediato con agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

Contacto con los ojos:

Enjuague de inmediato con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Consiga atención médica.

En caso de deglución:

Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Irritante para las vías respiratorias (tos, estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, ronquera y dolor de nariz y garganta). Reacción alérgica respiratoria (dificultad para respirar, sibilancia, tos y opresión en el pecho). Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, inflamación, vesículas y prurito). Efectos en órganos diana tras una exposición prolongada o repetida. Remítase a la Sección 11 para obtener más detalles.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

NO USE AGUA En caso de incendio: Utilizar un agente contra incendios adecuado para los reactivos del agua, como el producto químico seco, para la extinción.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Ninguno inherente en este producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

| <u>Sustancia</u> | Condiciones |
|----------------------|-----------------------|
| Monóxido de carbono | Durante la combustión |
| Dióxido de carbono | Durante la combustión |
| Cloruro de hidrógeno | Durante la combustión |
| Cianuro de hidrógeno | Durante la combustión |
| Óxidos de nitrógeno | Durante la combustión |

Vapor, gas, partículas tóxicas

Durante la combustión

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

No se prevén acciones especiales de protección para los bomberos.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacue el área. Ventile el área con aire fresco. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial. Usar equipo de protección personal (EPP por sus siglas en español) con base en los resultados de una evaluación por exposición; consulte la Sección 8 para obtener recomendaciones de EPP. Si una exposición anticipada ocasionada por una liberación accidental excede las capacidades del EPP listado en la Sección 8, o no se sabe qué equipo usar, seleccione un EPP que ofrezca un nivel adecuado de protección, además de considerar los riesgos físicos y químicos del material al hacerlo. Algunos ejemplos de EPP para respuesta a emergencias pueden incluir un equipo bunker y de rescate para liberación de materiales inflamables; ropa con protección contra químicos si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante dérmico severo o puede absorberse por la piel; o un respirador de presión positiva con suministro de aire para químicos con riesgo por inhalación. Para obtener información sobre riesgos físicos y de salud, consulte las Secciones 2 y 11 de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español).

6.2. Precauciones ambientales

Evite liberarlo al medio ambiente. En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Contenga el derrame. Vierta solución descontaminante de isocianato (90% de agua, 8% de amoniaco concentrado, 2% de detergente) sobre el derrame y permita que reaccione durante 10 minutos; o vierta agua sobre el derrame y permita que reaccione durante más de 30 minutos. Cubra con material absorbente. Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco. Recuerde, al agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental. Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un contenedor aprobado para transporte por las autoridades correspondientes, pero no lo cierre durante 48 horas para evitar la acumulación de presión. Limpie los residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada y autorizada. Ventile el área con aire fresco. Lea y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta del solvente y en la HDS. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo. No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. No lo ponga en contacto con los ojos, piel o ropa. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave vigorosamente después de manipularlo. No debe permitirse usar ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. Evite liberarlo al medio ambiente. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado para evitar contaminación con agua o aire. Si sospecha que está contaminado, no vuelva a sellar el recipiente. Almacene alejado del calor. Almacene alejado de ácidos. Almacene alejado de bases fuertes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ambiental

Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no

está disponible para dicho componente.

| Ingrediente | C.A.S. No. | Agencia | Tipo de límite | Comentarios adicionales |
|---|----------------------|--|---|---|
| Diisocianato de 4,4'- metilendifenilo | 101-68-8 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (8 horas): 0,005 ppm | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas inhalables | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción inhalable) (8 horas) 10 mg/m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas respirables | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción respirable) (8 horas): 3 mg/m3 | |
| Talco | 14807-96-6 | ACGIH | TWA (fracción respirable): 2 mg/m3 | A4: Sin clasificación como carcinógeno humano |
| Talco | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | STEL (fracción respirable) (15 minutos):2 mg/m3 | |
| Talco | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA(como fibra)(8 horas):0.1 fibra/cc | |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | ACGIH | TWA (fracción respirable): 1 mg/m3 | A4: Sin clasificación como carcinógeno humano |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción respirable) (8 horas):1 mg/m3 | |

ACGIH: Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

AIHA: Asociación Estadounidense de Higiene Industrial

CMRG: Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos

Límites de exposición ocupacional, México: México: Límites de exposición ocupacional. NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

TWA: Promedio ponderado en tiempo STEL: Límite de exposición a corto plazo

CEIL: Límite superior

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería.

Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es adecuada, use equipo de protección respiratoria.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección de ojos/cara

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto. Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:

Lentes de seguridad con protectores laterales

Antiparras con ventilación indirecta

Protección cutánea/mano

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use guantes o ropa de protección aprobada por las normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La selección debe basarse tanto en los factores de uso como en los niveles de exposición, concentración de la sustancia o mezcla, frecuencia y duración, cambios físicos, como temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de protección para seleccionar los guantes/ropa compatibles apropiados. Nota: Los guantes de nitrilo pueden usarse sobre guantes de polímero laminado para mejorar la destreza.

Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Polímero laminado

Si este producto se utiliza de forma que presente un mayor riesgo de exposición (p. ej., pulverización, alto riesgo de salpicaduras, etc.), podría ser necesario el uso de un delantal protector. Consulte los materiales recomendados para los guantes para determinar el material adecuado para el delantal. Si no hay guantes disponibles para el delantal, el laminado de polímero es una opción adecuada.

Protección respiratoria

Puede necesitarse una evaluación de exposición para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use respiradores como parte del programa de protección respiratoria completa. Con base en los resultados de la evaluación de exposición, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposición por inhalación:

Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores orgánicos y partículas

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicación específica, consulte al fabricante del respirador.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas

| Estado físico | Líquido | | | |
|---|---|--|--|--|
| Forma física específica: | Viscoso | | | |
| | | | | |
| Color | Blanco | | | |
| Olor | Leve Isocianato | | | |
| Límite de olor | Sin datos disponibles | | | |
| рН | No aplicable | | | |
| Punto de fusión/punto de congelamiento | Sin datos disponibles | | | |
| Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / | Sin datos disponibles | | | |
| Intervalo de ebullición | | | | |
| Punto de inflamación | >=195 °C [<i>Método de prueba</i> :Copa cerrada Tagliabue] | | | |
| Velocidad de evaporación | <=1 [Detalles:Geles con exposición a la humedad.] | | | |
| Inflamabilidad | No aplicable | | | |
| | | | | |
| Límite inferior de inflamabilidad (LEL) | No aplicable | | | |
| Límite superior de inflamabilidad (UEL) | No aplicable | | | |
| Presión de vapor | <=1.3 Pa [@ 25 °C] | | | |
| Densidad relativa de vapor | >=1 [Norma de referencia: AIRE = 1] | | | |
| Densidad | 1.288 g/ml | | | |
| Densidad relativa | 1.288 [Norma de referencia: AGUA = 1] | | | |
| Solubilidad en agua | Insignificante | | | |
| Solubilidad no acuosa | Sin datos disponibles | | | |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua | Sin datos disponibles | | | |
| Temperatura de autoignición | No aplicable | | | |
| Temperatura de descomposición | Sin datos disponibles | | | |

| Viscosidad cinemática | 1,450 mm2/seg | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Compuestos orgánicos volátiles | Sin datos disponibles | | | |
| Porcentaje volátil | Sin datos disponibles | | | |
| VOC menos H2O y solventes exentos | 0 g/l [<i>Método de prueba</i> :calculado por la regla 443.1 de SCAQMD] [<i>Detalles</i> :tal como se suministra] | | | |
| VOC menos H2O y solventes exentos | <=1 g/l [<i>Método de prueba</i> :calculado por la regla 443.1 de SCAQMD] [<i>Detalles</i> :cuando se usa como se pretende con la Parte B] | | | |
| VOC menos H2O y solventes exentos | <=0.1 % [<i>Método de prueba</i> :calculado por la regla 443.1 de SCAQMD] [<i>Detalles</i> :cuando se usa como se pretende con la Parte B] | | | |
| Peso molecular | Sin datos disponibles | | | |

| | I I |
|-----------------------------------|--------------|
| Características de las partículas | No aplicable |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor

10.5. Materiales incompatibles

Agua

Ácidos fuertes

Bases fuertes

La reacción con agua, alcoholes y aminas no es peligrosa si la lata del recipiente puede ventilarse hacia la atmósfera para evitar la acumulación de presión.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Sustancia

Condiciones

Ninguno conocido.

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

Irritación en las vías respiratorias: los signos y síntomas pueden incluir tos, estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera y dolor de nariz y garganta. Reacción alérgica respiratoria: los signos y síntomas pueden incluir dificultad para respirar, sibilancia, tos y opresión en el pecho. Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

Contacto con la piel:

Irritación cutánea: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación, sarpullido, resequedad, agrietamiento, vesículas y dolor. Reacción alérgica cutánea (no foto-inducida): los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento, inflamación, vesículas y prurito.

Contacto con los ojos:

Irritación ocular grave: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento significativo, inflamación, lagrimeo, córnea con aspecto nublado y limitaciones en la visión.

Ingestión:

Irritación gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náusea, vómito y diarrea.

Efectos a la Salud Adicionales:

La exposición prolongada o repetida puede ocasionar efectos en órganos específicos:

Neumoconiosis: los signos y síntomas pueden incluir tos persistente, dificultad para respirar, dolor de pecho, incremento en la cantidad de flemas y cambios en las pruebas de función pulmonar. Efectos respiratorios: los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aire, opresión en el pecho, sibilancia, frecuencia cardiaca aumentada, piel azulada (cianosis), producción de flema, cambios en las pruebas de función pulmonar y falla respiratoria.

Información adicional:

Las personas con sensibilidad previa a los isocianatos pueden desarrollar una reacción cruzada de sensibilización a otros isocianatos.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

| Nombre | Vía de | Esmanias | Valor |
|--|--------------|----------|--|
| Nombre | | Especies | Valor |
| | administra | | |
| | ción | | |
| Producto en general | Inhalación - | | No hay datos disponibles; calculado ATE >50 mg/l |
| | vapor(4 hr) | | |
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 |
| | | | mg/kg |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Inhalación- | Rata | LC50 0.368 mg/l |
| | Polvo/Niebl | | |
| | a (4 horas) | | |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Ingestión: | Rata | LD50 31,600 mg/kg |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Inhalación- | Rata | LC50 0.368 mg/l |
| | Polvo/Niebl | | |
| | a (4 horas) | | |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Ingestión: | Rata | LD50 31,600 mg/kg |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Dérmico | Conejo | LD50 > 2,000 mg/kg |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Inhalación- | Rata | LC50 > 4.57 mg/l |
| , , | Polvo/Niebl | | - |

| | a (4 horas) | | |
|--|---|--------|--------------------------------------|
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Talco | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Talco | Ingestión: | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Sílice tratada | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Sílice tratada | Inhalación- Polvo/Niebl a (4 horas) | Rata | LC50 > 0.691 mg/l |
| Sílice tratada | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,110 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas

| Nombre | Especies | Valor |
|--|------------|------------------------------|
| | | |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | clasificac | Irritante |
| | ión | |
| | oficial | |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | clasificac | Irritante |
| | ión | |
| | oficial | |
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Conejo | Sin irritación significativa |
| Talco | Conejo | Sin irritación significativa |
| Sílice tratada | Conejo | Sin irritación significativa |

Irritación/daño grave en los ojos

| Nombre | Especies | Valor |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | clasificac ión oficial | Irritante severo |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | clasificac ión oficial | Irritante severo |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Conejo | Irritante leve |
| Talco | Conejo | Sin irritación significativa |
| Sílice tratada | Conejo | Sin irritación significativa |

Sensibilización:

Sensibilización cutánea

| Nombre | Especies | Valor |
|--|----------|----------------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Ratón | Sensitizante |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Ratón | Sensitizante |
| Sílice tratada | Humanos | No clasificado |
| | у | |
| | animales | |

Sensibilización respiratoria

| 50110101111111111111111111111111111111 | | | | | | | |
|--|--------|----------------|--|--|--|--|--|
| Nombre | | Valor | | | | | |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Humano | Sensitizante | | | | | |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Humano | Sensitizante | | | | | |
| Talco | Humano | No clasificado | | | | | |

Mutagenicidad de células germinales

| Nombre | Vía de administ ración | Valor |
|--|------------------------------|--|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | In vitro | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | In vitro | Existen algunos datos positivos, pero no son |

Page: 9 of 15

| | | suficientes para la clasificación |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Talco | In vitro | No es mutágeno |
| Talco | In vivo | No es mutágeno |
| Sílice tratada | In vitro | No es mutágeno |

Carcinogenicidad

| Nombre | Vía de administr ación | Especies | Valor |
|--|------------------------------|----------|--|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Inhalación | Rata | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Inhalación | Rata | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Talco | Dérmico | Humano | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Talco | Inhalación | Rata | Carcinógeno |
| Sílice tratada | No especifica do | Ratón | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |

Toxicidad en la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

| Nombre | Vía de administ ración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|--|------------------------------|--|----------|-----------------------------|------------------------------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | Inhalació n | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 0.004 mg/l | durante la organogénesis |
| Polímero de 4,4'-diisocianatodifenilmetano | Inhalació n | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 0.004 mg/l | durante la organogénesis |
| Talco | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,600 mg/kg | durante la organogénesis |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina | Rata | NOAEL 509 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata | NOAEL 497 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,350 mg/kg/día | durante la organogénesis |

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única

| Toxicidad en organo es | peemeo - e | Aposicion unica | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nombre | Vía de administ ración | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
| Diisocianato de 4,4'- metilendifenilo | Inhalació n | irritación respiratoria | Puede causar irritación respiratoria | clasificac ión oficial | NOAEL No disponible | |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenilmetano | Inhalació n | irritación respiratoria | Puede causar irritación respiratoria | clasificac ión oficial | NOAEL No disponible | |

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida

| Nombre | Vía de administr ación | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|--|------------------------------|------------------------|---|----------|----------------------------|------------------------------|
| Diisocianato de 4,4'- metilendifenilo | Inhalación | aparato respiratorio | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida | Rata | LOAEL 0.004 mg/l | 13 semanas |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenilmetano | Inhalación | aparato respiratorio | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida | Rata | LOAEL 0.004 mg/l | 13 semanas |
| Talco | Inhalación | neumoconiosis | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |
| Talco | Inhalación | fibrosis pulmonar | No clasificado | Rata | NOAEL 18 | 113 semanas |

Page: 10 of 15

| | | aparato respiratorio | | | mg/m3 | |
|----------------|------------|----------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| Sílice tratada | Inhalación | aparato respiratorio | No clasificado | Humano | NOAEL No | exposición |
| | | silicosis | | | disponible | ocupacional |

Peligro de aspiración

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuático agudo:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | Nº CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---|----------------------------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Barro activado | Compuesto análogo | 3 horas | EC50 | > 100 mg/l |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | EC50 | > 1,640 mg/l |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 24 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Pez cebra | Compuesto análogo | 96 horas | LC50 | > 1,000 mg/l |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | NOEC | 1,640 mg/l |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEC | 10 mg/l |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Rana africana con garras | Compuesto análogo | 96 horas | LC50 | 1,800 mg/l |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Carpa de cabeza grande | Compuesto análogo | 96 horas | LC50 | > 680 mg/l |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | EC50 | 130 mg/l |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Organismo sedimentario | Compuesto análogo | 22 días | EC50 | 364.9 mg/l |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Pulga de agua | Compuesto análogo | 48 horas | EC50 | > 100 mg/l |
| Rellenos (Nº de | Secreto Comercial | Carpa de cabeza | Compuesto análogo | 30 días | NOEC | 86.7 mg/l |

| reg. NJTS 04499600-7414) | | grande | | | | |
|--|-------------------|---------------|---|----------|------|-------------------------|
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | NOEC | 18 mg/l |
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEC | 32 mg/l |
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Bacteria | Experimental | 16 horas | EC50 | 950 mg/l |
| Rellenos (N° de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Rábano | Experimental | 23 días | EC50 | 4,000 mg/kg (peso seco) |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Algas verdes | Estimado | 72 horas | EC50 | > 1,640 mg/l |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Pulga de agua | Estimado | 24 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Pez cebra | Estimado | 96 horas | LC50 | > 1,000 mg/l |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Algas verdes | Estimado | 72 horas | NOEL | 1,640 mg/l |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Pulga de agua | Estimado | 21 días | NOEC | 10 mg/l |
| Talco | 14807-96-6 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material | N° CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|--|-------------------|---|----------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo | 101-68-8 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Compuesto análogo Hidrólisis | | Vida media hidrolítica | 60 días (t 1/2) | |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Talco | 14807-96-6 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | | 1 | Resultados de la prueba | Protocolo |
|-----------------|----------|-------------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| Diisocianato de | 101-68-8 | Compuesto análogo | 28 días | Factor de | 200 | OCDE305-Bioconcentración |

| 4,4'-metilendifenilo | | BCF - Pescado | | bioacumulación | | |
|--|-------------------|---|---------|-----------------------------|-----|--------------------------|
| Rellenos (Nº de reg. NJTS 04499600-7414) | Secreto Comercial | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Polímero de 4,4'- diisocianatodifenil metano | 25686-28-6 | Estimado BCF - Pescado | 28 días | Factor de bioacumulación | 200 | OCDE305-Bioconcentración |
| Talco | 14807-96-6 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el material completamente curado (o polimerizado) en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere el producto sin curar en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Los productos de combustión incluyen ácido halógeno (HCl/HF/HBr). Las instalaciones deben contar con la capacidad para manipular materiales halogenados. Los tambores, tanques o recipientes vacíos para transportar y manipular sustancias químicas peligrosas (sustancias, mezclas o preparaciones químicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) deben considerarse, almacenarse y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio correspondientes los hayan definido de alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulación correspondientes para determinar las instalaciones disponibles de tratamiento y desecho.

SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

Transporte Maritimo (IMDG)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado. Grupo de empaque: Ninguno asignado. Cantidad limitada: Ninguno asignado. Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado. Grupo de empaque: Ninguno asignado. Cantidad limitada: Ninguno asignado. Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE

Prohibido:No relevante **Número UN:**No relevante

Nombre de envío apropiado: No relevante

Nombre técnico: No relevante

Clase/División de peligro: No relevante

Riesgo secundario: No relevante Grupo de empaque: No relevante Cantidad limitada: No relevante Contaminante marino: No relevante

Nombre técnico del contaminante marino: No relevante Otras descripciones de materiales peligrosos: No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global

Para obtener más información, contacte a 3M. Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación de peligro NFPA

Salud: 2 Inflamabilidad: 1 Inestabilidad: 0 Peligros especiales: Reacciona con agua

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx



Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2025, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 36-3467-2 Número de versión: 2.04

documento:

Fecha de publicación: 07/04/2025 Fecha de reemplazo: 09/08/2023

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto

Adhesivo de uretano compuesto multi-material Scotch-Weld TM de 3M ® DP6310NS, Parte B

Números de identificación del producto

LA-D100-1942-3 LA-D100-1942-4 62-3509-1450-3 62-3590-8530-5 62-3590-9530-4

JS-3000-4949-6

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

Adhesivo, Adhesivos de uretano de dos partes

Sólo para uso profesional o industrial

1.3. Detalles del proveedor

Nombre del 3M México, S.A. de C.V.

proveedor o fabricante

Dirección: Av. Santa Fe 190, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210

Teléfono: (55)52700400

Correo mxproductehs@mmm.com

electrónico:

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia

01 800-002-1400

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Toxicidad en la reproducción: Categoría 2. Toxicidad acuática aguda: Categoría 3.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia

Atención

Símbolos

Peligro para la salud |

Pictogramas



INDICACIONES DE PELIGRO:

| H361 | Sospecha de ser nocivo en la fertilidad o para el feto en gestación. |
|------|--|
|------|--|

H402 Nocivo para la vida acuática.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención:

| P280E | Llevar guantes de protección. | |
|-------|-------------------------------|--|
|-------|-------------------------------|--|

Desecho:

| P501 | Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las regulaciones locales, |
|------|--|
| | regionales, nacionales, internacionales correspondientes. |

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|--|-------------------|------------|
| Talco | 14807-96-6 | 10 - 30 |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Secreto Comercial | 10 - 30 |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | 0.1 - 5 |
| Piperazina | 110-85-0 | < 1 |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | < 1 |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:

Adhesivo de uretano compuesto multi-material Scotch-Weld TM de 3M ® DP6310NS, Parte B

Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atención médica.

Contacto con la piel:

Lave con agua y jabón. Si tiene dudas, consiga atención médica.

Contacto con los ojos:

Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica.

En caso de deglución:

Enjuague la boca. Si tiene dudas, consiga atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Ninguno inherente en este producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

| <u>Sustancia</u> | Condiciones |
|----------------------|-----------------------|
| Aldehídos | Durante la combustión |
| Monóxido de carbono | Durante la combustión |
| Dióxido de carbono | Durante la combustión |
| Cloruro de hidrógeno | Durante la combustión |
| Óxidos de nitrógeno | Durante la combustión |

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipo de protección personal (EPP por sus siglas en español) con base en los resultados de una evaluación por exposición; consulte la Sección 8 para obtener recomendaciones de EPP. Si una exposición anticipada ocasionada por una liberación accidental excede las capacidades del EPP listado en la Sección 8, o no se sabe qué equipo usar, seleccione un EPP que ofrezca un nivel adecuado de protección, además de considerar los riesgos físicos y químicos del material al hacerlo. Algunos ejemplos de EPP para respuesta a emergencias pueden incluir un equipo bunker y de rescate para liberación de materiales inflamables; ropa con protección contra químicos si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante dérmico severo o puede absorberse por la piel; o un respirador de presión positiva con suministro de aire para químicos con riesgo por inhalación. Para obtener información sobre riesgos físicos y de salud, consulte las Secciones 2 y 11 de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español). Evacue el área. Ventile el área con aire fresco. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial.

6.2. Precauciones ambientales

Evite liberarlo al medio ambiente. En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco. Recuerde, al agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental. Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes. Limpie los residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada y autorizada. Ventile el área con aire fresco. Lea y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta del solvente y en la HDS. Selle el recipiente. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo. No lo manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite respirar el polvo, humo, gas, neblina, vapores o aerosol. No lo ponga en contacto con los ojos, piel o ropa. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave vigorosamente después de manipularlo. Evite liberarlo al medio ambiente. Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.) Use equipo de protección personal (guantes, respiradores, etc.) como se requiere hacerlo.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacene alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ambiental

Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no está disponible para dicho componente.

| Ingrediente | C.A.S. No. | Agencia | Tipo de límite | Comentarios adicionales |
|---|------------|--|---|--|
| Piperazina | 110-85-0 | ACGIH | TWA(como piperazina, fracción inhalable & amp; vapor):0.03 ppm | A4: sin clase. como carcinógeno humano, sensitizante démico/respiratorio |
| Piperazina | 110-85-0 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (como piperazina, fracción inhalable y vapor) (8 horas): 0.03 ppm | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas inhalables | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción inhalable) (8 horas) 10 mg/m3 | |
| Partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otro modo, partículas respirables | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | TWA (fracción respirable) (8 horas): 3 mg/m3 | |
| Talco | 14807-96-6 | ACGIH | TWA (fracción respirable): 2 mg/m3 | A4: Sin clasificación como carcinógeno humano |
| Talco | 14807-96-6 | Límites de exposición ocupacional, México | STEL (fracción respirable) (15 minutos):2 mg/m3 | |

Adhesivo de uretano compuesto multi-material Scotch-Weld TM de 3M ® DP6310NS, Parte B

| Talco | 14807-96-6 | Límites de | TWA(como fibra)(8 horas):0.1 | |
|-------|------------|--------------|------------------------------|--|
| | | exposición | fibra/cc | |
| | | ocupacional, | | |
| | | México | | |

ACGIH: Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial

CMRG: Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos

Límites de exposición ocupacional, México: México: Límites de exposición ocupacional. NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

TWA: Promedio ponderado en tiempo STEL: Límite de exposición a corto plazo

CEIL: Límite superior

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería.

Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es adecuada, use equipo de protección respiratoria.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección de ojos/cara

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto. Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:

Lentes de seguridad con protectores laterales

Protección cutánea/mano

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use guantes o ropa de protección aprobada por las normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La selección debe basarse tanto en los factores de uso como en los niveles de exposición, concentración de la sustancia o mezcla, frecuencia y duración, cambios físicos, como temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de protección para seleccionar los guantes/ropa compatibles apropiados.

Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Neopreno

Caucho de nitrilo

Caucho natural

Protección respiratoria

Puede necesitarse una evaluación de exposición para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use respiradores como parte del programa de protección respiratoria completa. Con base en los resultados de la evaluación de exposición, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposición por inhalación:

Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores orgánicos y partículas

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicación específica, consulte al fabricante del respirador.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas

| mormación con base en las propiedades físicas y químicas | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| Estado físico | Líquido | | | | |
| Forma física específica: | Pasta | | | | |
| • | | | | | |
| Color | Verde oscuro | | | | |
| Olor | Ligeramente Amoniacal | | | | |
| Límite de olor | Sin datos disponibles | | | | |
| рН | No aplicable | | | | |

| Punto de fusión/punto de congelamiento | No aplicable |
|---|--|
| Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / | Sin datos disponibles |
| Intervalo de ebullición | - |
| Punto de inflamación | >=171.1 °C [Método de prueba:Copa cerrada] |
| Velocidad de evaporación | No aplicable |
| Inflamabilidad | No aplicable |
| | |
| Límite inferior de inflamabilidad (LEL) | No aplicable |
| Límite superior de inflamabilidad (UEL) | No aplicable |
| Presión de vapor | <= 0 Pa [@ 20 °C] |
| Densidad relativa de vapor | No aplicable |
| Densidad | 1.2 g/ml |
| Densidad relativa | 1.2 [Norma de referencia: AGUA = 1] |
| Solubilidad en agua | Insignificante |
| Solubilidad no acuosa | Sin datos disponibles |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua | Sin datos disponibles |
| Temperatura de autoignición | Sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | Sin datos disponibles |
| Viscosidad cinemática | 1,910 mm2/seg |
| Compuestos orgánicos volátiles | Sin datos disponibles |
| Porcentaje volátil | Sin datos disponibles |
| VOC menos H2O y solventes exentos | < 1 g/l [<i>Método de prueba</i> :calculado por la regla 443.1 de |
| | SCAQMD] [Detalles: cuando se usa como se pretende con la |
| | Parte A] |
| VOC menos H2O y solventes exentos | <=0.1 % [<i>Método de prueba</i> :calculado por la regla 443.1 de |
| | SCAQMD] [Detalles: cuando se usa como se pretende con la |
| | Parte A] |
| VOC menos H2O y solventes exentos | < 2 g/l [Método de prueba: calculado por la regla 443.1 de |
| | SCAQMD] [Detalles:tal como se suministra] |
| Peso molecular | Sin datos disponibles |

| Características de las partículas | No aplicable |
|-----------------------------------|--------------|
|-----------------------------------|--------------|

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

<u>Sustancia</u> <u>Condiciones</u>

Ninguno conocido.

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

Irritación en las vías respiratorias: los signos y síntomas pueden incluir tos, estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera y dolor de nariz y garganta.

Contacto con la piel:

No se espera que ocurra contacto con la piel durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

Contacto con los ojos:

No se espera que ocurra contacto con los ojos durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

Ingestión:

Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

Efectos a la Salud Adicionales:

Efectos en la reproducción o desarrollo:

Contiene uno o varios productos químicos que pueden causar defectos de nacimiento y ser nocivo en la reproducción.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

| Nombre | Vía de administra ción | Especies | Valor |
|---|---|-----------------------------|--|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |
| Talco | Dérmico | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Talco | Ingestión: | | LD50 estimado para ser > 5,000 mg/kg |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Dérmico | compuest os similares | LD50 > 2,000 mg/kg |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Inhalación- Polvo/Niebl a (4 horas) | compuest os similares | LC50 > 3.2 mg/l |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Ingestión: | compuest os similares | LD50 > 5,000 mg/kg |

| Sílice tratada | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
|----------------|-------------|--------|--------------------|
| Sílice tratada | Inhalación- | Rata | LC50 > 0.691 mg/l |
| | Polvo/Niebl | | |
| | a (4 horas) | | |
| Sílice tratada | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,110 mg/kg |
| Piperazina | Ingestión: | Rata | LD50 2,300 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas

| Titleweion o collosion cucuneus | | |
|---|-----------|------------------------------|
| Nombre | | Valor |
| | | |
| Talco | Conejo | Sin irritación significativa |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | compuest | Mínima irritación |
| | os | |
| | similares | |
| Sílice tratada | Conejo | Sin irritación significativa |
| Piperazina | Conejo | Corrosivo |

Irritación/daño grave en los ojos

| Nombre | Especies | Valor | | |
|---|-----------|------------------------------|--|--|
| Talco | Conejo | Sin irritación significativa | | |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | compuest | Irritante leve | | |
| | os | | | |
| | similares | | | |
| Sílice tratada | Conejo | Sin irritación significativa | | |
| Piperazina | peligros | Corrosivo | | |
| | similares | | | |
| | en la | | | |
| | salud | | | |

Sensibilización:

Sensibilización cutánea

| Nombre | Especies | Valor |
|---|-----------|----------------|
| | | |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | compuest | No clasificado |
| | os | |
| | similares | |
| Sílice tratada | Humanos | No clasificado |
| | у | |
| | animales | |
| Piperazina | Humanos | Sensitizante |
| | у | |
| | animales | |

Sensibilización respiratoria

| Nombre | Especies | Valor |
|------------|----------|----------------|
| Talco | Humano | No clasificado |
| Piperazina | Humano | Sensitizante |

Mutagenicidad de células germinales

| Nombre | Vía de | Valor | | |
|---|----------|--|--|--|
| | administ | | | |
| | ración | | | |
| Talco | In vitro | No es mutágeno | | |
| Talco | In vivo | No es mutágeno | | |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | In vitro | No es mutágeno | | |
| Sílice tratada | In vitro | No es mutágeno | | |
| Piperazina | In vivo | No es mutágeno | | |
| Piperazina | In vitro | Existen algunos datos positivos, pero no son | | |
| | | suficientes para la clasificación | | |

Page: 8 of 13

Carcinogenicidad

| Nombre | Vía de administr ación | Especies | Valor |
|----------------|------------------------------|----------|--|
| Talco | Inhalación | Rata | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Sílice tratada | No especifica do | Ratón | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |

Toxicidad en la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

| Nombre | Vía de administ ración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|----------------|------------------------------|--|----------|-----------------------------|------------------------------|
| Talco | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,600 mg/kg | durante la organogénesis |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina | Rata | NOAEL 509 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata | NOAEL 497 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice tratada | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,350 mg/kg/día | durante la organogénesis |
| Piperazina | Ingestión: | Tóxico para la reproducción femenina | Rata | NOAEL 125 mg/kg/día | 2 generación |
| Piperazina | Ingestión: | Tóxico para la reproducción masculina | Rata | NOAEL 125 mg/kg/día | 2 generación |
| Piperazina | Ingestión: | Tóxico para el desarrollo | Conejo | NOAEL 94 mg/kg/día | durante la organogénesis |

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única

| Nombre | Vía de administ ración | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|------------|------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Piperazina | Inhalació n | irritación respiratoria | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | peligros similares en la salud | NOAEL no disponible | |
| Piperazina | Ingestión: | sistema nervioso | Causa daño a los órganos | Humanos y animales | NOAEL no disponible | uso terapéutico |

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida

| Nombre | Vía de administr ación | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|----------------|------------------------------|--|---|----------|-----------------------------|------------------------------|
| Talco | Inhalación | neumoconiosis | Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |
| Talco | Inhalación | fibrosis pulmonar aparato respiratorio | No clasificado | Rata | NOAEL 18 mg/m3 | 113 semanas |
| Sílice tratada | Inhalación | aparato respiratorio silicosis | No clasificado | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |
| Piperazina | Ingestión: | sistema hematopoyético ojos riñón o vejiga | No clasificado | Rata | NOAEL 1,250 mg/kg/day | 90 días |

Peligro de aspiración

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuático agudo:

GHS Agudo 3: Nocivo para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | N° CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de | Resultados de la prueba |
|--|-------------------|----------------|---|------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | la prueba | pruebu |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Secreto Comercial | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| Talco | 14807-96-6 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | Algas verdes | Estimado | 72 horas | EC50 | > 100 mg/l |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | Pulga de agua | Estimado | 48 horas | EC50 | > 100 mg/l |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | Pez cebra | Estimado | 96 horas | LC50 | > 100 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Barro activado | Experimental | 30 minutos | NOEC | 540 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Bacteria | Experimental | 18 horas | NOEC | > 1,000 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | EC50 | 130 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Medaka | Experimental | 96 horas | LC50 | > 100 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Pulga de agua | Experimental | 48 horas | EC50 | 21 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Algas verdes | Experimental | 72 horas | NOEC | 34 mg/l |
| Piperazina | 110-85-0 | Pulga de agua | Experimental | 21 días | NOEC | 12.5 mg/l |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material | N° CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|--|-------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Secreto Comercial | Modelado Biodegradación | 28 días | Demanda biológica de oxígeno | 20 %BOD/ThOD | Catalogic [™] |
| Talco | 14807-96-6 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Piperazina | 110-85-0 | Experimental Biodegradación | 28 días | Demanda biológica de oxígeno | 65 %BOD/ThOD | OCDE 301F - Respirometría manomérica |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | Datos no disponibles- insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|--|-------------------|---|----------|---|----------------------------|--|
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Secreto Comercial | Modelado Bioconcentración | | Factor de bioacumulación | 2 | Catalogic [™] |
| Poliéter Poliol (NJTS Reg. No. 04466600-7417) | Secreto Comercial | Modelado Bioconcentración | | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | -2.6 | EPI Suite™ |
| Talco | 14807-96-6 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Agente espesante (NJTS Reg. No. 04466600-7416) | Secreto Comercial | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Piperazina | 110-85-0 | Experimental BCF - Pescado | 42 días | Factor de bioacumulación | <=3.9 | OCDE305-Bioconcentración |
| Piperazina | 110-85-0 | Experimental Bioconcentración | | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | -1.24 | OCDE 107- Método del matraz agitado |
| Sílice tratada | 68611-44-9 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el material completamente curado (o polimerizado) en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere el producto sin curar en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La

destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Los productos de combustión incluyen ácido halógeno (HCl/HF/HBr). Las instalaciones deben contar con la capacidad para manipular materiales halogenados. Los tambores, tanques o recipientes vacíos para transportar y manipular sustancias químicas peligrosas (sustancias, mezclas o preparaciones químicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) deben considerarse, almacenarse y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio correspondientes los hayan definido de alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulación correspondientes para determinar las instalaciones disponibles de tratamiento y desecho.

SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

Transporte Maritimo (IMDG)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado. Grupo de empaque: Ninguno asignado. Cantidad limitada: Ninguno asignado. Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado. Grupo de empaque: Ninguno asignado. Cantidad limitada: Ninguno asignado. Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE

Prohibido: No relevante

Número UN:No relevante

Nombre de envío apropiado: No relevante

Nombre técnico: No relevante

Clase/División de peligro: No relevante

Riesgo secundario: No relevante Grupo de empaque: No relevante Cantidad limitada: No relevante Contaminante marino: No relevante

Nombre técnico del contaminante marino: No relevante Otras descripciones de materiales peligrosos: No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global

Para obtener más información, contacte a 3M. Los componentes de este material cumplen con las provisiones de la Ley de control de químicos de Corea. Aplican ciertas restricciones; contacte a la división correspondiente para obtener información adicional. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación de peligro NFPA

Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Inestabilidad: 0 Peligros especiales: Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx