



## 安全データシート

Copyright, 2026, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および/またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。(1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。(2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

Document Group Number	25-1630-0	版	1.00
発行日	2026/01/29	前発行日	初版

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

### 1. 化学品及び会社情報

#### 1.1. 化学品の名称

80 Spray Adhesive

#### 1.2. 推奨用途及び使用上の制限

##### 推奨用途

エアゾール型接着剤

#### 1.3. 会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	テープ・接着剤製品技術部
電話番号	042-779-2188

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

エアゾール： 区分1

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性： 区分2A

生殖毒性： 区分1

特定標的臓器毒性（単回ばく露）： 区分3

特定標的臓器毒性（反復ばく露）： 区分2

水生環境有害性 短期（急性）： 区分2

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分3

#### GHSラベル要素

##### 注意喚起語

危険

##### シンボル

炎 感嘆符 健康有害性

## ピクトグラム



## 危険有害性情報

H222	極めて可燃性の高いエアゾール
H229	高压容器：熱すると破裂のおそれ
H319	強い眼刺激
H335	呼吸器への刺激のおそれ
H336	眠気又はめまいのおそれ
H360	生殖能または胎児への悪影響のおそれ
H373	長期ばく露又は反復ばく露による臓器障害のおそれ： 神経系。 感覚器。
H401	水生生物に毒性
H412	長期継続的影響により水生生物に有害

## 注意書き

## 一般：

P102	子供の手の届かないところに置くこと。
P101	医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。

## 安全対策

P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P202	安全上の注意事項をすべて読んで、理解するまで取り扱わないこと。
P210A	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P211	裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
P251	使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
P260	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P271	野外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
P280E	保護手袋を着用すること。
P264	取扱後はよく洗うこと。
P273	環境への放出を避けること。

## 応急措置

P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
P308 + P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

**保管**

P410 + P412 日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。  
 P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
 P405 施錠して保管すること。

**廃棄**

P501 内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

**その他の有害性**

故意に濃縮した誤使用や、成分を吸引するような使用法は、健康に有害で致死的な場合がある。使用中の流出を防ぐように設計されたノズル付きの加圧密閉容器で販売される製品のため、誤えん有害性の区分は適用されない。酸素と置換され、急速な窒息を引き起こす可能性がある。

**3. 組成及び成分情報**

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
酢酸メチル	79-20-9	32
ジメチルエーテル	115-10-6	30
営業秘密成分	営業秘密	5 - 20
シクロヘキサン	110-82-7	16
トルエン	108-88-3	5.5
合成樹脂	営業秘密	< 5
ナフトールスピリット	64742-48-9	2.1
アセトン	67-64-1	1.0
メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.25
ロジン	8050-09-7	0.13
酸化亜鉛	1314-13-2	0.10

**4. 応急措置****応急措置****吸入した場合**

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

**皮膚に付着した場合**

石鹸と水で洗浄する。症状が続く場合は医療機関を受診する。

**眼に入った場合**

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。すぎ続ける。直ちに医療機関を受診する。

**飲み込んだ場合**

口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

**予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状**

気道を刺激する（咳、くしゃみ、鼻汁、頭痛、嘔声、鼻や喉の痛み）。中枢神経の抑制（頭痛、目眩感、眠気、共調不能、

吐き気、言語障害、目眩及び意識喪失)。長期あるいは反復ばく露による標的臓器影響(詳細については、項目11を参照)。

**応急措置を要する者の保護に必要な注意事項**  
適用しない。

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

火災周辺に適した消火剤を使用する。

### 使ってはならない消火剤

情報なし。

### 特有の危険有害性

火災の熱で密封された容器内の圧力が増し、爆発するおそれがある。

### 有害な分解物または副生成物

#### 物質

アルデヒド  
ホルムアルデヒド  
一酸化炭素  
二酸化炭素  
塩化水素

#### 条件

燃焼中  
燃焼中  
燃焼中  
燃焼中  
燃焼中

### 消火作業者の保護

水は消火には効果的ではないが、火炎にさらされた容器を冷却して爆発を防ぐために使用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

区域から退避させること。熱/火花/裸火/高温の物体などの着火源から遠ざけること。禁煙。火花を発生させない工具を使用すること。新鮮な空気ですその場所を換気する。大量に漏洩した場合は、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。警告!モーターは着火源になる。漏洩個所に発生している引火性のガスや蒸気の着火源となり、燃焼・爆発を起こす可能性がある。ばく露評価の結果に基づいて個人用保護具を使用すること。推奨の個人用保護具についてはセクション8を参照する。漏出時に予想されるばく露がセクション8に記載されている個人用保護具の保護性能を超える場合、または不明な場合は、材料の物理的および化学的危険性を考慮し、適切な保護性能を有する個人用保護具を選択する。緊急対応のための個人用保護具の例としては、可燃性物質の漏出時の防火服の着用、漏出物質が腐食性・感作性・重大な皮膚刺激性がある場合や皮膚から吸収される可能性がある場合の化学防護服の着用、吸入有害性のある化学物質に対しては陽圧式送気マスクの装着が挙げられる。物理的および健康有害性に関する情報については、SDSのセクション2および11を参照すること。

### 環境に対する注意事項

大量の場合には、下水設備や水施設に流入すのを防止する為に、排水溝にカバーし、土手をつくる。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

可能であれば漏洩した容器をシールする。漏洩容器を換気フードに置いて換気する。必要に応じて、漏洩容器や内容物の収納に適した容器が準備できるまで屋外の不透性床の上で保管する。金属製の容器に収納する。回

取した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

子供の手の届かないところに置くこと。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱／火花／裸火／高温の物体などの着火源から遠ざけること。禁煙。裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。眼、皮膚、衣類につけないこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取扱後はよく洗うこと。酸化剤との接触を避ける（塩素、クロム酸等）。指定された個人保護具を使用する。

### 保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。熱から離して保管する。酸から離して保管する。酸化剤から離して保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理項目

#### 許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ACGIH	TWA : 20ppm、STEL : 75ppm	A3: 動物発がん性物質
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ISHL	TLV (8時間) : 20 ppm	
メチルイソブチルケトン	108-10-1	JSOH OELs	TWA(推奨)(8時間):82 mg/m3 (20ppm)	2B: ヒトに対しておそらく発がん性がある(証拠が比較的の不十分)、皮膚
トルエン	108-88-3	ACGIH	TWA : 20 ppm	A4: ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質。聴器毒性物質
トルエン	108-88-3	ISHL	TLV (8時間) : 20 ppm	
トルエン	108-88-3	JSOH OELs	TWA (8時間) : 188 mg/m3 (50 ppm)	皮膚
シクロヘキサン	110-82-7	ACGIH	TWA : 100 ppm	
シクロヘキサン	110-82-7	ISHL(濃度基準値)	TWA(8時間):100 ppm	25℃1気圧空气中
シクロヘキサン	110-82-7	JSOH OELs	TWA (8時間) : 520 mg/m3 (150 ppm)	
ジメチルエーテル	115-10-6	AIHA	TWA:1880 mg/m3(1000 ppm)	
酸化亜鉛	1314-13-2	ACGIH	TWA (吸入性分画) : 2 mg/m3、STEL (吸入性分画) : 10mg/m3	
酸化亜鉛	1314-13-2	ISHL(濃度基準値)	TWA (8時間) : 0.1 mg/m3	25℃1気圧空气中

酸化亜鉛	1314-13-2	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時間):4 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(8時間):0.5 mg/m <sup>3</sup>	
アセトン	67-64-1	ACGIH	TWA:250 ppm;STEL:500 ppm	A4:ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質
アセトン	67-64-1	ISHL	TLV(8時間):500 ppm	
アセトン	67-64-1	JSOH OELs	TWA(8 hours):475 mg/m <sup>3</sup> (200 ppm)	
酢酸メチル	79-20-9	ACGIH	TWA:200ppm、STEL:250ppm	
酢酸メチル	79-20-9	ISHL	TLV(8時間):200 ppm	
酢酸メチル	79-20-9	JSOH OELs	TWA(8時間):610 mg/m <sup>3</sup> (200 ppm)	
樹脂酸、全樹脂酸として、吸入性画分	8050-09-7	ACGIH	TWA(レジンとして、吸入分画):0.001mg/m <sup>3</sup>	呼吸器/皮膚感作性
ロジン	8050-09-7	JSOH OELs	限界値は未設定	既知の呼吸器感作性物質、既知の皮膚感作性物質

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA: American Industrial Hygiene Association

ISHL: 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値): 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs: 日本産業衛生学会許容濃度

TWA: 時間加重平均値

STEL: 短時間ばく露限界値

ppm: 百万分率

mg/m<sup>3</sup>: ミリグラム/立方メートル

CEIL: 天井値

## ばく露防止策

### 設備対策

空気中の酸素が減少した場所に、とどまらないこと。 空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フェーム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。

### 保護具

#### 眼の保護具

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

サイドシールド付安全メガネ

間接式換気ゴーグル

#### 皮膚及び身体の保護具

ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。 注: 保護性を高めるために樹脂ラミネートされた手袋にニトリルゴム製の手袋を重ねてもよい。

推奨される手袋の材質: 樹脂ラミネート。

## 呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

半面形もしくは全面形の有機ガス用防毒マスク  
半面形もしくは全面形面体の送気マスク(エアラインマスク)  
有機ガス吸収缶の有効期間が短くなる可能性がある。

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

## 9. 物理的及び化学的性質

## 基本的な物理・化学的性質

外観	液体
色	透明黄色。
臭い	果実臭。、中性溶剤
臭いの閾値	データはない。
pH	適用しない
融点・凝固点	適用しない
沸点、初留点及び沸騰範囲	適用しない
引火点	-41.1 °C [試験方法: Tagliabue Open Cup]
蒸発速度	1.9 [参照基準: エーテル=1]
引火性	エアゾール: 区分1
燃焼点(下限)	データはない。
燃焼点(上限)	データはない。
蒸気圧	適用しない
相対蒸気密度	> 1 [参照基準: 空気=1]
密度	0.835 g/ml
比重	0.835 [参照基準: 水=1]
溶解度	無視できるレベル。
溶解度(水以外)	データはない。
n-オクタノール/水分係数	データはない。
発火点	データはない。
分解温度	適用しない
動粘性率	適用しない
揮発性有機化合物	<=714 g/l [詳細: EU VOC含有量。]
揮発分	85.5 重量%
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	<=631 g/l [試験方法: SCAQMD rule 443.1 での計算値]
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	<=5.27 lb/gal [試験方法: SCAQMD rule 443.1 での計算値]
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	<=53.6 % [試験方法: カリフォルニア大気資源委員会第二章に基づいて算出]
モル重量	データはない。

固形分	10 - 20 %
-----	-----------

#### ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有しない。

粒子特性	適用しない
------	-------

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性

この物質は、特殊条件下では薬品と反応する可能性がある。このセクションの他の項目を参照する。

### 化学的安定性

安定。

### 危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

### 避けるべき条件

熱。  
火花及び／ないし炎

### 混触危険物質

強酸化性物質

### 危険有害な分解物

物質	条件
知見はない。	

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

## 11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

### 毒性学的影響に関する情報

#### ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

#### 吸入した場合

単純性窒息：心拍数の増加、切迫呼吸、眠気、頭痛、協調不能、判断力の変化、吐き気、嘔吐、昏睡、発作、死亡などの症状。 気道刺激：咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。 その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

**皮膚に付着した場合**

軽度の皮膚刺激：局所的な発赤、腫脹、かゆみ、乾燥などの症状。

**眼に入った場合**

眼への激しい刺激：発赤、腫脹、痛み、催涙、角膜の曇り、視力障害などの症状。

**飲み込んだ場合**

胃腸への刺激：腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

**その他健康影響情報****特定標的臓器毒性、単回ばく露**

中枢神経機能の抑制：頭痛、目眩感、眠気、協調障害、吐き気、反応時間遅延、言語障害、目眩及び意識喪失などの症状。

**長時間又は反復暴露した場合：**

眼に対する影響：ぼやけたり、重大な視力障害などの症状。聴覚への影響：聴覚障害、平衡機能異常及び耳鳴りなどの症状。嗅覚への影響：嗅覚能力の低下もしくは嗅覚の完全な消失などの症状。神経への影響：性格の変化、協調障害、感覚喪失、四肢の刺痛又はしびれ、虚弱、ふるえ、血圧変化及び心拍数変化などの症状。

**生殖毒性**

出生異常ないし他の生殖障害性のある化学物質を、単体または混合物として含有する。

**発がん性**

発がん性のある化学物質を、単体あるいは混合物として含有する。

**毒性データ**

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いが、分類するに十分なデータが無い場合があります。

**急性毒性**

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	皮膚		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
製品全体	吸入－蒸気 (4時間)		利用できるデータが無い：ATEで計算。50 mg/l
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
酢酸メチル	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
酢酸メチル	吸入－蒸気 (4時間)	ラット	LC50 > 49 mg/l
酢酸メチル	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
ジメチルエーテル	吸入－ガス (4時間)	ラット	LC50 164,000 ppm
シクロヘキサン	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
シクロヘキサン	吸入－蒸気 (4時間)	ラット	LC50 > 32.9 mg/l
シクロヘキサン	経口摂取	ラット	LD50 6,200 mg/kg
トルエン	皮膚	ラット	LD50 12,000 mg/kg
トルエン	吸入－蒸気	ラット	LC50 30 mg/l

	(4 時間)		
トルエン	経口摂取	ラット	LD50 5,550 mg/kg
営業秘密成分	皮膚		LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg
営業秘密成分	経口摂取		LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg
アセトン	皮膚	ウサギ	LD50 > 15,688 mg/kg
アセトン	吸入-蒸気 (4 時間)	ラット	LC50 76 mg/l
アセトン	経口摂取	ラット	LD50 5,800 mg/kg
合成樹脂	皮膚	専門家 による 判断	LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
合成樹脂	経口摂取	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
ナフトールスピリット	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
ナフトールスピリット	皮膚	類似化 合物	LD50 > 5,000 mg/kg
メチルイソブチルケトン	皮膚	ウサギ	LD50 > 16,000 mg/kg
メチルイソブチルケトン	吸入-蒸気 (4 時間)	ラット	LC50 11 mg/l
メチルイソブチルケトン	経口摂取	ラット	LD50 3,038 mg/kg
ロジン	皮膚	ウサギ	LD50 > 2,500 mg/kg
ロジン	経口摂取	ラット	LD50 7,600 mg/kg
酸化亜鉛	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
酸化亜鉛	吸入-粉塵 /ミスト (4 時間)	ラット	LC50 > 5.7 mg/l
酸化亜鉛	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

## 皮膚腐食性/刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酢酸メチル	ウサギ	刺激性なし
シクロヘキサン	ウサギ	軽度の刺激
トルエン	ウサギ	刺激物
アセトン	マウス	ごく僅かな刺激臭
合成樹脂	In vitro data	刺激性なし
ナフトールスピリット	ウサギ	軽度の刺激
メチルイソブチルケトン	ウサギ	軽度の刺激
ロジン	ウサギ	刺激性なし
酸化亜鉛	ヒト及び 動物	刺激性なし

## 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酢酸メチル	ウサギ	中程度の刺激
シクロヘキサン	ウサギ	軽度の刺激
トルエン	ウサギ	中程度の刺激
アセトン	ウサギ	激しい刺激
合成樹脂	In vitro data	刺激性なし
ナフトールスピリット	ウサギ	刺激性なし
メチルイソブチルケトン	ウサギ	軽度の刺激
ロジン	ウサギ	軽度の刺激
酸化亜鉛	ウサギ	軽度の刺激

## 呼吸器感作性または皮膚感作性

## 皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
酢酸メチル	ヒト	区分に該当しない。
トルエン	モルモット	区分に該当しない。
合成樹脂	多種類の動物種	区分に該当しない。
ナフトールスピリット	モルモット	区分に該当しない。
メチルイソブチルケトン	モルモット	区分に該当しない。
ロジン	モルモット	感作性あり
酸化亜鉛	モルモット	区分に該当しない。

## 呼吸器感作性

名称	生物種	値又は判定結果
ロジン	ヒト	区分に該当しない。

## 生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
酢酸メチル	In vitro	変異原性なし
酢酸メチル	In vivo	変異原性なし
ジメチルエーテル	In vitro	変異原性なし
ジメチルエーテル	In vivo	変異原性なし
シクロヘキサン	In vitro	変異原性なし
シクロヘキサン	In vivo	陽性データはあるが、分類には不十分。
トルエン	In vitro	変異原性なし
トルエン	In vivo	変異原性なし
アセトン	In vivo	変異原性なし
アセトン	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
合成樹脂	In vitro	変異原性なし
ナフトールスピリット	In vitro	変異原性なし
ナフトールスピリット	In vivo	変異原性なし
メチルイソブチルケトン	In vitro	変異原性なし
酸化亜鉛	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
酸化亜鉛	In vivo	陽性データはあるが、分類には不十分。

## 発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
ジメチルエーテル	吸入した場合	ラット	発がん性なし
トルエン	皮膚	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
トルエン	経口摂取	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
トルエン	吸入した場合	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
アセトン	特段の規定はない。	多種類の動物種	発がん性なし

メチルイソブチルケトン	吸入した場合	多種類の動物種	発がん性
-------------	--------	---------	------

## 生殖毒性

### 生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
ジメチルエーテル	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 40,000 ppm	器官発生期
シクロヘキサン	吸入した場合	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 24 mg/l	2 世代
シクロヘキサン	吸入した場合	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 24 mg/l	2 世代
シクロヘキサン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.9 mg/l	2 世代
トルエン	吸入した場合	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手 できない	職業性被ばく
トルエン	吸入した場合	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2.3 mg/l	1 世代
トルエン	経口摂取	発生機能に有毒	ラット	LOAEL 520 mg/kg/日	妊娠期間中
トルエン	吸入した場合	発生機能に有毒	ヒト	NOAEL 入手 できない	中毒ないし 乱用時
アセトン	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,700 mg/kg/日	13 週
アセトン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 5.2 mg/l	器官発生期
ナフトールスピリット	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 5.2 mg/l	器官発生期
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 8.2 mg/l	2 世代
メチルイソブチルケトン	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 8.2 mg/l	2 世代
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	マウス	NOAEL 12.3 mg/l	器官発生期
酸化亜鉛	経口摂取	生殖・発生毒性の区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 125 mg/kg/日	交配前および妊娠中。

## 標的臓器

### 特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
酢酸メチル	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト及び動物	NOAEL 入手 できない	
酢酸メチル	吸入した場合	呼吸器への刺激	呼吸器への刺激のおそれ。	ヒト及び動物	NOAEL 入手 できない	
酢酸メチル	吸入した場合	失明	区分に該当しない。		NOAEL 入手 できない	
酢酸メチル	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。		NOAEL 入手 できない	
ジメチルエーテル	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ラット	LOAEL 10,000 ppm	30 分
ジメチルエーテル	吸入した場合	心臓感受性	陽性データはあるが、分類には不十分。	イヌ	NOAEL 100,000 ppm	5 分

シクロヘキサン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト及び動物	NOAEL 入手できない	
シクロヘキサン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト及び動物	NOAEL 入手できない	
シクロヘキサン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	専門家による判断	NOAEL 入手できない	
トルエン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 入手できない	
トルエン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 入手できない	
トルエン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 0.004 mg/l	3 時間
トルエン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
アセトン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 入手できない	
アセトン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 入手できない	
アセトン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 1.19 mg/l	6 時間
アセトン	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	モルモット	NOAEL 入手できない	
アセトン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
ナフトールスピリット	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	類似健康有害性	NOAEL 入手できない	
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	LOAEL 0.1 mg/l	2 時間
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 入手できない	
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	脈管系	区分に該当しない。	イヌ	NOAEL 入手できない	入手できない
メチルイソブチルケトン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ラット	LOAEL 900 mg/kg	適用しない。

### 特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
酢酸メチル	吸入した場合	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 1.1 mg/l	28 日
酢酸メチル	吸入した場合	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.1 mg/l	28 日
酢酸メチル	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.1 mg/l	28 日
酢酸メチル	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.1 mg/l	28 日
酢酸メチル	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.1 mg/l	28 日
酢酸メチル	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6.1 mg/l	28 日
ジメチルエーテル	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 25,000 ppm	2 年
ジメチルエーテル	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 20,000 ppm	30 週
シクロヘキサン	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 24 mg/l	90 日
シクロヘキサン	吸入した場合	聴覚系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1.7 mg/l	90 日

シクロヘキサン	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ウサギ	NOAEL 2.7 mg/l	10 週
シクロヘキサン	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 24 mg/l	14 週
シクロヘキサン	吸入した場合	末梢神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 8.6 mg/l	30 週
トルエン	吸入した場合	聴覚系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
トルエン	吸入した場合	神経系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
トルエン	吸入した場合	眼	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
トルエン	吸入した場合	嗅覚系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL 入手できない	中毒ないし乱用時
トルエン	吸入した場合	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	LOAEL 2.3 mg/l	15 月
トルエン	吸入した場合	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	吸入した場合	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1.1 mg/l	4 週
トルエン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 入手できない	20 日
トルエン	吸入した場合	骨、歯、爪及び/ 又は毛髪	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 1.1 mg/l	8 週
トルエン	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
トルエン	吸入した場合	脈管系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
トルエン	吸入した場合	消化管	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	経口摂取	神経系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 625 mg/kg/日	13 週
トルエン	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500 mg/kg/日	13 週
トルエン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 2,500 mg/kg/日	13 週
トルエン	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 2,500 mg/kg/日	13 週
トルエン	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 600 mg/kg/日	14 日
トルエン	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 105 mg/kg/日	28 日
トルエン	経口摂取	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 105 mg/kg/日	4 週
アセトン	皮膚	眼	区分に該当しない。	モルモット	NOAEL 入手できない	3 週
アセトン	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 3 mg/l	6 週
アセトン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 1.19 mg/l	6 日
アセトン	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	モルモット	NOAEL 119 mg/l	入手できない
アセトン	吸入した場合	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 45	8 週

	場合				mg/l	
アセトン	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 45 mg/l	8 週
アセトン	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 900 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 200 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 3,896 mg/kg/日	14 日
アセトン	経口摂取	眼	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 3,400 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	筋肉	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500 mg/kg	13 週
アセトン	経口摂取	皮膚	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 11,298 mg/kg/日	13 週
アセトン	経口摂取	骨、歯、爪及び/ 又は毛髪	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 11,298 mg/kg/日	13 週
合成樹脂	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	消化管	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	眼	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
合成樹脂	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 331 mg/kg/日	90 日
ナフトールスピリット	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	LOAEL 2.6 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	消化管	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	骨、歯、爪及び/ 又は毛髪	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	筋肉	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	眼	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週
ナフトールスピリット	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 10.4 mg/l	13 週

	場合				mg/l	
ナフトールスピリット	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	皮膚	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	消化管	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	骨、歯、爪及び/ 又は毛髪	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	免疫システム	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	筋肉	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	眼	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
ナフトールスピリット	経口摂取	脈管系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.41 mg/l	13 週
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	心臓	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.8 mg/l	2 週
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.4 mg/l	90 日
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 4.1 mg/l	14 週
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	内分泌系	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.41 mg/l	90 日
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.41 mg/l	90 日
メチルイソブチルケトン	吸入した場合	神経系	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.41 mg/l	13 週
メチルイソブチルケトン	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	13 週
メチルイソブチルケトン	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,040 mg/kg/日	120 日
メチルイソブチルケトン	経口摂取	免疫システム	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,040	120 日

					mg/kg/日	
メチルイソブチルケトン	経口摂取	筋肉	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,040 mg/kg/日	120 日
メチルイソブチルケトン	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,040 mg/kg/日	120 日
メチルイソブチルケトン	経口摂取	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,040 mg/kg/日	120 日
酸化亜鉛	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 600 mg/kg/日	10 日
酸化亜鉛	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	その他	NOAEL 500 mg/kg/日	6 月
酸化亜鉛	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	その他	NOAEL 500 mg/kg/日	6 月
酸化亜鉛	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	その他	NOAEL 500 mg/kg/日	6 月

### 誤えん有害性

名称	値又は判定結果
シクロヘキサン	誤えん有害性
トルエン	誤えん有害性
ナフトールスピリット	誤えん有害性
メチルイソブチルケトン	陽性データはあるが、分類には不十分。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

## 12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

### 生態毒性

#### 水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分2：水生生物に毒性。

#### 水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分3：長期継続的影響によって水生生物に有害。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンドポイント	試験結果
営業秘密成分	営業秘密	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
合成樹脂	営業秘密	ミジンコ	実験	48 時間	水への溶解限界において毒	>100 mg/l

					性は見られない	
合成樹脂	営業秘密	ミジンコ	エンドポイントに達しない。	21 日	EL 10	>100 mg/l
合成樹脂	営業秘密	液状化	実験	3 時間	NOEC	1,000 mg/l
アセトン	67-64-1	藻類または他の水生植物	実験	96 時間	EC50	11,493 mg/l
アセトン	67-64-1	無脊椎動物	実験	24 時間	LC50	2,100 mg/l
アセトン	67-64-1	ニジマス	実験	96 時間	LC50	5,540 mg/l
アセトン	67-64-1	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	1,000 mg/l
アセトン	67-64-1	バクテリア	実験	16 時間	NOEC	1,700 mg/l
アセトン	67-64-1	シマミミズ	実験	48 時間	LC50	>100
シクロヘキサン	110-82-7	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	4.53 mg/l
シクロヘキサン	110-82-7	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	0.9 mg/l
シクロヘキサン	110-82-7	バクテリア	実験	24 時間	IC50	97 mg/l
ジメチルエーテル	115-10-6	バクテリア	実験	該当なし	EC10	>1,600 mg/l
ジメチルエーテル	115-10-6	グッピー	実験	96 時間	LC50	>4,100 mg/l
ジメチルエーテル	115-10-6	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>4,400 mg/l
酢酸メチル	79-20-9	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	>120 mg/l
酢酸メチル	79-20-9	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	1,026.7 mg/l
酢酸メチル	79-20-9	ゼブラフィッシュ	実験	96 時間	LC50	250 mg/l
酢酸メチル	79-20-9	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	120 mg/l
酢酸メチル	79-20-9	バクテリア	実験	16 時間	EC50	6,000 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	緑藻類	実験	96 時間	EC50	400 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>200 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ゼブラフィッシュ	実験	96 時間	LC50	>179 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	32 日	NOEC	56.2 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	78 mg/l
メチルイソブチルケトン	108-10-1	液状化	実験	30 分	EC50	>1,000
ナフトールスピリット	64742-48-9	緑藻類	実験	72 時間	EL50	>1,000 mg/l
ナフトールス	64742-48-9	ニジマス	実験	96 時間	LL50	>1,000 mg/l

ピリット						
ナフトールス ピリット	64742-48-9	ミジンコ	実験	48 時間	EL50	>1,000 mg/l
ナフトールス ピリット	64742-48-9	緑藻類	実験	72 時間	NOEL	>1,000 mg/l
ナフトールス ピリット	64742-48-9	ミジンコ	実験	21 日	NOEL	<1 mg/l
ロジン	8050-09-7	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限 界において毒 性は見られな い	>100 mg/l
ロジン	8050-09-7	ゼブラフィッ シュ	実験	96 時間	LL50	>1 mg/l
ロジン	8050-09-7	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限 界において毒 性は見られな い	>100 mg/l
ロジン	8050-09-7	液状化	実験	3 時間	EC50	>10,000 mg/l
ロジン	8050-09-7	バクテリア	実験	該当なし	EC50	76.1 mg/l
トルエン	108-88-3	ギンザケ	実験	96 時間	LC50	5.5 mg/l
トルエン	108-88-3	テナガエビ	実験	96 時間	LC50	9.5 mg/l
トルエン	108-88-3	緑藻類	実験	72 時間	EC50	12.5 mg/l
トルエン	108-88-3	トノサマガエ ル	実験	9 日	LC50	0.39 mg/l
トルエン	108-88-3	カラフトマス	実験	96 時間	LC50	6.41 mg/l
トルエン	108-88-3	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	3.78 mg/l
トルエン	108-88-3	ギンザケ	実験	40 日	NOEC	1.39 mg/l
トルエン	108-88-3	珪藻	実験	72 時間	NOEC	10 mg/l
トルエン	108-88-3	ミジンコ	実験	7 日	NOEC	0.74 mg/l
トルエン	108-88-3	液状化	実験	12 時間	IC50	292 mg/l
トルエン	108-88-3	バクテリア	実験	16 時間	NOEC	29 mg/l
トルエン	108-88-3	バクテリア	実験	24 時間	EC50	84 mg/l
トルエン	108-88-3	シマミミズ	実験	28 日	LC50	>150 mg/kg (体重)
トルエン	108-88-3	土壌微生物	実験	28 日	NOEC	<26 mg/kg (乾燥重 量)
酸化亜鉛	1314-13-2	液状化	推定値	3 時間	EC50	6.5 mg/l
酸化亜鉛	1314-13-2	緑藻類	推定値	72 時間	EC50	0.052 mg/l
酸化亜鉛	1314-13-2	ニジマス	推定値	96 時間	LC50	0.21 mg/l
酸化亜鉛	1314-13-2	ミジンコ	推定値	48 時間	EC50	0.07 mg/l
酸化亜鉛	1314-13-2	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	0.006 mg/l
酸化亜鉛	1314-13-2	ミジンコ	推定値	7 日	NOEC	0.02 mg/l

## 残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
営業秘密成分	営業秘密	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
合成樹脂	営業秘密	実験 生分解	28 日	生物学的酸素	4 %BOD/ThOD	OECD 301D - クロー

		性		要求量		ズドボトル法
アセトン	67-64-1	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	78 %BOD/ThOD	OECD 301D - クローズドボトル法
アセトン	67-64-1	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	147 日 (t 1/2)	
シクロヘキサン	110-82-7	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	77 %BOD/ThOD	OECD 301F
シクロヘキサン	110-82-7	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	4.3 日 (t 1/2)	
ジメチルエーテル	115-10-6	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	5 %BOD/ThOD	OECD 301D - クローズドボトル法
ジメチルエーテル	115-10-6	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	12.4 日 (t 1/2)	
酢酸メチル	79-20-9	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	70 %BOD/ThOD	OECD 301D - クローズドボトル法
酢酸メチル	79-20-9	実験 水生固有生分解性	6 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	>95 DOC除去%	OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA試験
酢酸メチル	79-20-9	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	94 日 (t 1/2)	
酢酸メチル	79-20-9	実験 加水分解		加水分解性半減期	44 日 (t 1/2)	
メチルイソブチルケトン	108-10-1	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	83 %BOD/ThOD	OECD 301F
メチルイソブチルケトン	108-10-1	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	2.3 日 (t 1/2)	
ナフトールスピリット	64742-48-9	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	31.3 %BOD/ThOD	OECD 301F
ロジン	8050-09-7	実験 生分解性	28 日	二酸化炭素の発生	89 CO2発生量/理論CO2発生量%	OECD 301B - 修正シュツルム試験又は二酸化炭素
トルエン	108-88-3	実験 生分解性	20 日	生物学的酸素要求量	80 %BOD/ThOD	APHA標準試験水/排水
トルエン	108-88-3	実験 光分解		光分解半減期 (空气中)	5.2 日 (t 1/2)	
酸化亜鉛	1314-13-2	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

## 生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
営業秘密成分	営業秘密	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
合成樹脂	営業秘密	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	>7.41	EC A.8 分配係数

アセトン	67-64-1	実験 BCF-その他		生物濃縮係数	0.65	
アセトン	67-64-1	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	-0.24	
シクロヘキサン	110-82-7	実験 BCF - 魚	56 日	生物濃縮係数	129	OECD305-生体濃縮度試験
シクロヘキサン	110-82-7	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	3.44	
ジメチルエーテル	115-10-6	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酢酸メチル	79-20-9	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	0.18	
メチルイソブチルケトン	108-10-1	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	1.9	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分配係数)、高速液体クロマトグラフィー
ナフトールスピリット	64742-48-9	推定値 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	>4	
ロジン	8050-09-7	類似コンパウンド BCF - 魚	20 日	生物濃縮係数	<=129	
ロジン	8050-09-7	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	6.2	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分配係数)、高速液体クロマトグラフィー
トルエン	108-88-3	実験 BCF-その他	72 時間	生物濃縮係数	90	
トルエン	108-88-3	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	2.73	
酸化亜鉛	1314-13-2	実験 BCF - 魚	56 日	生物濃縮係数	≤217	OECD305-生体濃縮度試験

#### 土壌中の移動性

データはない。

#### オゾン層への有害性

データはない。

### 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

**14. 輸送上の注意**

国連番号及び品名： 1950 エアゾール

輸送分類 (IMO)：2.1 引火性ガス

輸送分類 (IATA)：2.1 引火性ガス

**国内規制がある場合の規制情報**

取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、消防法などの法令の定めるところに従う。

**15. 適用法令****国内法規制及び関連情報****日本国内法規制 (主な適用法令)**

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物 (法第 57 条の 3)

労働安全衛生法：皮膚等障害化学物質 (安衛則第594条の2第1項)；皮膚等障害化学物質を含有するため不浸透性保護具を使用すること

労働安全衛生法：施行令 18 条の 2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質 (表示物質)

労働安全衛生法：施行令別表第 6 の 2 有機溶剤

労働安全衛生法：施行令別表第一 危険物

化管法：指定化学物質

消防法：第四類第一石油類

高圧ガス保安法：通商産業省告示 139 号 (平成 9 年 3 月 24 日) エアゾール

船舶安全法、航空法：引火性ガス

**主な法規制物質**

労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

成分	法律又は政令名称	2025年4月1日以降 2026年3月31日迄	2026年4月1日以降 2027年3月31日迄	2027年4月1日以降
アセトン	アセトン	該当	該当	該当
シクロヘキサン	シクロヘキサン	該当	該当	該当
ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	適用しない	該当	該当
酢酸メチル	酢酸メチル	該当	該当	該当
メチルイソブチルケトン	メチルイソブチルケトン	該当	該当	該当
ナフトールスピリット	ミネラルスピリット (ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)	該当	該当	該当

ロジン	ロジン	該当	該当	該当
トルエン	トルエン	該当	該当	該当
酸化亜鉛	酸化亜鉛	該当	該当	該当

#### 化管法

成分	政令名称	管理番号	区分
シクロヘキサン	シクロヘキサン	629	第1種指定化学物質
トルエン	トルエン	300	第1種指定化学物質

## 16. その他の情報

#### 改訂情報

改訂情報なし

免責事項：この安全データシート（SDS）の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

（法令で要求される場合を除く）本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要求について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。