# Ficha com Dados de Segurança

©,2025, 3M Company.Todos os direitos reservados. A cópia e / ou o download dessas informações com a finalidade de utilizar adequadamente os produtos da 3M são permitidos, desde que: (1) as informações sejam copiadas na íntegra, sem alterações, a menos que um contrato prévio por escrito seja obtido da 3M e (2) nem a cópia nem o original seja revendido ou distribuído de outra forma com a intenção de obter lucro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. do Documento:** | 21-3991-3 | **No. da versão:** | 4.00 |
| **Data da Publicação:** | 06/03/2025 | **Substitui a data:** | 22/07/2024 |

## 1 IDENTIFICAÇÃO

**1.1. Identificação do produto**
3M™ Produtos Scotch-Brite™, Rodas de rebarba, EXL/EX2/EX3, bobinas S FIN

**1.2. Números de identificação do produto**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61-5001-2683-6 | H0-0017-1903-0 | HB-0046-5929-6 | HB-0046-6029-4 | HB-0048-0988-3 |
| HC-0006-0964-0 | HC-0006-4249-2 | HC-0006-5034-7 | HC-0006-6194-8 | |

**1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso**

**Uso recomendado**
Produto Abrasivo

**1.4 Detalhes do fornecedor**

| | |
|---|---|
| **Divisão:** | Divisão Abrasivos |
| **Endereço:** | Rodovia Anhanguera, Km 110 - 13181-900 - Sumaré - SP |
| **Telefone:** | 08000132333 |
| **E-mail:** | falecoma3M@mmm.com |
| **Website:** | www.3M.com.br |

**1.5. Número do telefone de emergência**
(19) 3838 7333

## 2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**2.1. Classificação da substância ou mistura**
Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

**2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução**
**PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA**
Não aplicável

**Símbolos**
Não aplicável.

**Pictogramas**
Não aplicável.

44% da mistura consistem de ingredientes com toxicidade aguda oral desconhecida.

70% da mistura consistem de ingredientes com perigos desconhecidos para o ambiente aquático.

## 3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Esse material é uma mistura.

| Ingrediente | No. CAS | % por peso | Classificação/Códigos de Perigo e Fatores M |
|---|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | 30 - 45 | Substância não classificada como perigosa |
| Resina curada | Mistura | 20 - 40 | Substância não classificada como perigosa |
| Fibra de nylon | Mistura | 5 - 15 | Substância não classificada como perigosa |
| Fibra de vidro | Mistura | 7 - 12 | Substância não classificada como perigosa |
| Polímero bloqueado | Nenhum | 5 - 10 | Substância não classificada como perigosa |
| Talco | 14807-96-6 | 3 - 10 | Órgãos-Alvo - Exposição Repetida 1, H372 |
| Lubrificante | 4485-12-5 | 0.5 - 3 | Substância não classificada como perigosa |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | 64742-52-5 | 0.05 - 0.5 | Aqua. Cronica 4, H413 |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | 0.01 - 0.2 | Carc. 1A, H350<br>Órgãos-Alvo - Exposição Repetida 1, H372 |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | 0 - 0.12 | Carc. 2, H351 |

## 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros**

**Inalação:**
Remova a pessoa para local arejado. Em caso de indisposição, procure atendimento médico.

**Contato com a pele:**
Lave a pele com água e sabão. Se desenvolver sinais e sintomas, procure atendimento médico.

**Contato com os olhos:**
Lave os olhos com água em abundância. Remova lentes de contato, se for fácil. Continue a enxaguar. Se os sinais e sintomas persistirem, procure atendimento médico.

**Em caso de Ingestão:**
Não induza o vômito. Enxague a boca. Em caso de indisposição, procure atendimento médico.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**
Sem sintomas ou efeitos críticos. Consulte a Seção 11.1, informações sobre os efeitos toxicológicos.

**4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário**
Não aplicável.

## 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1. Meios de extinção**
Em caso de incêndio: Use um agente de combate a incêndios adequado para materiais combustíveis comuns, tais como a água ou espuma.

**5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura**
Nenhum inerente a este produto.

**Decomposição Perigosa ou Subprodutos**

| Substância | Condição |
|---|---|
| Monóxido de carbono | Durante a combustão |
| Dióxido de carbono | Durante a combustão |

**5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio**
Use roupa de proteção complete, incluindo capacete, aparelho de respiração autônomo, de pressão positiva ou de pressão, casaco e calça de proteção com faixas ao redor dos braços, cintura e pernas, máscara facial e cobertura de proteção para as áreas expostas da cabeça.

## 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Use equipamentos de proteção individual (EPI) com base nos resultados de uma avaliação de exposição. Consulte a Seção 8 para recomendações de EPI. Se a exposição antecipada resultante de um vazamento acidental exceder as capacidades de proteção do EPI listado na Seção 8, ou se forem desconhecidas, selecione EPI que ofereça um nível apropriado de proteção. Considere os perigos físicos e químicos do material ao fazer isso. Exemplos de conjuntos de EPI para resposta a emergências podem incluir o uso de equipamento de combate a incêndio para um vazamento de material inflamável; uso de vestimenta de proteção química se o material derramado for corrosivo, sensibilizante, um irritante dérmico significativo, ou puder ser absorvido pela pele; ou uso de um respirador de ar fornecido com pressão positiva para produtos químicos com perigos de inalação. Para informações sobre perigos físicos e à saúde, consulte as seções 2 e 11 da Ficha com Dados de Segurança (FDS). Observe as precauções das outras seções.

**6.2. Precauções ao meio ambiente**
Não aplicável.

**6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza**
Não aplicável.

## 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**7.1. Precauções para manuseio seguro**
Evite inalar poeira gerada durante o processo de lixar, triturar ou usinagem. O produto danificado pode quebrar em fragmentos durante o uso causando sérias injúrias à face e olhos. Verifique se o produto foi danificado, se há alguma rachadura ou corte antes do uso. Substitua-o se estiver danificado. Sempre use proteção para os olhos e face quando estiver trabalhando em operações de lixamento e trituração ou quando estiver próximo de tais atividades. Pode ser formado pó combustível durante ação deste produto em um outro material (substrato). A poeira produzida a partir do substrato durante a utilização deste produto pode ser explosiva se em concentração suficiente, e com uma fonte de ignição. Não se deve permitir o acúmulo de poeiras em supérfícies em depósitos, por causa do potencial de explosões secundárias.

**7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
Não há requisitos especiais de armazenamento.

## 8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**8.1. Parâmetros de controle**

**Limites de exposição ocupacional**

Se um componente for divulgado na seção 3, mas não aparecer na tabela abaixo, não há um limite de exposição ocupacional disponível para o mesmo.

| Ingrediente | No. CAS | Agência | Tipo de Limite | Comentário Adicional |
|---|---|---|---|---|
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | ACGIH | TWA (partículas respiráveis em nanoescala): 0.2 mg/m³; TWA (partículas respiráveis de escala fina): 2.5 mg/m³ | A3:Carcinógeno animal confirmado. |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Brasil LEO | TWA (partículas respiráveis em nanoescala) (8 horas): 0,2 mg/m³ | |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | OSHA | TWA (como pó total): 15 mg/m3 | |
| Talco | 14807-96-6 | ACGIH | TWA (fração respirável): 2 mg/m3 | A4: Não classificado como carcinogênico humano |
| Talco | 14807-96-6 | Brasil LEO | TWA (fração inalável) (8 horas): 2 mg/m3 | |
| Talco | 14807-96-6 | OSHA | TWA concentração (respirável):0.1 mg/m3(2.4 milhões de partículas/cu. ft.);TWA: 20 milhões de partículas/cu. ft. | |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | ACGIH | TWA (fração respirável): 0,025 mg/m3 | A2: Carcinógeno humano suspeito. |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Brasil LEO | TWA (fração respirável) (8 horas): 0,025 mg/m3 | |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | OSHA | Tabela TWA Z-1 (respirável): 0,05 mg/m3; Tabela TWA Z-3 (respirável): 0,1 mg/m3; concentração de TWA (respirável): 0,1 mg/m3 (2,4 milhões de partículas/pé cúbico) | |
| Partículas (insolúvel ou pouco solúvel) não especificado, partículas inaláveis | 409-21-2 | ACGIH | TWA (particulados inaláveis):10 mg/m3 | |
| Partículas (insolúvel ou pouco solúvel) não especificado, partículas inaláveis | 409-21-2 | Brasil LEO | TWA (particulados inaláveis)(8 hours):10 mg/m3 | |
| Partículas (insolúvel ou pouco solúvel) não especificado, partículas respiráveis | 409-21-2 | ACGIH | TWA(partículas respiráveis):3 mg/m3 | |
| Partículas (insolúvel ou pouco solúvel) não especificado, partículas respiráveis | 409-21-2 | Brasil LEO | TWA(partículas respiráveis)(8 horas):3 mg/m3 | |
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | OSHA | TWA (como pó total): 15 mg/m3; TWA (fração inalável): 5 mg/m3 | |

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : Associação Americana de Higiene Industrial
Brasil LEO : Brasil (NR-15, Anexo 11) Agentes Químicos cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância e Inspeção no Local de Trabalho
CMRG : Diretriz recomendada pelo Fabricante
OSHA : Departamento do Trabalho dos Estados Unidos - Administração de segurança ocupacional e saúde
TWA: Média Ponderada pelo tempo
STEL: Exposição de Curta Duração

CEIL: Valor teto

**Valores de limite biológicos**
Não existem valores limite biológicos para quaisquer componentes listados na seção 3 desta Ficha de Dados de Segurança

**8.2. Medidas de controle de engenharia**
Proporcione ventilação com exaustão local apropriada para corte, moagem, polimento ou usinagem. Utilize ventilação geral e/ou exaustão local para controlar a exposição de aerodispersóides abaixo dos limites de exposição e/ou controlar as poeiras/ fumos/ gás/ névoa/ vapores/ aerossóis. Se a ventilação não for adequada, utilize equipamentos de proteção respiratória.
Aviso: Velocidade de operação excessiva ou geração de calor extremo podem resultar em emissões perigosas. Use sistema de ventilação local. Proporcione exaustão local em fontes de emissão de processo para controlar a exposição perto da fonte e para impedir a fuga de poeira na área de trabalho. Certifique-se de que os sistemas de manuseio de pó (como dutos de escape, coletores de pó, recipientes e equipamentos de processamento) são concebidos de forma a impedir a fuga de pó na área de trabalho (ou seja, não há vazamento do equipamento).

**8.3. Medidas de proteção pessoal, como equipamentos de proteção individual (EPI)**

**Proteção olhos/face**

Para minimizar o risco de injúria na face ou nos olhos, use sempre proteção nos olhos e na face quando estiver lixando ou cortando, ou quando estiver próximo a tais procedimentos. Selecione e use proteção ocular/facial para prevenir contato, de acordo com os resultados da avaliação da exposição. As seguintes proteções ocular/facial são recomendadas:
Óculos de segurança com proteção lateral

**Proteção das mãos/pele**
Use luvas apropriadas a fim de minimizar o risco de dano/ferimento a pele devido o contato com poeira ou abrasão física que ocorre pelo lixamento ou trituração.

**Proteção respiratória**

Avaliar as concentrações de exposição de todos os materiais envolvidos no processo de trabalho. Considerar o material que está sendo lixado quando determinar a proteção respiratória apropriada. Selecionar e utilizar respiradores para prevenir a inalação após uma longa exposição.
Uma avaliação da exposição pode ser necessária para decidir se um respirador é requerido. Se o respirador for necessário, use máscaras, como parte de um programa completo de proteção respiratória. Com base nos resultados da avaliação da exposição, selecione o(s) seguinte(s) tipo(s) de respirador para reduzir a exposição por inalação:
Máscara semi facial ou respirador de peça facial inteira adequado para partículas.

Para questões sobre o uso adequado para uma aplicação específica, consulte o fabricante do respirador.

# 9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**9.1. Propriedades físicas e químicas básicas**

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Sólido |
| **Cor** | Cinza |
| **Odor** | Levemente Resinoso |
| **Limite de odor** | *Não aplicável* |
| **pH** | *Não aplicável* |
| **Ponto de fusão/ Ponto de congelamento** | *Não aplicável* |
| **Ponto de ebulição/Ponto Inicial de ebulição/Intervalo de ebulição** | *Não aplicável* |
| **Ponto de fulgor** | *Não aplicável* |
| **Taxa de evaporação** | *Não aplicável* |
| **Flamabilidade** | Não aplicável |

| | |
|---|---|
| **Limite inferior de explosividade/ inflamabilidade** | *Não aplicável* |
| **Limite superior de explosividade/ inflamabilidade** | *Não aplicável* |
| **Pressão de vapor** | *Não aplicável* |
| **Desnidade de vapor relativa** | *Não aplicável* |
| **Densidade** | *Não aplicável* |
| **Densidade relativa** | *Não aplicável* |
| **Solubilidade em água** | *Não aplicável* |
| **Solubilidade em outros solventes** | *Não aplicável* |
| **Coeficiente de partição: n-octanol/água** | *Não aplicável* |
| **Temperatura de autoignição** | *Não aplicável* |
| **Temperatura de decomposição** | *Não aplicável* |
| **Viscosidade cinemática** | *Não aplicável* |
| **Compostos orgânicos voláteis** | *Não aplicável* |
| **Porcentagem de voláteis** | *Não aplicável* |
| **Compostos Orgânicos Voláteis desconsiderando a água e o solvente de exceção** | *Não aplicável* |
| **Peso molecular** | *Não aplicável* |

| | |
|---|---|
| **Características das partículas** | *Não aplicável* |

## 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**10.1. Reatividade**
Este material é considerado como não reativo sob condições normais de uso.

**10.2. Estabilidade química**
Estável.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**
Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa.

**10.4. Condições a serem evitadas**
Desconhecido

**10.5. Materiais incompatíveis**
Desconhecido

**10.6. Produtos perigosos da decomposição**

| **Substância** | **Condição** |
|---|---|
| Desconhecido | |

Consulte a seção 5.2 para produtos de decomposição perigosos durante a combustão.

## 11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações do ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Além disso, os dados toxicológicos dos ingredientes podem não estar refletidos na classificação do material e/ou os sinais e os sintomas de exposição, devido um ingrediente estar abaixo dos valores de corte/limites de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou os dados poderão não ser relevantes para o material como um todo**

**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**

**Sinais e sintomas de exposição**

**Com base nos dados de testes e/ou nas informações sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos para a saúde:**

**Inalação:**
A poeira gerada durante as operações de desbaste, lixamento ou usinagem podem causar irritação do sistema respiratório. Sinais/sintomas podem incluir tosse, espirros, secreção nasal, dor de cabeça, rouquidão e dor de garganta e nariz.

**Contato com a pele:**
Irritação Mecânica da Pele: Sinais/sintomas podem incluir abrasão, dor, coceira e vermelhidão.

**Contato com os olhos:**
Irritação Mecânica dos Olhos: Sinais/sintomas podem incluir irritação, vermelhidão, abrasão da córnea e lacrimação. As poeiras geradas pelo corte, trituração, lixamento ou uso com máquinas podem causar irritação nos olhos pode causar irritação nos olhos. Sinais/sintomas podem incluir vermelhidão, inchaço, dor, lacrimejamento e visão turva ou enevoada.

**Ingestão:**
Através da avaliação da composição, não são conhecidos efeitos à saúde.

**Informações Adicionais:**
Este documento compreende somente produtos 3M. Para uma completa avaliação e determinação do grau de perigo, deve-se levar em consideração o material que está sendo lixado. Este produto contém dióxido de titânio e sílica (cristalina). O câncer de pulmão tem sido associado com a inlação de altos níveis de dióxido de titânio em estudos com animais, e exposição ocupacional a inalação de sílica tem sido associada com silicose e cancêr de pulmão e silicose. Nenhuma exposição ao dióxido de titânio ou sílica é esperado durante o o manuseio normal e o uso deste produto. Não foram detectados dióxido de titânio e sílica quando um estudo de amostragem do ar foi conduzido sob condições simuladas em tipos semelhantes de materiais que contêm estas substâncias. Portanto, os efeitos à saúde associados com o dióxido de titânio e a sílica cristalina (quartzo) não são esperados durante o uso previsível deste produto.

**Dados Toxicológicos**
Se um componente for divulgado na seção 3, mas não aparecer na tabela a seguir, pode não existir dados disponíveis para esse efeito (endpoint) ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Toxicidade Aguda**

| Nome | Via | Espécies | Valor |
|---|---|---|---|
| Produto | Ingestão | | Dado não disponível, calculado ETA >5.000 mg/kg |
| Mineral carbeto de silício | Dérmico | Rato | DL50 > 2.000 mg/kg |
| Mineral carbeto de silício | Ingestão | Rato | DL50 > 2.000 mg/kg |
| Talco | Dérmico | | DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg |
| Talco | Ingestão | | DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg |
| Lubrificante | Dérmico | | DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg |
| Lubrificante | Ingestão | Rato | DL50 > 5.000 mg/kg |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Dérmico | Coelho | DL50 > 2.000 mg/kg |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Ingestão | Rato | DL50 > 5.000 mg/kg |
| Sílica cristalina | Dérmico | | DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg |
| Sílica cristalina | Ingestão | | DL50 estima-se que seja > 5.000 mg/kg |
| Dióxido de titânio | Dérmico | Coelho | DL50 > 10.000 mg/kg |
| Dióxido de titânio | Inalação-Pó/Névoa (4 horas) | Rato | CL50 > 6,82 mg/l |
| Dióxido de titânio | Ingestão | Rato | DL50 > 10.000 mg/kg |

ETA = Estimativa de toxicidade aguda

**Corrosão/irritação à pele**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | Rato | Sem irritação significativa |
| Talco | Coelho | Sem irritação significativa |
| Lubrificante | componstos similares | Sem irritação significativa |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Coelho | Irritação mínima |
| Sílica cristalina | Avaliação profissional | Sem irritação significativa |
| Dióxido de titânio | Coelho | Sem irritação significativa |

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | Avaliação profissional | Sem irritação significativa |
| Talco | Coelho | Sem irritação significativa |
| Lubrificante | componstos similares | Irritante moderado |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Coelho | Irritante moderado |
| Dióxido de titânio | Coelho | Sem irritação significativa |

**Sensibilização:**

**Sensibilização à pele**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | cobaia | Não classificado |
| Dióxido de titânio | Humano e animal | Não classificado |

**Sensibilização respiratória**

| Nome | Espécies | Valor |
|---|---|---|
| Talco | Humano | Não classificado |

**Mutagenicidade em células germinativas**

| Nome | Via | Valor |
|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | In Vitro | Não mutagênico |
| Talco | In Vitro | Não mutagênico |
| Talco | In vivo | Não mutagênico |
| Sílica cristalina | In Vitro | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação |
| Sílica cristalina | In vivo | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação |
| Dióxido de titânio | In Vitro | Não mutagênico |
| Dióxido de titânio | In vivo | Não mutagênico |

**Carcinogenicidade**

| Nome | Via | Espécies | Valor |
|---|---|---|---|
| Talco | Inalação | Rato | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Ingestão | Rato | Não carcinogênico |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Dérmico | Rato | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação |
| Sílica cristalina | Inalação | Humano e animal | Carcinogênico |
| Dióxido de titânio | Ingestão | Várias | Não carcinogênico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | espécies animais | |
| Dióxido de titânio | Inalação | Rato | Carcinogênico |

**Toxicidade à reprodução**

**Efeitos à reprodução e/ou ao desenvolvimento**

| Nome | Via | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|
| Talco | Ingestão | Não classificado em termos de desenvolvimento | Rato | NOAEL 1.600 mg/kg | durante organogênese |

**Órgãos alvos**

**Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição única**

| Nome | Via | Órgãos alvos | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | Inalação | irritação respiratória | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação | | NOAEL Não disponível | |

**Toxicidade específica para órgãos-alvo - Exposição repetida**

| Nome | Via | Órgãos alvos | Valor | Espécies | Resultado do teste | Duração da exposição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talco | Inalação | Pneumoconiose | Provoca danos aos órgãos através da exposição repetida ou prolongada | Humano | NOAEL Não disponível | Exposição ocupacional |
| Talco | Inalação | fibrose pulmonar \| sistema respiratório | Não classificado | Rato | NOAEL 18 mg/m3 | 113 semanas |
| Sílica cristalina | Inalação | silicose | Provoca danos aos órgãos através da exposição repetida ou prolongada | Humano | NOAEL Não disponível | Exposição ocupacional |
| Dióxido de titânio | Inalação | sistema respiratório | Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação | Rato | LOAEL 0,01 mg/l | 2 anos |
| Dióxido de titânio | Inalação | fibrose pulmonar | Não classificado | Humano | NOAEL Não disponível | Exposição ocupacional |

**Perigo por Aspiração**
Para os componentes, os dados não estão disponíveis ou os dados não são suficientes para a classificação.

**Por favor, entre em contato através do endereço ou número de telefone listado na primeira página da FISPQ para informações toxicológicas adicionais sobre este material e/ou seus componentes.**

## 12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações de um ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Informações adicionais da classificação do produto na Seção 2 estão disponíveis mediante solicitação. Além disso, o impacto ambiental e os dados sobre os efeitos dos ingredientes podem não estar refletidos nesta seção devido a um ingrediente estar presente abaixo do valor de corte/limite de concentração para a rotulagem, um ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou o dado for considerado não relevante para o material como um todo**

**12.1. Ecotoxicidade**

**Perigoso ao ambiente aquático - Agudo**
Pelos critérios do GHS não é classificado como tóxico para os organismos aquáticos - agudo.

**Perigoso ao ambiente aquático - Crônico**
Pelos critérios do GHS não é classificado tóxico para os organismos aquáticos - crônico.

Não há dados de ensaios disponíveis para o produto

| Material | CAS# | organismo | Tipo | Exposição | Teste de Ponto Final | Resultado do teste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Algas Verde | Experimental | 72 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Pulga d'água | Experimental | 48 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Pulga d'água | Experimental | 22 dias | Não tox a lmt de sol de água | 100 mg/l |
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Minhoca vermelha | Experimental | 14 dias | CL50 | >10.000 mg/kg (Peso seco) |
| Talco | 14807-96-6 | N/A | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Algas Verde | Estimado | 72 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Truta arco-íris | Estimado | 96 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Pulga d'água | Estimado | 48 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Algas Verde | Estimado | 72 horas | Não tox a lmt de sol de água | >100 mg/l |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | 64742-52-5 | Algas Verde | Estimado | 96 horas | EC50 | >100 mg/l |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | 64742-52-5 | Pulga d'água | Estimado | 48 horas | EC50 | >100 mg/l |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Algas Verde | Estimado | 72 horas | EC50 | 440 mg/l |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Pulga d'água | Estimado | 48 horas | EC50 | 7.600 mg/l |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Peixe Zebra | Estimado | 96 horas | CL50 | 5.000 mg/l |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Algas Verde | Estimado | 72 horas | NOEC | 60 mg/l |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Lodo ativado | Experimental | 3 horas | NOEC | >=1.000 mg/l |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Diatomácea | Experimental | 72 horas | EC50 | >10.000 mg/l |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Fathead Minnow | Experimental | 96 horas | CL50 | >100 mg/l |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Pulga d'água | Experimental | 48 horas | EC50 | >100 mg/l |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Diatomácea | Experimental | 72 horas | NOEC | 5.600 mg/l |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| Material | CAS No. | Tipo de Teste | duração | Tipo de Estudo | Resultado do teste | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Sem dados-insuficiente | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Talco | 14807-96-6 | Sem dados-insuficiente | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Estimado Biodegradação | 28 dias | Demanda Biológica de Oxigênio | 78 %BOD/ThOD | OECD 301C - MITI (I) |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | 64742-52-5 | Sem dados-insuficiente | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Sem dados-insuficiente | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Sem dados-insuficiente | N/A | N/A | N/A | N/A |

**12.3. Potencial bioacumulativo**

| Material | CAS No. | Tipo de Teste | duração | Tipo de Estudo | Resultado do teste | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Talco | 14807-96-6 | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lubrificante | 4485-12-5 | Estimado BCF - Outro | 4 dias | Fator de Bioacumulação | 8 | |
| Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio | 64742-52-5 | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Dado não disponível ou insuficiente para classificação. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Experimental BCF - Peixe | 42 dias | Fator de Bioacumulação | 9.6 | |

**12.4. Mobilidade no solo**
Por favor, contate o fabricante para obter mais detalhes

**12.5. Outros Efeitos Adversos**
Não há informações disponíveis

## 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**13.1. Métodos recomendados para destinação final**
Descarte o conteúdp/recipiente onforme a legislação municipal/ estadual/ federal/ internacional.

O substrato que foi lixado deve ser considerado como um fator no processo de descarte para este produto. Descarte o produto usado em uma instalação permitida para resíduos industriais. Como uma alternativa de descarte, incinere em uma instalação permitida para incineração de resíduos. Se nenhuma outra opção de descarte estiver disponível, o resíduo pode ser colocado adequadamente em aterro projetado para resíduos industriais.

## 14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não classificado como perigoso para o transporte nos modais rodoviário (ANTT), aéreo (IATA) ou marítimo (IMDG).

As classificações de transporte são fornecidas como um serviço ao cliente. Quanto ao transporte, você permanecerá responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a classificação de transporte e embalagem apropriadas. As classificações do transporte da 3M são baseadas na formulação do produto, embalagem, políticas 3M e na compreensão da 3M das normas vigentes aplicáveis. A 3M não garante a precisão dessas informações de classificação. Esta informação somente se aplica a classificação de transporte e não aos requisitos de embalagem, rotulagem ou marcações. A informação acima é apenas para referência. Se você está enviando pelo ar ou mar, deve verificar e cumprir os requisitos regulatórios aplicáveis.

## 15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**15.1. Regulamentações/legislação específica de segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura**
De acordo com a ABNT NBR 14725.

**Status do inventário global**
Contate a 3M para maiores informações. Os componentes deste produto estão em conformidade com os requisitos de notificação TSCA. Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA.

**Carcinogenicidade**

| Ingredient | C.A.S. No. | Class Description | Regulation |
|---|---|---|---|
| Sílica cristalina | 14808-60-7 | Grupo 1: Carcinogênico para humanos | Agência Internacional para Pesquisa do Câncer |
| Mineral carbeto de silício | 409-21-2 | Grp: 2A: Provável carc. humano | Agência Internacional para Pesquisa do Câncer |
| Dióxido de titânio | 13463-67-7 | Grupo 2B: Possível Carcinogênico para humanos | Agência Internacional para Pesquisa do Câncer |

# 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

**Classificação de Perigo NFPA**
**Saúde:** 0 **Inflamabilidade:** 1 **Instabilidade:** 0 **Perigos especial:** Nenhum

Os códigos de perigo da National Fire Protection Association (NFPA) são designados para o uso por profissionais capacitados para atender situações de emergências e lidar com os riscos apresentados a curto prazo e exposição aguda a um material sob condições de incêndio, vazamento ou outras emergências semelhantes. Os códigos de perigo são primariamente baseados nas propriedades físicas e tóxicas inerentes do material, mas também incluem propriedades tóxicas de combustão ou produtos de decomposição que são gerados em quantidades significativas.

**Classificação de perigo HMIS**
**Saúde:** 0 **Inflamabilidade:** 1 **Perigo Físico:** 0 **Proteção pessoal:** X - See PPE section.

As classificações de perigo do Sistema de Identificação de Materiais Perigosos (HMIS® IV) são projetadas para informar o trabalhador sobre os riscos químicos no local de trabalho. Estas avaliações baseiam-se nas propriedades inerentes do material sob condições normais de uso, e não são destinados ao uso em situações de emergência. As classificações HMIS® IV são usadas em um programa totalmente implementado do HMIS® IV. HMIS® é uma marca registrada da American Coatings Association (ACA).

AVISO: As informações constantes nesta Ficha com Dados de Segurança estão baseadas em nosso melhor conhecimento, na presente data da publicação, e são limitadas ao uso e manuseio deste produto conforme as indicações da 3M, sendo assim, a responsabilidade da 3M está limitada àquelas estabelecidas em lei e desde que respeitadas estritamente as indicações da 3M. Usos aqui não descritos e a combinação com outros materiais não foram considerados para a elaboração deste documento. Isso estabelecido, é importante que os usuários realizem sua própria avaliação para certificarem-se da adequação do produto para as aplicações pretendidas. Além disso, esta Ficha com Dados de Segurança está sendo fornecida para transmitir informações de saúde e segurança. O importador autorizado ao registro deste produto é responsável por todos os requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, aos registros/notificações de produtos, rastreamento de volume de substâncias e registro/notificação de substâncias controladas.

**As FISPQs da 3M do Brasil estão disponíveis no Website da 3M do Brasil: www.3M.com.br**