安全技术说明书

版权,2025，3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	10-5933-6	**版本：**	13.01
发行日期：	2025/05/26	**旧版日期：**	2024/08/22

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称：通用除胶剂

英文名称：3M™ General Purpose Adhesive Cleaner PN 08984, 08986

产品编号

60-4550-4586-8 XF-6001-4123-8

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

汽车，胶水去除剂

1.3 供应商信息

供应商： 3M公司
产品部： 汽车售后市场产品部
地址： 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话： 021-22105335
传真： 021-22105036
电子邮件： Tox.cn@mmm.com
网址： www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线： 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体,

高度易燃液体和蒸气。 引起眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 吸入可能有害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能引起昏昏欲睡或眩晕。 可能致癌。 一次接触可致器官损害： 感觉器官 | 长期或反复接触可致器官损害： 神经系统 | 长期或反复接触可能引起器官损害： 感觉器官 | 对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.1 物质或混合物的分类

易燃液体：类别2。
急性毒性，吸入：类别5。
严重眼损伤/眼刺激：类别2B。
皮肤腐蚀/刺激：类别2。
吸入危险：类别1。
致癌性：类别1B。
特异性靶器官毒性--一次接触：类别1。
特异性靶器官毒性--一次接触：类别3。
特异性靶器官系统毒性-反复接触：类别1。
特异性靶器官系统毒性-反复接触：类别2。
对水环境的危害，急性毒性：类别2。
对水环境的危害，慢性毒性：类别3。

2.2 标签要素

图形符号

火焰 | 感叹号| 健康危险|

象形图



警示词

危险

危险性说明

H225	高度易燃液体和蒸气。
H320	引起眼睛刺激。
H315	引起皮肤刺激。
H333	吸入可能有害。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H336	可能引起昏昏欲睡或眩晕。
H350	可能致癌。
H370	一次接触可致器官损害： 感觉器官 |
H372	长期或反复接触可致器官损害： 神经系统 |

H373	长期或反复接触可能引起器官损害： 感觉器官 |
H401	对水生生物有毒。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

【一般防范说明】

P102	请放置在儿童接触不到的地方。
P101	如需就医，应随身携带产品容器或标签。

【预防措施】

P201	得到专门指导后操作。
P210	远离热源/火花/明火/热表面---禁止吸烟。
P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P271	仅在室外或通风良好处操作。
P280E	戴防护手套。

【事故响应】

P304 + P312	如果吸入：如果感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。
P305 + P351 + P338	如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。
P302 + P352	如果皮肤接触：用大量肥皂水和水轻轻地清洗。
P332 + P313	如果发生皮肤刺激：就医。
P331	不要催吐。
P301 + P310	如果食入：立即呼叫中毒控制中心或就医。
P308 + P313	如果接触或有担心，就医。
P370 + P378G	火灾时：使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

【安全储存】

P403 + P235	在阴凉，通风良好处储存。
P405	上锁保管。

【废弃处置】

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

高度易燃液体和蒸气。

健康危害

引起眼睛刺激。 引起皮肤刺激。 吸入可能有害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能引起昏昏欲睡或眩晕。 可能致癌。 一次接触可致器官损害： 感觉器官 | 长期或反复接触可致器官损害： 神经系统 | 长期或反复接触可能引起器官损害： 感觉器官 |

环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.3 其他危险

未知。

3 成分/组成信息

该产品为混合物.

成分	CAS号：	%重量比
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	30 - 60
二甲苯	1330-20-7	30 - 60
乙苯	100-41-4	5 - 15
异丙苯	98-82-8	<= 0.3

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入：
将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适，就医。

皮肤接触：
立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重，就医。

眼睛接触：
立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

如果食入：
不要催吐。立即就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

吸入性肺炎（咳嗽、喘气、窒息、口腔烧灼感和呼吸困难） 中枢神经系统抑制（头痛、头晕、嗜睡、不协调、恶心、口齿不清、头晕和意识不清） 靶器官效应。更多详细信息，请参见第11章节。 长期或重复暴露标靶器官效应。详细信息见第11部分

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告
物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示
不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂
火灾时：使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性
密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。

有害分解产物或副产物

物质	条件
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。 穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

根据暴露评估结果使用个人防护设备。个人防护装备建议请参考第8章节。如果意外释放导致的预期暴露超过了第8章节所列个人防护装备的防护能力，或未知，请选择提供适当防护等级的个人防护装备。在这样做时考虑材料的物理和化学危害。应急响应的个人防护装备例如针对易燃材料的释放穿戴全套防护设备；如果溢漏的物质具有腐蚀性、致敏性、严重的皮肤刺激性，或者可以通过皮肤吸收，请穿着化学防护服；或佩戴正压供气呼吸器以防吸入有危险的化学品。有关身体和健康危害的信息，请参阅SDS的第2章节和第11章节。 撤离现场。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 警告！电机/马达可能会是一个点燃源，会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。 如果大量溢出，下水道进口盖上并筑防护堤，以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。 用泡沫灭火剂覆盖溢出区域。 从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。 记住,添加吸附物质并不能消除物理,健康或环境危害 用防电火花的工具来收集。 置于有关当局批准运输的金属容器。 用专业人员选择的适当的溶剂来清理残余物。用新鲜空气来通风操作场所。阅读并遵照溶剂标签和安全技术说明书(MSDS)上的安全防护指导来使用此产品。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

不要在有限空间或没有空气流动或流动极少的场所使用 放在儿童无法触及之处。 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 避免释放到环境中。 避免接触氧化剂（如氯，铬酸等）。 穿防静电鞋。 使用所需的个人防护装备（如手套，呼吸器等...）。 要将点火风险降到最低，取决于在产品使用过程中选用合适的电器类别，以及合适的局部排放装置以避免易燃蒸汽积聚。 搁置/结合容器和接收设备在转移过程中是否有静电积累的可能性。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

在阴凉，通风良好处储存。 保持容器密闭。 避免日照。 远离热源储存。 远离酸储存。 远离氧化剂存放。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	（机构）	限制类型	附加注释
乙苯	100-41-4	ACGIH	TWA:20 ppm	A3：已确认的动物致癌物。
乙苯	100-41-4	中国OELs	TWA(8 hr):100 mg/m3;STEL(15 min):150 mg/m3	
乙苯	100-41-4	香港OELs	TWA(8 hrs):434 mg/m3(100 ppm);STEL(15 mins):543 mg/m3(125 ppm)	
二甲苯	1330-20-7	ACGIH	TWA:20 ppm	A4：对人类的致癌性尚无法分类
二甲苯	1330-20-7	中国OELs	TWA(8hr):50 mg/m3;STEL(15min):100 mg/m3	
二甲苯	1330-20-7	香港OELs	TWA(8 hrs):434 mg/m3(100 ppm);STEL(15 mins):651 mg/m3(150 ppm)	
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	ACGIH	TWA:100 ppm	A3: 已确认动物致癌，有皮肤吸收的危险
石脑油	64742-49-0	香港OELs	TWA(8h):1590 mg/m3(400 ppm)	
异丙苯	98-82-8	ACGIH	TWA:5 ppm	A3：对动物致癌
异丙苯	98-82-8	香港OELs	TWA(8h): 246 mg/m3(50 ppm)	

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议
AIHA : 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

成分	CAS编号	（机构）	测定物	生物标本	采样时间	值	附加注释
乙苯	100-41-4	ACGIH BEIs	扁桃酸及苯乙酮酸的总和	尿肌酐	工作班末	150 mg/g	
二甲苯	1330-20-7	ACGIH BEIs	甲基马尿酸	尿肌酐	工作班末	0.3 g/g	
乙苯	100-41-4	China BLVs	扁桃酸和苯甲酰甲酸(MA和PGA)	尿肌酐	工作班末	0.8 g/g	

二甲苯	1330-20-7	China BLVs	甲基马尿酸	尿肌酐	工作班末	0.3 g/g	
二甲苯	1330-20-7	China BLVs	甲基马尿酸	尿	工作班末	0.4 g/l	

ACGIH BEIs : 美国政府工业卫生师协会(ACGIH)生物接触指数(BEIs)
China BLVs : 中国生物接触限值标准(WS/T 110 -115, WS/T 239 -243,及 WS/T 264和WS/T 267)
EOS: 工作班末。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。 使用防爆型的通风设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：
带有侧边防护的防护眼镜
间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。 注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。
建议使用以下材质的手套： 聚合物片材

呼吸防护

可能需要进行暴露评估来确定是否需要呼吸器。如需要呼吸器，将其作为全部呼吸防护计划中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下呼吸器型号以降低经吸入暴露：
可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	液体
颜色	无色
气味	芳香族溶剂气味, 刺激性溶剂
嗅觉阈值	*无资料*
pH值	*不适用*
熔点/凝固点	*不适用*
沸点/初沸点/沸程	118.3 ℃
闪点	11.1 ℃ [*测试方法：*闭杯]
蒸发速率	大约 7.1 [*参考标准：*醚=1]
可燃性	易燃液体：类别2。

燃烧极限范围(下限)	0.9 %容积比
燃烧极限范围(上限)	6 %容积比
蒸气压	1,999.8 Pa［*详细信息：*条件：在100F时］
相对蒸汽密度	>=3 ［*参考标准：*空气=1］
密度	0.808 g/ml
相对密度	0.808 ［*参考标准：*水=1］
溶解度-水溶性	可忽略
溶解度-非水溶性	*无资料*
n-辛醇/水分配系数	*无资料*
自燃温度	*无资料*
分解温度	*无资料*
运动黏度	3.7 mm2/sec
挥发性有机化合物	808 g/l［*测试方法：*按照美国南海岸空气质量管理局（SCAQMD）标准 443.1计算］
挥发性有机化合物	100 %重量比［*测试方法：*按照美国加州空气资源委员会（CARB）条款2中的标准 计算］
挥发性物质百分比	100 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	808 g/l［*测试方法：*按照美国南海岸空气质量管理局（SCAQMD）标准 443.1计算］
分子量	*无资料*

颗粒特性	*不适用*

10 稳定性和反应性

10.1 反应性
这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性
稳定。

10.3 危险反应的可能性
不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件
热
火星和/或火焰

10.5 不相容的物质
强氧化剂

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

参见5.2章节有害燃烧分解物

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：
吸入可能有害. 可能导致其他的健康影响（见下文）。

皮肤接触：
皮肤刺激：征兆/症状可能包括局部发红，肿胀，瘙痒，干燥，皲裂，水疱和疼痛。

眼睛接触：
中等眼睛刺激：征兆/症状可能包括发红、肿胀、疼痛、流泪和视力模糊。

食入：
化学品引起的(吸入性)肺炎：征兆/症状可能包括咳嗽、气喘、窒息、口腔有灼烧感、呼吸困难、皮肤呈蓝色(紫绀)，并有可能会致命。 胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

其他健康影响：

一次接触可能导致靶器官影响：
听力的影响：症状/征兆可能包括听力受损、平衡功能障碍和耳鸣。 中枢神经系统受抑：征兆/症状可能包括头痛 、头晕 、嗑睡 、动作不协调 、恶心、反应迟钝 、口齿不清、眩晕和昏迷。

长期或反复接触可能引起靶器官的影响：
听力的影响：症状/征兆可能包括听力受损、平衡功能障碍和耳鸣。 神经学的影响：征兆/症状可能包括个性改变、缺少协调性、感觉丧失、四肢麻木或有刺痛感、虚弱、战栗、和/或血压及心律的改变。

致癌性：
包含一种或多种可能致癌的化学品。

毒理学数据
如果一个成分在第三章节被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	吸入-蒸汽 (4 hr)		无数据；计算的急性毒性估计值(ATE) >20 - =50 mg/l
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg

加氢石脑油（石油）	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 3,160 mg/kg
二甲苯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 4,200 mg/kg
加氢石脑油（石油）	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 14.7 mg/l
加氢石脑油（石油）	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
二甲苯	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 29 mg/l
二甲苯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 3,523 mg/kg
乙苯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 15,433 mg/kg
乙苯	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 17.4 mg/l
乙苯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 4,769 mg/kg
异丙苯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 3,160 mg/kg
异丙苯	吸入-蒸汽 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) 39.4 mg/l
异丙苯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 2,260 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
加氢石脑油（石油）	兔子	刺激物
二甲苯	兔子	轻度刺激性
乙苯	兔子	轻度刺激性
异丙苯	兔子	最小刺激性

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
加氢石脑油（石油）	兔子	轻度刺激性
二甲苯	兔子	轻度刺激性
乙苯	兔子	中等刺激性
异丙苯	兔子	轻度刺激性

敏感性：

皮肤致敏

名称	物种	值
加氢石脑油（石油）	豚鼠	未分类
乙苯	人	未分类
异丙苯	豚鼠	未分类

呼吸过敏

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
加氢石脑油（石油）	体外	不会致突变
二甲苯	体外	不会致突变
二甲苯	体外	不会致突变
乙苯	体外	不会致突变
乙苯	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进

		行分类。
异丙苯	体外	不会致突变
异丙苯	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
加氢石脑油（石油）	吸入	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二甲苯	皮肤	大鼠	不会致癌
二甲苯	食入	多种动物种群	不会致癌
二甲苯	吸入	人	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
乙苯	吸入	多种动物种群	致癌的
异丙苯	吸入	多种动物种群	致癌的

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
二甲苯	吸入	雌性生殖效应未分类	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	职业暴露
二甲苯	食入	无发育效应分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	在器官形成过程中
二甲苯	吸入	无发育效应分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	怀孕期间
乙苯	吸入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)4.3 mg/l	交配和怀孕期间
异丙苯	吸入	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)11.3 mg/l	在器官形成过程中

哺乳期

名称	途径	物种	值
二甲苯	食入	老鼠	哺乳期效应未分类

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
加氢石脑油（石油）	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人类和动物	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	

加氢石脑油（石油）	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。		不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
加氢石脑油（石油）	食入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	专业判断	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
二甲苯	吸入	听觉系统	一次接触可致器官损害：	大鼠	出现副反应的最小剂量(LOAEL) 6.3 mg/l	8 hr
二甲苯	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
二甲苯	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
二甲苯	吸入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.5 mg/l	无数据
二甲苯	吸入	肝脏	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
二甲苯	食入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
二甲苯	食入	眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 250 mg/kg	不适用
乙苯	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
乙苯	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	人类和动物	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	
异丙苯	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	无数据
异丙苯	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	人	出现副反应的最小剂量(LOAEL) 0.2 mg/l	职业暴露
异丙苯	食入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL)无数据	无数据

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
二甲苯	吸入	神经系统	长期或反复接触可致器官损害	大鼠	出现副反应	4 周

					的最小剂量 (LOAEL) 0.4 mg/l	
二甲苯	吸入	听觉系统	长期或反复接触可能致器官损害。	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 7.8 mg/l	5 天
二甲苯	吸入	肝脏	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	
二甲苯	吸入	心脏 | 内分泌系统 | 胃肠道 | 造血系统 | 肌肉 | 肾和/或膀胱 | 呼吸系统	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.5 mg/l	13 周
二甲苯	食入	听觉系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 900 mg/kg/day	2 周
二甲苯	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,500 mg/kg/day	90 天
二甲苯	食入	肝脏	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 无数据	
二甲苯	食入	心脏 | 皮肤 | 内分泌系统 | 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 造血系统 | 免疫系统 | 神经系统 | 呼吸系统	未分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1,000 mg/kg/day	103 周
乙苯	吸入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1.1 mg/l	2 年
乙苯	吸入	肝脏	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 1.1 mg/l	103 周
乙苯	吸入	造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.4 mg/l	28 天
乙苯	吸入	听觉系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 2.4 mg/l	5 天
乙苯	吸入	内分泌系统	未分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.3 mg/l	103 周
乙苯	吸入	胃肠道	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.3 mg/l	2 年

乙苯	吸入	骨骼、牙齿、指甲和/或头发 | 肌肉	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 4.2 mg/l	90 天
乙苯	吸入	心脏 | 免疫系统 | 呼吸系统	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 3.3 mg/l	2 年
乙苯	食入	肝脏 | 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 680 mg/kg/day	6 月
异丙苯	吸入	听觉系统 | 内分泌系统 | 造血系统 | 肝脏 | 神经系统 | 眼睛	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 59 mg/l	13 周
异丙苯	吸入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 4.9 mg/l	13 周
异丙苯	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 59 mg/l	13 周
异丙苯	食入	肾和/或膀胱 | 心脏 | 内分泌系统 | 造血系统 | 肝脏 | 呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平(NOAEL) 769 mg/kg/day	6 月

化学品吸入性肺炎危险

名称	值
加氢石脑油（石油）	化学品吸入性肺炎危险
二甲苯	化学品吸入性肺炎危险
乙苯	化学品吸入性肺炎危险
异丙苯	化学品吸入性肺炎危险

对于本物质和/或其组分额外的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：
GHS急性毒性类别2：对水生生物有毒。

慢性水生危险：
GHS慢性毒性类别3：对水生生物有害并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	黑头呆鱼	估计值	96 hr	LL50	8.2 mg/l
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	绿藻	估计值	72 hr	EL50	3.1 mg/l
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	水蚤	估计值	48 hr	EL50	4.5 mg/l
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	绿藻	估计值	72 hr	未观察到作用剂量(NOEL)	0.5 mg/l
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	水蚤	估计值	21 天	未观察到作用剂量(NOEL)	2.6 mg/l
二甲苯	1330-20-7	活性污泥	估计值	3 hr	NOEC	157 mg/l
二甲苯	1330-20-7	绿藻	估计值	72 hr	EC50	4.36 mg/l
二甲苯	1330-20-7	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2.6 mg/l
二甲苯	1330-20-7	水蚤	估计值	48 hr	EC50	3.82 mg/l
二甲苯	1330-20-7	绿藻	估计值	72 hr	NOEC	0.44 mg/l
二甲苯	1330-20-7	虹鳟鱼	估计值	56 天	NOEC	>1.3 mg/l
二甲苯	1330-20-7	水蚤	估计值	7 天	NOEC	0.96 mg/l
乙苯	100-41-4	绿藻	估计值	73 hr	EC50	4.36 mg/l
乙苯	100-41-4	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2.6 mg/l
乙苯	100-41-4	水蚤	估计值	48 hr	EC50	3.82 mg/l
乙苯	100-41-4	活性污泥	试验品	49 hr	EC50	130 mg/l
乙苯	100-41-4	绿藻	估计值	73 hr	NOEC	0.44 mg/l
乙苯	100-41-4	虹鳟鱼	估计值	56 天	NOEC	>1.3 mg/l
乙苯	100-41-4	水蚤	估计值	7 天	NOEC	0.96 mg/l
异丙苯	98-82-8	活性污泥	试验品	3 hr	EC10	>2,000 mg/l
异丙苯	98-82-8	绿藻	试验品	72 hr	EC50	2.6 mg/l
异丙苯	98-82-8	糠虾	试验品	96 hr	EC50	1.2 mg/l
异丙苯	98-82-8	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	2.7 mg/l
异丙苯	98-82-8	水蚤	试验品	48 hr	EC50	2.14 mg/l
异丙苯	98-82-8	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	0.22 mg/l
异丙苯	98-82-8	水蚤	试验品	21 天	NOEC	0.35 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	77 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
二甲苯	1330-20-7	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	90-98 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
二甲苯	1330-20-7	试验品 光分解		光分解的半衰期(空气中)	1.4 天 (半衰期)	
乙苯	100-41-4	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	90-98 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
异丙苯	98-82-8	试验品 生物降解	14 天	生化需氧量	33 %BOD/ThOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
异丙苯	98-82-8	试验品 光分解		光分解的半衰期(空气中)	4.5 天 (半衰期)	

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	协议
加氢石脑油（石油）	64742-49-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲苯	1330-20-7	试验品 BCF - 鱼类	56 天	生物蓄积因子	25.9	
乙苯	100-41-4	试验品 BCF - 鱼类	56 天	生物蓄积因子	25.9	
异丙苯	98-82-8	模型 生物富集		生物蓄积因子	140	Catalogic™
异丙苯	98-82-8	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	3.55	OECD 107 log Kow

12.4 土壤中的迁移性
更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
无资料

该制剂中所含的表面活性剂符合清洁条例(EC)NO.648/2004中所列的生物降解性标准的规定。

13 废弃处置

13.1 处置方法
本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的废物焚烧设备中焚烧。 作为废弃处置方法的选择之一，在认可的废物处置设施中处置废物。 应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

中国运输危险级别：第3类 易燃液体

国际法规

UN编号：UN1993
联合国正确的运输名称：易燃液体，未另作规定的
运输分类(IMO)：第3类 易燃液体
运输分类(IATA)：第3类 易燃液体
包装类别：II
环境危害：
不适用

使用者特别注意事项
不适用

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（生态环境部第12号令）
该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例 （国务院591号令）
危险化学品目录（2015版） 以下成分被列入

CAS号：	成分	剧毒化学品
100-41-4	乙苯	未列入
1330-20-7	二甲苯	未列入
98-82-8	异丙苯	未列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

产品类别：
高度易燃液体：闪点<23° C的液体(不包括极易燃液体)，阈值(T)：1000

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考
《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：
无修订信息。

免责声明：此安全技术说明书(SDS)上的信息仅基于我们的经验且仅依其公布之日我们现有的数据和在常规条件下此产品我们所认为最适当的使用方法。但我们不承担因使用该产品所带来的任何损失、损害及伤害(除非法律另有规定)。此信息不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户应自行通过评估，以确定产品对其所预期应用的适用性。此外，提供本SDS旨在传递健康和安全信息。如果您是本产品在中国的进口商，您需要遵守所有适用的合规监管要求，包括但不限于产品的注册/备案、物质授权额度的追踪管理和可能的物质注册/通报。

3M中国SDS可在www.3m.com.cn查找