# 물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2015,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 그룹** | 04-1018-3 | **버전 번호** | 1.00 |
| **발행일:** | 2015/03/11 | **대체일:** | 초 발행 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

## 식별

**1.1. 제품명**
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive 7838 B/A

**1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

**권장 사용**
Two-Component Epoxy Structural Adhesive, 구조용 접착제

**1.3. 공급자 정보**
**주소:** 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
**전화:** 82-2-3771-4114
**웹사이트** www.3m.com/kr

**1.4. 긴급전화번호**

**회사 긴급 연락처:** 82-2-3771-4114

**이 제품은 Kit 제품 혹은 여러 개의 독립 제품으로 구성된 제품임. 이 제품에 포함된 각각의 제품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)가 첨부되어 있음. Kit 제품 혹은 여러개의 독립 제품으로 구성되어 있다는 내용이 적힌 본 표지를 물질안전보건자료(MSDS)에서 분리하지 마시오. 이제품의 구성성분에 대한 SDS의 서류 번호:**

11-3040-0, 11-3122-6

## 운송에 필요한 정보

**국제규제**

**UN 번호:** 해당없음.
**UN 적정선적명** 해당없음.

**운송에서의 위험성 등급 (IMO):** 해당없음.
**운송급 (IATA)** 해당없음.
**포장 그룹:** 해당없음.
**해양오염물질** 해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

**한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.**

# 물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 그룹** | 11-3122-6 | **버전 번호** | 1.02 |
| **발행일:** | 2016/10/22 | **대체일:** | 2016/10/17 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive 7838 B/A (Part A)

### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

**권장 사용**
Part A of a 2-Component Epoxy Structural Adhesive, 구조용 접착제

### 1.3. 공급자 정보

| | |
|---|---|
| **회사명:** | 한국쓰리엠 |
| **주소:** | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705 |
| **전화:** | 82-2-3771-4114 |
| **웹사이트** | www.3m.com/kr |
| **긴급전화번호:** | 82-80-033-4114 |

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 유해. 위험성 분류
심한 눈 손상 또는 자극성 : 구분 1
피부 부식성 또는 자극성: 구분 2.
피부 과민성 : 구분 1.
생식 독성: 구분 1B.
특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 2.

### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
**신호어**
위험!

**그림문자**
부식성 감탄 부호 건강 유해성

**그림문자**



**유해▪위험문구**

| | |
|---|---|
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴 |
| H315 | 피부에 자극을 일으킴 |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
| H360 | 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.<br>호흡기계 |
| H373 | 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음<br>호흡기계 |

**예방조치 문구**

**예방:**

| | |
|---|---|
| P201 | 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. |
| P202 | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| P260 | 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. |
| P261 | 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오. |
| P280D | (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오. |
| P280A | 눈/얼굴 보호구를 착용할 것. |
| P280E | 보호장갑을 착용하시오. |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |

**대응:**

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| P302 + P352 | 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. |
| P310 | 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| P333 + P313 | 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오. |
| P332 + P313 | 피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오. |
| P362 + P364 | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. |
| P308 + P313 | 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오. |
| P321 | 처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오). |
| P314 | 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오. |

**저장:**

| | |
|---|---|
| P405 | 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. |

**폐기:**
P501 지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

**2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**
알려지지 않음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

| 화학물질명 | 관용명 | 카스 번호 | 함유량 (%) |
|---|---|---|---|
| Aliphatic Polymer Diamine | 자료 없음 | 68911-25-1 | 40 - 70 |
| 탄산 칼슘 | C.I. 77220 | 471-34-1 | 10 - 30 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 3,3'-(Oxybis(2,1-Ethane-Diyloxy))Bis-1-Propanamine | 4246-51-9 | 7 - 13 |
| Aluminum Silicate | ARGILLA | 1332-58-7 | 5 - 10 |
| CI Pigment Yellow 42 | 자료 없음 | 20344-49-4 | 1 - 5 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 건식 실리카 | 112945-52-5 | 1 - 5 |
| 이산화 티타늄 | C.I. 77891 | 13463-67-7 | < 1 |
| Toluene | METHYLBENZENE | 108-88-3 | < 1 |

## 4. 응급조치 요령

**4.1. 응급조치 요령에 대한 설명**

**눈에 들어갔을 때 :**
적어도 15분 동안 많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트 렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

**피부에 접촉했을 때 :**
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

**흡입했을 때 :**
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

**먹었을 때 :**
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

**4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성**
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

**4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항**
해당없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

**5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제**
화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

**5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)**
이 제품에 내재하지 않음.

**위험 분해물 또는 부산물**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| 일산화 탄소 | 연소중 |
| 이산화 탄소 | 연소중 |

**5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**
소방관들에게 특수한 보호장비가 필요하지는 않음.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

**6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**
대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

**6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**
환경으로 배출하지 마시오.

**6.3. 정화 또는 제거 방법**
누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

**7.1. 안전취급요령**
사방이 막힌 장소나 공기의 흐름이 거의 없거나 없는 장소에서 사용하지 말 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오.

**7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)**
환기가 잘 되는 곳에 보관할 것.단단하게 밀폐하여 저장할 것. 직사 광선을 피하시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

# 8. 노출방지 및 개인보호구

## 8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

**작업노출한계**
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

| 화학물질명 | 카스 번호 | 기관 | 노출기준 | 추가 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Toluene | 108-88-3 | ACGIH | TWA:20 ppm | A4: Not class. as human carcin |
| Toluene | 108-88-3 | 한국OELs | TWA(8 hours):188 mg/m3(50 ppm);STEL(15 minutes):560 mg/m3(150 ppm) | |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | 한국OELs | TWA(respirable fraction)(8 hours):2 mg/m3 | |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | ACGIH | TWA(respirable fraction):2 mg/m3 | A4: Not class. as human carcin |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 한국OELs | TWA (8 시간) : 10 mg/m3 | |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | ACGIH | TWA:10 mg/m3 | A4: Not class. as human carcin |
| 라임스톤 | 471-34-1 | 한국OELs | TWA (8 시간) : 10 mg/m3 | |

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

## 8.2. 적절한 공학적 관리
먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오. 절단, 분쇄, 연마, 기계조작을 위해서 적절한 국소 배기 시설을 제공하시오.

## 8.3 개인보호구(PPE)

**눈/얼굴 보호 :**

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
완전한 안면 보호구
간접 통기성 고글

**손 보호**
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.

추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

**신체 보호**
만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버올의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것.다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : Apron - polymer laminate

**호흡기보호:**

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호홉용구 제작사와 상의하시오.

## 9. 물리화학적 특성

**9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보**

| | |
|---|---|
| **외관(물리적상태)** | 액체 |
| **특정 물리적 형태:** | 페이스트 |
| **성상/냄새** | 노란색-갈색, 약한 냄새 |
| **냄새 역치** | *자료 없음.* |
| **pH** | *해당없음.* |
| **녹는 점/어는 점** | *해당없음.* |
| **끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위** | >=150 도 |
| **인화점:** | >=150 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵] |
| **증발 속도** | *해당없음.* |
| **인화성 (고체, 기체)** | 해당없음. |
| **인화 또는 폭발 범위(하한)** | *해당없음.* |
| **인화 또는 폭발 범위(상한)** | *해당없음.* |
| **증기압** | *해당없음.* |
| **증기 밀도** | *해당없음.* |
| **비중(밀도)** | 1.08 - 1.2 g/ml |
| **상대 밀도** | 1.08 - 1.2 [*Ref Std:*WATER=1] |
| **용해도:** | 없음 |
| **용해도-non-water** | 없음 |
| **n-옥탄올/물 분배계수** | *자료 없음.* |
| **자연발화 온도** | *자료 없음.* |
| **분해 온도** | *자료 없음.* |
| **점도:** | 50 - 220 Pa-S [@ 23 도 ] |
| **분자량** | *자료 없음.* |
| **휘발성 유기물** | 0 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1] |
| **퍼센트 휘발성** | 0 % |
| **VOC Less H20 & Exempt Solvents** | *해당없음.* |

## 10. 안정성 및 반응성

**10.1 반응성**

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

**10.2 화학적 안정성**
안정함

**10.3 유해 반응의 가능성**
위험 폴리머화는 발생하지 않음

**10.4 피해야 할 조건**
알려지지 않음

**10.5 피해야 할 물질**
강산
강염기
강산화제

**10.6 분해 시 생성되는 유해물질**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| 알려지지 않음 | |

## 11. 독성에 관한 정보

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

**11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보**

**노출증상**

**테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴**

**흡입했을 때 :**
경화하는 동안 발생되는 증기는 호흡 기관 자극을 일으킬 수 있음. 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 식도의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

**피부에 접촉했을 때 :**
피부 자극성: 국소 발적, 부종, 가려움, 건조감, 갈라짐, 물집잡힘, 통증을 수반할 수 있음. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

**눈에 들어갔을 때 :**
부식성 (안구 화상): 각막혼탁, 화학적 화상, 심한 통증, 눈물, 궤양, 중증 시력 손실 및 완전한 시력 상실의 증상이 나타날 수 있음. 경화하는 동안 발생된 증기는 눈 자극을 일으킬 수 있음. 눈이 충혈되거나 붓고, 통증과 눈물, 흐릿하고 안개가 낀 것처럼 보일 수 있음.

**섭취:**

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

**추가적 건강 영향**

**반복적인 노출의 표적장기 영향**
진폐증(일반질환): 지속적인 기침, 숨 헐떡임, 가슴통증, 가래량이 증가하고, 폐기능의 변화가 나타날 수 있음.

**생식/발달 독성:**
출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

**발암성:**
암을 유발할 수 있는 화학물질을 담고 있음.

**독성 데이터**
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

**급성 독성**

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 피부 | | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg |
| 제품 전체 | 섭취 | | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg |
| Aliphatic Polymer Diamine | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | 피부 | 랫트 | LD50 > 2,000 mg/kg |
| 탄산 칼슘 | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 랫트 | LC50 3 mg/l |
| 탄산 칼슘 | 섭취 | 랫트 | LD50 6,450 mg/kg |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 피부 | 토끼 | LD50 2,500 mg/kg |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 섭취 | 랫트 | LD50 3,160 mg/kg |
| Aluminum Silicate | 피부 | | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| Aluminum Silicate | 섭취 | 인간 | LD50 > 15,000 mg/kg |
| CI Pigment Yellow 42 | 피부 | | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| CI Pigment Yellow 42 | 섭취 | 랫트 | LD50 > 10,000 mg/kg |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 피부 | 토끼 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 랫트 | LC50 > 0.691 mg/l |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 섭취 | 랫트 | LD50 > 5,110 mg/kg |
| Toluene | 피부 | 랫트 | LD50 12,000 mg/kg |
| Toluene | 흡입-증기 (4 시간) | 랫트 | LC50 30 mg/l |
| Toluene | 섭취 | 랫트 | LD50 5,550 mg/kg |
| 이산화 티타늄 | 피부 | 토끼 | LD50 > 10,000 mg/kg |
| 이산화 티타늄 | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 랫트 | LC50 > 6.82 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 섭취 | 랫트 | LD50 > 10,000 mg/kg |

ATE=급성독성예상치

**피부 부식성 또는 자극성**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | 토끼 | 자극제 |
| 탄산 칼슘 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

| | | |
|---|---|---|
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 토끼 | 부식성 |
| Aluminum Silicate | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음 |
| CI Pigment Yellow 42 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| Toluene | 토끼 | 자극제 |
| 이산화 티타늄 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

## 심한 눈 손상 또는 자극성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | 유사한 건강 유해성 | 부식성 |
| 탄산 칼슘 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 유사한 건강 유해성 | 부식성 |
| Aluminum Silicate | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음 |
| CI Pigment Yellow 42 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| Toluene | 토끼 | 중증도의 자극 |
| 이산화 티타늄 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

## 피부 과민성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | 기니피그 | 증감 |
| 탄산 칼슘 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | 인간과 동물 | 민감하게 만들지 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 인간과 동물 | 민감하게 만들지 않음 |
| Toluene | 기니피그 | 민감하게 만들지 않음 |
| 이산화 티타늄 | 인간과 동물 | 민감하게 만들지 않음 |

## 광민감성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Toluene | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 호흡기 과민성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Toluene | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 생식세포 변이원성

| 이름 | 루트 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | In Vitro | 변이원성 아님 |
| Toluene | In Vitro | 변이원성 아님 |
| Toluene | In vivo | 변이원성 아님 |
| 이산화 티타늄 | In Vitro | 변이원성 아님 |
| 이산화 티타늄 | In vivo | 변이원성 아님 |

## 발암성

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | 흡입 | 다양한 동물종 | 발암성 아님 |
| CI Pigment Yellow 42 | 흡입 | 랫트 | 발암성 아님 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 특정화되지 않음 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| Toluene | 피부 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| Toluene | 섭취 | 랫트 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| Toluene | 흡입 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 이산화 티타늄 | 섭취 | 다양한 동물종 | 발암성 아님 |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 랫트 | 발암성 |

## 생식독성

## 생식, 발생 효과

| 이름 | 루트 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 없음 NONE | 0 없음 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliphatic Polymer Diamine | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | |
| 탄산 칼슘 | 섭취 | 발달에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 625 mg/kg/day | 사전 교배와 임신 기간 중 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | |
| Aluminum Silicate | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | |
| CI Pigment Yellow 42 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 섭취 | 여성 생식에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 509 mg/kg/day | 1 세대 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 섭취 | 남성 생식에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 497 mg/kg/day | 1 세대 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 섭취 | 발달에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 1,350 mg/kg/day | 기관발생동안 |
| Toluene | 흡입 | 몇 가지 여성의 생식 데이터는 존재하지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 작업 노출 |
| Toluene | 흡입 | 양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음 | 랫트 | NOAEL 2.3 mg/l | 1 세대 |
| Toluene | 섭취 | 발달에 독성 | 랫트 | LOAEL 520 mg/kg/day | 임신기간 |
| Toluene | 흡입 | 발달에 독성 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 중독 또는 남용 |
| 이산화 티타늄 | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | |

## 수유

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Toluene | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 표적장기효과

## 특정 표적장기 독성-1회 노출

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| 탄산 칼슘 | 흡입 | 호흡기계 | 모든 데이터는 음성임 | 랫트 | NOAEL 0.812 mg/l | 90 분 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 흡입 | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOAEL 자료 없음 | |
| Aluminum Silicate | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| CI Pigment Yellow 42 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| Toluene | 흡입 | 중추신경계 억제 | 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | |
| Toluene | 흡입 | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | |
| Toluene | 흡입 | 면역계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 0.004 mg/l | 3 시간 |
| Toluene | 섭취 | 중추신경계 억제 | 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 중독 또는 남용 |
| 이산화 티타늄 | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |

## 특정 표적장기독성-반복노출

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | | \| | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| Aliphatic Polymer Diamine | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| 탄산 칼슘 | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 작업 노출 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | | | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | | | 0 |
| Aluminum Silicate | 흡입 | 진폐증 | 장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴 | 인간 | NOAEL NA | 작업 노출 |
| Aluminum Silicate | 흡입 | 폐 섬유화 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 자료 없음 | |
| CI Pigment Yellow 42 | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 0.2 mg/l | 14 days |
| CI Pigment Yellow 42 | 흡입 | 간 \| 신장 또는 방광 | 모든 데이터는 음성임 | 랫트 | NOAEL 0.2 mg/l | 14 days |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 흡입 | 호흡기계 \| 규폐증 | 모든 데이터는 음성임 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 작업 노출 |
| Toluene | 흡입 | 청각 시스템 \| 신경계 \| 눈 \| 시각계 | 장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 중독 또는 남용 |
| Toluene | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | LOAEL 2.3 mg/l | 15 달 |
| Toluene | 흡입 | 심장 \| 간 \| 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 11.3 mg/l | 15 주 |
| Toluene | 흡입 | 내분비계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 1.1 mg/l | 4 주 |
| Toluene | 흡입 | 면역계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 자료 없음 | 20 days |
| Toluene | 흡입 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 1.1 mg/l | 8 주 |
| Toluene | 흡입 | 조혈계 \| 혈관계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 작업 노출 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 지 않다 | | | |
| Toluene | 섭취 | 신경계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 625 mg/kg/day | 13 주 |
| Toluene | 섭취 | 심장 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 2,500 mg/kg/day | 13 주 |
| Toluene | 섭취 | 간 \| 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 다양한 동물종 | NOAEL 2,500 mg/kg/day | 13 주 |
| Toluene | 섭취 | 조혈계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 600 mg/kg/day | 14 days |
| Toluene | 섭취 | 내분비계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 105 mg/kg/day | 28 days |
| Toluene | 섭취 | 면역계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 105 mg/kg/day | 4 주 |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | LOAEL 0.01 mg/l | 2 years |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 폐 섬유화 | 모든 데이터는 음성임 | 인간 | NOAEL 자료 없음 | 작업 노출 |

**흡인 유해성**

| 이름 | 값 |
|---|---|
| 제품 전체 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Toluene | 흡인 유해성 |
| 이산화 티타늄 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

**추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오**

## 12. 환경에 미치는 영향

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

### 12.1 생태독성

**급성 수생 위험성:**
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

**만성 수생 위험성:**
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

| 재료 | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | N/A | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A |

| 재료 | Cas # | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toluene | 108-88-3 | Coho Salmon | 실험 | 96 시간 | 치사농도 50% | 5.5 mg/l |
| Toluene | 108-88-3 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | 효과 농도 50% | 12.5 mg/l |
| Toluene | 108-88-3 | Sheepshead Minnow | 실험 | 28 days | 무관찰영향농도 | 3.2 mg/l |
| Toluene | 108-88-3 | 물벼룩 | 실험 | 48 시간 | 효과 농도 50% | 3.78 mg/l |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 녹조류 | Analogous Compound | 72 시간 | 효과 농도 50% | 440 mg/l |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 물벼룩 | Analogous Compound | 48 시간 | 효과 농도 50% | 7,600 mg/l |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 제브라피쉬 | Analogous Compound | 96 시간 | 치사농도 50% | 5,000 mg/l |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | N/A | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | Crustecea other | 실험 | 96 시간 | 효과 농도 50% | >300 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 물고기 | 실험 | 30 days | 무관찰영향농도 | >=1,000 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | Sheepshead Minnow | 실험 | 96 시간 | 치사농도 50% | >240 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 물벼룩 | 실험 | 30 days | 무관찰영향농도 | 3 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 물벼룩 | 실험 | 48 시간 | 효과 농도 50% | >100 mg/l |
| CI Pigment Yellow 42 | 20344-49-4 | N/A | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 4246-51-9 | 조류(Algae) | 실험 | 72 시간 | 효과 농도 50% | 69 mg/l |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 4246-51-9 | 갑각류 | 실험 | 48 시간 | 효과 농도 50% | 220 mg/l |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 4246-51-9 | 황금 Orfe | 실험 | 96 시간 | 치사농도 50% | 220 mg/l |
| 탄산 칼슘 | 471-34-1 | 무지개 송어 | 실험 | 21 days | 무관찰영향농도 | >100 mg/l |
| 탄산 칼슘 | 471-34-1 | Western Mosquitofish | 실험 | 96 시간 | 치사농도 50% | >100 mg/l |
| Aliphatic Polymer Diamine | 68911-25-1 | N/A | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A |

**12.2. 잔류성 및 분해성**

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | None | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toluene | 108-88-3 | 실험 Biodegradation | 14 days | 생물적 산소 요구 | 100 % weight | OECD 301C - MITI (I) |
| Toluene | 108-88-3 | 실험 Photolysis | N/A | 광분해 반감기 (공기중) | 5.38 days (t 1/2) | 다른 방법 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CI Pigment Yellow 42 | 20344-49-4 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene | 4246-51-9 | 추정됨 Biodegradation | 28 days | 생물적 산소 요구 | 12.6 % weight | OECD 301C - MITI (I) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycol | | | | | | |
| 탄산 칼슘 | 471-34-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aliphatic Polymer Diamine | 68911-25-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |

**12.3. 생물 농축성(농축가능성)**

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | None | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toluene | 108-88-3 | 실험 Bioconcentration | N/A | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | 2.73 | 다른 방법 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 실험 BCF - Other | 42 days | 생축적성 인자 | 9.6 | 다른 방법 |
| CI Pigment Yellow 42 | 20344-49-4 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 4246-51-9 | 추정됨 Bioconcentration | N/A | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | -1.46 | 다른 방법 |
| 탄산 칼슘 | 471-34-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aliphatic Polymer Diamine | 68911-25-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 않음 | | | | |

**12.4. 토양 이동성**
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

**12.5. 기타 유해 영향**

| 재료 | CAS No. | 오존층 파괴 가능성 | 지구 온난화 가능성 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Toluene | 108-88-3 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Synthetic Amorphous Silica, Fumed, Crystalline Free | 112945-52-5 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Silicate | 1332-58-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| CI Pigment Yellow 42 | 20344-49-4 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| bis(3-Aminopropyl) Ether of Diethylene Glycol | 4246-51-9 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 탄산 칼슘 | 471-34-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aliphatic Polymer Diamine | 68911-25-1 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 13. 폐기시 주의사항

**13.1. 폐기 방법**
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

**13. 2. 폐기시 고려사항**
완전히 경화된 물질은 허락받은 산업폐기물시설에 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 처리되지 않은 제품을 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 완전히 경화되거나 중합된 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

## 14. 운송에 필요한 정보

**국제규제**

**UN 번호:** 해당없음.
**UN 적정선적명:** 해당없음.
**운송에서의 위험성 등급 (IMO):** 해당없음.

**운송 분류 (IATA):** 해당없음.
**용기(포장) 등급:** 해당없음.
**해양오염물질:** 해당없음.
**사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:** 해당없음.

## 15. 법적 규제현황

**15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록**

**글로벌 인벤토리 상태**
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품의 구성 성분들은 TSCA의 화학 물질 신고 요건을 준수하고 있음. 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

**이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.**
화학물질관리법: 모든 성분은 기존화학 물질에 해당함
산업안전보건법: 이 제품은 노출기준 설정물질에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음
산업안전보건법: 이 제품은 작업환경측정 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음
산업안전보건법 이 제품은 관리대상 유해물질에 해당하는 물질을 포함하고 있음
위험물안전관리법: 비위험물
폐기물관리법: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

**국내외법에 기반한 다른 법규**

| 구성 이름: | 역가치: | 규칙: |
|---|---|---|
| Titamium Dioxide | 0.00 | 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준 |
| TOLUENE | 0.00 | 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준 |

## 16. 그 밖의 참고사항

**16.1. 자료의 출처**
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

**16.2. 최초 작성일자:**2015/03/11
**16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:**
개정 횟수:1
최종 개정일자:2016/10/22
**16.4. 기타:**해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

**한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.**

# 물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2025, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 그룹** | 11-3040-0 | **버전 번호** | 1.02 |
| **발행일:** | 2025/06/18 | **대체일:** | 2016/10/17 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive 7838 B/A (Part B)

**MSDS 번호:**AA00437-0000040265

### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

**권장 사용**
Part B of a 2-Component Epoxy Structural Adhesive, 구조용 접착제

### 1.3. 공급자 정보

| | |
|---|---|
| **회사명:** | 한국쓰리엠 |
| **주소:** | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (우)07321 |
| **전화:** | 82-2-3771-4114 |
| **웹사이트** | www.3m.com/kr |
| **긴급전화번호:** | 82-80-033-4114 |

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 유해. 위험성 분류
심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2B
피부 과민성 : 구분 1.
만성수생독성: 구분 2.

### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
**신호어**
경고!

**심볼(문자)**
감탄 부호 |환경

**그림문자**



**유해▪위험문구**

| | |
|---|---|
| H320 | 눈에 자극을 일으킴 |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
| H411 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함 |

**예방조치 문구**

**예방:**

| | |
|---|---|
| P261 | 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오. |
| P264 | 취급 후에는 노출된 피부를 철저히 씻으시오. |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. |
| P273 | 환경으로 배출하지 마시오. |
| P280E | 보호장갑을 착용하시오. |

**대응:**

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | 피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 씻으시오. |
| P305 + P351 + P338 | 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| P333 + P313 | 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치 또는 조언을 받으시오. |
| P337 + P313 | 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치 또는 조언을 받으시오. |
| P362 + P364 | 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오. |
| P391 | 누출물을 모으시오. |

**폐기:**

| | |
|---|---|
| P501 | 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오 |

### 2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

| 화학물질명 | 관용명 | 식별번호 | 함유량 (%) |
|---|---|---|---|
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE | (CAS-No.) 1675-54-3<br>(KE-No.) KE-03162 | 49 - 59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaolin | ARGILLA | (CAS-No.) 1332-58-7<br>(KE-No.) KE-21772 | 20 - 30 |
| 이산화 티타늄 | C.I. 77891 | (CAS-No.) 13463-67-7<br>(KE-No.) KE-33900 | < 1 |

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

## 4. 응급조치 요령

### 4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

**눈에 들어갔을 때 :**
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

**피부에 접촉했을 때 :**
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

**흡입했을 때 :**
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

**먹었을 때 :**
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

### 4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

### 4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

### 5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

### 5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
이 제품에 내재하지 않음.

**위험 분해물 또는 부산물**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| 알데하이드 | 연소중 |
| 일산화 탄소 | 연소중 |
| 이산화 탄소 | 연소중 |
| 염산 | 연소중 |

### 5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
헬멧, 압력 호흡기, 벙커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호 덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
노출 평가 결과에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. 개인 보호 장비 권장 사항은 섹션 8을 참조하십시오. 사고로 인한 방출로 인해 예상되는 노출이 섹션 8에 나열된 개인 보호 장비의 보호 능력을 초과하거나 알 수 없는 경우 적절한 수준의 보호를 제공하는 개인 보호 장비를 선택하십시오. 이때 물질의 물리적 및 화학적 위험을 고려하십시오. 비상 대응을 위한 개인 보호 장비 예로는 가연성 물질의 방출 시 방열복을 착용하거나, 유출된 물질이 부식성, 감작제, 심각한 피부 자극제이거나 피부를 통해 흡수될 수 있는 경우 화학물질용 보호복을 착용하거나, 흡입 위험이 있는 화학 물질의 경우 양압 공급식 송기 마스크를 착용하는 것이 포함될 수 있습니다. 물리적 및 건강 위험에 대한 정보는 SDS의 섹션 2 및 11을 참조하십시오. 대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함.

### 6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오.

### 6.3. 정화 또는 제거 방법
유출물을 보관하시오. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 잔류물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정 폐기물로 폐기하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전취급요령
분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

### 7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
열을 피해 격리하여 보관하시오. 산성물질과 격리하여 보관하시오. 산화제로부터 격리하여 보관하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

**작업노출한계**
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

| 화학물질명 | CAS번호 또는 식별번호 | 기관 | 노출기준 | 추가 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Kaolin | 1332-58-7 | ACGIH | TWA(respirable | A4: Not class. as |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | fraction):2 mg/m3 | human carcin |
| Kaolin | 1332-58-7 | 한국OELs | TWA(respirable fraction)(8 hours):2 mg/m3 | |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | ACGIH | TWA(Respirable nanoscale particles):0.2 mg/m3;TWA(Respirable finescale particles):2.5 mg/m3 | A3: Confirmed animal carcin. |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 한국OELs | TWA (8 시간) : 10 mg/m3 | |

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

**8.2. 적절한 공학적 관리**
절단, 분쇄, 연마, 기계조작을 위해서 적절한 국소 배기 시설을 제공하시오. 먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기 설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

**8.3 개인보호구(PPE)**

**눈/얼굴 보호 :**

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
간접 통기성 고글

**손 보호**
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.
추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

**신체 보호**
만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버올의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것.다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : 앞치마 (부분보호복) - 고분자 라미네이트

**호흡기보호:**

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하시오:
방진 겸용 유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

## 9. 물리화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

| | |
|---|---|
| **외관(물리적상태)** | 고체 |
| **특정 물리적 형태:** | 페이스트 |
| **색** | 크림색 |
| **냄새** | 약간의 2-에틸 헥산올 향 |
| **냄새 역치** | *자료 없음.* |
| **pH** | *해당없음.* |
| **녹는 점/어는 점** | *자료 없음.* |
| **끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위** | >=200 도 |
| **인화점:** | >=101 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵] |
| **증발 속도** | *해당없음.* |
| **가연성** | 해당없음. |
| **인화 또는 폭발 범위(하한)** | *해당없음.* |
| **인화 또는 폭발 범위(상한)** | *해당없음.* |
| **증기압** | *해당없음.* |
| **상대증기밀도** | *해당없음.* |
| **비중(밀도)** | 1.33 - 1.45 g/ml |
| **상대 밀도** | 1.33 - 1.45 [*Ref Std:*WATER=1] |
| **용해도:** | 없음 |
| **용해도-non-water** | *자료 없음.* |
| **n-옥탄올/물 분배계수** | *자료 없음.* |
| **자연발화 온도** | *자료 없음.* |
| **분해 온도** | *자료 없음.* |
| **동적 점성도** | 143,885 mm2/sec |
| **휘발성 유기물** | 0 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1] |
| **퍼센트 휘발성** | 0 % |
| **VOC Less H2O & Exempt Solvents** | 0 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1] |
| **분자량** | *자료 없음.* |

| | |
|---|---|
| **입자 특성** | *해당없음.* |

## 10. 안정성 및 반응성

**10.1 반응성**
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

**10.2 화학적 안정성**
안정함

**10.3 유해 반응의 가능성**
위험 폴리머화는 발생하지 않음

**10.4 피해야 할 조건**
알려지지 않음

**10.5 피해야 할 물질**
강산
강산화제

**10.6 분해 시 생성되는 유해물질**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| 알려지지 않음 | |

연소시 유해분해생성물에 대한 내용은 5.2를 참고 하시오.

## 11. 독성에 관한 정보

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

**11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보**

**노출증상**

**테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴**

**흡입했을 때 :**
건강에 미치는 영향은 없을 것으로 예상됨.

**피부에 접촉했을 때 :**
경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

**눈에 들어갔을 때 :**
중간 정도의 눈 자극: 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 시야가 흐려지는 증상이 나타날 수 있음.

**섭취:**
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

**독성 데이터**
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

**급성 독성**

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 섭취 | | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 피부 | 랫트 | LD50 > 1,600 mg/kg |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 섭취 | 랫트 | LD50 > 1,000 mg/kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaolin | 피부 | | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| Kaolin | 섭취 | 인간 | LD50 > 15,000 mg/kg |
| 이산화 티타늄 | 피부 | 토끼 | LD50 > 10,000 mg/kg |
| 이산화 티타늄 | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 랫트 | LC50 > 6.82 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 섭취 | 랫트 | LD50 > 10,000 mg/kg |

ATE=급성독성예상치

### 피부 부식성 또는 자극성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 토끼 | 약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.) |
| Kaolin | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음 |
| 이산화 티타늄 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

### 심한 눈 손상 또는 자극성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 토끼 | 중증도의 자극 |
| Kaolin | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음 |
| 이산화 티타늄 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

### 피부 과민성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 인간과 동물 | 과민성 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 인간과 동물 | 분류되지 않음 |

### 광민감성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

### 호흡기 과민성

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 인간 | 분류되지 않음 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

### 생식세포 변이원성

| 이름 | 루트 | 값 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | In vivo | 변이원성 아님 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | In Vitro | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | In Vitro | 변이원성 아님 |
| 이산화 티타늄 | In vivo | 변이원성 아님 |

### 발암성

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 피부 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| Kaolin | 흡입 | 다양한 동물종 | 발암성 아님 |
| 이산화 티타늄 | 섭취 | 다양한 동물종 | 발암성 아님 |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 랫트 | 발암성 |

### 생식독성

### 생식, 발생 효과

| 이름 | 루트 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 섭취 | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트 | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 세대 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 섭취 | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트 | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 세대 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 피부 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음 | 토끼 | NOAEL 300 mg/kg/day | 기관발생동안 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 섭취 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음 | 랫트 | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 세대 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 이산화 티타늄 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |

### 수유

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

### 표적장기효과

### 특정 표적장기 독성-1회 노출

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0 |
| Kaolin | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이산화 티타늄 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0 |

**특정 표적장기독성-반복노출**

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 피부 | 간 | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 2 years |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 피부 | 신경계 | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 13 주 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 섭취 | 청각 시스템 \| 심장 \| 내분비계 \| 조혈계 \| 간 \| 눈 \| 신장 또는 방광 | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 28 일 |
| Kaolin | 흡입 | 진폐증 | 장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴 | 인간 | NOAEL NA | 자료없음작업 노출 |
| Kaolin | 흡입 | 폐 섬유화 | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL 자료 없음. | 자료없음 |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | LOAEL 0.01 mg/l | 2 years |
| 이산화 티타늄 | 흡입 | 폐 섬유화 | 분류되지 않음 | 인간 | NOAEL 자료 없음. | 자료없음작업 노출 |

**흡인 유해성**

| 이름 | 값 |
|---|---|
| 제품 전체 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolin | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

**추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오**

## 12. 환경에 미치는 영향

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

### 12.1 생태독성

**급성 수생 위험성:**
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

**만성 수생 위험성:**
GHS 만성 2: 장기 지속 효과로 수생물에 독성

| 재료 | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 충분치 않음 | | | |

| 재료 | Cas # | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaolin | 1332-58-7 | 물벼룩 | 실험 | 48 시간 | LC50 | >1,100 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 활성슬러지 | 실험 | 3 시간 | NOEC | >=1,000 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 규조류 (Diatom) | 실험 | 72 시간 | EC50 | >10,000 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 규조류 (Diatom) | 실험 | 72 시간 | NOEC | 5,600 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 피라미 | 실험 | 96 시간 | LC50 | >100 mg/l |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 물벼룩 | 실험 | 48 시간 | EC50 | >100 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 활성슬러지 | Analogous Compound | 3 시간 | IC50 | >100 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 활성슬러지 | 추정됨 | 3 시간 | IC50 | >100 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | EC50 | >11 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | ErC50 | >11 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | NOEC | 4.2 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 무지개 송어 | 추정됨 | 96 시간 | LC50 | 2 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 물벼룩 | 추정됨 | 48 시간 | EC50 | 1.8 mg/l |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 물벼룩 | 실험 | 21 일 | NOEC | 0.3 mg/l |

### 12.2. 잔류성 및 분해성

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | None | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| Kaolin | 1332-58-7 | Data not availbl- | 자료없음 | 자료없음 | N/A | 자료없음 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insufficient | | | | |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | Data not availbl-insufficient | 자료없음 | 자료없음 | N/A | 자료없음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 실험 Biodegradation | 28 일 | 생물적 산소 요구 | 5 %BOD/COD | OECD 301F - Manometric Respiro |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 실험 Hydrolysis | 자료없음 | Hydrolytic half-life | 117 hours (t 1/2) | 자료없음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 실험 Hydrolysis | 자료없음 | Hydrolytic half-life (pH 7) | 117 hours (t 1/2) | OECD 111 Hydrolysis func of pH |

### 12.3. 생물 농축성(농축가능성)

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 전체 | None | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| Kaolin | 1332-58-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | N/A | 자료없음 |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 실험 BCF - Fish | 42 일 | 생축적성 인자 | 9.6 | 자료없음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 실험 Bioconcentration | 자료없음 | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | 3.242 | 자료없음 |
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 실험 Bioconcentration | 자료없음 | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | 3.242 | OECD 117 log Kow HPLC method |

### 12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

### 12.5. 기타 유해 영향

| 재료 | CAS No. | 오존층 파괴 가능성 | 지구 온난화 가능성 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolin | 1332-58-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 1675-54-3 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 13. 폐기시 주의사항

**13.1. 폐기 방법**
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

**13. 2. 폐기시 주의사항**
완전히 경화된 물질은 허락받은 산업폐기물시설에 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 처리되지 않은 제품을 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 가연 제품은 할로겐산 (HCl/HF/HBr)을 함유할 수도 있음. 시설물은 할로겐 물질을 다룰수 있어야 함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

## 14. 운송에 필요한 정보

**14. 1 국제규제**

**UN 번호:** 해당 없음.
**UN 적정선적명:** 해당 없음.
**운송에서의 위험성 등급 (IMO):** 해당 없음.
**운송에서의 위험성 등급 (IATA):** 해당 없음.
**용기(포장) 등급:** 해당 없음.
**해양오염물질:** 해당함.
**사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:** 해당 없음.

## 15. 법적 규제현황

**15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록**

**글로벌 인벤토리 상태**
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

**이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.**

**산업안전보건법에 의한 규제**

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:Kaolin(1332-58-7)
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:Kaolin(1332-58-7), 이산화 티타늄(13463-67-7)

특수건강진단대상물질:Kaolin(1332-58-7), 이산화 티타늄(13463-67-7)
노출기준설정물질:Kaolin(1332-58-7), 이산화 티타늄(13463-67-7)
허용기준설정물질:해당없음.
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:해당없음.

**화학물질관리법에 의한 규제**

유독물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

**위험물안전관리법에 의한 규제**
위험물로 분류되지 않음

**폐기물관리법에 의한 규제**
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오
지정폐기물

**기타 국내 및 외국법에 의한 규제**
해당없음.

## 16. 그 밖의 참고사항

**16.1. 자료의 출처**
- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- Monographs and Evaluations
- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

**16.2. 최초 작성일자:**2015/03/11
**16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:**
개정 횟수:1
최종 개정일자:2025/06/18
**16.4. 기타:**해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

**한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.**