



安全資料表

版權所有，2026，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

此安全資料表（SDS）是根據客戶要求提供的。依據勞動部《危害性化學品標示及通識規則》本產品不適用本規則，因此不需要製作安全資料表。因為在按照建議或正常條件下使用時，本產品不會造成健康和安全性上的危害。但是不按照產品建議、正常條件下使用或加工產品可能會影響產品性能，並可能存在潛在健康和安全性危害。

文件編號：	28-2787-1	版次：	3.02
製表日期：	2026/09/22	前版日期：	2022/10/06

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

EKA-4 Tape

其他名稱：無

產品識別號碼

XE-0042-3828-5 XE-0042-3829-3

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

接地和電氣屏蔽，工業用

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：(02) 2785-9338
網址：www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

該產品被視為是一種成品，並豁免進行化學品全球調和制度(GHS)分類

2.2. 標示內容

警示語

不適用

象徵符號

不適用

危害圖示

不適用

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分：不適用

其他成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
離型紙	Release Paper	無	70 - 80
聚乙烯	POLYETHYLENE	9002-88-4	30 32
基材	Backing	7429-90-5	5 - 15
壓克力感壓膠	PSA	商業秘密	1 - 10
氫化松香的甘油酯	Glycerol ester of hydrogenated rosin	65997-13-9	2 4
鎳	Nickel	7440-02-0	0.6 1

*根據CNS 15030其他成分表中成分為：1) 不屬於危害成分，或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

預計不需要急救。如果出現症狀，請將受影響的人轉移到新鮮空氣處。就醫。

皮膚接觸：

如果暴露，請用肥皂和水清洗。如果出現體徵/症狀，請就醫。

眼睛接觸：

如果暴露，用大量水沖洗眼睛。如果容易的話，摘掉隱形眼鏡。繼續沖洗。如果出現體徵/症狀，請就醫。

食入：

不要催吐。 漱口。 如果您感到不適，請就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。 參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品**物質**

一氧化碳

二氧化碳

條件

在燃燒過程中

在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

針對消防員沒有特殊的保護措施

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

不適用

6.2. 環境注意事項

不適用

6.3. 清理方法

不適用

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

此產品可視為製成品，在正常條件下不會釋放或導至有害化學品暴露

7.2. 儲存

不適用

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度
在本安全資料表第3節中所列之危害成分皆無職業暴露限值。

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

不適用

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

無需眼睛防護。

皮膚及身體/手部防護

無需防護手套

呼吸防護

無需呼吸系統防護。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	固體
特定物理形態:	膠帶卷
顏色	銀
氣味	無氣味
嗅覺閾值	不適用
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	不適用
揮發速率	不適用
易燃	不適用

爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	不適用
相對蒸氣密度	不適用
密度	無可用數據
相對密度	無可用數據
溶解度	零
溶解度 - 非水	不適用
辛醇/水分配係數 (log Kow)	不適用
自然溫度	無可用數據
分解溫度	不適用
動黏度	不適用
揮發性有機化合物	無可用數據
可揮發比例	無可用數據
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	無可用數據

顆粒特性	不適用
------	-----

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

無

10.5. 應避免之物質

無

10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

在建議的使用條件下，不會有危害的分解物。 氧化、加熱、或與其他物質發生反應有可能產生有危害的分解物。

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會

予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

不會影響健康。 沒有已知的健康影響。

皮膚接觸：

不會影響健康。

眼睛接觸：

不會影響健康。

吞食：

不會影響健康。 沒有已知的健康影響。

慢性或長期毒性

額外資料：

本產品在合理的條件下使用並按照使用說明書使用時，不應對健康構成危害。 但是，以不符合產品使用說明的方式使用或加工產品可能會影響產品的性能，並可能導致潛在的健康和安全隱患。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
聚乙烯	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
聚乙烯	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
基材	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
基材	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
基材	吸入-粉塵/ 煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 0.888 毫克/升
壓克力感壓膠	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
壓克力感壓膠	吞食	專業判斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
氫化松香的甘油酯	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
氫化松香的甘油酯	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
鎳	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
鎳	吸入-粉塵/ 煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 2.55 毫克/升

鎳	吞食	鼠	LD50 > 9,000 毫克/公斤
---	----	---	--------------------

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
聚乙烯	專業判斷	無顯著刺激
基材	兔	無顯著刺激
壓克力感壓膠	專業判斷	無顯著刺激
氫化松香的甘油酯	兔	無顯著刺激
鎳	兔	輕微的刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
基材	兔	無顯著刺激
壓克力感壓膠	專業判斷	無顯著刺激
氫化松香的甘油酯	兔	溫和刺激性
鎳	兔	溫和刺激性

致敏：

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
基材	豚鼠	未歸類
壓克力感壓膠	專業判斷	未歸類
氫化松香的甘油酯	人類和動物	未歸類
鎳	人類	致敏性

呼吸過敏性

名稱	種類	數值
基材	人類	未歸類

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
基材	在體外	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
聚乙烯	未指定	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
鎳	吸入	類似的化合物	致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
基材	吸入	神經系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
基材	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
鎳	吸入	呼吸系統	因長期或反覆接觸而對器官造成傷害	鼠	LOAEL 0.001 毫克/升	13 週

吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

根據GHS標準，對水生生物無急性毒性。

慢性水生危害：

根據GHS標準，對水生生物無慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
聚乙烯	9002-88-4	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
基材	7429-90-5	褐鱗	實驗的	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
基材	7429-90-5	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
基材	7429-90-5	水蚤	實驗的	48 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
基材	7429-90-5	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
壓克力感壓膠	商業秘密	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	綠藻	類似化合物	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	虹鱒魚	類似化合物	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升

氫化松香的甘油酯	65997-13-9	水蚤	類似化合物	48 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	綠藻	類似化合物	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
鎳	7440-02-0	黑頭呆魚	類似化合物	96 小時	LC50	0.4 毫克/升
鎳	7440-02-0	綠藻	類似化合物	72 小時	ErC50	0.147 毫克/升
鎳	7440-02-0	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	0.068 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
聚乙烯	9002-88-4	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
基材	7429-90-5	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
壓克力感壓膠	商業秘密	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	47.3 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
鎳	7440-02-0	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
聚乙烯	9002-88-4	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
基材	7429-90-5	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
壓克力感壓膠	商業秘密	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	類似化合物 生物濃縮因子 - 魚	20 天	生物蓄積性因子	≤129	
氫化松香的甘油酯	65997-13-9	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	5.8	OECD 117 log Kow HPLC方法
鎳	7440-02-0	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在廢棄處置前，查詢所有適用的政府法規，以確保正確分類。在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。如

為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。如果無其他處理辦法可用情況下，可將廢棄產品放置在針對工業廢棄物所妥善設計的垃圾掩埋場中。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物 (是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

危害性化學品標示及通識規則

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

地址：

115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話：

886 3 4783600 ext 285

製表人

職稱：

產品安全工程師

名稱：

吳尚穎

製表日期

2026/09/22

版本資料：

第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除。

第2節：化學品危害分類 資訊已被刪除。

第2節：危害圖示 資訊已被刪除。

第2節：化學品危害分類 資訊已加入。

第2節：危害圖示不適用 資訊已加入。

第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已被刪除。

第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已被刪除.

第4節：急救眼睛接觸訊息 資料已修改.

第4節：急救攝取的（吞嚥）信息 資料已修改.

第4節：急救吸入信息 資料已修改.

第4節：急救皮膚接觸的信息 資料已修改.

第8節：職業暴露限值表 資訊已被刪除.

第8節：職業暴露限值表 資料已修改.

第9節：可燃性（固體，氣體）訊息 資訊已被刪除.

第9節：可燃性訊息 資訊已加入.

第9節：動黏度資訊 資訊已加入.

第9節：氣味 資料已修改.

第9節：顆粒特性 不適用 資訊已加入.

第9節：揮發性百分比 資訊已加入.

第9節：蒸氣密度值 資訊已加入.

第9節：蒸氣密度值 資訊已被刪除.

第9節：粘度資訊 資訊已被刪除.

第9節：不含 VOC 的 H₂O 和豁免溶劑 資訊已加入.

第9節：揮發性有機化合物 資訊已加入.

第11節：急毒性表 資料已修改.

第11節：致癌性表格 資訊已加入.

第11節：致癌性內容 資訊已被刪除.

第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.

第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.

第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.

第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.

第12節：成分生態毒性 資料已修改.

第12節：持久性及降解性 資料已修改.

第12節：生物蓄積性 資料已修改.

第14節：其他危險貨物描述（IMO） 資訊已加入.

第3節：成分表 資訊已被刪除.

第3節：其他成分表 資訊已加入.

第3節：危害成分 - 不適用 資訊已加入.

第3節：其他成分聲明 資訊已加入.

第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已加入.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表（SDS）www.3m.com.tw