

安全資料表

版權所有,2025, 3M公司。版權所有。於以下前提下,允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊:(1)除非經過3M的事先書面同意,本資訊係完整的複製且無更動;且(2)本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號: 28-2520-6 版次: 3.00

製表日期: 2025/05/14 前版日期: 2021/05/26

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

識別

1.1. 化學品名稱

3M(TM) Scotch-Weld(TM) Structural Plastic Adhesive DP8005 Off-White

產品識別號碼

62-2786-1445-8 62-2786-1450-8 62-2786-3630-3 H0-0019-2537-1 HB-0041-9728-9

HB-0044-6896-1 HB-0044-7223-7

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

地址: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼: (02) 2785-9338 網址: www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600 傳真號碼: (03) 475-0924, 475-0904

本產品是一個由多個獨立包裝的成分組成的工具包或多產品。包括每個組件的安全資料表。請不要分離組件材料安全資料表本封面頁。 適用於本產品所有成分的安全資料表文件編號:

08-8284-5, 28-2521-4

運輸資料

14.1. 國際法規

聯合國編號: 不適用

第1/2頁

3M(TM) Scotch-Weld(TM) Structural Plastic Adhesive DP8005 Off-White

聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

版本資料:

第1節:地址 資料已修改.

第1節:緊急聯絡電話號碼 資料已修改.

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw

第 2 / 2 頁



安全資料表

版權所有,2025,3M公司。版權所有。於以下前提下,允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊:(1)除非經過3M的事先書面同意,本資訊係完整的複製且無更動;且(2)本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號: 08-8284-5 版次: 2.00

製表日期: 2025/05/14 前版日期: 2022/10/03

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8005 Off-White and Structural Plastic Adhesive 8005 Off-White, Part A

其他名稱:無

產品識別號碼

LA-D100-1659-5 LA-D100-1659-6 LA-D100-0111-4 LA-D100-0111-5 LA-D100-0111-6

LT-0000-9035-8

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

結構黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼: (02) 2785-9338 網址: www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600 傳真號碼: (03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

易燃液體:第4級

急毒性物質(吞食):第5級 腐蝕/刺激皮膚物質:第3級

第 1 / 13 頁

嚴重損傷/刺激眼睛物質:第1級

呼吸道過敏物質:第1級 皮膚過敏物質:第1級

生殖細胞致突變性物質:第2級

水環境之危害物質(急毒性):第2級 水環境之危害物質(慢毒性):第2級

2.2. 標示內容

警示語

危險

象徵符號

腐蝕健康危害環境

危害圖示



危害警告訊息

H227 可燃液體

H303吞食可能有害(口服)H316造成輕微皮膚刺激H318造成嚴重眼睛損傷

H334 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難

 H317
 可能造成皮膚過敏

 H341
 懷疑造成遺傳性缺陷

H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施

預防:

P201 使用前取得說明。

P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧

P273 避免排放至環境中。

P280B 著用防護手套和眼睛/臉部防護具。

P284 著用呼吸防護具。

回應:

P304 + P340 如果吸入:轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適。

P305 + P351 + P338 如進入眼睛:用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出,請取出隱形

眼鏡。

P310 立即呼救毒物諮詢中心或送醫

P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹:立即求醫/送醫

P342 + P311 如有呼吸系統症狀,呼救毒物諮詢中心或求醫。

P370 + P378 在發生火災時:用滅火劑適用於易燃液體,如乾粉或二氧化碳滅火。

廢棄物處理:

P501 内容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

原本會對胺類過敏的人可能因為其他胺類導致多種過敏反應。 儘管二氧化鈦被歸類為致癌物質,但在本產品的正常使 用期間,預計不會出現與此健康影響相關的暴露。

三 成分辨識資料

純物質: 不適用

本產品為混合物

化學性質:參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
多官能氦丙啶	Polyfunctional Aziridine	64265-57-2	20 - 40
胺硼烷絡合物	Amine Borane Complex	223674-50-8	5 - 20

其他成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
聚酯己二酸酯	Polyester Adipate	商業秘密	40 - 70
無定形二氧化矽	Amorphous Silica	67762-90-7	0.5 - 1.5
二氧化鈦	Titanium Dioxide	13463-67-7	<= 0.5

^{*}根據CNS 15030其他成分表中成分為:1) 不屬於危害成分,或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入:

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適,則立即就醫。

皮膚接觸:

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物,清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續,則立即就醫。

眼睛接觸:

立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。立即就醫。

食入:

以漱口。如果感覺不適,則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

過敏性呼吸系統反應(呼吸困難,喘息,咳嗽和胸悶)。 皮膚過敏反應(發紅,腫脹,起泡和瘙癢)。 嚴重損害眼睛 (角膜混濁、劇烈疼痛、流淚、潰瘍、嚴重視力受損或失明)

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息,對身體和健康危害,呼吸防護,通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

在發生火災時:用滅火劑適用於易燃液體,如乾粉或二氧化碳滅火。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

密封容器接觸火引起的熱,會出現壓力及爆炸

危害的分解物或副產品

物質條件醛類在燃燒過程中一氧化碳在燃燒過程中二氧化碳在燃燒過程中刺激性蒸氣或氣體在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

水可能無法有效滅火但能使暴露於火中之容器保持涼爽不致爆炸 穿全套防護服穿戴全身防護服,包括頭盔,獨立,正 壓或壓力需求呼吸器,掩體外套和褲子,手臂,腰圍和腿部周圍的帶,面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

根據暴露評估結果使用個人防護裝備。請參閱第 8 節以了解 PPE 建議。如果意外釋放導致的預期暴露超出第 8 節中列出的 PPE 的防護能力,或未知,請選擇提供適當防護等級的 PPE。這樣做時請考慮材料的物理和化學危害。用於緊急應變的個人防護裝備的例子包括穿戴掩護裝備以釋放易燃材料;如果洩漏物質具有腐蝕性、致敏性、顯著的皮膚刺激性或可透過皮膚吸收,則穿著化學防護衣;或配戴正壓供氣呼吸器以防止吸入有危險的化學物質。有關身體和健康危害的信息,請參閱 SDS 第 2 節和第 11 節。 撤離現場 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。 只能使用不產生火花的工具。 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時,根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 警告!電動機可能是點火源,並可能導致可燃氣體或蒸氣在洩漏區域燃燒或爆炸。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏,覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 用滅火泡沫覆蓋溢出區域。 從溢出的邊緣,向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆

蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住,增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 使用不會產生火花的工具盡可能收集洩漏物。 置於經相關單位核准於運輸用途之金屬容器中 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物,將該區域通以新鮮空氣;按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

7.2. 儲存

存放於涼爽通風處。 遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存 遠離氧化劑存放

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

在本安全資料表第3節中所列之危害成分皆無職業暴露限值。

牛物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備,以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足,則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護,以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是: 全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果,選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣,以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇,如 暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間,物理環境挑戰,如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/ 或防護衣廠商洽詢,以選擇最適合的防護裝備。 附記:丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套,以提高靈活性。 建議使用以下材料製成的手套: 聚合物層板

呼吸防護

可能需要進行暴露評估,以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器,則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果,從以下呼吸器類型選擇,以減少吸入暴露: 適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題,請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	膏狀
顏色	白色
氣味	溫和的丙烯酸氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	不適用
沸點/初沸點/沸點範圍	>=82.2 攝氏
閃火點	82.2 攝氏 [<i>測試方法:</i> 閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃	易燃液體:第4級
爆炸界限 (LEL)	無可用數據
爆炸界限 (UEL)	無可用數據
蒸氣壓	<=13.3 帕
相對蒸氣密度	無可用數據
密度	1.063 克/毫升
相對密度	1.063 [参考標準:水= 1]
溶解度	輕微(小於10%)
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
動黏度	46,096 平方毫米/秒
揮發性有機化合物	<=65 克/升 [<i>測試方法:</i> 南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規
	定443.1計算後的][<i>詳細說明:</i> 歐盟揮發性有機化合物
	(VOC)含量]
可揮發比例	5 - 10 重量百分比 [<i>測試方法:</i> ACS方法]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	7.8 克/升 [<i>詳細說明:</i> 打算與B部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	0.8 % [<i>詳細說明:</i> 打算與B部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	65 克/升 [<i>測試方法</i> :南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定
	443.1計算後的][<i>詳細說明:</i> 如上]
分子量	無可用數據

顆粒特性 不適用

第10節:安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱

火花和/或火焰

10.5. 應避免之物質

強酸

強氧化劑

10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物,請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外,成分的毒理學數據可能不會 予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中,如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資 料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知,這種材料可能會對健康產生以下影響:

吸入:

過敏呼吸系統反應: 徵兆/症狀包括呼吸困難、氣喘、咳嗽、胸部緊繃。

皮膚接觸:

溫和的皮膚刺激性:徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。 過敏皮膚反應(非光敏性):徵兆/症狀包括 紅、腫、水泡及搔癢

眼睛接觸:

化學物造成的眼睛灼傷(化學物腐蝕):徵兆/症狀包括角膜外表朦朧、化學灼傷、疼痛、流淚、潰瘍,視力損害或喪失

吞食:

吞食可能有害 腸胃不適:症狀包括腹部疼痛,反胃,噁心,嘔吐,腹瀉

其他健康的影響:

慢毒性或長期毒性

遺傳毒性:

遺傳毒性及致突變性測試 : 可能和基因物質作用改變基因表現

額外資料:

原本會對胺類過敏的人可能因為其他胺類導致多種過敏反應。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節,但沒有出現在下列表格中,代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

<u>₩₩</u>			
名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據;計算ATE >2,000 - =5,000 毫克/公
			斤
多官能氦丙啶	皮膚	兔	LD50 > 3,000 毫克/公斤
多官能氦丙啶	吸入-粉塵/	鼠	LC50 0.252 毫克/升
	煙霧 (4 小		
	時)		
多官能氦丙啶	吞食	鼠	LD50 3,038 毫克/公斤
胺硼烷絡合物	吞食	鼠	LD50 693 毫克/公斤
無定形二氧化矽	皮膚	兔	LD50 > 5,000 毫克/公斤
無定形二氧化矽	吸入-粉塵/	鼠	LC50 > 0.691 毫克/升
	煙霧 (4 小		
	時)		
無定形二氧化矽	吞食	鼠	LD50 > 5,110 毫克/公斤
二氧化鈦	皮膚	兔	LD50 > 10,000 毫克/公斤
二氧化鈦	吸入-粉塵/	鼠	LC50 > 6.82 毫克/升
	煙霧 (4 小		
	時)		
二氧化鈦	吞食	鼠	LD50 > 10,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

汉周内欧/		
名稱	種類	數值
多官能氦丙啶	兔	溫和刺激性
胺硼烷絡合物	兔	無顯著刺激
無定形二氧化矽	兔	無顯著刺激
二氧化鈦	兔	無顯著刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
多官能氦丙啶	兔	腐蝕性
胺硼烷絡合物	專業判斷	嚴重刺激性
無定形二氧化矽	兔	無顯著刺激

二氧化鈦	兔	無顯著刺激

致敏:

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
多官能氦丙啶		致敏性
胺硼烷絡合物 無定形二氧化矽		致敏性未歸類
二氧化鈦	人類和動 物	未歸類

呼吸過敏性

名稱	種類	數值
多官能氦丙啶	人類	致敏性

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
多官能氦丙啶	在體內	致突變
胺硼烷絡合物	在體外	無致突變性。
無定形二氧化矽	在體外	無致突變性。
二氧化鈦	在體外	無致突變性。
二氧化鈦	在體內	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
無定形二氧化矽	未指定	鼠	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為分 類用
二氧化鈦	吞食	多種動 物物種	無致癌性
二氧化鈦	吸入	鼠	致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
無定形二氧化矽	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 509	1 世代
				mg/kg/day	
無定形二氧化矽	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 497	1 世代
				mg/kg/day	
無定形二氧化矽	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,350	在器官形成
				mg/kg/day	期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
多官能氦丙啶	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據,但這些數	鼠	NOAEL 不可	4 小時

	據是不足以作為分類用	用	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
無定形二氧化矽	吸入	呼吸系統 矽肺	未歸類	人類	NOAEL 不可	職業暴露值
		症			用	
二氧化鈦	吸入	呼吸系統	存在些肯定的數據,但這些數	鼠	LOAEL 0.01	2 年
			據是不足以作為分類用		mg/l	
二氧化鈦	吸入	肺間質纖維化	未歸類	人類	NOAEL 不可	職業暴露值
					用	

吸入性危害物質

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料,請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外,成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節,因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害:

GHS急性2:對水生生物有毒。

慢性水生危害:

GHS慢性2:對水生生物有毒並具有持久影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
多官能氦丙啶	64265-57-2	藻類或其他水生 植物	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	3.8 毫克/升
多官能氦丙啶	64265-57-2	魚	實驗的	96 小時	LC50	2.35 毫克/升
多官能氦丙啶	64265-57-2	無脊椎動物	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	6.96 毫克/升
胺硼烷絡合物	223674-50-8	不適用	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用
無定形二氧化矽	67762-90-7	不適用	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用
二氧化鈦	13463-67-7	活性污泥	實驗的	3 小時	NOEC	>=1,000 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	NOEC	5,600 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
多官能氦丙啶	64265-57-2	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變		OECD 301B - MOD。斯特姆 或二氧化碳
胺硼烷絡合物	223674-50-8	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變		EC C.4.C. 二氧化碳排放測試
無定形二氧化矽	67762-90-7	數據不足 - 不 適用	不適用	不適用	不適用	不適用
二氧化鈦	13463-67-7	數據不足 - 不 適用	不適用	不適用	不適用	不適用

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
多官能氦丙啶	64265-57-2	模仿 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	0.5	ACD/Labs ChemSketch™
胺硼烷絡合物	223674-50-8	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	>5.99	EC A.8 分配係數
無定形二氧化矽	67762-90-7	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
二氧化鈦	13463-67-7	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	42 天	生物蓄積性因子	9.6	

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料,請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行完全固化(或聚合)材料處理。 如為拋棄式替代品時,在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。 適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。 除非適用廢棄物管理條例另有規定者,否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關,以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號: 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

海洋污染物(是/否): 不適用 特殊運送方法及注意事項:不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規:

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法 道路交通安全規則 危害性化學品標示及通識規則

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單: 化學品註冊狀況未知加拿大國內物資清單: 化學品註冊狀況未知歐洲申報化學物質清單: 3M Notified

中國現有化學物質清單(IECSC):是

日本現有和新化學物質(ENCS): 化學品註冊狀況未知

韓國現有化學品清單: 化學品註冊狀況未知

紐西蘭。庫存化學品(NZIoC):是

菲律賓化學品和化學物質清單: 化學品註冊狀況未知

美國毒性物質管理法:包含LVE物質

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱:台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司地址:115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話: 886 3 478 3600 #388

製表人

職稱: 產品合規專家

製表日期

2025/05/14

版本資料:

第1節:緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除. 第2節:化學品危害分類 資料已修改. 第2節:台灣危害分類 - 健康 資料已修改. 第2節:危害防範措施 - 預防 資料已修改. 第2節:危害防範措施 - 回應 資料已修改.

第2節:台灣警示語 資料已修改.

第 12 / 13 頁

第2節:台灣符號本文 資料已修改. 第6節:個人應注意事項 資料已修改. 第7節:安全儲存條件 資料已修改. 第8節:職業暴露限值表 資料已修改.

第9節:可燃性訊息 資訊已加入. 第9節:動黏度資訊 資訊已加入.

第9節:氣味 資料已修改.

第9節:顆粒特性 不適用 資訊已加入. 第9節:揮發性百分比 資訊已加入.

第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已加入. 第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已被刪除.

第9節:蒸氣密度值 資訊已加入. 第9節:蒸氣密度值 資訊已被刪除. 第9節:粘度資訊 資訊已被刪除.

第9節:不含 VOC 的 H2O 和豁免溶劑 資訊已加入.

第9節:揮發性有機化合物 資訊已加入.

第11節:急毒性表 資料已修改.

第11節:致癌性表格 資訊已加入.

第11節:致癌性內容 資訊已被刪除.

第11節:生殖細胞致突變性表格 資料已修改.

第11節:對健康的影響 - 吸入信息 資料已修改.

第11節: 生殖和/或生長發育的影響內容 資訊已加入.

第11節:生殖毒性表格 資訊已加入.

第11節:嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.

第11節:皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.

第11節:皮膚過敏表格 資料已修改.

第11條:特定目標器官毒性 - 重複接觸本文 資訊已被刪除.

第11條:特定目標器官毒性 - 單次暴露內容 資訊已被刪除.

第11節:特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資訊已加入.

第12節:成分生態毒性 資料已修改.

第12節:持久性及降解性 資料已修改.

第12節:生物蓄積性 資料已修改.

第 14 節:其他危險貨物描述(IMO) 資訊已加入.

第15節:適用法規 資料已修改. 第16節:製表人職稱 資料已修改.

第1節:緊急聯絡電話號碼 資訊已加入.

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw

第 13 / 13 頁



安全資料表

版權所有,2025,3M公司。版權所有。於以下前提下,允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊:(1)除非經過3M的事先書面同意,本資訊係完整的複製且無更動;且(2)本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號: 28-2521-4 版次: 3.00

製表日期: 2025/05/14 前版日期: 2021/05/26

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M(TM) Scotch-Weld(TM) Structural Plastic Adhesive DP8005 Off-White, Part B

其他名稱:無

產品識別號碼

LA-D100-0798-5 LA-D100-0798-6 LA-D100-1659-9 LA-D100-1660-0

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼: (02) 2785-9338 網址: www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600 傳真號碼: (03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

嚴重損傷/刺激眼睛物質:第1級

皮膚過敏物質:第1級 生殖毒性物質:第1B級

水環境之危害物質(急毒性):第3級 水環境之危害物質(慢毒性):第3級

第1/19頁

2.2. 標示內容

警示語

危險

象徵符號

腐蝕驚嘆號健康危害

危害圖示



危害警告訊息

 H318
 造成嚴重眼睛損傷

 H317
 可能造成皮膚過敏

H360 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

H412 對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

預防:

P201 使用前取得說明。

P280B 著用防護手套和眼睛/臉部防護具。

回應:

P305 + P351 + P338 如進入眼睛:用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出,請取出隱形

眼鏡。

P310 立即呼救毒物諮詢中心或送醫

P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹:立即求醫/送醫

廢棄物處理:

P501 内容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質: 不適用

本產品為混合物

化學性質:參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱

| 化學文摘社登記號碼 | 濃度或濃度範圍(成分百分比)

第2/19頁

		(CAS No.)	
甲基丙烯酸四氫糠酯	Tetrahydrofurfuryl	2455-24-5	30 - 70
	Methacrylate		
衝擊改性劑	Impact Modifier	20882-04-6	1 - 9
順丁烯二酸酐	Maleic Anhydride	108-31-6	< 0.002

其他成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼	濃度或濃度範圍(成分百分比)
		(CAS No.)	
丙烯酸鹽聚合物	Acrylate Polymer	商業秘密	10 - 30
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	2-Ethylhexyl	688-84-6	10 - 20
	Methacrylate		
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲	Butanoic acid, 3-	21282-97-3	1 - 15
基-1-氧代-2-丙烯基) 氧基]乙	oxo-, 2-[(2-methyl-		
酯	1-oxo-2-		
	propenyl)oxy]ethyl		
	ester		
玻璃球	Glass Spheres	商業秘密	1 - 10
琥珀酸酐	Succinic Anhydride	108-30-5	< 1
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	2-Hydroxyethyl	868-77-9	< 0.3
	Methacrylate		
四氫糠醇	Tetrahydrofurfuryl	97-99-4	< 0.3
	Alcohol		
苯乙烯單體	Styrene Monomer	100-42-5	< 0.2

^{*}根據CNS 15030其他成分表中成分為:1) 不屬於危害成分,或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入:

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適,則立即就醫。

皮膚接觸:

立即用肥皂和水清洗。脱掉受污染的衣物,清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續,則立即就醫。

眼睛接觸:

立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。立即就醫。

食入:

以漱口。如果感覺不適,則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

過敏性呼吸系統反應(呼吸困難,喘息,咳嗽和胸悶)。 皮膚過敏反應(發紅,腫脹,起泡和瘙癢)。 嚴重損害眼睛 (角膜混濁、劇烈疼痛、流淚、潰瘍、嚴重視力受損或失明)

4.3. 對急救人員之防護

第 3 / 19 頁

請參閱本安全資料表其他部分的信息,對身體和健康危害,呼吸防護,通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時:使用適用於普通可燃物質(例如水或泡沫)的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品

物質條件醛類在燃燒過程中一氧化碳在燃燒過程中二氧化碳在燃燒過程中氰化氫在燃燒過程中刺激性蒸氣或氣體在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服,包括頭盔,獨立,正壓或壓力需求呼吸器,掩體外套和褲子,手臂,腰圍和腿部周圍的帶,面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

根據暴露評估結果使用個人防護裝備。請參閱第 8 節以了解 PPE 建議。如果意外釋放導致的預期暴露超出第 8 節中列出的 PPE 的防護能力,或未知,請選擇提供適當防護等級的 PPE。這樣做時請考慮材料的物理和化學危害。用於緊急應變的個人防護裝備的例子包括穿戴掩護裝備以釋放易燃材料;如果洩漏物質具有腐蝕性、致敏性、顯著的皮膚刺激性或可透過皮膚吸收,則穿著化學防護衣;或配戴正壓供氣呼吸器以防止吸入有危險的化學物質。有關身體和健康危害的信息,請參閱 SDS 第 2 節和第 11 節。 撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時,根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏,覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 從溢出的邊緣,向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住,增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物,將該區域通以新鮮空氣;按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 不要吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

7.2. 儲存

遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存

八暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節,但沒有出現在下面的表格中,職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
順丁烯二酸酐	108-31-6	ACGIH	TWA(可吸入的部分和蒸 氣):0.01 mg/m3	A4:沒有分類。 作為 人類癌,皮膚/呼吸道 敏化劑
順丁烯二酸酐	108-31-6	台灣 OELs	TWA(8小時): 1mg / m3 (0.25ppm); STEL(15分鐘): 2mg / m3(0.75ppm)	

ACGIH : 美國政府工業衛生協會 AIHA : 美國工業衛生協會 CMRG : 化學品生產商建議指南

台灣 OELs : 台灣。 OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度):時間加權平均 短時間時量平均容許濃度:短時間暴露限值

ppm:百萬分之一 mg/m3:每立方米毫克數 CEIL:最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備,以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足,則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護,以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是:

全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果,選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣,以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇,如 暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間,物理環境挑戰,如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/ 或防護衣廠商洽詢,以選擇最適合的防護裝備。 附記:丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套,以提高靈活性。 建議使用以下材料製成的手套: 聚合物層板

如果這個產品是使用於高風險暴露的情況(如噴塗,高潑濺風險…等)的方式,使用連身防護服也許是必要的。 基於 暴露評估的結果來選擇和保護身體,以防止接觸化學品。下列為建議的防護衣材料: 擋板 - 聚合物層板

呼吸防護

可能需要進行暴露評估,以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器,則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果,從以下呼吸器類型選擇,以減少吸入暴露:

適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

半面罩或全面罩供氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題,請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	膏狀
顏色	米白色
氣味	溫和的丙烯酸氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	不適用
沸點/初沸點/沸點範圍	>=82.2 攝氏
閃火點	103.3 攝氏 [<i>測試方法</i> :閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃	不適用
爆炸界限 (LEL)	無可用數據
爆炸界限 (UEL)	無可用數據
蒸氣壓	<=13.3 帕 [@ 20 攝氏]
相對蒸氣密度	無可用數據
密度	0.98 克/毫升
相對密度	0.98 [参考標準:水= 1]
溶解度	輕微(小於10%)
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據

分解溫度	無可用數據
動黏度	23,469 平方毫米/秒
揮發性有機化合物	無可用數據
可揮發比例	無可用數據
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	7.3 克/升 [<i>詳細說明:</i> 打算與A部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	0.8%[<i>詳細說明:</i> 打算與A部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	392 克/升 [<i>測試方法:</i> 南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規
	定443.1計算後的][<i>詳細說明:</i> 如上]
分子量	無可用數據

顆粒特性	不適用

第10節:安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱

10.5. 應避免之物質

強酸

10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物,請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外,成分的毒理學數據可能不會 予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中,如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資 料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知,這種材料可能會對健康產生以下影響:

第7/19頁

吸入:

過敏呼吸系統反應:徵兆/症狀包括呼吸困難、氣喘、咳嗽、胸部緊繃。 可能會導致其他健康的影響(見下文)。

皮膚接觸:

產品使用期間接觸皮膚不會造成重大刺激 過敏皮膚反應(非光敏性): 徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢 可能會導致其他健康的影響(見下文)。

眼睛接觸:

化學物造成的眼睛灼傷(化學物腐蝕):徵兆/症狀包括角膜外表朦朧、化學灼傷、疼痛、流淚、潰瘍,視力損害或喪失

吞食:

腸胃不適:症狀包括腹部疼痛,反胃,噁心,嘔吐,腹瀉 可能會導致其他健康的影響(見下文)。

其他健康的影響:

慢毒性或長期毒性

生殖/發育毒性:

含有可能導致出生缺陷或其他生殖危害的一種化學品或多種化學品。

致癌性:

含有癌症的一種化學品或多種化學品。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節,但沒有出現在下列表格中,代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據,計算ATE>5,000 毫克/公斤
整體產品	吞食		無可用數據,計算ATE>5,000 毫克/公斤
甲基丙烯酸四氫糠酯	吞食	鼠	LD50 4,000 毫克/公斤
甲基丙烯酸四氫糠酯	皮膚	類似的 健康危 害	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	皮膚	專業判 斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基] 乙酯	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基] 乙酯	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
衝擊改性劑	皮膚	專業判 斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
衝擊改性劑	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
琥珀酸酐	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
琥珀酸酐	吞食	鼠	LD50 1,510 毫克/公斤
四氫糠醇	皮膚	專業判 斷	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
四氫糠醇	吸入-蒸氣 (4 小時)	鼠	LC50 > 3.1 毫克/升
四氫糠醇	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	皮膚	兔	LD50 > 5,000 毫克/公斤
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 5,564 毫克/公斤

苯乙烯單體	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
苯乙烯單體	吸入-蒸氣	鼠	LC50 11.8 毫克/升
	(4 小時)		
苯乙烯單體	吞食	鼠	LD50 5,000 毫克/公斤
順丁烯二酸酐	皮膚	兔	LD50 2,620 毫克/公斤
順丁烯二酸酐	吞食	鼠	LD50 1,030 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
甲基丙烯酸四氫糠酯	兔	無顯著刺激
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	兔	無顯著刺激
衝擊改性劑	專業判斷	溫和刺激性
琥珀酸酐	體外數據	腐蝕性
四氫糠醇	兔	無顯著刺激
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
苯乙烯單體	專業判斷	溫和刺激性
順丁烯二酸酐	人類和動	腐蝕性
	物	

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
1世代	但规	数但
甲基丙烯酸四氫糠酯	兔	無顯著刺激
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	兔	無顯著刺激
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	兔	無顯著刺激
衝擊改性劑	體外數據	腐蝕性
琥珀酸酐	類似的健	腐蝕性
	康危害	
四氫糠醇	兔	嚴重刺激性
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	中度刺激性
苯乙烯單體	專業判斷	中度刺激性
順丁烯二酸酐	兔	腐蝕性

致敏:

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
甲基丙烯酸四氫糠酯	體外數據	致敏性
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	豚鼠	致敏性
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	鼠	未歸類
衝擊改性劑	專業判斷	致敏性
琥珀酸酐	鼠	致敏性
四氫糠醇	鼠	未歸類
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	人類和動	致敏性
	物	
苯乙烯單體	豚鼠	未歸類
順丁烯二酸酐	多種動物	致敏性
	物種	

呼吸過敏性

名稱	種類	數值

琥珀酸酐	類似的化	致敏性
	合物	
順丁烯二酸酐	人類	致敏性

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
甲基丙烯酸四氫糠酯	在體外	無致突變性。
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	在體外	無致突變性。
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	在體內	無致突變性。
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	在體外	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為
		分類用
衝擊改性劑	在體外	無致突變性。
琥珀酸酐	在體外	無致突變性。
四氫糠醇	在體外	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體內	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體外	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為
		分類用
苯乙烯單體	在體外	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為
		分類用
苯乙烯單體	在體內	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為
		分類用
順丁烯二酸酐	在體內	無致突變性。
順丁烯二酸酐	在體外	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為
		分類用

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
琥珀酸酐	吞食	多種動	無致癌性
		物物種	
苯乙烯單體	吞食	鼠	致癌性
苯乙烯單體	吸入	人類和	致癌性
		動物	

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
甲基丙烯酸四氫糠酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 300	29 天
				mg/kg/day	
甲基丙烯酸四氫糠酯	吞食	對女性生殖有毒	鼠	NOAEL 120	生殖前到哺
				mg/kg/day	乳期
甲基丙烯酸四氫糠酯	吞食	對發育有毒	鼠	NOAEL 120	生殖前到哺
				mg/kg/day	乳期
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖		NOAEL 1,000	49 天
				mg/kg/day	
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖		NOAEL 300	生殖前到哺
				mg/kg/day	乳期
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長		NOAEL 300	在懷孕期間
				mg/kg/day	
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 500	生殖前到哺
代-2-丙烯基)氧基]乙酯				mg/kg/day	乳期
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 500	56 天
代-2-丙烯基)氧基]乙酯				mg/kg/day	
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲基-1-氧	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000	在懷孕期間

代-2-丙烯基)氧基]乙酯				mg/kg/day	
四氫糠醇	吞食	對女性生殖有毒	鼠	NOAEL 50	生殖前到哺
				mg/kg/day	乳期
四氫糠醇	皮膚	對雄性生殖有毒	鼠	NOAEL 100	13 週
				mg/kg/day	
四氫糠醇	吞食	對雄性生殖有毒	鼠	NOAEL 150	47 天
				mg/kg/day	
四氫糠醇	吸入	對雄性生殖有毒	鼠	NOAEL 0.6	90 天
				毫克/升	
四氫糠醇	吞食	對發育有毒	鼠	NOAEL 50	生殖前到哺
				mg/kg/day	乳期
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000	生殖前和懷
				mg/kg/day	孕期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000	49 天
				mg/kg/day	
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000	生殖前和懷
				mg/kg/day	孕期間
苯乙烯單體	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 21	3 世代
				mg/kg/day	
苯乙烯單體	吸入	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 2.1	2 世代
				毫克/升	
苯乙烯單體	吸入	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 2.1	2 世代
				毫克/升	
苯乙烯單體	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 400	60 天
Line IV man				mg/kg/day	
苯乙烯單體	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 400	在懷孕期間
Line IV man			1	mg/kg/day	
苯乙烯單體	吸入	不歸類為生長	多種動物	NOAEL 2.1	在懷孕期間
Interior Lot	- •		物種	毫克/升	
順丁烯二酸酐	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 55	2 世代
Interior Lot	T .		~	mg/kg/day	. 111.115
順丁烯二酸酐	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 55	2 世代
	1			mg/kg/day	
順丁烯二酸酐	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 140	在器官形成
				mg/kg/day	期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
衝擊改性劑	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據,但這些數	類似的	NOAEL 不可	
			據是不足以作為分類用	健康危	用	
				害		
琥珀酸酐	吸入	呼吸道刺激	可能會引起呼吸道刺激	類似的	NOAEL 不可	
				健康危	用	
				害		
四氫糠醇	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據,但這些數	類似的	NOAEL 不可	
			據是不足以作為分類用	健康危	用	
				害		
苯乙烯單體	吸入	聽覺系統	對器官造成傷害	多種動	LOAEL 4.3	不可用
				物物種	毫克/升	
苯乙烯單體	吸入	肝	對器官造成傷害	鼠	LOAEL 2.1	不可用
					毫克/升	
苯乙烯單體	吸入	中樞神經系統抑鬱	可能會造成嗜睡或頭暈	人類	NOAEL 不可	職業暴露值
		症			用	
苯乙烯單體	吸入	呼吸道刺激	可能會引起呼吸道刺激	人類和	NOAEL 不可	
				動物	用	
苯乙烯單體	吸入	内分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 不可	不可用
					用	

苯乙烯單體	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	多種動	NOAEL 2.1	不可用
				物物種	毫克/升	
順丁烯二酸酐	吸入	呼吸道刺激	可能會引起呼吸道刺激	人類	NOAEL 不可	
					用	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	基度途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
甲基丙烯酸四氫糠酯	吞食	造血系統 神經	未歸類	鼠	NOAEL 300	29 天
		系統			mg/kg/day	
2-乙基己基 甲基丙烯酸	吞食	心臟 內分泌系	未歸類	鼠	NOAEL 360	90 天
酯		統 造血系統			mg/kg/day	
		肝 免疫系統				
		神經系統 眼睛				
		腎臟和/或膀胱		-		
丁酸,3-氧代 - ,2 -	吞食	造血系統 神經	未歸類	鼠	NOAEL 500	90 天
[(2-甲基-1-氧代-2-丙		系統 眼睛			mg/kg/day	
烯基)氧基]乙酯	7.	\ ###		67	110.177 200	4.0)#
琥珀酸酐	吞食	心臟 皮膚 内	未歸類	鼠	NOAEL 300	13 週
		分泌系統 骨、			mg/kg/day	
		牙齒、指甲和/或				
		頭髮 造血系統				
		肝 免疫系統 神經系統 腎				
		吸系統				
	吸入	神經系統	因長期或反覆接觸而對器官造	鼠	LOAEL 0.2	90 天
□ 五小冰日4	72/	中心主力へのし	成傷害	EEU	mg/l	
四氫糠醇	吸入	造血系統	存在些肯定的數據,但這些數	鼠	NOAEL 0.6	90 天
□ 五小冰日4	72/	// // // // // // // // // // // // //	據是不足以作為分類用	EEU	mg/1	
四氫糠醇	吸入	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 2.1	90 天
二 五八冰 口上	1,2,7	нхия	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CCV	mg/l	70 70
四氫糠醇	吞食	造血系統	存在些肯定的數據,但這些數	鼠	NOAEL 69	91 天
二五八字 日土		ZEIII JAME	據是不足以作為分類用	LLV	mg/kg/day	71 /
四氫糠醇	吞食	免疫系統	存在些肯定的數據,但這些數	鼠	NOAEL 150	28 天
		30,500 4 1150	據是不足以作為分類用		mg/kg/day	
四氫糠醇	吞食	内分泌系統 腎	未歸類	鼠	NOAEL 600	28 天
		臟和/或膀胱			mg/kg/day	
四氫糠醇	吞食	肝 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 781	91 天
					mg/kg/day	
四氫糠醇	吞食	心臟 神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 600	28 天
					mg/kg/day	
苯乙烯單體	吸入	聽覺系統 眼睛	因長期或反覆接觸而對器官造	人類	NOAEL 不可	職業暴露值
			成傷害		用	
苯乙烯單體	吸入	肝	可能會因長期或反覆暴露後而	鼠	LOAEL 0.85	13 週
			對器官造成傷害		mg/l	
苯乙烯單體	吸入	神經系統	存在些肯定的數據,但這些數	多種動	LOAEL 1.1	不可用
			據是不足以作為分類用	物物種	mg/l	
苯乙烯單體	吸入	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.85	7 天
					mg/l	
苯乙烯單體	吸入	内分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.6	10 天
Li - Ivi ma nit			L. death trees		mg/l	
苯乙烯單體	吸入	呼吸系統	未歸類	多種動	LOAEL 0.09	不可用
Liver Lot min with				物物種	mg/l	
苯乙烯單體	吸入	心臟 胃腸道	未歸類	多種動	NOAEL 4.3	2 年
		骨、牙齒、指甲和		物物種	mg/l	
		/或頭髮 肌肉			1	
-t	T.A.	腎臟和/或膀胱	ナナナナルしはたプラムケ番/	63	LOADI 500	0.784
苯乙烯單體	吞食	神經系統	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作为公類用	鼠	LOAEL 500	8 週
	1		據是不足以作為分類用		mg/kg/day	

苯乙烯單體	吞食	免疫系統	存在些肯定的數據,但這些數 據是不足以作為分類用	多種動 物物種	NOAEL 不可 用	不可用
苯乙烯單體	吞食	肝 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 677 mg/kg/day	6 月
苯乙烯單體	吞食	造血系統	未歸類	狗	NOAEL 600 mg/kg/day	470 天
苯乙烯單體	吞食	心臟 呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 35 mg/kg/day	105 週
順丁烯二酸酐	吸入	呼吸系統	因長期或反覆接觸而對器官造 成傷害	鼠	LOAEL 0.0011 mg/l	6 月
順丁烯二酸酐	吸入	内分泌系統 造血系統 神經系統 腎臟和/或膀胱 心臟 肝 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 0.0098 mg/l	6 月
順丁烯二酸酐	吞食	腎臟和/或膀胱	存在些肯定的數據,但這些數 據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 55 mg/kg/day	80 天
順丁烯二酸酐	吞食	肝	存在些肯定的數據,但這些數 據是不足以作為分類用	鼠	LOAEL 250 mg/kg/day	183 天
順丁烯二酸酐	吞食	心臟 神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 600 mg/kg/day	183 天
順丁烯二酸酐	吞食	胃腸道	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	80 天
順丁烯二酸酐	吞食	造血系統	未歸類	狗	NOAEL 60 mg/kg/day	90 天
順丁烯二酸酐	吞食	皮膚 內分泌系統 免疫系統 眼睛 呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	80 天

吸入性危害物質

名稱	數值
苯乙烯單體	吸入危害

本材料和/或其成分的其他毒理學資料,請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外,成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節,因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害:

GHS急性3:對水生生物有害。

慢性水生危害:

GHS慢性3:對水生生物有害,長期持久的影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
甲基丙烯酸四氫 糠酯	2455-24-5	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	34.7 毫克/升
甲基丙烯酸四氫	2455-24-5	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	>100 毫克/升

Vol: III-					1	1
糠酯		1	1			
甲基丙烯酸四氫 糠酯	2455-24-5	緑藻	實驗的	72 小時	ErC10	100 毫克/升
甲基丙烯酸四氫 糠酯	2455-24-5	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	37.2 毫克/升
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	不適用	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	5.3 毫克/升
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	青鱂	實驗的	96 小時	LC50	2.8 毫克/升
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	4.6 毫克/升
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	0.81 毫克/升
2-乙基己基 甲基丙烯酸酯	688-84-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.105 毫克/升
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲	21282-97-3	活性污泥	實驗的	3 小時	NOEC	320 毫克/升
基-1-氧代-2-丙 烯基)氧基]乙酯						
丁酸,3-氧代 - ,2 - [(2-甲	21282-97-3	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	>100 毫克/升
基-1-氧代-2-丙 烯基)氧基]乙酯						
丁酸,3-氧代 -,2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	21282-97-3	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	21282-97-3	水蚤	實驗的	48 小時	EL50	>100 毫克/升
烯基)氧基]乙酯 丁酸,3-氧代	21282-97-3	緑藻	實驗的	72 小時	NOEC	11.1 毫克/升
- ,2 - [(2-甲 基-1-氧代-2-丙 烯基)氧基]乙酯		14-57				33377
衝擊改性劑	20882-04-6	緑藻	實驗的	72 小時	ErC50	>312 毫克/升
衝擊改性劑	20882-04-6	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>515.4 毫克/升
衝擊改性劑	20882-04-6	緑藻	實驗的	72 小時	ErC10	>=161 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	綠藻	水解產物	72 小時	ErC50	>100 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	水蚤	水解產物	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	斑馬魚	水解產物	96 小時	LC50	>1,000 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	水蚤	類似化合物	21 天	NOEC	95.2 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	綠藻	水解產物	72 小時	NOEC	100 毫克/升
琥珀酸酐	108-30-5	活性污泥	水解產物	3 小時	EC20	>300 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	大菱鮃	類似化合物	96 小時	LC50	833 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	227 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	710 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	380 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	緑藻	實驗的	72 小時	NOEC	160 毫克/升
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	24.1 毫克/升

2-羥乙基甲基丙	868-77-9	不適用	實驗的	16 小時	EC0	>3,000 毫克/升
烯酸酯						
2-羥乙基甲基丙	868-77-9	不適用	實驗的	18 小時	LD50	<98 mg / kg 體重
烯酸酯						
四氫糠醇	97-99-4	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度	>100 毫克/升
					(EC50)	
四氫糠醇	97-99-4	青鱂	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
四氫糠醇	97-99-4	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度	>100 毫克/升
					(EC50)	
四氫糠醇	97-99-4	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	>100 毫克/升
四氫糠醇	97-99-4	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	>100 毫克/升
苯乙烯單體	100-42-5	活性污泥	實驗的	30 分鐘	半效應濃度	500 毫克/升
					(EC50)	
苯乙烯單體	100-42-5	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	4.02 毫克/升
苯乙烯單體	100-42-5	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度	4.9 毫克/升
					(EC50)	
苯乙烯單體	100-42-5	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度	4.7 毫克/升
					(EC50)	
苯乙烯單體	100-42-5	綠藻	實驗的	96 小時	EC10	0.28 毫克/升
苯乙烯單體	100-42-5	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	1.01 毫克/升
順丁烯二酸酐	108-31-6	菌	實驗的	18 小時	EC10	44.6 毫克/升
順丁烯二酸酐	108-31-6	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	75 毫克/升
順丁烯二酸酐	108-31-6	綠藻	水解產物	72 小時	ErC50	74.4 毫克/升
順丁烯二酸酐	108-31-6	水蚤	水解產物	48 小時	半效應濃度	93.8 毫克/升
					(EC50)	
順丁烯二酸酐	108-31-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	10 毫克/升
順丁烯二酸酐	108-31-6	綠藻	水解產物	72 小時	ErC10	11.8 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
甲基丙烯酸四氫 糠酯	2455-24-5	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	75 %BOD/ThOD (< 10 天 窗口)	OECD 301F - 壓差呼吸器
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	數據不足 - 不 適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	88 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通産省 (I)
丁酸,3-氧代 -,2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	21282-97-3	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	64 %BOD/ThOD	OBCD 301C - 日本通産省 (I)
丁酸,3-氧代 -,2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	21282-97-3	實驗的 水解		水解半衰期(pH 7)	6.5 天(t 1/2)	OECD 111 pH水解功能
衝擊改性劑	20882-04-6	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	≥80 %BOD/ThOD (< 10 天 窗 □)	OECD 301F - 壓差呼吸器
衝擊改性劑	20882-04-6	實驗的 水解		水解半衰期(pH 7)	>1 年 (T 1/2)	OECD 111 pH水解功能
琥珀酸酐	108-30-5	水解產物 生物降 解	28 天	溶解 有機碳排放	96.55 去除DOC的 比例%	OECD 301E -改進的OECD篩 選測試
琥珀酸酐	108-30-5	實驗的 水解		水解半衰期(pH 7)	4.3 分鐘(t 1/2)	
2-羥乙基甲基丙	868-77-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	84 %BOD/COD	OECD 301D - 封瓶試驗

烯酸酯						
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	實驗的 水解		水解半衰期鹼性 pH	10.9 天(t 1/2)	OECD 111 pH水解功能
四氫糠醇	97-99-4	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	92 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通産省 (I)
四氫糠醇	97-99-4	實驗的 水解		水解半衰期(pH 7)	>1 年 (T 1/2)	OECD 111 pH水解功能
苯乙烯單體	100-42-5	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	70.9 %BOD/ThOD	
苯乙烯單體	100-42-5	實驗的 光解		光解半衰期(空氣 中)	6.64 小時(t 1/2)	
順丁烯二酸酐	108-31-6	水解產物 生物降 解	25 天	二氧化碳的演變	>90 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 301B - MOD。斯特姆 或二氧化碳
順丁烯二酸酐	108-31-6	實驗的 水解		水解半衰期	0.37 分鐘(t 1/2)	

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
甲基丙烯酸四氫	2455-24-5	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數	1.76	OECD 117 log Kow HPLC方
糠酯				的登錄。		法
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	實驗的 生物濃度	96 小時	生物蓄積性因子	37	OECD305-生物濃縮
2-乙基己基 甲基 丙烯酸酯	688-84-6	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	4.95	類似於 OECD 107
丁酸,3-氧代 -,2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯	21282-97-3	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	0.9	OECD 107 正辛醇/水分配 係數搖瓶法
衝擊改性劑	20882-04-6	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	0.782	EC A.8 分配係數
琥珀酸酐	108-30-5	水解產物 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	-0.59	
琥珀酸酐	108-30-5	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	2.44	OECD 117 log Kow HPLC方 法
2-羥乙基甲基丙 烯酸酯	868-77-9	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	0.42	OECD 107 正辛醇/水分配 係數搖瓶法
四氫糠醇	97-99-4	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	-0.11	OECD 107 正辛醇/水分配 係數搖瓶法
苯乙烯單體	100-42-5	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	2.96	
順丁烯二酸酐	108-31-6	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	-2.61	OECD 107 正辛醇/水分配 係數搖瓶法

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料,請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行完全固化(或聚合)材料處理。 如為拋棄式替代品時,在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。 適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。 除非適用廢棄物管理條例另有規定者,否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關,以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號: 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

海洋污染物(是/否): 不適用 特殊運送方法及注意事項:不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規:

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法 道路交通安全規則 危害性化學品標示及通識規則

順丁烯二酸酐 1.00 台灣。毒性及關注化學物質管理法(毒性及關注化學物

質的清單由環境保護署公佈)

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單:是 加拿大國內物資清單:否

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令(RoHS):符合

歐洲現有商業化學物質:是

中國現有化學物質清單(IECSC): 化學品註冊狀況未知

日本現有和新化學物質(ENCS): 否

韓國現有化學品清單:否

紐西蘭。庫存化學品(NZIoC):是 菲律賓化學品和化學物質清單:否 美國毒性物質管理法:是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話: 886 3 478 3600 #388

製表人

職稱: 產品合規專家

製表日期

2025/05/14

版本資料:

第1節:地址 資料已修改.

第1節:緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除.

第2節: 化學品危害分類 資料已修改.

第2節:台灣危害分類 - 健康 資料已修改.

第2節:危害圖示 資料已修改.

第2節:危害防範措施 - 預防 資料已修改.

第2節:危害防範措施 - 回應 資料已修改.

第2節:台灣警示語 資料已修改.

第2節:台灣符號本文 資料已修改.

第3節:成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入.

第3節:成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入.

第3節:成分辨識資料 資訊已被刪除.

第4節:急救措施 症狀及危害效應 資料已修改.

第4節:急救眼睛接觸訊息 資料已修改.

第6節:個人應注意事項 資料已修改.

第7節:安全儲存條件 資料已修改.

第8節:眼睛/臉部防護 資料已修改.

第8節:mg/m3關鍵 資訊已加入.

第8節:職業暴露限值表 資料已修改.

第8節:個人防護 - 皮膚/身體資訊 資訊已加入.

第8節:ppm關鍵 資訊已加入.

第8節:呼吸系統防護 - 推薦的呼吸器訊息 資料已修改.

第8節:皮膚防護 - 防護衣資訊 資訊已加入.

第9節:可燃性訊息 資訊已加入.

第9節:動黏度資訊 資訊已加入.

第9節:顆粒特性 不適用 資訊已加入.

第9節:揮發性百分比 資訊已加入.

第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已加入.

第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已被刪除.

第9節:蒸氣密度值 資訊已加入.

第9節:蒸氣密度值 資訊已被刪除.

第9節:粘度資訊 資訊已被刪除.

第9節:不含 VOC 的 H2O 和豁免溶劑 資訊已加入.

第9節:揮發性有機化合物 資訊已加入.

第11節:急毒性表 資料已修改.

第11節:致癌性表格 資料已修改.

第11節:生殖細胞致突變性表格 資料已修改.

第11節:對健康的影響 - 眼部信息 資料已修改.

第11節:對健康的影響 - 吸入信息 資料已修改.

第11節:對健康的影響 - 皮膚信息 資料已修改.

第11節:生殖毒性表格 資料已修改.

第11節:呼吸致敏表格 資料已修改.

第11節:嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.

第11節:皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.

第11節:皮膚過敏表格 資料已修改.

第11節:特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.

第11節:特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改.

第12節:成分生態毒性 資料已修改.

第12節:持久性及降解性 資料已修改.

第12節:生物蓄積性 資料已修改.

第 14 節:其他危險貨物描述(IMO) 資訊已加入.

第15節:適用法規 資料已修改.

第15節:全球化學品註冊狀況 資料已修改.

第15節:方法和設施標準 資料已修改.

第16節:製表人職稱 資料已修改.

第3節:成分表 資訊已加入.

第3節:其他成分表 資訊已加入.

第3節:混合物 資訊已加入.

第3節:其他成分聲明 資訊已加入.

第3節:純物質 資訊已加入.

第1節:緊急聯絡電話號碼 資訊已加入.

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw

第 19 / 19 頁