安全データシート

Copyright,2026, 3M Company.All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。（１）3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。（２）本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

Document Group Number	40-3869-1	**版**	3.00
発行日	2026/02/11	**前発行日**	2023/10/17

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称
スコッチ・ブライト™ メタコンディスク A-C、仕上げベルト A-C、メタコンロール A-C、メタコンシート A-C

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途
研磨材製品

1.3. 会社情報
供給者 スリーエム ジャパン株式会社
所在地 本社　東京都品川区北品川6-7-29
担当部門 研磨材技術部
電話番号 042-779-7995

2. 危険有害性の要約

GHS分類
有害区分に該当しない。

GHSラベル要素
注意喚起語
適用しない。

シンボル
適用しない。

ピクトグラム
適用しない。

3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
酸化アルミニウム	1344-28-1	30 - 40
硬化樹脂	なし	20 - 40
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド)	32131-17-2	10 - 20
ナイロン６	25038-54-4	1 - 5
炭酸カルシウム	471-34-1	1 - 5
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	1 - 3
酸化チタン(IV)	13463-67-7	1.0
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	1.0
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	0 - 1
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	0 - 1
ベントナイト	1302-78-9	0 - 1
シリカ	7631-86-9	0 - 0.3
ニトロセルロース	9004-70-0	0.010

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合
新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合
石鹸と水で洗浄する。症状が続く場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合
直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には医療機関を受診する。

飲み込んだ場合
口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状
重大な症状や影響はない。 毒物学的影響に関する情報はセクション11を参照する。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項
適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤
火災の場合： 消火するために水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

使ってはならない消火剤
情報なし。

特有の危険有害性
本製品では予想されない。

有害な分解物または副生成物

物質	条件
アミン化合物	燃焼中
一酸化炭素	燃焼中
二酸化炭素	燃焼中
シアン化水素	燃焼中
アンモニア	燃焼中
窒素酸化物	燃焼中

消火作業者の保護
ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置
ばく露評価の結果に基づいて個人用保護具を使用すること。推奨の個人用保護具についてはセクション8を参照する。漏出時に予想されるばく露がセクション8に記載されている個人用保護具の保護性能を超える場合、または不明な場合は、材料の物理的および化学的危険性を考慮し、適切な保護性能を有する個人用保護具を選択する。緊急対応のための個人用保護具の例としては、可燃性物質の漏出時の防火服の着用、漏出物質が腐食性・感作性・重大な皮膚刺激性がある場合や皮膚から吸収される可能性がある場合の化学防護服の着用、吸入有害性のある化学物質に対しては陽圧式送気マスクの装着が挙げられる。物理的および健康有害性に関する情報については、SDSのセクション2および11を参照すること。　他のセクションの使用上の注意を見る。

環境に対する注意事項
環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材
適用しない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
切断又は研磨作業中に発生する粉じんの吸入を避ける。　通常の使用条件のもとでは、本製品からの有害化学物質の放出は予想されない。　損傷した製品は使用中に砕け散り、顔や眼に重傷をもたらすことがある。使用前に亀裂や欠け跡があるかを確認する。損傷がある場合は取り替える。研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。　この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。　取扱後はよく洗うこと。　本製品の使用により可燃性粉塵が生じることがある。　本製品から発生する粉塵は、粉塵の濃度、点火源などの存在により爆発を引き起こすことがある。製品表面に粉塵が溜まったまま放置しないようにする。

保管
適用しない。

セクション８： ばく露防止及び保護措置

管理項目

許容濃度及び管理濃度

セクション３に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
ベントナイト	1302-78-9	JSOH OELs	TWA(総粉じんとして)(8時間):2 mg/m3;TWA(吸入性粉じんとして)(8時間):0.5 mg/m3	
酸化アルミニウム	1344-28-1	JSOH OELs	TWA(総粉じんとして)(8時間):2 mg/m3;TWA(吸入性粉じんとして)(8時間):0.5 mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入粒子	1344-28-1	ACGIH	TWA (吸入粒子) :10 mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入性粒子	1344-28-1	ACGIH	TWA (吸入性粒子) :3 mg/m3	
酸化チタン(IV)	13463-67-7	ACGIH	vTWA(吸入性ナノ粒子):0.2 mg/m3;TWA(吸入性微粒子):2.5 mg/m3	A3: 動物発がん性物質
酸化チタン(IV)	13463-67-7	JSOH OELs	TWA(チタンとして、総粉じんとして)(8 時間):2 mg/m3;TWA(チタンとして、吸引性粉じんとして)(8時間):1.5 mg/m3;TWA(8 時間):0.3 mg/m3;TWA (提案)(8 時間):0.3 mg/m3	2B: ヒトに対しておそらく発がん性がある(証拠が比較的不十分)
ステアリン酸塩 (特定の有害金属を含まない) ,吸引性画分	4485-12-5	ACGIH	TWA(吸入性分画):3 mg/m3;TWA(吸入性分画):10 mg/m3	A4：ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質
遊離シリカ含有率 3%未満の粉塵、吸入性粉塵	471-34-1	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m3;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入粒子	471-34-1	ACGIH	TWA (吸入粒子) :10 mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入性粒子	471-34-1	ACGIH	TWA (吸入性粒子) :3 mg/m3	
鉱油, 切削油剤を除く, 純粋で高度かつ厳密に精製された,吸引性画分	64742-54-7	ACGIH	TWA (吸入性分画) : 5 mg/m3	A4：ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質
オイルミスト、ミネラル	64742-54-7	JSOH OELs	TWA (ミストとして) (８時間) : 3 mg/m3	

鉱油ミスト	64742-54-7	JSOH OELs	TWA（ミストとして）（８時間）：3 mg/m3	
遊離シリカ含有率 3%未満の粉塵、吸入性粉塵	7631-86-9	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m3;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入粒子	7631-86-9	ACGIH	TWA（吸入粒子）:10 mg/m3	
不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの,吸入性粒子	7631-86-9	ACGIH	TWA（吸入性粒子）:3 mg/m3	
遊離シリカ含有率 3%未満の粉塵、吸入性粉塵	9002-86-2	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m3;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m3	
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	ACGIH	TWA（吸入性分画）：1mg/m3	A4：ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	JSOH OELs	限界値は未設定	皮膚感作性のおそれ。

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : American Industrial Hygiene Association
ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準
ISHL(濃度基準値) : 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準
JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度
TWA : 時間加重平均値
STEL: 短時間ばく露限界値
ppm: 百万分率
mg/m3:ミリグラム/立方メートル
CEIL: 天井値

ばく露防止策

設備対策
警告： 有害物が発生するおそれがある。局所排気を利用する。 粉塵発生源付近での暴露抑制及び作業区域への粉塵の流入防止のために製造現場に局所排気を準備・提供する。 排気ダクト、集塵機、処理装置など、作業環境へのダスト流入防止システムがあることを確認する。

保護具

眼の保護具

顔と眼の損傷リスクを最小にするために、研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。 ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。
サイドシールド付安全メガネ

皮膚及び身体の保護具
ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。

推奨される手袋の材質： ニトリルゴム

呼吸用保護具

加工する全材料のばく露濃度を評価すること。呼吸保護具を選択する場合は、研磨される材料を考慮すること。
過度の吸入ばく露を避けるため、適切な保護マスクを選択して使用すること。
ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：
使い捨て式防じんマスクまたは取替え式防じんマスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観	固体
物理的状態:	不織布
色	茶色
臭い	無臭
臭いの閾値	*適用しない*
ｐH	*適用しない*
融点・凝固点	*適用しない*
沸点，初留点及び沸騰範囲	*適用しない*
引火点	*適用しない*
蒸発速度	*適用しない*
引火性	適用しない
燃焼点（下限）	*適用しない*
燃焼点（上限）	*適用しない*
蒸気圧	*適用しない*
相対蒸気密度	*適用しない*
密度	*データはない。*
比重	*データはない。*
溶解度	*適用しない*
溶解度（水以外）	*適用しない*
n-オクタノール/水分配係数	*適用しない*
発火点	*適用しない*
分解温度	*適用しない*
動粘性率	*適用しない*
揮発性有機化合物	*データはない。*
揮発分	*データはない。*
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物（JIS－GHSの要求項目ではない）	*データはない。*

ナノパーティクル
この製品はナノパーティクルを含有する。

粒子特性	*適用しない*

10. 安定性及び反応性

反応性
この物質は、通常の使用条件下では、非反応性であると考えられる。

化学的安定性
安定。

危険有害反応の可能性
有害な重合反応は起こらない。

避けるべき条件
知見はない。

混触危険物質
知見はない。

危険有害な分解物

物質	条件
知見はない。	

セクション５の燃焼中の有害な分解物を参照

当社が推奨する使用条件では有害な分解生成物は予想されない。有害な分解生成物は酸化、加熱又は他の物質との反応によって発生することがある。

11. 有害性情報

セクション２で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。　また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合
気道刺激： 咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。　切断、研磨、機械加工によって発生する粉じんは呼吸器系を刺激する。症状は咳、くしゃみ、鼻水、しわがれ声、喘鳴、呼吸困難、鼻と喉の痛み、吐血等など。

皮膚に付着した場合
機械的な皮膚刺激：　創傷、発赤、疼痛、かゆみなどの症状。

眼に入った場合

機械的な眼刺激： 疼痛、発赤、流涙、角膜創傷などの症状。　切断、研磨又は機械加工によって発生する粉じんは眼を刺激する。症状は発赤、腫脹、痛み、催涙及び視力低下など。

飲み込んだ場合
物理的閉塞： 腹部痙攣、腹痛、便秘などの症状。

追加情報
本製品を使用方法に従って通常の条件で使用する場合には、有害な健康影響は発生しないと考えられる。しかしながら、使用方法に従わないで使用又は加工した場合には、製品の性能に影響を及ぼしたり、健康影響や危険性が発生する可能性がある。

毒性データ
セクション３に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
酸化アルミニウム	皮膚		LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
酸化アルミニウム	吸入－粉塵/ミスト（4時間）	ラット	LC50 ＞ 2.3 mg/l
酸化アルミニウム	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 5,000 mg/kg
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	皮膚	専門家による判断	LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 7,500 mg/kg
炭酸カルシウム	皮膚	ラット	LD50 ＞ 2,000 mg/kg
炭酸カルシウム	吸入－粉塵/ミスト（4時間）	ラット	LC50　3 mg/l
炭酸カルシウム	経口摂取	ラット	LD50　6,450 mg/kg
ナイロン６	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 3,400 mg/kg
ナイロン６	皮膚	類似健康有害性	LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
ポリ塩化ビニル	皮膚		LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
ポリ塩化ビニル	経口摂取		LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	皮膚	ウサギ	LD50 ＞ 5,000 mg/kg
酸化チタン(IV)	皮膚	ウサギ	LD50 ＞ 10,000 mg/kg
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 5,000 mg/kg
酸化チタン(IV)	吸入－粉塵/ミスト（4時間）	ラット	LC50 ＞ 6.82 mg/l
酸化チタン(IV)	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 10,000 mg/kg
ステアリン酸リチウム	皮膚		LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	皮膚	ウサギ	LD50 ＞ 3,160 mg/kg
ステアリン酸リチウム	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 5,000 mg/kg
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	吸入－粉塵/ミスト（4時間）	ラット	LC50 ＞ 12.5 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキ	経口摂取	ラット	LD50 ＞ 9,700 mg/kg

ルエステル			
シリカ	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
シリカ	吸入－粉塵/ミスト（4時間）	ラット	LC50 > 0.691 mg/l
シリカ	経口摂取	ラット	LD50 > 5,110 mg/kg
ニトロセルロース	皮膚		LD50 推定値＞ 5,000 mg/kg
ニトロセルロース	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性／刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	ヒト	刺激性なし
炭酸カルシウム	ウサギ	刺激性なし
ナイロン６	ヒト	刺激性なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	ウサギ	ごく僅かな刺激臭
ポリ塩化ビニル	専門家による判断	刺激性なし
酸化チタン(Ⅳ)	ウサギ	刺激性なし
ステアリン酸リチウム	類似化合物	刺激性なし
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	ウサギ	ごく僅かな刺激臭
シリカ	ウサギ	刺激性なし
ニトロセルロース	専門家による判断	刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
炭酸カルシウム	ウサギ	刺激性なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	ウサギ	軽度の刺激
酸化チタン(Ⅳ)	ウサギ	刺激性なし
ステアリン酸リチウム	類似化合物	軽度の刺激
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	ウサギ	軽度の刺激
シリカ	ウサギ	刺激性なし
ニトロセルロース	専門家による判断	刺激性なし

呼吸器感作性または皮膚感作性

皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	ヒト	区分に該当しない。
ナイロン６	ヒト	区分に該当しない。
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	モルモット	区分に該当しない。
酸化チタン(Ⅳ)	ヒト及び動物	区分に該当しない。
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	モルモット	区分に該当しない。
シリカ	ヒト及び	区分に該当しない。

	動物	

呼吸器感作性

セクション３に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
酸化アルミニウム	In vitro	変異原性なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
ポリ塩化ビニル	In vitro	変異原性なし
酸化チタン(IV)	In vitro	変異原性なし
酸化チタン(IV)	In vivo	変異原性なし
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	In vitro	変異原性なし
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	In vivo	変異原性なし
シリカ	In vitro	変異原性なし

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	吸入した場合	ラット	発がん性なし
ナイロン６	特段の規定はない。	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	皮膚	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
ポリ塩化ビニル	特段の規定はない。	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
酸化チタン(IV)	経口摂取	多種類の動物種	発がん性なし
酸化チタン(IV)	吸入した場合	ラット	発がん性
シリカ	特段の規定はない。	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
炭酸カルシウム	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 625 mg/kg/日	交配前および妊娠中。
ポリ塩化ビニル	特段の規定はない。	発生毒性区分に該当しない。	マウス	NOAEL 入手できない	妊娠期間中
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 927 mg/kg/日	2 世代
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 929 mg/kg/日	2 世代
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	発生機能に有毒	ラット	NOAEL 38 mg/kg/日	2 世代
シリカ	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 509 mg/kg/日	1 世代
シリカ	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 497 mg/kg/日	1 世代

シリカ	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,350 mg/kg/日	器官発生期

標的臓器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
炭酸カルシウム	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.812 mg/l	90 分
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト及び動物	NOAEL 入手できない	
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	専門家による判断	NOAEL 入手できない	

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
酸化アルミニウム	吸入した場合	塵肺症	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
酸化アルミニウム	吸入した場合	肺線維症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
炭酸カルシウム	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.21 mg/l	28 日
ポリ塩化ビニル	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 0.013 mg/l	22 月
酸化チタン(IV)	吸入した場合	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	LOAEL 0.01 mg/l	2 年
酸化チタン(IV)	吸入した場合	肺線維症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.5 mg/l	2 週
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	吸入した場合	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.5 mg/l	2 週
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	吸入した場合	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.5 mg/l	2 週
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.5 mg/l	2 世代
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 686 mg/kg/日	90 日
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 500 mg/kg/日	90 日
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエス	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 500 mg/kg/日	90 日

テル						
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 500 mg/kg/日	90 日
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	イヌ	NOAEL 320 mg/kg/日	90 日
シリカ	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
シリカ	吸入した場合	珪肺症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく

誤えん有害性
セクション３に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの１ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション２で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。　セクション２の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）
GHS分類では水生生物への急性毒性はない。

水生環境有害性 長期（慢性）
GHS分類では水生生物への慢性毒性はない。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンドポイント	試験結果
酸化アルミニウム	1344-28-1	魚	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム	1344-28-1	ミジンコ	実験	48 時間	LC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	>100 mg/l
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	32131-17-2	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは	該当なし	該当なし	該当なし

			不足している。			
炭酸カルシウム	471-34-1	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/l
炭酸カルシウム	471-34-1	ニジマス	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
炭酸カルシウム	471-34-1	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/l
炭酸カルシウム	471-34-1	緑藻類	実験	72 時間	EC10	100 mg/l
ナイロン６	25038-54-4	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
ベントナイト	1302-78-9	ニジマス	実験	96 時間	LC50	>=8,000 mg/l
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	緑藻類	推定値	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	ニジマス	推定値	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	ミジンコ	推定値	48 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	緑藻類	推定値	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	液状化	実験	30 分	EC50	>83.3 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	緑藻類	実験	96 時間	EC50	>100 mg/l

フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	ニジマス	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	緑藻類	実験	96 時間	NOEC	100 mg/l
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	100 mg/l
シリカ	7631-86-9	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	ミジンコ	類似コンパウンド	48 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	ファットヘッドミノウ（魚）	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/l
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	NOEL	100 mg/l
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	ミジンコ	類似コンパウンド	21 日	NOEL	100 mg/l
ニトロセルロース	9004-70-0	ファットヘッドミノウ	実験	96 時間	LC50	>1,000 mg/l

		（魚）				
酸化チタン（IV）	13463-67-7	液状化	実験	3 時間	NOEC	>=1,000 mg/l
酸化チタン（IV）	13463-67-7	珪藻	実験	72 時間	EC50	>10,000 mg/l
酸化チタン（IV）	13463-67-7	ファットヘッドミノウ（魚）	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
酸化チタン（IV）	13463-67-7	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/l
酸化チタン（IV）	13463-67-7	珪藻	実験	72 時間	NOEC	5,600 mg/l

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニウム	1344-28-1	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）	32131-17-2	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
炭酸カルシウム	471-34-1	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ナイロン６	25038-54-4	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ベントナイト	1302-78-9	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	推定値 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	78 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI(1)
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	74 %BOD/ThOD	OECD 301F
シリカ	7631-86-9	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	31 %BOD/ThOD	OECD 301F
ニトロセルロース	9004-70-0	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酸化チタン（IV）	13463-67-7	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニ	1344-28-1	分類にデー	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

ウム		タが利用できない、あるいは不足している。				
ポリ（ヘキサメチレンアジパミド)	32131-17-2	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
炭酸カルシウム	471-34-1	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ナイロン６	25038-54-4	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ポリ塩化ビニル	9002-86-2	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ベントナイト	1302-78-9	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ステアリン酸リチウム	4485-12-5	推定値 BCFーその他	4 日	生物濃縮係数	8	
フタル酸のジＣ９～１１分枝鎖（主にＣ１０）分枝アルキルエステル	68515-49-1	推定値 BCF - 魚	56 日	生物濃縮係数	<14.4	OECD305-生体濃縮度試験
シリカ	7631-86-9	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	64742-54-7	モデル 生態濃縮		生物濃縮係数	7.5	Catalogic™
酸化チタン(IV)	13463-67-7	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	9.6	

土壌中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性
データはない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法
関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制がある場合の規制情報
船舶及び航空輸送上の危険物には該当しない。（国際連合危険物に該当しない）　取扱い及び保管上の注意欄に述べられている一般的注意に従ってください。

15. 適用法令

国内法規制及び関連情報

日本国内法規制（主な適用法令）

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の３）
労働安全衛生法：施行令１８条の２　名称等を通知すべき有害物
労働安全衛生法：施行令１８条有害物質（表示物質）
本製品に含まれるシリカは安衛法の結晶質シリカ、非晶質シリカ(シリカゲル及び沈降シリカに限る。)に該当しない。

主な法規制物質

労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

成分	法律又は政令名称	2025年4月1日以降 2026年3月31日迄	2026年4月1日以降 2027年3月31日迄	2027年4月1日以降
水素化重質パラフィン系蒸留物（石油）	鉱油	該当	該当	該当
ニトロセルロース	ニトロセルロース	該当	該当	該当
酸化チタン(IV)	酸化チタン(IV)	該当	該当	該当

16. その他の情報

改訂情報
セクション１５：労働安全衛生法の表「2025年4月1日以降2026年3月31日迄」 情報の追加.
セクション１５：労働安全衛生法の表「2026年4月1日以降」 情報の追加.
セクション３：成分表 情報修正.
セクション６：事故漏出時の人体に対する注意事項 情報修正.
セクション８：作業環境許容値 情報修正.
セクション８：OEL登録機関の説明 情報修正.
セクション８：皮膚保護 - 推奨する手袋情報 情報修正.

セクション８：皮膚保護 - 推奨する手袋 情報の追加.
セクション８：皮膚保護 - 推奨する手袋 情報の削除.
セクション９：燃焼性（固体、ガス)情報 情報の削除.
セクション９：引火性情報 情報の追加.
セクション９：動粘性率情報 情報の追加.
セクション９：粒子特性　適用しない 情報の追加.
セクション９：蒸気密度/相対蒸気密度 情報修正.
セクション９：粘度 情報の削除.
セクション１１：急性毒性の表 情報修正.
セクション１１：発がん性の表 情報修正.
セクション１１：生殖胞変異原性の表 情報修正.
セクション１１：生殖毒性の表 情報修正.
セクション１１：重篤な眼へのダメージ/刺激の表 情報修正.
セクション１１：皮膚腐食性/刺激性の表 情報修正.
セクション１１：皮膚感作性の表 情報修正.
セクション１１：標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正.
セクション１１：標的臓器 - 単回ばく露の表 情報修正.
セクション１２：成分生態毒性情報 情報修正.
セクション１２：残留性および分解性の情報 情報修正.
セクション１２：生態濃縮性情報 情報修正.
セクション１５：労働安全衛生法の表 情報修正.
セクション１５：適用法規のステートメント 情報修正.

免責事項：この安全データシート（SDS）の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。（法令で要求される場合を除く）本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要求について責任を負います。

３MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。