



## Veiligheidsinformatieblad

Copyright, 2024, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de informatie volledig is gekopieerd zonder wijzigingen tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met 3M, en (2) de kopie noch het origineel wordt verkocht of anders openbaar gemaakt met de bedoeling om financieel gewin te realiseren.

**VIB-nummer** 22-2293-3  
**Uitgiftedatum:** 24/05/2024  
**Versie transportinformatie:**

**Versienummer:** 14.00  
**Revisiedatum:** 16/06/2023

Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig REACH Verordening (EG) 1907/2006 en diens bepalingen.

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

3M™ 55045 Superfast Plastic Adhesive

**Product identificatie nummers**  
FS-9100-4548-3

7000080184

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**- Geïdentificeerde gebruiken:**  
Gemotoriseerde voertuigen

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres:** 3M Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 7, B1831 Diegem  
**Telefoon:** +32 (0)2 722 51 11  
**E-mail** bnl-productsafety@mmm.com

**Website:** <http://www.3m.com/be>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 32 (0)2 722 54 23, of buiten de kantooruren + 32 (0)2 722 5111, of Belgisch Antigifcentrum + 32 (0)70 245 245

Dit product is een kit of een meerdelig product dat bestaat uit meerdere, onafhankelijk verpakte componenten. Een Veiligheidsinformatieblad voor elk van deze componenten is bijgesloten. Gelieve de Veiligheidsinformatiebladen van de kit en de bijbehorende componenten niet te scheiden. De VIB-nummers voor de componenten van dit product zijn:

22-1822-0, 22-1877-4

### INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Raadpleeg rubriek 14 van de kitcomponenten voor transportinformatie

## **KIT ETIKETTERING**

### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**- CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008**

**Indeling:**

Acute Toxiciteit, gevarencategorie 3 - Acute Tox. 3; H331

Huidirritatie, gevarencategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315

Oogirritatie, gevarencategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319

Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 - Resp. sens. 1 - H334

Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 - Skin sens. 1; H317

Carcinogeniteit, gevarencategorie 2 - Carc. 2; H351

Specifieke doelorgaan toxiciteit - Herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 - STOT RE 2; H373

Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3 - STOT SE 3; H335

Gevaar voor het aquatisch milieu (Chronisch), gevarencategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Voor de volledige tekst van H-zinnen, zie rubriek 16.

### **2.2. Etiketteringselementen**

**- CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008**

**Signaalwoord:**

GEVAAR.

**Gevaarssymbolen:**

GHS06 (doodshoofd met gekruiste beenderen) | GHS08 (Lange termijn gezondheidsgevaarlijk) |

**Pictogrammen:**



**Bevat:**

Methyleendifenyldiisocynaat, (oligomeren); Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silaan; m-Fenyleenbis(methylamine).

**Gevarenaanduidingen:**

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H331 | Giftig bij inademing.                                                                  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                               |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H373 | Kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling: ademhalingsstelsel. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen:****Preventie:**

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| P261A | Inademing van damp vermijden.                              |
| P280K | Draag beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming. |

**Reactie:**

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. |
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                      |
| P342 + P311 | Bij ademhalings symptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                   |

**Opslag:**

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Voor verpakkingen <= 125 ml mogen de volgende H- en P-zinnen worden gebruikt:****<= 125 ml H-zinnen**

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H331 | Giftig bij inademing.                                                                  |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                               |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |

**<= 125 ml P-zinnen****Preventie:**

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| P261A | Inademing van damp vermijden.                              |
| P280K | Draag beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming. |

**Reactie:**

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. |
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                      |
| P342 + P311 | Bij ademhalings symptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                   |

**Opslag:**

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor de percentages van bestanddelen waarvan de giftigheid niet gekend is ([www.3M.nl/vib](http://www.3M.nl/vib) of [www.3m.be/vib](http://www.3m.be/vib)).

**Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:**

**Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op [feica.eu/Puinfo](http://feica.eu/Puinfo).**

**Revisie-informatie:**

Kit Informatie: CLP-Doelorgaan Gevarenaanduiding - Informatie verwijderd.  
KIT: VIB-nummer(s) - Informatie aangepast.  
Label: CLP Ingrediënten – kitcomponenten - Informatie aangepast.  
Rubriek 2: <125ml Gevaar - Milieu - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 2: <125ml Gevaar - Gezondheid - Informatie aangepast.  
Rubriek 2: <125ml Veiligheidsaanbeveling - Preventie - Informatie aangepast.  
Rubriek 2: <125ml veiligheidsaanbeveling - Opslag - Informatie toegevoegd.

Rubriek 02: CLP fysieke en gezondheidsgevarenaanduidingen - Informatie aangepast.

Label: CLP Classificatie - Informatie aangepast.

Label: CLP Milieugevaren - Informatie toegevoegd.

Etiket CLP Veiligheidsaanbeveling - Preventie - Informatie aangepast.

Etiket CLP Veiligheidsaanbeveling - Reactie - Informatie aangepast.

Etiket: CLP veiligheidsaanbeveling - Opslag - Informatie toegevoegd.

Label: CLP Doelorgaan gevarenaanduidingen - Informatie toegevoegd.

Label: Grafisch - Informatie aangepast.



## Veiligheidsinformatieblad

Copyright, 2025, 3M Company. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de informatie volledig is gekopieerd zonder wijzigingen tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met 3M, en (2) de kopie noch het origineel wordt verkocht of anders openbaar gemaakt met de bedoeling om financieel gewin te realiseren.

**VIB-nummer:** 22-1822-0  
**Uitgiftedatum:** 07/11/2025

**Versienummer:** 14.02  
**Datum van vervanging:** 20/08/2025

Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig REACH Verordening (EG) 1907/2006 en diens bepalingen.

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

3M™ 55045 Superfast Plastic Adhesive (Part A)

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### - Geïdentificeerde gebruiken:

Gemotoriseerde voertuigen

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres:** 3M Belgium BV/SRL, Hermeslaan 7, B1831 Diegem  
**Telefoon:** +32 (0)2 722 51 11  
**E-mail:** CER-productstewardship@mmm.com  
**Website:** <http://www.3m.com/be>

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 32 (0)2 722 54 23, of buiten de kantooruren + 32 (0)2 722 5111, of Belgisch Antigifcentrum + 32 (0)70 245 245

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### - CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

CLP classificatie voor dit materiaal werd opgesteld met de calculatiemethod, uitgezonderd waar test data beschikbaar waren of waar de fysische vorm de indeling beïnvloed. Classificaties gebaseerd op test data of fysische vorm werden hieronder genoteerd indien van toepassing.

#### Indeling:

Acute Toxiciteit, gevarencategorie 3 - Acute Tox. 3; H331

Huidirritatie, gevarencategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315

Oogirritatie, gevarencategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319

Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 - Resp. sens. 1 - H334

Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 - Skin sens. 1; H317

Carcinogeniteit, gevarencategorie 2 - Carc. 2; H351

Specifieke doelorgaan toxiciteit - Herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 - STOT RE 2; H373

Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3 - STOT SE 3; H335

Voor de volledige tekst van H-zinnen, zie rubriek 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

- CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

### Signaalwoord:

GEVAAR.

### Gevaarssymbolen:

GHS06 (doodshoofd met gekruiste beenderen) | GHS08 (Lange termijn gezondheidsgevaarlijk) |

### Pictogrammen:



### Ingrediënten:

| Ingrediënt                                   | CAS-nr.    | EC No.    | Gewichtsprocent |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Methyleendifenyldiisocynaat, (oligomeren)    |            | 500-040-3 | 45 - 85         |
| Isocynaatzuur, 3-(triëthoxysilyl)propylester | 24801-88-5 | 246-467-6 | 0,1 - 1         |

### Gevarenaanduidingen:

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H331 | Giftig bij inademing.                                                                                  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                             |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                     |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.                 |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                               |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                           |
| H373 | Kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling: ademhalingsstelsel. |

### Veiligheidsaanbevelingen:

#### Preventie:

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| P261A | Inademing van damp vermijden.                              |
| P280K | Draag beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming. |

#### Reactie:

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. |
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                      |
| P342 + P311 | Bij ademhalingsmoeilijkheden: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                |

#### Opslag:

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Voor verpakkingen ≤ 125 ml mogen de volgende H- en P-zinnen worden gebruikt:

**<= 125 ml H-zinnen**

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H331 | Giftig bij inademing.                                                                  |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                               |

**<= 125 ml P-zinnen****Preventie:**

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| P261A | Inademing van damp vermijden.                              |
| P280K | Draag beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming. |

**Reactie:**

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. |
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                      |
| P342 + P311 | Bij ademhalings symptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                   |

**Opslag:**

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

39% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvan de acute orale toxiciteit niet bekend is.

Bevat 39% bestanddelen waarvan de aquatische toxiciteit niet bekend is.

**Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:**

**Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op [feica.eu/Puinfo](https://feica.eu/Puinfo).**

**2.3. Andere gevaren**

Personen die eerder gevoelig bleken voor isocyanaten kunnen een reactieve gevoeligheid ontwikkelen naar bepaalde andere isocyanaten.

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN****3.1. Stoffen**

Niet van toepassing

**3.2. Mengsels**

| Ingrediënt                                                       | Identificator(en)    | %       | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyleendifenyl-diisocyanaat, (oligomeren)                      | (EC-Nr.) 500-040-3   | 45 - 85 | Carc. 2, H351<br>Acute tox. 4, H332<br>Huid irr. 2, H315<br>Oogirritatie, gevarencategorie 2, H319<br>Sens. Luchtw. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 |
| Ricinusolie, polymeer met 1,1'-methylenebis[4-Isocyanatobenzeen] | (CAS-Nr.) 68424-09-9 | 15 - 40 | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                                                                      |
| [3-(2,3-                                                         | (CAS-Nr.) 2530-83-8  | 1 - 5   | Oogschade 1, H318                                                                                                                                                                       |

|                                                 |                                                    |         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epoxypoxypropyl]trimethoxysilaan                | (EC-Nr.) 219-784-2<br>(REACH-Nr.) 01-2119513212-58 |         | Aquat. Chron. 3, H412                                                                                                               |
| Isocyanataanzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | (CAS-Nr.) 24801-88-5<br>(EC-Nr.) 246-467-6         | 0,1 - 1 | Acute tox. 1, H330<br>Acute tox. 4, H312<br>Acute tox. 4, H302<br>Huidcorr. 1B, H314<br>Sens. Luchtw. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317 |

Gelieve rubriek 16 te raadplegen voor de volledige tekst van de H-zinnen die in deze rubriek genoemd worden

#### Specifieke concentratiegrenzen

| Ingrediënt                                 | Identificator(en)  | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanaat, (oligomeren) | (EC-Nr.) 500-040-3 | (C >= 5%) Huid irr. 2, H315<br>(C >= 5%) Oogirritatie, gevarencategorie 2, H319<br>(C >= 0.1%) Sens. Luchtw. 1, H334<br>(C >= 5%) STOT SE 3, H335 |

Gelieve rubrieken 8 en 12 van dit VIB te consulteren voor informatie betreffende blootstellingswaarden, PBT of zPzB-beoordeling.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Inademing:

Breng de persoon in frisse lucht. Bij onwel voelen een arts raadplegen

#### Aanraking met de huid:

Onmiddellijk wassen met zeep en water. Verwijder gecontamineerde kleren en was ze alvorens terug te gebruiken. Raadpleeg een arts wanneer de symptomen zich ontwikkelen.

#### Aanraking met de ogen:

Onmiddellijk spoelen met grote hoeveelheden water. Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudig is. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp.

#### Na inslikken:

Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De belangrijkste symptomen en effecten op basis van de CLP-classificatie zijn onder andere:

Giftig bij inademing. Irriterend voor de luchtwegen (hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn). Allergische ademhalingsreactie (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, hoesten en benauwdheid). Irritatie van de huid (plaatselijke roodheid, zwelling, jeuk en droogte). Allergische huidreactie (roodheid, zwelling, blaarvorming en jeuk). Ernstige irritatie van de ogen (aanzienlijke roodheid, zwelling, pijn, tranen, en verminderd gezichtsvermogen). Effecten op doelorganen. Zie sectie 11 voor meer details.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet beschikbaar

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

In geval van brand: Blussen met een brandbestrijdingsmiddel dat geschikt is voor normaal brandbaar materiaal zoals water of schuim.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanwezig in dit product.

### Gevaarlijke ontbindingsproducten of bijproducten

#### Stof

koolstofmonoxide  
Koolstofdioxide  
Cyaanwaterstof  
Stikstofoxiden  
Giftige dampen, gassen, deeltjes

#### Conditie

Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag volledig beschermende kledij, inclusief helm en autonoom, overdruk- of drukbeademingsapparaat, bunkerjas en broek, beschermingsbanden rond de armen, middel en benen, gezichtsmasker, en bescherming tegen blootgestelde plaatsen op het hoofd.

## 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Evacueren. De ruimte beluchten. Bij grote lekken of lekken in een besloten ruimte, zorgen voor mechanische ventilatie zodat de dampen kunnen dispergeren of ontsnappen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de resultaten van een blootstellingsevaluatie. Raadpleeg rubriek 8 voor aanbevelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de verwachte blootstelling als gevolg van een accidenteel vrijkomen de beschermende capaciteiten van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) genoemd in Rubriek 8 overschrijdt, of als deze niet bekend zijn, selecteer dan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die een passend beschermingsniveau bieden. Houd hierbij rekening met de fysische en chemische gevaren van het materiaal. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE ensembles) voor reacties in noodsituaties zijn het dragen van een bunkeruitrusting voor het vrijkomen van ontvlambaar materiaal; het dragen van chemische beschermende kleding als het gemorste materiaal corrosief, sensibiliserend of huidirriterend is of door de huid kan worden geabsorbeerd; of het aantrekken van een overdrukademhalingsstoestel voor chemicaliën met inhalatierisico. Raadpleeg rubrieken 2 en 11 van het veiligheidsinformatieblad voor informatie over fysieke gevaren en gevaren voor de gezondheid.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

Bij grote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het rioleringsstelsel binnenkomt of in watermassa's loopt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voorkom uitbreiding lek. Een decontaminant voor isocyanaten (90% water, 8% geconc. ammoniak en 2% detergent) sproeien op het gemorste materiaal en laten uitreageren gedurende 10 minuten. Een andere methode is gedurende 30 minuten water toevoegen en laten uitreageren. Het gemorste materiaal vervolgens bedekken met een absorberende stof. Werk van de rand van het lek naar binnen, bedek met bentoniet, vermiculiet, of commercieel beschikbaar anorganisch absorbentmateriaal.

Meng in voldoende absorberend tot het droog lijkt. Vergeet niet dat het toevoegen van absorberend materiaal de fysische, gezondheids- of milieugevaren niet wegneemt. Het gemorste materiaal verzamelen. Opbergen in een goedgekeurde metalen houder en niet afsluiten gedurende 48 uur om een mogelijke drukstijging te voorkomen. De resten verwijderen met een geschikt oplosmiddel uitgezocht door een bevoegd persoon. De ruimte ventileren met verse lucht. Lees en volg de veiligheidsinstructies op het label van het oplosmiddel en het veiligheidsblad. Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 8 en Rubriek 13 voor verdere informatie.

## **7. HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Niet gebruiken in een afgesloten gebied met minimale lucht verversing. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Grondig wassen na gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houder goed gesloten houden om verontreiniging te voorkomen met water of lucht. Sluit de houder niet wanneer contaminatie wordt verwacht. Verwijderd van zuren bewaren. Niet opslaan in de buurt van sterke basen.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

## **8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

### **8.1. Controleparameters**

#### **Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:**

Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de grenswaarde niet vastgesteld.

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

#### **8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Gebruik een algemene verdunningsventilatie en / of plaatselijke afzuiging om de luchtconcentratie onder de relevante blootstellingslimieten te houden en/of de controle te bewaren over stof / rook / gas / nevel / damp of spuitnevel. Indien ventilatie onvoldoende is, gebruik ademhalingsbescherming.

#### **8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**

##### **Bescherming voor de ogen/voor het gezicht:**

Selecteer en gebruik oog-, gezichtsbescherming op basis van de resultaten van een blootstellingsanalyse. De volgende typen oog-, gezichtsbescherming worden aanbevolen:  
Ruimzichtbril met indirecte ventilatie.

##### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166

**Huid-/handbescherming:**

Om contact met de huid te voorkomen dient u handschoenen en/of beschermende kleding te selecteren die goedgekeurd zijn volgens lokale eisen en zijn gekozen op basis van de resultaten van de blootstellinganalyse. De selectie dient te worden gebaseerd op gebruiksfactoren zoals blootstellingsniveaus, concentratie van de stof of het mengsel, de frequentie en de duur van gebruik, fysieke uitdagingen zoals extreme temperaturen, en andere voorwaarden. Neem contact op met uw handschoen en/of beschermende kledingfabrikant voor selectie van passende handschoenen/beschermende kleding. Nota: Nitrilhandschoenen kunnen over een gelamineerd type polymeerhandschoenen gedragen worden om de behoudigheid te verbeteren.

Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken, gemaakt van volgende materialen:

| <b>Materiaal</b>         | <b>Dikte (mm)</b>     | <b>Doorbraaktijd</b>  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Met polymeer gelamineerd | Geen data beschikbaar | Geen data beschikbaar |

*Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik handschoenen die getest zijn volgens EN 374

Als dit product wordt gebruikt op een manier die een hoger blootstellingsrisico met zich meebrengt (bijv. spuiten, hoog spatrisico, enz.), kan het gebruik van een beschermende schort noodzakelijk zijn. Zie aanbevolen handschoenmaterialen voor het bepalen van het juiste materiaal voor de schort. Als handschoenmateriaal niet beschikbaar is als schort, is polymeerlaminaat een geschikte optie.

**Ademhalingsbescherming:**

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Een blootstellingsbeoordeling kan nodig zijn om te beslissen of een masker nodig is. Als een masker nodig is, gebruik deze dan als deel van een volledig ademhalingsbeschermingsprogramma. Op basis van de resultaten van de evaluatie van de blootstelling, selecteer een van volgende gasmaskerstypes om blootstelling door inhalatie te verminderen:

Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker geschikt voor organische dampen en partikels

Voor vragen omtrent de geschiktheid voor een specifiek gebruik, raadpleeg uw leverancier van het masker.

*Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik een ademhalingsbeschermingsmasker dat voldoet aan EN 140 of EN 136: filter types A & P

## 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>             | Vloeistof                                                 |
| <b>Specifieke fysische vorm:</b>     | Visceus                                                   |
| <b>Kleur</b>                         | Kleurloos                                                 |
| <b>Geur</b>                          | Mild urethaan, Geurloos                                   |
| <b>Geurdrempel</b>                   | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                          |
| <b>Smeltpunt/vriespunt</b>           | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                          |
| <b>Kookpunt/kooktraject</b>          | $\geq 204,4$ graden C                                     |
| <b>Ontvlambaarheid</b>               | Niet van toepassing                                       |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (LEL)</b> | <i>Niet van toepassing</i>                                |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (UEL)</b> | <i>Niet van toepassing</i>                                |
| <b>Vlampunt</b>                      | $\geq 143,3$ graden C [Testmethode: Tagliabue Closed Cup] |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur</b>    | <i>Niet van toepassing</i>                                |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>         | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                          |
| <b>pH</b>                            | <i>stof/mengsel is niet oplosbaar (in water)</i>          |
| <b>Kinematische viscositeit</b>      | 1.364 mm <sup>2</sup> /sec                                |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Wateroplosbaarheid</b>                  | Verwaarloosbaar                  |
| <b>Niet-water Oplosbaarheid</b>            | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |
| <b>Partitiecoëfficiënt n-Octanol/water</b> | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |
| <b>Dampspanning</b>                        | $\leq 0$ Pa [ @ 20 graden C ]    |
| <b>Dichtheid</b>                           | 1,1 g/ml                         |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                 | 1,1 [Ref Std: WATER=1]           |
| <b>Relatieve Dampdichtheid</b>             | $\geq 1$ [Ref Std: LUCHT=1]      |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                   | <i>Niet van toepassing</i>       |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

**EU Vluchtige Organische Stoffen (VOS)**

*Geen gegevens beschikbaar*

**Verdampingssnelheid**

$\leq 1$  [Details: Gel met blootstelling tot vochtigheid.]

**Moleculair gewicht**

*Geen gegevens beschikbaar*

**Vluchtigheidspercentage**

2 Gewichtsprocent [Testmethode: Schatting]

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Dit materiaal kan reageren met bepaalde stoffen onder sommige omstandigheden - zie ook de andere titels in deze rubriek.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen materialen bekend

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Water

Sterke zuren

Sterke basen

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Stof**

**Conditie**

Geen materialen bekend

Zie rubriek 5.2 voor gevaarlijke ontledingsproducten bij verbranding

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Het is mogelijk dat de onderstaande informatie niet in overeenstemming is met de EU-materiaalclassificatie in rubriek 2 en/of de indelingen van de ingrediënten in rubriek 3, indien een bevoegde autoriteit specifieke indelingen van de ingrediënten voorschrijft. Bovendien zijn de verklaringen en gegevens in rubriek 11 gebaseerd op de GHS-berekeningsregels van de VN en zijn de classificaties afgeleid van interne gevarenbeoordelingen.

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Tekenen en symptomen van blootstelling:

**Op basis van testresultaten en/of informatie betreffende de componenten wordt geconcludeerd dat het materiaal onderstaande gezondheidseffecten kan veroorzaken.**

#### **Inademing:**

Kan schadelijk zijn na inademing. Irritatie van de ademhalingswegen. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn. Overgevoeligheid van het ademhalingsstelsel; symptomen kunnen omvatten: moeilijke ademhaling, piepende ademhaling, beklemming op de borstkas en shock. Kunnen bijkomende effecten op de gezondheid veroorzaken (zie hieronder).

#### **Aanraking met de huid:**

Huidirritatie: Symptomen kunnen zijn: lokale roodheid, gezwel, jeuk, droogheid van de huid, kloofvorming, blaarvorming en pijn. Contactallergie; symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling, blaarvorming en jeuk.

#### **Aanraking met de ogen:**

Ernstige oogirritatie; Symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling, pijn, tranende ogen, vertroebeling van de cornea, zichtvermindering en mogelijk irreversibele zichtvermindering.

#### **Inslikken:**

Irritatie van de maag-darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maag, misselijkheid, overgeven en diarree.

#### **Bijkomende effecten op de gezondheid:**

#### **Langdurige of herhaalde blootstelling kan doelorgaan effecten veroorzaken:**

Effecten op de luchtwegen: tekenen/symptomen kunnen omvatten: moeilijk ademen, ademgebrek, beklemming op de borst, kortademigheid, verhoogde hartslag, verkleurde huid (cyanose), sputum productie, wisselingen tijdens long testen en ademhalingsstoring.

#### **Aanvullende informatie:**

Personen die eerder zijn blootgesteld aan isocyanaten, kunnen een kruislingse overgevoeligheid ondervinden van andere isocyanaten.

#### **Toxicologische gegevens**

Als een component wordt weergegeven in rubriek 3 maar niet wordt weergegeven in onderstaande tabel zijn er ofwel geen gegevens beschikbaar ofwel zijn de gegevens zijn niet voldoende voor indeling.

#### **Acute toxiciteit**

| Naam                                          | Route                          | Soort  | Waarde                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Product zoals verkocht                        | Dermaal                        |        | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg   |
| Product zoals verkocht                        | Inademing - Damp(4 h)          |        | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >20 - =50 mg/l |
| Product zoals verkocht                        | Inslikken:                     |        | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg   |
| Methyleendifenyldiisocyanaat, (oligomeren)    | Dermaal                        | Konijn | LD50 > 5.000 mg.kg                                              |
| Methyleendifenyldiisocyanaat, (oligomeren)    | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat    | LC50 0,368 mg/l                                                 |
| Methyleendifenyldiisocyanaat, (oligomeren)    | Inslikken:                     | Rat    | LD50 31.600 mg.kg                                               |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan  | Dermaal                        | Konijn | LD50 4.000 mg.kg                                                |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan  | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat    | LC50 > 5,3 mg/l                                                 |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan  | Inslikken:                     | Rat    | LD50 7.010 mg.kg                                                |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | Dermaal                        | Konijn | LD50 1.259 mg.kg                                                |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | Inademing - Damp (4 uren)      | Rat    | LC50 0,36 mg/l                                                  |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | Inslikken:                     | Rat    | LD50 706 mg.kg                                                  |

ATE = Acute toxiciteits schatting

**Huidcorrosie/huidirritatie**

| Naam                                         | Soort              | Waarde           |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)   | Officiële indeling | Irriterend       |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Konijn             | Licht irriterend |
| Isocyaanzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester  | Konijn             | Bijtend          |

**Ernstig oogletsel / oogirritatie**

| Naam                                         | Soort              | Waarde             |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)   | Officiële indeling | Ernstig irriterend |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Konijn             | Bijtend            |
| Isocyaanzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester  | Konijn             | Bijtend            |

**Huidsensibilisatie**

| Naam                                         | Soort                      | Waarde          |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)   | Muis                       | Sensibiliserend |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | cavia                      | Niet ingedeeld  |
| Isocyaanzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester  | Gelijkaardige verbindingen | Sensibiliserend |

**Sensibilisatie van de luchtwegen**

| Naam                                        | Soort                      | Waarde          |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)  | Mens                       | Sensibiliserend |
| Isocyaanzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | Gelijkaardige verbindingen | Sensibiliserend |

**Mutageniteit in geslachtscellen**

| Naam                                         | Route    | Waarde                                                                          |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)   | In Vitro | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | In Vitro | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | In vivo  | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |

**Carcinogeniteit**

| Naam                                         | Route     | Soort | Waarde                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanat, (oligomeren)   | Inademing | Rat   | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Dermaal   | Muis  | Niet carcinogeen                                                                |

**Voortplantingstoxiciteit**

**Effecten op voortplanting en/of ontwikkeling**

| Naam                                         | Route      | Waarde                                      | Soort | Testresultaat         | Blootstellings duur   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanat, (oligomeren)    | Inademing  | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat   | NOAEL 0,004 mg/l      | tijdens orgaanvorming |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | 1 generatie           |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | 1 generatie           |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat   | NOAEL 3.000 mg/kg/dag | tijdens orgaanvorming |

**Doelorga(a)n(en)****Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - eenmalige blootstelling**

| Naam                                      | Route     | Doelorga(a)n(en)                  | Waarde                                       | Soort              | Testresultaat          | Blootstellings duur |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanat, (oligomeren) | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. | Officiële indeling | NOAEL Niet beschikbaar |                     |

**Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - herhaalde blootstelling**

| Naam                                         | Route      | Doelorga(a)n(en)                                                                                                                                                      | Waarde                                                                         | Soort | Testresultaat         | Blootstelling sduur |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanat, (oligomeren)    | Inademing  | ademhalingssysteem                                                                                                                                                    | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling. | Rat   | LOAEL 0,004 mg/l      | 13 weken            |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | Inslikken: | hart   endocrien systeem   Botten, tanden, nagels en/of har   Bloedcelproductiesysteem   lever   immuunsysteem   zenuwstelsel   nier en/of blaas   ademhalingssysteem | Niet ingedeeld                                                                 | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | 28 dagen            |

**Aspiratiegevaar**

Voor het component/onderdeel zijn ofwel geen gegevens beschikbaar of de gegevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen.

Voor aanvullende toxicologische informatie betreffende dit materiaal en/of de bestanddelen graag contact opnemen met leverancier via de contactgegevens beschreven in paragraaf 1.3. van dit VIB.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor de menselijke gezondheid worden beschouwd.

## Rubriek 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indeling in rubriek 2 en/of van andere ingrediëntindelingen in rubriek 3 wanneer een specifiek ingrediëntclassificatie werd vastgelegd door een bevoegde overheid. Hiernaast zijn de statements en gegevens zoals aanwezig in rubriek 12 gebaseerd op de UN GHS-indelingsregels en de indelingen zoals afgeleid uit 3M's beoordelingen.

### 12.1. Toxiciteit

Geen testgegevens beschikbaar voor product.

| Materiaal                                                        | CAS #      | Organisme        | Type                                               | Blootstelling | Eindpunt test | Testresultaat |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Methyleendifenyl-diisocyanaat, (oligomeren)                      | 500-040-3  | Watervlo         | Analoge component                                  | 24 uren       | EC50          | >100 mg/l     |
| Ricinusolie, polymeer met 1,1'-methylenebis[4-Isocyanatobenzeen] | 68424-09-9 | N/A              | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A           | N/A           | N.V.T.        |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Karper           | Experimenteel                                      | 96 uren       | LC50          | 55 mg/l       |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Groenalg         | Experimenteel                                      | 96 uren       | ErC50         | 350 mg/l      |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Ongewerveld      | Experimenteel                                      | 48 uren       | LC50          | 324 mg/l      |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Groenalg         | Experimenteel                                      | 96 uren       | NOEC          | 130 mg/l      |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Watervlo         | Experimenteel                                      | 21 dagen      | NOEC          | 100 mg/l      |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Geactiveerd slib | Experimenteel                                      | 3 uren        | EC50          | >100 mg/l     |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Groenalg         | Schatting                                          | 72 uren       | EC50          | >1.000 mg/l   |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Watervlo         | Schatting                                          | 48 uren       | EC50          | 331 mg/l      |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Zebravis         | Schatting                                          | 96 uren       | LC50          | >934 mg/l     |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Geactiveerd slib | Experimenteel                                      | 3 uren        | NOEC          | 10 mg/l       |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Groenalg         | Schatting                                          | 72 uren       | NOEC          | 1,3 mg/l      |
| Isocyanaatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                    | 24801-88-5 | Watervlo         | Schatting                                          | 21 dagen      | NOEC          | >=100 mg/l    |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Materiaal                                   | CAS-nr.   | Testvorm                                    | Duur     | Type studie                       | Testresultaat | Protocol             |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| Methyleendifenyl-diisocyanaat, (oligomeren) | 500-040-3 | Analoge component<br>Biologisch afbreekbaar | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 0 %BOD/ThOD   | OECD 301C - MITI (I) |

|                                                                  |            |                                      |          |                                          |                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanat, (oligomeren)                        | 500-040-3  | Analoge component Hydrolyse          |          | Hydrolytische halveringstijd (pH 7)      | <2 h (t 1/2)             |                                  |
| Ricinusolie, polymeer met 1,1'-methylenebis[4-Isocyanatobenzeen] | 68424-09-9 | Geen of onvoldoende data beschikbaar | N/A      | N/A                                      | N/A                      | N/A                              |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Experimenteel Biologisch afbreekbaar | 28 dagen | Oplossing organische koolstof consumptie | 37 %verwijdering van DOC | EC C.4.A. DOC Die-Away Test      |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Experimenteel Hydrolyse              |          | Hydrolytische halveringstijd (pH 7)      | 6.5 h (t 1/2)            | OECD 111 Hydrolysefunctie van pH |
| Isocyanatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                     | 24801-88-5 | Schatting Hydrolyse                  |          | Hydrolytische halfwaardetijd             | 8.5 h (t 1/2)            |                                  |

**12.3. Bioaccumulatie**

| Materiaal                                                        | Cas No.    | Testvorm                                           | Duur     | Type studie                        | Testresultaat | Protocol                |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyanat, (oligomeren)                        | 500-040-3  | Analoge component BCF - Vis                        | 28 dagen | Bioaccumulatiefactor               | 200           |                         |
| Ricinusolie, polymeer met 1,1'-methylenebis[4-Isocyanatobenzeen] | 68424-09-9 | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A      | N/A                                | N/A           | N/A                     |
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan                     | 2530-83-8  | Experimenteel Bioconcentratie                      |          | Partiticoëfficiënt Log Octanol/H2O | 0.5           | Episuite™               |
| Isocyanatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester                     | 24801-88-5 | Schatting BCF - Vis                                | 56 dagen | Bioaccumulatiefactor               | <3.4          | OECD305-Bioconcentratie |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

| Materiaal                                    | Cas No.    | Testvorm                         | Type studie | Testresultaat | Protocol  |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan | 2530-83-8  | Gemodelleerd Mobiliteit in bodem | Koc         | 10 l/kg       | Episuite™ |
| Isocyanatzuur, 3-(triethoxysilyl)propylester | 24801-88-5 | Schatting Mobiliteit in bodem    | Koc         | 0,2 l/kg      | Episuite™ |

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor het milieu zijn beoordeeld.

**12.7. Andere schadelijke gevolgen**

Geen informatie beschikbaar.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Disponeer het uitgeharte (of gepolymeriseerde) materiaal in een daarvoor toegelaten industriële afvalinstallatie. Als alternatief voor verwijdering: verbrand het onbehandelde product in een daarvoor toegelaten verbrandingsinstallatie. Voor een

correcte vernietiging kan het nodig zijn extra brandstof te gebruiken tijdens het verbrandingsproces. Lege drums/barrels/containers gebruikt voor het transporteren en behandelen van gevaarlijke chemicaliën (chemische stoffen / mengsels geclassificeerd als gevaarlijk volgens de beschikbare wetgeving) zullen als gevaarlijk afval beschouwd worden alsook zo opgeslagen, behandeld en verwijderd tenzij anders gespecificeerd door de geldende afvalwetgeving. Raadpleeg de respectievelijke wetgevende autoriteiten om de beschikbare behandeling en verwijderinginstallaties te bepalen.

De codering van een afvalstroom is gebaseerd op de toepassing van het product door de gebruiker. Aangezien dit buiten het beheersingsveld van 3M plaatsvindt, worden er geen afvalcodes verstrekt na gebruik. Raadpleeg de Europese Afvalcatalogus (2000/532/EC) om de correcte afvalcode vast te stellen voor uw afvalstroom. Neem nationale en/of lokale wetgeving in acht en maak altijd gebruik van een gecertificeerde afvalverwerker.

**EURAL (product zoals verkocht):**

08.04.09\* Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.  
20.01.27\* Verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet gevaarlijk voor transport.

|                                                                              | Vervoer over de weg<br>(ADR)                                    | Luchtvervoer (IATA)                                             | Vervoer over zee (IMDG)                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                           | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.2 Juiste ladingsnaam overeenkomstige de modelreglementen van de VN</b> | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                        | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                                 | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                    | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                          | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>               | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Controletemperatuur</b>                                                   | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Noodtemperatuur</b>                                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>ADR-classificatiecode</b>                                                 | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |

|                     |                           |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| IMDG-segregatiecode | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

Gelieve contact op te nemen met het adres of telefoonnummer vermeld op de eerste pagina van het VIB voor aanvullende informatie over transport/verzending van het materiaal per spoor (RID) of over de binnenwateren (ADN).

## 15. REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor deze stof of dit mengsel

#### Carcinogeniteit

| <u>Ingrediënt</u>                           | <u>CAS-nr.</u> | <u>Indeling</u> | <u>Regeling</u>                                                |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanaat, (oligomeren) | 500-040-3      | Carc. 2         | Ingedeeld volgens leveranciers volgens Richtlijn 1272/2008/EEC |

#### Beperkingen op de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik:

De volgende stof(fen) in dit product is/zijn onderhevig aan bijlage XVII van de REACH-verordening voor beperkingen op de productie, het op de markt brengen en het gebruik wanneer aanwezig in bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en artikelen. Gebruikers van dit product zijn verplicht zich te houden aan de beperkingen die het op grond van bovengenoemde bepaling oplegt.

| <u>Ingrediënt</u>                           | <u>CAS-nr.</u> |
|---------------------------------------------|----------------|
| Methyleendifenyldiisocyaanaat, (oligomeren) | 500-040-3      |

Restrictiestatus: vermeld in REACH Bijlage XVII

Beperkt gebruik: zie Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor beperkende voorwaarden

#### Algemene inventaris status

Voor meer informatie contact opnemen met 3M. The componenten van dit materiaal voldoen aan de voorzieningen van de Korea Chemical Control Act. Bepaalde beperkingen zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopdivisie. De componenten van dit materiaal zijn conform de bepalingen volgens "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. De componenten van dit materiaal zijn conform volgende vereisten: Philippines RA 6869. Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. Dit product voldoet aan de maatregelen rond Milieumanagement van Nieuwe Chemische Stoffen. Alle ingrediënten zijn opgenomen in of vrijgesteld van de China IECSC Inventaris. De componenten van dit product zijn in overeenstemming met de chemische notificatievereisten van TSCA. Alle vereiste componenten van dit product staan vermeld in de actieve rubriek van het TSCA register.

#### RICHTLIJN 2012/18/EU

Seveso gevarencategorieën, bijlage 1, deel 1

| Gevarencategorieën  | In aanmerking komende hoeveelheid (ton) voor de toepassing van |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     | Vereisten op lager niveau                                      | Vereisten op hoger niveau |
| H2 ACUTE TOXICITEIT | 50                                                             | 200                       |

Seveso genoemde gevaarlijke stoffen, bijlage 1, deel 2

Geen

#### Verordening (EU) nr. 649/2012

Geen chemicaliën vermeld

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Chemische veiligheidsbeoordelingen voor de erin voorkomende stoffen kunnen uitgevoerd zijn door de registranten van de stoffen in overeenstemming met Verordening (EC) No 1907/2006, zoals gewijzigd.

## Rubriek 16: Overige informatie

### Lijst van relevante H-zinnen:

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                                              |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                    |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                         |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                             |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                           |
| H318 | Veroorzaakt ernstige oogletsel.                                                                        |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                     |
| H330 | Dodelijk bij inademing.                                                                                |
| H331 | Giftig bij inademing.                                                                                  |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                                              |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.                 |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                               |
| H373 | Kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling:                     |
| H373 | Kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling: ademhalingssysteem. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                              |

### Revisie-informatie:

Rubriek 2: <125ml Veiligheidsaanbeveling - Preventie - Informatie aangepast.

CLP: Ingrediëntentabel - Informatie aangepast.

Etiket: CLP Percentage onbekend - Informatie verwijderd.

Etiket CLP Veiligheidsaanbeveling - Preventie - Informatie aangepast.

Rubriek 3: Tabel samenstelling en informatie over de bestanddelen - Informatie aangepast.

Rubriek 6: Accidenteel vrijkomen - persoon (Informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel acute toxiciteit - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel carcinogeniteit - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Mutageniteit geslachtscellen Tabel - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel toxiciteit voor de voortplanting - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel Ademhalingsgevoeligheid - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel ernstige oogschade / irritatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel huidcorrosie / Huidirritatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel huidsensibilisatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel doelorganen - herhaalde blootstelling - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Componentecotoxiciteit (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Mobiliteit in bodem informatie - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Persistentie en afbreekbaarheid (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Potentiële bioaccumulativiteit (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 15: Chemische veiligheidsbeoordeling - Informatie aangepast.

**DISCLAIMER:** Dit Veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en de hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling van het document bekend is aan leverancier. Het Veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten specifieke eigenschappen bezitten of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichting van de gebruiker om vast te stellen of het product geschikt is voor het specifieke doel en de toepassingsmethode die de

gebruiker daarmee beoogt. Dit Veiligheidsinformatieblad heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en geldt niet voor gebruik dat niet staat omschreven of voor gebruik van het product in combinatie met andere stoffen en/of producten. Voorts is het de verplichting van de eindklant om het product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit Veiligheidsinformatieblad. Bovendien wordt dit veiligheidsinformatieblad verstrekt om informatie over gezondheid en veiligheid over te brengen. Indien u de geregistreerde importeur bent van dit product in de Europese Unie, bent u verantwoordelijk voor alle wettelijke vereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, productregistraties/notificaties, stof volume tracking en potentiële stofregistratie.

**Veiligheidsinformatiebladen voor 3M Belgium zijn terug te vinden op <http://www.3m.com/be>**



## Veiligheidsinformatieblad

Copyright, 2026, 3M Company. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de informatie volledig is gekopieerd zonder wijzigingen tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met 3M, en (2) de kopie noch het origineel wordt verkocht of anders openbaar gemaakt met de bedoeling om financieel gewin te realiseren.

**VIB-nummer:** 22-1877-4  
**Uitgiftedatum:** 23/06/2026

**Versienummer:** 13.01  
**Datum van vervanging:** 14/12/2023

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met de REACH-verordening (1907/2006), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878.

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

3M™ 55045 Superfast Plastic Adhesive (Part B)

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### - Geïdentificeerde gebruiken:

Gemotoriseerde voertuigen

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres:** 3M Belgium BV/SRL, Hermeslaan 7, B1831 Diegem  
**Telefoon:** +32 (0)2 722 51 11  
**E-mail:** CER-productstewardship@mmm.com  
**Website:** <http://www.3m.com/be>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 32 (0)2 722 54 23, of buiten de kantooruren + 32 (0)2 722 5111, of Belgisch Antigifcentrum + 32 (0)70 245 245

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### - CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

CLP classificatie voor dit materiaal werd opgesteld met de calculatiemethod, uitgezonderd waar test data beschikbaar waren of waar de fysische vorm de indeling beïnvloed. Classificaties gebaseerd op test data of fysische vorm werden hieronder genoteerd indien van toepassing.

##### Indeling:

Huidirritatie, gevarencategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315

Oogirritatie, gevarencategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319

Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 - Skin sens. 1; H317

Gevaar voor het aquatisch milieu (Chronisch), gevarencategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Voor de volledige tekst van H-zinnen, zie rubriek 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

- CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

### Signaalwoord:

WAARSCHUWING.

### Gevaarssymbolen:

GHS07 (Schadelijk) |

### Pictogrammen:



### Ingrediënten:

| Ingrediënt                 | Identificator(en) | EC No.    | Gewichtsprocent |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| m-Fenyleenbis(methylamine) | 1477-55-0         | 216-032-5 | < 3             |

### Gevarenaanduidingen:

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Veiligheidsaanbevelingen:

#### Preventie:

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| P280E | Beschermende handschoenen dragen. |
|-------|-----------------------------------|

#### Reactie:

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P333 + P313        | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                                                  |

Voor verpakkingen <= 125 ml mogen de volgende H- en P-zinnen worden gebruikt:

#### <= 125 ml H-zinnen

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### <= 125 ml P-zinnen

#### Preventie:

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| P280E | Beschermende handschoenen dragen. |
|-------|-----------------------------------|

#### Reactie:

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. |
|-------------|----------------------------------------------------|

18% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvan de acute toxiciteit bij inademing niet bekend is.  
Bevat 53% bestanddelen waarvan de aquatische toxiciteit niet bekend is.

### 2.3. Andere gevaren

Personen die vroeger reeds gevoelig waren aan amines kunnen een kruisgevoeligheidsreactie krijgen voor andere bepaalde amines.

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Ingrediënt                                       | Identificator(en)                                                        | %       | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | (CAS nr.) 9082-00-2                                                      | 40 - 70 | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                            |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | (CAS nr.) 25791-96-2<br>(EC-Nr.) 500-044-5                               | 10 - 30 | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                            |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | (CAS nr.) 102-60-3<br>(EC-Nr.) 203-041-4<br>(REACH-Nr.) 01-2119552434-41 | 10 - 30 | Oogirritatie, gevarencategorie 2, H319                                                                                                        |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | (CAS nr.) 1477-55-0<br>(EC-Nr.) 216-032-5                                | < 3     | EUH071<br>Acute tox. 4, H332<br>Acute tox. 4, H302<br>Huidcorr. 1B, H314<br>Oogschade 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquat. Chron. 3, H412 |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | (CAS nr.) 128-37-0<br>(EC-Nr.) 204-881-4                                 | < 0,5   | Aquaat. Chron. 1, H410,M=1<br>Aquat. Acuut 1, H400,M=1                                                                                        |

Gelieve rubriek 16 te raadplegen voor de volledige tekst van de H-zinnen die in deze rubriek genoemd worden

Gelieve rubrieken 8 en 12 van dit VIB te consulteren voor informatie betreffende blootstellingswaarden, PBT of zPzB-beoordeling.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Inademing:

Breng de persoon in frisse lucht. Bij onwel voelen een arts raadplegen

#### Aanraking met de huid:

Onmiddellijk wassen met zeep en water. Verwijder gecontamineerde kleren en was ze alvorens terug te gebruiken. Raadpleeg een arts wanneer de symptomen zich ontwikkelen.

#### Aanraking met de ogen:

Onmiddellijk spoelen met grote hoeveelheden water. Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudig is. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp.

**Na inslikken:**

Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

De belangrijkste symptomen en effecten op basis van de CLP-classificatie zijn onder andere:

Irritatie van de huid (plaatselijke roodheid, zwelling, jeuk en droogte). Allergische huidreactie (roodheid, zwelling, blaarvorming en jeuk). Ernstige irritatie van de ogen (aanzienlijke roodheid, zwelling, pijn, tranen, en verminderd gezichtsvermogen).

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Niet beschikbaar

## **5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**5.1. Blusmiddelen**

In geval van brand: Blussen met een droog chemisch blusmiddel

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen aanwezig in dit product.

**Gevaarlijke ontbindingsproducten of bijproducten**

**Stof**

koolstofmonoxide  
Koolstofdioxide  
Stikstofoxiden

**Conditie**

Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Draag volledig beschermende kledij, inclusief helm en autonoom, overdruk- of drukbeademingsapparaat, bunkerjas en broek, beschermingsbanden rond de armen, middel en benen, gezichtsmasker, en bescherming tegen blootgestelde plaatsen op het hoofd.

## **6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de resultaten van een blootstellingsevaluatie. Raadpleeg rubriek 8 voor aanbevelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de verwachte blootstelling als gevolg van een accidenteel vrijkomen de beschermende capaciteiten van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) genoemd in Rubriek 8 overschrijdt, of als deze niet bekend zijn, selecteer dan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die een passend beschermingsniveau bieden. Houd hierbij rekening met de fysische en chemische gevaren van het materiaal. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE ensembles) voor reacties in noodsituaties zijn het dragen van een bunkeruitrusting voor het vrijkomen van ontvlambaar materiaal; het dragen van chemische beschermende kleding als het gemorste materiaal corrosief, sensibiliserend of huidirriterend is of door de huid kan worden geabsorbeerd; of het aantrekken van een overdrukademhalingsstoestel voor chemicaliën met inhalatierisico. Raadpleeg rubrieken 2 en 11 van het veiligheidsinformatieblad voor informatie over fysieke gevaren en gevaren voor de gezondheid. Evacueren. De ruimte beluchten. Bij grote lekken of lekken in een besloten ruimte, zorgen voor mechanische ventilatie zodat de dampen kunnen

dispergeren of ontsnappen.

## **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Voorkom lozing in het milieu.

Bij grote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het rioleringsstelsel binnenvaart of in watermassa's loopt.

## **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Werk van de rand van het lek naar binnen, bedek met bentoniet, vermiculiet, of commercieel beschikbaar anorganisch absorberend materiaal. Meng in voldoende absorberend tot het droog lijkt. Vergeet niet dat het toevoegen van absorberend materiaal de fysische, gezondheids- of milieugevaren niet wegneemt. Het gemorste materiaal verzamelen. In gesloten houder opbergen. De resten verwijderen met een geschikt oplosmiddel uitgezocht door een bevoegd persoon. De ruimte ventileren met verse lucht. Lees en volg de veiligheidsinstructies op het label van het oplosmiddel en het veiligheidsblad. Houder goed afsluiten. Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

## **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 8 en Rubriek 13 voor verdere informatie.

# **7. HANTERING EN OPSLAG**

## **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Grondig wassen na gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Vermijd contact met oxiderende stoffen (vb. chloorine, chroomzuur, enz.)

## **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Verwijderd van zuren bewaren. Niet in de buurt van een oxidatiemiddel opslaan.

## **7.3. Specifiek eindgebruik**

Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

# **8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

## **8.1. Controleparameters**

### **Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:**

Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar voor dat betreffende component.

| <b>Ingrediënt</b>          | <b>Identificat<br/>r(en)</b> | <b>Agentschap</b> | <b>Type grenswaarde</b>                          | <b>Aanvullende<br/>opmerkingen</b> |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0                     | België OELs       | TGG(als damp en aerosol)(8h):2 mg/m <sup>3</sup> |                                    |
| m-Fenyleenbis(methylamine) | 1477-55-0                    | België OELs       | CEIL:0.1 mg/m <sup>3</sup>                       | Irrit. of acuut gif bestaat, HUID  |

België OELs : België: Exposure Limit Values.

TGG: tijdgewogen gemiddelde

STEL: Short Term Exposure Limit  
CEIL: Ceiling

**Aanbevolen monitoringprocedures** Informatie over aanbevolen monitoringprocedures kan verkregen worden bij het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC).

## **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

### **8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Gebruik een algemene verdunningsventilatie en / of plaatselijke afzuiging om de luchtconcentratie onder de relevante blootstellingslimieten te houden en/of de controle te bewaren over stof / rook / gas / nevel / damp of spuitnevel. Indien ventilatie onvoldoende is, gebruik ademhalingsbescherming.

### **8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**

#### **Bescherming voor de ogen/voor het gezicht:**

Selecteer en gebruik oog-, gezichtsbescherming op basis van de resultaten van een blootstellingsanalyse. De volgende typen oog-, gezichtsbescherming worden aanbevolen:

Veiligheidsbril met zijkappen

Ruimzichtbril met indirecte ventilatie.

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 16321

#### **Huid-/handbescherming:**

Om contact met de huid te voorkomen dient u handschoenen en/of beschermende kleding te selecteren die goedgekeurd zijn volgens lokale eisen en zijn gekozen op basis van de resultaten van de blootstellingsanalyse. De selectie dient te worden gebaseerd op gebruiksfactoren zoals blootstellingsniveaus, concentratie van de stof of het mengsel, de frequentie en de duur van gebruik, fysieke uitdagingen zoals extreme temperaturen, en andere voorwaarden. Neem contact op met uw handschoen en/of beschermende kledingfabrikant voor selectie van passende handschoenen/beschermende kleding:

Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken, gemaakt van volgende materialen:

| <b>Materiaal</b>  | <b>Dikte (mm)</b> | <b>Doorbraaktijd</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| Natuurlijk rubber | 0.5               | < 1 uur              |
| Butylrubber       | 0.5               | =>8 uur              |
| Neopreen          | 0.5               | =>8 uur              |

De gepresenteerde data over de handschoenen is gebaseerd op het belangrijkste ingrediënt in relatie tot de dermale toxiciteit en de condities die van toepassing waren tijdens het uitvoeren van de tests. De doorbraaktijd kan wijzigen wanneer de handschoen wordt blootgesteld aan andere condities die meer (of minder) van de handschoen vergen.

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik handschoenen die getest zijn volgens EN 374

Als dit product wordt gebruikt op een manier die een hoger blootstellingsrisico met zich meebrengt (bijv. spuiten, hoog spatrisico, enz.), kan het gebruik van een beschermende schort noodzakelijk zijn. Zie aanbevolen handschoenmaterialen voor het bepalen van het juiste materiaal voor de schort. Als handschoenmateriaal niet beschikbaar is als schort, is polymeerlaminaat een geschikte optie.

#### **Ademhalingsbescherming:**

Een blootstellingsbeoordeling kan nodig zijn om te beslissen of een masker nodig is. Als een masker nodig is, gebruik deze dan als deel van een volledig ademhalingsbeschermingsprogramma. Op basis van de resultaten van de evaluatie van de blootstelling, selecteer een van volgende gasmaskerstypes om blootstelling door inhalatie te verminderen:

Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker geschikt voor organische dampen en partikels

Voor vragen omtrent de geschiktheid voor een specifiek gebruik, raadpleeg uw leverancier van het masker.

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik een ademhalingsbeschermingsmasker dat voldoet aan EN 140 of EN 136: filter types A & P

## **9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                   | Vloeistof                                                     |
| <b>Specifieke fysische vorm:</b>           | Gel                                                           |
| <b>Kleur</b>                               | Kleurloos                                                     |
| <b>Geur</b>                                | Licht ammoniaktaal                                            |
| <b>Geurdrempel</b>                         | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                              |
| <b>Smeltpunt/vriespunt</b>                 | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                              |
| <b>Kookpunt/kooktraject</b>                | >=204,4 graden C                                              |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                     | Niet van toepassing                                           |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (LEL)</b>       | <i>Niet van toepassing</i>                                    |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (UEL)</b>       | <i>Niet van toepassing</i>                                    |
| <b>Vlampunt</b>                            | >=143,3 graden C [ <i>Testmethode: Tagliabue Closed Cup</i> ] |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur</b>          | <i>Niet van toepassing</i>                                    |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>               | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                              |
| <b>pH</b>                                  | <i>stof/mengsel is niet oplosbaar (in water)</i>              |
| <b>Kinematische viscositeit</b>            | 1.569 mm <sup>2</sup> /sec                                    |
| <b>Wateroplosbaarheid</b>                  | Verwaarloosbaar                                               |
| <b>Niet-water Oplosbaarheid</b>            | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                              |
| <b>Partitiecoëfficiënt n-Octanol/water</b> | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                              |
| <b>Dampspanning</b>                        | <i>Niet van toepassing</i>                                    |
| <b>Dichtheid</b>                           | 1,02 g/ml                                                     |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                 | 1,02 [ <i>Ref Std: WATER=1</i> ]                              |
| <b>Relatieve Dampdichtheid</b>             | >=1 [ <i>Ref Std: LUCHT=1</i> ]                               |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                   | <i>Niet van toepassing</i>                                    |

### **9.2. Overige informatie**

#### **9.2.2 Andere veiligheidskenmerken**

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>EU Vluchtige Organische Stoffen (VOS)</b> | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                      |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                   | <=1 [ <i>Ref Std: WATER=1</i> ]                       |
| <b>Moleculair gewicht</b>                    | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>                      |
| <b>Vluchtigheidspercentage</b>               | <=1 Gewichtsprocent [ <i>Testmethode: Schatting</i> ] |

## **10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

### **10.1. Reactiviteit**

Dit materiaal kan reageren met bepaalde stoffen onder sommige omstandigheden - zie ook de andere titels in deze rubriek.

### **10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel.

### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen materialen bekend

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Sterke zuren

Sterk oxiderende stoffen

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Stof****Conditie**

Geen materialen bekend

Zie rubriek 5.2 voor gevaarlijke ontbindingsproducten bij verbranding

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Het is mogelijk dat de onderstaande informatie niet in overeenstemming is met de EU-materiaalclassificatie in rubriek 2 en/of de indelingen van de ingrediënten in rubriek 3, indien een bevoegde autoriteit specifieke indelingen van de ingrediënten voorschrijft. Bovendien zijn de verklaringen en gegevens in rubriek 11 gebaseerd op de GHS-berekeningsregels van de VN en zijn de classificaties afgeleid van interne gevarenbepoortelingen.

**11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Tekenen en symptomen van blootstelling:**

Op basis van testresultaten en/of informatie betreffende de componenten wordt geconcludeerd dat het materiaal onderstaande gezondheidseffecten kan veroorzaken.

**Inademing:**

Irritatie van de ademhalingswegen. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn.

**Aanraking met de huid:**

Huidirritatie: Symptomen kunnen zijn: lokale roodheid, gezwel, jeuk, droogheid van de huid, kloofvorming, blaarvorming en pijn. Contactallergie; symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling, blaarvorming en jeuk.

**Aanraking met de ogen:**

Ernstige oogirritatie; Symptomen kunnen omvatten: roodheid, zwelling, pijn, tranende ogen, vertroebeling van de cornea, zichtvermindering en mogelijk irreversibele zichtvermindering.

**Inslikken:**

Irritatie van de maag-darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maag, misselijkheid, overgeven en diarree.

**Aanvullende informatie:**

Personen die eerder overgevoelig bleken voor amines, kunnen een reactieve overgevoeligheid ontwikkelen naar bepaalde andere amines.

**Toxicologische gegevens**

Als een component wordt weergegeven in rubriek 3 maar niet wordt weergegeven in onderstaande tabel zijn er ofwel geen gegevens beschikbaar ofwel zijn de gegevens niet voldoende voor indeling.

**Acute toxiciteit**

| Naam                   | Route   | Soort | Waarde                                                        |
|------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Product zoals verkocht | Dermaal |       | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg |

|                                                  |                                |                            |                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Product zoals verkocht                           | Inademing - Stof/Mist(4 h)     |                            | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >12,5 mg/l   |
| Product zoals verkocht                           | Inslikken:                     |                            | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg |
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | Dermaal                        | Gelijkaardige verbindingen | LD50 > 2.000 mg.kg                                            |
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Gelijkaardige verbindingen | LC50 > 3,2 mg/l                                               |
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | Inslikken:                     | Gelijkaardige verbindingen | LD50 > 5.000 mg.kg                                            |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | Dermaal                        | Rat                        | LD50 > 2.000 mg.kg                                            |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat                        | LC50 > 50 mg/l                                                |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 4.600 mg.kg                                              |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Dermaal                        | Rat                        | LD50 > 2.000 mg.kg                                            |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 2.890 mg.kg                                              |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Dermaal                        | Konijn                     | LD50 > 2.000 mg.kg                                            |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat                        | LC50 1,2 mg/l                                                 |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 980 mg.kg                                                |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Dermaal                        | Rat                        | LD50 > 2.000 mg.kg                                            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 2.930 mg.kg                                            |

ATE = Acute toxiciteits schatting

**Huidcorrosie/huidirritatie**

| Naam                                             | Soort                      | Waarde                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | Gelijkaardige verbindingen | Minimale irritatie          |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Rat                        | Bijtend                     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Menselijk en dierlijk      | Minimale irritatie          |

**Ernstig oogletsel / oogirritatie**

| Naam                                             | Soort                      | Waarde             |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | Gelijkaardige verbindingen | Licht irriterend   |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | Konijn                     | Licht irriterend   |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Konijn                     | Ernstig irriterend |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Konijn                     | Bijtend            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Konijn                     | Licht irriterend   |

**Huidsensibilisatie**

| Naam                                          | Soort         | Waarde         |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether | Gelijkaardige | Niet ingedeeld |

|                                                  | verbinding |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | cavia      | Niet ingedeeld  |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | cavia      | Sensibiliserend |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Mens       | Niet ingedeeld  |

### Sensibilisatie van de luchtwegen

Voor het component/onderdeel zijn ofwel geen gegevens beschikbaar of de gegevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen.

### Mutageniteit in geslachtscellen

| Naam                                             | Route    | Waarde        |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | In Vitro | Niet mutageen |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | In Vitro | Niet mutageen |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | In Vitro | Niet mutageen |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | In vivo  | Niet mutageen |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | In Vitro | Niet mutageen |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | In vivo  | Niet mutageen |

### Carcinogeniteit

| Naam                       | Route      | Soort                     | Waarde                                                                          |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Inslikken: | Verschillende diersoorten | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |

### Voortplantingstoxiciteit

#### Effecten op voortplanting en/of ontwikkeling

| Naam                                             | Route      | Waarde                                      | Soort | Testresultaat         | Blootstellingsduur   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | voortijdige lactatie |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | 30 dagen             |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat   | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | voortijdige lactatie |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat   | NOAEL 450 mg/kg/dag   | voortijdige lactatie |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat   | NOAEL 450 mg/kg/dag   | 48 dagen             |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat   | NOAEL 450 mg/kg/dag   | voortijdige lactatie |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat   | NOAEL 500 mg/kg/dag   | 2 generatie          |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat   | NOAEL 500 mg/kg/dag   | 2 generatie          |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat   | NOAEL 100 mg/kg/dag   | 2 generatie          |

### Doelorga(a)n(en)

#### Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - eenmalige blootstelling

| Naam | Route | Doelorga(a)n(en) | Waarde | Soort | Testresultaat | Blootstellings |
|------|-------|------------------|--------|-------|---------------|----------------|
|------|-------|------------------|--------|-------|---------------|----------------|

|                                                  |           |                                   |                                                                                 |                                 |                         | <b>duur</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. | Gelijkaardige gezondheidsgevaar | NOAEL Positief          |             |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                    | Gelijkaardige gezondheidsgevaar | NOAEL Niet beschikbaar. |             |

**Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - herhaalde blootstelling**

| <b>Naam</b>                                      | <b>Route</b> | <b>Doelorga(n)(en)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Waarde</b>                                                                   | <b>Soort</b> | <b>Testresultaat</b>  | <b>Blootstelling sduur</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken:   | zenuwstelsel                                                                                                                                                                                                          | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. | Rat          | NOAEL 300 mg/kg/dag   | 30 dagen                   |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | Inslikken:   | hart   huid   endocrien systeem   maag-darmstelsel   Botten, tanden, nagels en/of har   Bloedcelproductiesysteem   lever   immuunsysteem   spieren   ogen   nier en/of blaas   ademhalingssysteem   Vasculair systeem | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 1.000 mg/kg/dag | 30 dagen                   |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inademing    | ademhalingssysteem                                                                                                                                                                                                    | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 0,005 mg/l      | 13 weken                   |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inademing    | hart   huid   endocrien systeem   maag-darmstelsel   Botten, tanden, nagels en/of har   Bloedcelproductiesysteem   lever   immuunsysteem   spieren   zenuwstelsel   ogen   nier en/of blaas   Vasculair systeem       | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 0,03 mg/l       | 13 weken                   |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken:   | endocrien systeem   Bloedcelproductiesysteem                                                                                                                                                                          | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 600 mg/kg/dag   | 28 dagen                   |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken:   | maag-darmstelsel                                                                                                                                                                                                      | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 150 mg/kg/dag   | 28 dagen                   |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | Inslikken:   | hart   lever   immuunsysteem   nier en/of blaas                                                                                                                                                                       | Niet ingedeeld                                                                  | Rat          | NOAEL 600 mg/kg/dag   | 28 dagen                   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | Inslikken:   | lever                                                                                                                                                                                                                 | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie                   | Rat          | NOAEL 250 mg/kg/dag   | 28 dagen                   |

|                            |            |                   |                   |      |                       |             |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------|
|                            |            |                   | op te beoordelen. |      |                       |             |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Inslikken: | nier en/of blaas  | Niet ingedeeld    | Rat  | NOAEL 500 mg/kg/dag   | 2 generatie |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Inslikken: | bloed             | Niet ingedeeld    | Rat  | LOAEL 420 mg/kg/dag   | 40 dagen    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Inslikken: | endocrien systeem | Niet ingedeeld    | Rat  | NOAEL 25 mg/kg/dag    | 2 generatie |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Inslikken: | hart              | Niet ingedeeld    | Muis | NOAEL 3.480 mg/kg/dag | 10 weken    |

### Aspiratiegevaar

Voor het component/onderdeel zijn ofwel geen gegevens beschikbaar of de gegevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen.

Voor aanvullende toxicologische informatie betreffende dit materiaal en/of de bestanddelen graag contact opnemen met leverancier via de contactgegevens beschreven in paragraaf 1.3. van dit VIB.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor de menselijke gezondheid worden beschouwd.

## Rubriek 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indeling in rubriek 2 en/of van andere ingrediëntindelingen in rubriek 3 wanneer een specifiek ingrediëntclassificatie werd vastgelegd door een bevoegde overheid. Hiernaast zijn de statements en gegevens zoals aanwezig in rubriek 12 gebaseerd op de UN GHS-indelingsregels en de indelingen zoals afgeleid uit 3M's beoordelingen.

### 12.1. Toxiciteit

Geen testgegevens beschikbaar voor product.

| Materiaal                                         | Identificator(e)n) | Organisme        | Type                                               | Blootstelling | Eindpunt test | Testresultaat |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether     | 9082-00-2          | N/A              | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A           | N/A           | N/A           |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapr opaan-2-ol | 102-60-3           | Groenalg         | Analoge component                                  | 72 uren       | ErC50         | >100 mg/l     |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapr opaan-2-ol | 102-60-3           | Watervlo         | Analoge component                                  | 48 uren       | EC50          | >500 mg/l     |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapr opaan-2-ol | 102-60-3           | Geactiveerd slib | Experimenteel                                      | 30 minuten    | EC50          | >1.000 mg/l   |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapr opaan-2-ol | 102-60-3           | Dikkop Elrits    | Experimenteel                                      | 96 uren       | LC50          | >1.000 mg/l   |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapr opaan-2-ol | 102-60-3           | Groenalg         | Analoge component                                  | 72 uren       | ErC10         | 16,1 mg/l     |
| Polypropyleen glycol glycerol triether            | 25791-96-2         | Goudwinde        | Experimenteel                                      | 96 uren       | LC50          | >1.000 mg/l   |
| Polypropyleen glycol glycerol triether            | 25791-96-2         | Groenalg         | Experimenteel                                      | 72 uren       | ErC50         | >100 mg/l     |

|                                        |            |                  |               |            |                                                                      |              |
|----------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Polypropyleen glycol glycerol triether | 25791-96-2 | Watervlo         | Experimenteel | 48 uren    | EC50                                                                 | >100 mg/l    |
| Polypropyleen glycol glycerol triether | 25791-96-2 | Groenalg         | Experimenteel | 72 uren    | NOEC                                                                 | >100 mg/l    |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Geactiveerd slib | Experimenteel | 30 minuten | EC50                                                                 | >1.000 mg/l  |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Bacteriën        | Experimenteel | 16 uren    | EC10                                                                 | 24 mg/l      |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Groenalg         | Experimenteel | 72 uren    | ErC50                                                                | 28 mg/l      |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Medaka           | Experimenteel | 96 uren    | LC50                                                                 | 87,6 mg/l    |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Watervlo         | Experimenteel | 48 uren    | EC50                                                                 | 15,2 mg/l    |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Groenalg         | Experimenteel | 72 uren    | NOEC                                                                 | 9,8 mg/l     |
| m-Fenyleenbis(methylamine)             | 1477-55-0  | Watervlo         | Experimenteel | 21 dagen   | NOEC                                                                 | 4,7 mg/l     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Geactiveerd slib | Experimenteel | 3 uren     | EC50                                                                 | >10.000 mg/l |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Groenalg         | Experimenteel | 72 uren    | EC50                                                                 | >0,4 mg/l    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Watervlo         | Experimenteel | 48 uren    | EC50                                                                 | 0,48 mg/l    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Zebravis         | Experimenteel | 96 uren    | Geen observatie van toxiciteit aan de limiet van water oplosbaarheid | >100 mg/l    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Groenalg         | Experimenteel | 72 uren    | EC10                                                                 | 0,4 mg/l     |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Medaka           | Experimenteel | 42 dagen   | NOEC                                                                 | 0,053 mg/l   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol             | 128-37-0   | Watervlo         | Experimenteel | 21 dagen   | NOEC                                                                 | 0,023 mg/l   |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Materiaal                                          | Identificator (en) | Testvorm                                                | Duur     | Type studie                       | Testresultaat                   | Protocol                             |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether      | 9082-00-2          | Gemodelleerd Biologisch afbreekbaar                     | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 20 %BOD/ThOD                    | Catalogic™                           |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilolotetrapropaan-2-ol | 102-60-3           | Experimenteel Biologisch afbreekbaar                    | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 1 %BOD/ThOD                     | OECD 301C - MITI (I)                 |
| Polypropyleen glycol glycerol triether             | 25791-96-2         | Experimenteel Biologisch afbreekbaar                    | 28 dagen | Kooldioxideontwikkeling           | 38 %CO2 evolutie/THCO2 evolutie | CO2 Sturm test / OECD 301B           |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                         | 1477-55-0          | Experimenteel Biologisch afbreekbaar                    | 28 dagen | Kooldioxideontwikkeling           | 49 %CO2 evolutie/THCO2 evolutie | CO2 Sturm test / OECD 301B           |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                         | 1477-55-0          | Experimenteel Aquatisch inherent biologisch afbreekbaar | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 22 %BOD/ThOD                    | OECD 302C - Gemodificeerde MITI (II) |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                         | 128-37-0           | Geen of onvoldoende data beschikbaar                    | N/A      | N/A                               | N/A                             | N/A                                  |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Materiaal                                        | Identificator(en) | Testvorm                       | Duur     | Type studie                                      | Testresultaat | Protocol                       |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | 9082-00-2         | Gemodelleerd Bioconcentratie   |          | Bioaccumulatiefactor                             | 2             | Catalogic™                     |
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether    | 9082-00-2         | Gemodelleerd Bioconcentratie   |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H <sub>2</sub> O | -2.6          | Episuite™                      |
| 1,1',1'',1'''-Ethyleendinitrilotetrapropaan-2-ol | 102-60-3          | Experimenteel Bioconcentratie  |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H <sub>2</sub> O | 0.27          | OECD 107 log Kow shke flsk mtd |
| Polypropyleen glycol glycerol triether           | 25791-96-2        | Experimenteel BCF - Vis        | 42 dagen | Bioaccumulatiefactor                             | ≤7            |                                |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | 1477-55-0         | Experimenteel BCF - Vis        | 42 dagen | Bioaccumulatiefactor                             | <2.7          | OECD305-Bioconcentratie        |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                       | 1477-55-0         | geëxtrapoleerd Bioconcentratie |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H <sub>2</sub> O | 0.18          | OECD 107 log Kow shke flsk mtd |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                       | 128-37-0          | Experimenteel BCF - Vis        | 56 dagen | Bioaccumulatiefactor                             | 1277          | OECD305-Bioconcentratie        |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| Materiaal                                     | Identificator(en) | Testvorm                         | Type studie | Testresultaat | Protocol             |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Glycerol poly(oxyethyleen, oxypropyleen)ether | 9082-00-2         | Gemodelleerd Mobiliteit in bodem | Koc         | 13 l/kg       | Episuite™            |
| m-Fenyleenbis(methylamine)                    | 1477-55-0         | Gemodelleerd Mobiliteit in bodem | Koc         | <1 l/kg       | ACD/Labs ChemSketch™ |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor het milieu zijn beoordeeld.

### 12.7. Andere schadelijke gevolgen

Geen informatie beschikbaar.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Disponeer het uitgeharde (of gepolymeriseerde) materiaal in een daarvoor toegelaten industriële afvalinstallatie. Als alternatief voor verwijdering: verbrand het onbehandelde product in een daarvoor toegelaten verbrandingsinstallatie. Voor een correcte vernietiging kan het nodig zijn extra brandstof te gebruiken tijdens het verbrandingsproces. Lege drums/barrels/containers gebruikt voor het transporteren en behandelen van gevaarlijke chemicaliën (chemische stoffen / mengsels geclassificeerd als gevaarlijk volgens de beschikbare wetgeving) zullen als gevaarlijk afval beschouwd worden alsook zo opgeslagen, behandeld en verwijderd tenzij anders gespecificeerd door de geldende afvalwetgeving. Raadpleeg de respectievelijke wetgevende autoriteiten om de beschikbare behandeling en verwijderingsinstallaties te bepalen.

De codering van een afvalstroom is gebaseerd op de toepassing van het product door de gebruiker. Aangezien dit buiten het beheersingsveld van 3M plaatsvindt, worden er geen afvalcodes verstrekt na gebruik. Raadpleeg de Europese Afvalcatalogus

(2000/532/EC) om de correcte afvalcode vast te stellen voor uw afvalstroom. Neem nationale en/of lokale wetgeving in acht en maak altijd gebruik van een gecertificeerde afvalverwerker.

**EURAL (product zoals verkocht):**

08.04.09\* Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.  
20.01.27\* Verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet gevaarlijk voor transport.

|                                                                              | Vervoer over de weg<br>(ADR)                                    | Luchtvervoer (IATA)                                             | Vervoer over zee (IMDG)                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                           | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.2 Juiste ladingsnaam overeenkomstige de modelreglementen van de VN</b> | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                        | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                                 | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                    | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                          | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>               | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Controletemperatuur</b>                                                   | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Noodtemperatuur</b>                                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>ADR-classificatiecode</b>                                                 | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>IMDG-segregatiecode</b>                                                   | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |

Gelieve contact op te nemen met het adres of telefoonnummer vermeld op de eerste pagina van het VIB voor aanvullende informatie over transport/verzending van het materiaal per spoor (RID) of over de binnenwateren (ADN).

## 15. REGELGEVING

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor deze stof of dit mengsel****Carcinogeniteit**

| <u>Ingrediënt</u>          | <u>Identificatie(en)</u> | <u>Indeling</u>             | <u>Regeling</u>                                |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0                 | Gr.3: niet classificeerbaar | Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek |

**Algemene inventaris status**

Voor meer informatie contact opnemen met 3M. The componenten van dit materiaal voldoen aan de voorzieningen van de Korea Chemical Control Act. Bepaalde beperkingen zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopdivisie. De componenten van dit materiaal zijn conform de bepalingen volgens "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. De componenten van dit materiaal zijn conform volgende vereisten: Philippines RA 6869. Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. De componenten van dit product zijn conform de nieuwe CEPA-notificatievereisten voor chemische stoffen. De componenten van dit product zijn in overeenstemming met de chemische notificatievereisten van TSCA. Alle vereiste componenten van dit product staan vermeld in de actieve rubriek van het TSCA register.

**RICHTLIJN 2012/18/EU**

Seveso gevarencategorieën, bijlage 1, deel 1  
Geen

Seveso genoemde gevaarlijke stoffen, bijlage 1, deel 2  
Geen

**Verordening (EU) nr. 649/2012**

Geen chemicaliën vermeld

**15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Chemische veiligheidsbeoordelingen voor de erin voorkomende stoffen kunnen uitgevoerd zijn door de registranten van de stoffen in overeenstemming met Verordening (EC) No 1907/2006, zoals gewijzigd.

**Rubriek 16: Overige informatie****Lijst van relevante H-zinnen:**

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstige oogletsel.                                            |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

**Revisie-informatie:**

EU Rubriek 14 - Tabelgegevens - Informatie toegevoegd.  
EU Rubriek 14 - Tabelkoppen - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 1: Adres - Informatie aangepast.  
Rubriek 1: E-mailadres - Informatie aangepast.  
Rubriek 1: Productnaam - Informatie aangepast.  
Label: Grafisch - Informatie aangepast.  
Rubriek 3: Tabel samenstelling en informatie over de bestanddelen - Informatie aangepast.  
Rubriek 6: Accidenteel vrijkomen - persoon (Informatie) - Informatie aangepast.  
Rubriek 7: Conditie voor veilige stockage - Informatie aangepast.  
Rubriek 08: Persoonlijke bescherming - Verklaring schort - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 8: Persoonlijke bescherming - Huid/Lichaam (Informatie) - Informatie verwijderd.  
Rubriek 8: Huidbescherming - beschermingskledij (informatie) - Informatie verwijderd.  
Rubriek 9: Ontvlambaarheid (vaste stof, gas) (informatie) - Informatie verwijderd.  
Rubriek 9: Ontvlambaarheid informatie - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 09: Deeltjeskenmerken N/A - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 9: waarde dampspanning - Informatie toegevoegd.  
Rubriek 9: waarde dampspanning - Informatie verwijderd.  
Rubriek 11: Tabel toxiciteit voor de voortplanting - Informatie aangepast.  
Rubriek 11: Tabel doelorganen - herhaalde blootstelling - Informatie aangepast.  
Rubriek 11: Tabel doelorganen - eenmalige blootstelling - Informatie aangepast.  
Rubriek 12: Componentecotoxiciteit (informatie) - Informatie aangepast.  
Rubriek 12: Persistentie en afbreekbaarheid (informatie) - Informatie aangepast.  
Rubriek 12: Potentiële bioaccumulativiteit (informatie) - Informatie aangepast.  
Rubriek 14 Classificatiecode - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Classificatiecode - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Controletemperatuur - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Controletemperatuur - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Noodtemperatuur - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Noodtemperatuur - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Gevarenklasse + Subrisico - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Gevarenklasse + Subrisico - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Andere gevaarlijke goederen - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Andere gevaarlijke goederen - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 - Verpakkingsgroep - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 - Verpakkingsgroep - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Juiste ladingsnaam - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Regelgeving - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Segregatiecode - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Segregatiecode - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Bijzondere bepalingen - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Bijzondere bepalingen - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Vervoer in bulk - Reguleringsgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten - Hoofdrubriek - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 VN-nummer kolomgegevens - Informatie verwijderd.  
Rubriek 14 VN-nummer - Informatie verwijderd.  
Tabel met H-codes en H-zinnen voor alle componenten van het materiaal. - Informatie aangepast.

**DISCLAIMER:** Dit Veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en de hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling van het document bekend is aan leverancier. Het Veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten specifieke eigenschappen bezitten of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichting van de gebruiker om vast te stellen of het product geschikt is voor het specifieke doel en de toepassingsmethode die de gebruiker daarmee beoogt. Dit Veiligheidsinformatieblad heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en geldt niet voor gebruik dat niet staat omschreven of voor gebruik van het product in combinatie met andere stoffen en/of producten. Voorts is het de verplichting van de eindklant om het product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en

reglementen in acht te nemen. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit Veiligheidsinformatieblad. Bovendien wordt dit veiligheidsinformatieblad verstrekt om informatie over gezondheid en veiligheid over te brengen. Indien u de geregistreerde importeur bent van dit product in de Europese Unie, bent u verantwoordelijk voor alle wettelijke vereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, productregistraties/notificaties, stof volume tracking en potentiële stofregistratie.

**Veiligheidsinformatiebladen voor 3M Belgium zijn terug te vinden op <http://www.3m.com/be>**