



## 安全資料表

版權所有，2025， 3M公司。版權所有。 於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號： 28-1029-9 版次： 2.00  
製表日期： 2025/12/05 前版日期： 2022/09/25

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

### 識別

#### 1.1. 化學品名稱

3M™ EZ Sand Multi-Purpose Repair Material PNs 05887 35887, 55887

#### 產品識別號碼

LB-K100-0909-2	41-0003-6760-1	41-0003-7957-2	41-0003-7997-8	41-3701-2132-3
60-4550-5209-6	60-4550-5482-9	60-9801-0922-1	HB-0044-0427-1	JS-4000-0082-9
JS-4000-0091-0				

#### 1.2. 建議用途及限制使用

##### 推薦用途

汽車

#### 1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

地址： 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼： (02) 2785-9338

網址： [www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)

#### 1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

本產品是一個由多個獨立包裝的成分組成的工具包或多產品。包括每個組件的安全資料表。請不要分離組件材料安全資料表封面頁。 適用於本產品所有成分的安全資料表文件編號：

28-6974-1, 28-6979-0

### 運輸資料

#### 14.1. 國際法規

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

**版本資料：**

第1節：產品識別號碼 資料已修改.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) [www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)



## 安全資料表

版權所有，2025， 3M公司。版權所有。 於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1)除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號： 28-6974-1 版次： 2.00  
製表日期： 2025/12/05 前版日期： 2020/10/05

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

### 一 化學品與廠商資料

#### 1.1. 化學品名稱

3M™ EZ Sand Multi-Purpose Repair Material PNs 05887, 35887, 55887 - Accelerator (Part A)

其他名稱：無

#### 產品識別號碼

LB-K100-0135-8      LB-K100-0781-7      LB-K100-0901-7      LB-K100-1246-3

#### 1.2. 建議用途及限制使用

##### 推薦用途

汽車，雙液型環氧樹脂膠黏劑的A部分，用於柔性部件維修

#### 1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱： 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
地址： 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
聯繫電話號碼： (02) 2785-9338  
網址： www.3m.com.tw

#### 1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600  
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

### 二 危害辨識資料

#### 2.1. 化學品危害分類

急毒性物質(吞食):第5級  
腐蝕/刺激皮膚物質: 第2級  
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 第1級  
皮膚過敏物質:第1級  
致癌物質:第1A級

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：第1級

水環境之危害物質（急毒性）：第3級

水環境之危害物質（慢毒性）：第3級

## 2.2. 標示內容

警 示 語

危險

### 象徵符號

腐蝕 驚 嘴 健康危害

### 危害圖示



### 危害警告訊息

H303	吞食可能有害(口服)
H315	造成皮膚刺激
H318	造成嚴重眼睛損傷
H317	可能造成皮膚過敏
H350	可能致癌

H372 長期或反復接觸會對器官造成損害：呼吸系統。

H412 對水生生物有害並具有長期持續影響

### 危害防範措施

#### 一般：

P101 若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得的地方  
P102 勿讓小孩接觸

#### 預防：

P201 使用前取得說明。  
P260 不要吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。  
P280I 戴上防護手套、護目鏡、面罩，如有需要，也應配戴呼吸防護裝置（請參閱 SDS 第 8 部分）。

#### 回應：

P302 + P352 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。  
P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出，請取出隱形眼鏡。  
P310 立即呼救毒物諮詢中心或送醫  
P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

#### 儲存：

P405 加鎖存放。

**廢棄物處理：**

P501

內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

**2.3. 其他危害**

未知

**三 成分辨識資料**

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， <i>α</i> -羥基-羥基-，醚與2,2- 雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4: 1)，2-羥基-3-巯基丙基醚	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropyl ether	72244-98-5 40 - 70
滑石	Talc	14807-96-6 10 - 30
氧化玻璃	Oxide Glass Chemicals	65997-17-3 3 - 7
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	Tris(2,4,6-Dimethylaminomonomethyl)Phenol	90-72-2 < 5
石英矽	Quartz Silica	14808-60-7 < 0.2

其他成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
石灰石	Limestone	1317-65-3 7 - 13
二氧化鈦	Titanium Dioxide	13463-67-7 < 1

\*根據CNS 15030其他成分表中成分為：1) 不屬於危害成分，或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

**四 急救措施****4.1. 不同暴露途徑之急救方法****吸入：**

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

**皮膚接觸：**

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

#### **眼睛接觸：**

立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。立即就醫。

#### **食入：**

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

### **4.2. 最重要症狀及危害效應**

皮膚過敏反應（發紅，腫脹，起泡和瘙癢）。嚴重損害眼睛（角膜混濁、劇烈疼痛、流淚、潰瘍、嚴重視力受損或失明）長時間或重複暴露對標的器官產生的影響，請詳見第11節

#### **4.3. 對急救人員之防護**

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

#### **4.4. 對醫師之提示**

不適用

## **五 滅火措施**

#### **5.1. 適用滅火劑**

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

#### **5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害**

此產品無固有特性

#### **危害的分解物或副產品**

##### **物質**

一氧化碳  
二氧化碳  
氧化氮  
二氧化硫  
有毒蒸氣、氣體、微粒

##### **條件**

在燃燒過程中  
在燃燒過程中  
在燃燒過程中  
在燃燒過程中  
在燃燒過程中

#### **5.3. 特殊滅火程序**

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

#### **5.4. 消防人員之特殊防護設備**

無可用資訊

## **六 洩漏處理方法**

#### **6.1. 個人應注意事項**

撤離現場 保持空氣通風。針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。根據暴露評估結果使用個人防護裝備。請參閱第 8 節以了解 PPE 建議。如果意外釋放導致的預期暴露超出第 8 節中列出的 PPE 的防護能力，或未知，請選擇提供適當防護等級的 PPE。這樣做時請考慮材料的物理和化學危害。用於緊急應變的個人防護裝備的例子包括穿戴掩護裝備以釋放易燃材料；如果洩漏物質具有腐蝕性、致敏性、顯著

的皮膚刺激性或可透過皮膚吸收，則穿著化學防護衣；或配戴正壓供氣呼吸器以防止吸入有危險的化學物質。有關身體和健康危害的信息，請參閱 SDS 第 2 節和第 11 節。

## 6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

## 6.3. 清理方法

請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物，將該區域通以新鮮空氣；按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

# 七 安全處置與儲存方法

## 7.1. 處置

勿讓小孩接觸 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 不要吸入粉塵/煙霧/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

## 7.2. 儲存

保持容器密閉。 遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存 遠離氧化劑存放

# 八 暴露預防措施

## 8.1. 控制參數

### 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
二氧化鈦	13463-67-7	ACGIH	TWA(可呼吸奈米微粒粉塵):0.2 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(可呼吸微粒粉塵):2.5 mg/m <sup>3</sup>	A3：確認的動物致癌物。
二氧化鈦	13463-67-7	台灣 OELs	TWA (8小時) : 10mg / m <sup>3</sup> ; STEL (15分鐘) : 15mg / m <sup>3</sup>	
滑石	14807-96-6	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(可吸入部分): 2 毫克/立方米	A4：不歸類為人類致癌物
滑石	14807-96-6	台灣 OELs	TWA (8小時) : 2mg / m <sup>3</sup> ; STEL (15分鐘) : 4mg / m <sup>3</sup>	
結晶二氧化矽	14808-60-7	台灣 OELs	時間加權平均值(以可吸入粉塵計)(8 小時) : 0.1 毫克/立方米；短期暴露限值(以可吸入粉塵計)(15 分鐘) : 0.3 毫克/立方米	
結晶二氧化矽，可吸入部分	14808-60-7	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(可吸入部分) : 0.025毫克/立方	A2：可疑的人類致癌物。

氧化玻璃	65997-17-3	製造商判定	米
			TWA (非纖維，可吸入部分) (8小時) : 3 mg / m <sup>3</sup> ; TWA (非纖維，可吸入部分) (8 小時) : 10 mg / m <sup>3</sup>

ACGIH : 美國政府工業衛生協會

AIHA : 美國工業衛生協會

CMRG : 化學品生產商建議指南

台灣 OELs : 台灣。 OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度) : 時間加權平均

短時間時量平均容許濃度 : 短時間暴露限值

ppm : 百萬分之一

mg/m<sup>3</sup> : 每立方米毫克數

CEIL : 最高容許量

## 生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

## 8.2. 暴露控制

### 8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。 針對切割、研磨、打磨或加工提供適當的局部排氣通風設備

### 8.2.2. 個人防護設備(PPE)

#### 眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：

全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

#### 皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。 附記：丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套，以提高靈活性。

建議使用以下材料製成的手套： 聚合物層板

如果該產品的使用方式有較高的暴露可能性（例如噴塗、高飛濺可能性等），則可能需要使用防護圍裙。請參閱建議的手套材料以確定合適的圍裙材料。如果手套材料無法用作圍裙，聚合物層壓材料是合適的選擇。

#### 呼吸防護

可能需要進行暴露評估，以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果，從以下呼吸器類型選擇，以減少吸入暴露：

適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題，請洽詢您的呼吸器製造商。

### 8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

## 九 物理及化學性質

### 9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	固體
特定物理形態:	膏狀
顏色	米白色
氣味	強烈的硫醇氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	245.6 攝氏
揮發速率	無可用數據
易燃	不適用
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	無可用數據
相對蒸氣密度	無可用數據
密度	1.1 - 1.2 公斤/升
相對密度	1.05 - 1.15 [參考標準：水= 1]
溶解度	無可用數據
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
動黏度	26.2 平方毫米/秒
揮發性有機化合物	1 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]
揮發性有機化合物	0.1 重量百分比 [測試方法：根據加州空氣管理署(CARB)標題2計算後的]
可揮發比例	0.1 重量百分比
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	1 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]
分子量	無可用數據

顆粒特性	不適用
------	-----

## 第10節：安定性及反應性

### 10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

## 10.2. 安定性

穩定。

## 10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

## 10.4. 應避免之狀況

無

## 10.5. 應避免之物質

無

## 10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

## 十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 11.1. 毒理學影響相關資料

#### 暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

##### 吸入：

呼吸道刺激：徵兆/症狀包括咳嗽，打噴嚏，流鼻涕，頭痛，聲音嘶啞，鼻子和咽喉疼痛。 可能會導致其他健康的影響（見下文）。

##### 皮膚接觸：

皮膚刺激：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢、乾燥、開裂、起泡和疼痛。 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

##### 眼睛接觸：

化學物造成的眼睛灼傷（化學物腐蝕）：徵兆/症狀包括角膜外表膜、化學灼傷、疼痛、流淚、潰瘍，視力損害或喪失

##### 吞食：

吞食可能有害 腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

#### 其他健康的影響：

#### 慢毒性或長期毒性

長時間或重複接觸可能會導致目標臟器的影響：

肺塵症：徵兆/症狀可能包括發燒，筋骨酸痛和常常咳嗽，呼吸困難，胸痛，痰量增加，和肺功能測試改變。

#### 致癌性：

含有癌症的一種化學品或多種化學品。

#### 毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

#### 急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
整體產品	吞食		無可用數據；計算ATE >2,000 - =5,000 毫克/公斤
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基 - 羥基 -，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2 - 羥基-3-疏基丙基醚	皮膚	兔	LD50 > 10,200 毫克/公斤
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基 - 羥基 -，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2 - 羥基-3-疏基丙基醚	吞食	鼠	LD50 2,600 毫克/公斤
滑石	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
滑石	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
石灰石	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
石灰石	吸入-粉塵/煙霧(4小時)	鼠	LC50 3 毫克/升
石灰石	吞食	鼠	LD50 6,450 毫克/公斤
氧化玻璃	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
氧化玻璃	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	鼠	LD50 1,280 毫克/公斤
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	鼠	LD50 1,000 毫克/公斤
二氧化鈦	皮膚	兔	LD50 > 10,000 毫克/公斤
二氧化鈦	吸入-粉塵/煙霧(4小時)	鼠	LC50 > 6.82 毫克/升
二氧化鈦	吞食	鼠	LD50 > 10,000 毫克/公斤
石英矽	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
石英矽	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

#### 皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基 - 羥基 -，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2 - 羟基-3-疏基丙基醚	兔	無顯著刺激
滑石	兔	無顯著刺激
石灰石	兔	無顯著刺激
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	兔	腐蝕性
二氧化鈦	兔	無顯著刺激
石英矽	專業判斷	無顯著刺激

#### 嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-疏基丙基醚	兔	溫和刺激性
滑石	兔	無顯著刺激
石灰石	兔	無顯著刺激
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	兔	腐蝕性
二氧化鈦	兔	無顯著刺激

致敏：

#### 皮膚致敏性

名稱	種類	數值
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-疏基丙基醚	鼠	致敏性
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	豚鼠	未歸類
二氧化鈦	人類和動物	未歸類

#### 呼吸過敏性

名稱	種類	數值
滑石	人類	未歸類

#### 生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-疏基丙基醚	在體外	無致突變性。
滑石	在體外	無致突變性。
滑石	在體內	無致突變性。
氧化玻璃	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	在體外	無致突變性。
二氧化鈦	在體外	無致突變性。
二氧化鈦	在體內	無致突變性。
石英矽	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石英矽	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

#### 致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
滑石	皮膚	人類	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
滑石	吸入	鼠	致癌性
氧化玻璃	吸入	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
二氧化鈦	吞食	多種動物物種	無致癌性
二氧化鈦	吸入	鼠	致癌性
石英矽	吸入	人類和動物	致癌性

## 生殖毒性

### 生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
滑石	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,600 毫克/公斤	在器官形成期
石灰石	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 625 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	2 世代
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 50 mg/kg/day	2 世代
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	不歸類為生長	兔	NOAEL 15 mg/kg/day	在懷孕期間

## 標的器官

### 特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
石灰石	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.812 毫克/升	90 分鐘
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	

### 特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-羥基丙基醚	吞食	造血系統	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 75 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-羥基丙基醚	吞食	肝	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 250 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-羥基丙基醚	吞食	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-羥基丙基醚	吞食	心臟	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-羥基丙基醚	吞食	皮膚	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天

聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	免疫系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羟基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-斃基丙基醚	吞食	血管系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
滑石	吸入	塵肺症	因長期或反覆接觸而對器官造成傷害	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
滑石	吸入	肺間質纖維化	未歸類	鼠	NOAEL 18 毫克/立方米	113 週
滑石	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 18 毫克/立方米	113 週
石灰石	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
氧化玻璃	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	皮膚	未歸類	鼠	NOAEL 25 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	肝	未歸類	鼠	NOAEL 125 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 125 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	聽覺系統	未歸類	鼠	NOAEL 125 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 125 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	皮膚	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 125 mg/kg/day	4 週
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	心臟	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天

三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	肌肉	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	血管系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	聽覺系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	皮膚	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	胃腸道	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	骨、牙齒、指甲和/或頭髮	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	免疫系統	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	吞食	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	90 天
二氧化鈦	吸入	呼吸系統	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	LOAEL 0.01 毫克/升	2 年
二氧化鈦	吸入	肺間質纖維化	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
石英矽	吸入	矽肺症	因長期或反覆接觸而對器官造成傷害	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值

### 吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

## 十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 12.1. 生態毒性

#### 急性水生生物危害：

GHS急性3：對水生生物有害。

#### 慢性水生危害：

GHS慢性3：對水生生物有害，長期持久的影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度(EC50)	>733 毫克/升
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度(EC50)	12 毫克/升
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	87 毫克/升
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	338 毫克/升
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	3.5 毫克/升
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度(EC50)	>1,000 毫克/升
滑石	14807-96-6	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
石灰石	1317-65-3	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度(EC50)	>100 毫克/升
石灰石	1317-65-3	虹鱈魚	估計後	96 小時	LC50	>100 毫克/升
石灰石	1317-65-3	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度(EC50)	>100 毫克/升
石灰石	1317-65-3	綠藻	估計後	72 小時	EC10	>100 毫克/升
氯化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度(EC50)	>1,000 毫克/升

氧化玻璃	65997-17-3	水蚤	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	=>1,000 毫克/升
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	不適用	實驗的	96 小時	LC50	718 毫克/升
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	鯉魚	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	46.7 毫克/升
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	6.44 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	活性污泥	實驗的	3 小時	NOEC	=>1,000 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	NOEC	5,600 毫克/升
石英砂	14808-60-7	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度 (EC50)	440 毫克/升
石英砂	14808-60-7	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	7,600 毫克/升
石英砂	14808-60-7	斑馬魚	估計後	96 小時	LC50	5,000 毫克/升
石英砂	14808-60-7	綠藻	估計後	72 小時	NOEC	60 毫克/升

## 12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-，醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-巰基丙基醚	72244-98-5	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	5 %CO <sub>2</sub> 演變 / THCO <sub>2</sub> 演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
滑石	14807-96-6	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
石灰石	1317-65-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
三(2,4,6-二甲基 氨單甲基)酚	90-72-2	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	4 %BOD/ThOD	OECD 301D - 封瓶試驗
二氧化鈦	13463-67-7	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
石英砂	14808-60-7	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

## 12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
----	-------	------	----	------	------	----

聚[氯(甲基-1,2-乙二基)]， $\alpha$ -羥基-羥基-醚與2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇(4:1)，2-羥基-3-氨基丙基醚	72244-98-5	估計後 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	>1.2	
滑石	14807-96-6	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
石灰石	1317-65-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
三(2,4,6-二甲基氨基單甲基)酚	90-72-2	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	-0.66	830.7550 分配係數搖瓶試驗
二氧化鈦	13463-67-7	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	42 天	生物蓄積性因子	9.6	
石英砂	14808-60-7	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

## 12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

## 12.5. 其他不良效應

無可用資料。

## 十三 廢棄處置方法

### 13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

## 十四 運送資料

### 14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物(是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

## 十五 法規資料

### 15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

#### 適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

道路交通安全規則

危害性化學品標示及通識規則

### 15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大非國內物質清單：是

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令（RoHS）：未知

歐洲現有商業化學物質：是

中國現有化學物質清單（IECSC）：是

日本現有和新化學物質（ENCS）：是

韓國現有化學品清單：是

紐西蘭。庫存化學品（NZIoC）：符合

菲律賓化學品和化學物質清單：是

台灣既有化學物質清單：是

美國毒性物質管理法：是 - 有效

## 十六 其他資料

### 16.1. 參考文獻

#### 製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
 地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
 電話：886 3 478 3600 #388

#### 製表人

職稱：產品合規專家  
 名稱：張建文

#### 製表日期

2025/12/05

#### 版本資料：

第1節：地址 資料已修改.

第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除.

第1節：產品名稱 資料已修改.

第2節：化學品危害分類 資料已修改.

第2節：2.1. 化學品危害分類 - 特定標的器官系統毒性物質-重複暴露：第1級 資料已修改.

第2節：台灣危害分類 - 健康 資料已修改.

第2節：台灣預防 - 一般 資料已修改.

第2節：危害防範措施 - 預防 資料已修改.

第2節：危害防範措施 - 回應 資料已修改.

第2節：台灣警示語 資料已修改.

第2節：台灣符號本文 資料已修改.  
第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入.  
第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入.  
第3節：成分辨識資料 資訊已被刪除.  
第4節：急救措施 症狀及危害效應 資訊已加入.  
第4節：毒理作用資訊 資訊已被刪除.  
第6節：個人應注意事項 資料已修改.  
第7節：安全儲存條件 資料已修改.  
第8節：mg/m<sup>3</sup>關鍵 資訊已加入.  
第8節：職業暴露限值表 資料已修改.  
第8節：個人防護 資訊已加入.  
第8節：個人防護- 呼吸防護資訊 資料已修改.  
第8節：個人防護 - 皮膚/身體資訊 資訊已被刪除.  
第8節：ppm關鍵 資訊已加入.  
第8節：皮膚防護 - 防護衣資訊 資訊已被刪除.  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套訊息 資料已修改.  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已加入.  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已被刪除.  
第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改.  
第9節：密度 資料已修改.  
第9節：可燃性 (固體, 氣體) 訊息 資訊已被刪除.  
第9節：可燃性訊息 資訊已加入.  
第9節：動黏度資訊 資訊已加入.  
第9節：顆粒特性 不適用 資訊已加入.  
第9節：揮發性百分比 資訊已加入.  
第9節：屬性描述為選擇性特性 資訊已加入.  
第9節：屬性描述為選擇性特性 資訊已被刪除.  
第9節：相對密度資訊 資料已修改.  
第9節：蒸氣密度值 資訊已加入.  
第9節：蒸氣密度值 資訊已被刪除.  
第9節：粘度資訊 資訊已被刪除.  
第9節：不含 VOC 的 H<sub>2</sub>O 和豁免溶劑 資訊已加入.  
第9節：揮發性有機化合物 資訊已加入.  
第11節：急毒性表 資料已修改.  
第11節：致癌性表格 資料已修改.  
第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改.  
第11節：生殖毒性表格 資料已修改.  
第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.  
第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.  
第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.  
第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.  
第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改.  
第12節：成分生態毒性 資料已修改.  
第12節：持久性及降解性 資料已修改.  
第12節：生物蓄積性 資料已修改.  
第 14 節：其他危險貨物描述 (IMO) 資訊已加入.  
第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.  
第15節：方法和設施標準 資料已修改.  
第16節：製表人職稱 資料已修改.

第3節：成分表 資訊已加入。  
第3節：其他成分表 資訊已加入。  
第3節：混合物 資訊已加入。  
第3節：其他成分聲明 資訊已加入。  
第3節：純物質 資訊已加入。  
第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已加入。

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) [www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)



## 安全資料表

版權所有，2025， 3M公司。版權所有。 於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1)除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號： 28-6979-0 版次： 2.00  
製表日期： 2025/12/05 前版日期： 2022/09/25

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

### 一 化學品與廠商資料

#### 1.1. 化學品名稱

3M™ EZ Sand Multi-Purpose Repair Material PNs 05887, 35887, 55887 - Part B (Base)

其他名稱：無

#### 產品識別號碼

LB-K100-0135-9      LB-K100-0781-8      LB-K100-0902-0      LB-K100-1245-8      LB-K100-3132-2  
UU-0101-9563-2

#### 1.2. 建議用途及限制使用

##### 推薦用途

汽車，柔性部件維修

#### 1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
聯繫電話號碼：(02) 2785-9338  
網址：[www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)

#### 1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600  
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

### 二 危害辨識資料

#### 2.1. 化學品危害分類

腐蝕/刺激皮膚物質：第3級  
嚴重損傷/刺激眼睛物質：第2B級  
皮膚過敏物質：第1級  
致癌物質：第1A級

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：第1級

水環境之危害物質（急毒性）：第2級

水環境之危害物質（慢毒性）：第2級

## 2.2. 標示內容

### 警⽰語

危險

### 象徵符號

驚嘆號健康危害環境

### 危害圖示



### 危害警告訊息

H316	造成輕微皮膚刺激
H320	造成眼睛刺激
H317	可能造成皮膚過敏
H350	可能致癌

H372 長期或反復接觸會對器官造成損害：呼吸系統。

H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響

### 危害防範措施

#### 一般：

P101 若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得的地方  
P102 勿讓小孩接觸

#### 預防：

P201 使用前取得說明。  
P260 不要吸入粉塵/煙霧/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。  
P273 避免排放至環境中。  
P280K 戴上防護手套，必要時也應戴上呼吸防護裝置（請參閱 SDS 第 8 部分）。

#### 回應：

P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出，請取出隱形眼鏡。  
P308 + P313 如暴露到或在意，立即求醫。  
P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

#### 儲存：

P405 加鎖存放。

#### 廢棄物處理：

P501 內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

### 2.3. 其他危害

未知

## 三 成分辨識資料

**純物質：**不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
雙酚A二縮水甘油醚	BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER	1675-54-3	42.4818758 - 42.484
滑石	Talc	14807-96-6	10 - 30
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	1,2,3-Propanetriyl Ester Of 12-(Oxiranylmethoxy)-9-Octadecenoic Acid	74398-71-3	7 - 13
石英矽	Quartz Silica	14808-60-7	<= 0.2

其他成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
石灰石	Limestone	1317-65-3	10 - 30
氧化玻璃	Oxide Glass Chemicals	65997-17-3	3 - 7

\*根據CNS 15030其他成分表中成分為：1) 不屬於危害成分，或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

## 四 急救措施

### 4.1. 不同暴露途徑之急救方法

#### 吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

#### 皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

#### 眼睛接觸：

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

#### 食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

### 4.2. 最重要症狀及危害效應

皮膚過敏反應（發紅，腫脹，起泡和瘙癢）。長時間或重複暴露對標的器官產生的影響，請詳見第11節

#### 4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

#### 4.4. 對醫師之提示

不適用

### 五 滅火措施

#### 5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

#### 5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

#### 危害的分解物或副產品

##### 物質

醛類  
一氧化碳  
二氧化碳  
氯化氫

##### 條件

在燃燒過程中  
在燃燒過程中  
在燃燒過程中  
在燃燒過程中

#### 5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

#### 5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

### 六 洩漏處理方法

#### 6.1. 個人應注意事項

根據暴露評估結果使用個人防護裝備。請參閱第 8 節以了解 PPE 建議。如果意外釋放導致的預期暴露超出第 8 節中列出的 PPE 的防護能力，或未知，請選擇提供適當防護等級的 PPE。這樣做時請考慮材料的物理和化學危害。用於緊急應變的個人防護裝備的例子包括穿戴掩護裝備以釋放易燃材料；如果洩漏物質具有腐蝕性、致敏性、顯著的皮膚刺激性或可透過皮膚吸收，則穿著化學防護衣；或配戴正壓供氣呼吸器以防止吸入有危險的化學物質。有關身體和健康危害的信息，請參閱 SDS 第 2 節和第 11 節。 撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。

#### 6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

#### 6.3. 清理方法

收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 清除殘餘物 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

### 七 安全處置與儲存方法

## 7.1. 處置

勿讓小孩接觸 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 不要吸入粉塵/煙霧/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

## 7.2. 儲存

遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存

## 八 暴露預防措施

### 8.1. 控制參數

#### 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
有害粉塵（可吸入粉塵）	1317-65-3	台灣 OELs	TWA(總粉塵)(8小時):10 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉塵)(8小時):5 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(總粉塵)(15分鐘):15 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(吸入性粉塵)(15分鐘):10 mg/m <sup>3</sup>	
未另行指定的顆粒（不溶性或難溶性），可吸入顆粒	1317-65-3	ACGIH	TWA(可吸入性粉塵):10 mg/m <sup>3</sup>	
未另行指定的顆粒（不溶性或難溶性），可吸入顆粒	1317-65-3	ACGIH	TWA(呼吸性粉塵):3 mg/m <sup>3</sup>	
滑石	14807-96-6	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(可吸入部分):2 毫克/立方米	A4：不歸類為人類致癌物
滑石	14807-96-6	台灣 OELs	TWA (8小時) : 2mg / m <sup>3</sup> ; STEL (15分鐘) : 4mg / m <sup>3</sup>	
結晶二氧化矽	14808-60-7	台灣 OELs	時間加權平均值(以可吸入粉塵計) (8 小時) : 0.1 毫克/立方米；短期暴露限值(以可吸入粉塵計) (15 分鐘) : 0.3 毫克/立方米	
結晶二氧化矽，可吸入部分	14808-60-7	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(可吸入部分):0.025毫克/立方米	A2：可疑的人類致癌物。
連續長絲玻璃纖維	65997-17-3	ACGIH	TWA (如光纖) : 1纖維/毫升	A4：不歸類為人類致癌物
連續長絲玻璃纖維，可吸入部分	65997-17-3	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如可吸入部分):5 毫克/立方米	A4：不歸類為人類致癌物
玻璃棉纖維	65997-17-3	ACGIH	TWA (如光纖) : 1纖維/毫升	A3：確認的動物致癌物。

有害粉塵（可吸入粉塵）	65997-17-3	台灣 OELs	TWA(總粉塵)(8小時):10 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉塵)(8小時):5 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(總粉塵)(15分鐘):15 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(吸入性粉塵)(15分鐘):10 mg/m <sup>3</sup>	
氧化玻璃	65997-17-3	製造商判定	TWA (非纖維，可吸入部分) (8小時) : 3 mg / m <sup>3</sup> ; TWA (非纖維，可吸入部分) (8小時) : 10 mg / m <sup>3</sup>	
未另行指定的顆粒（不溶性或難溶性），可吸入顆粒	65997-17-3	ACGIH	TWA(可吸入性粉塵):10 mg/m <sup>3</sup>	
未另行指定的顆粒（不溶性或難溶性），可吸入顆粒	65997-17-3	ACGIH	TWA(呼吸性粉塵):3 mg/m <sup>3</sup>	
岩棉纖維	65997-17-3	ACGIH	TWA (如光纖) : 1纖維/毫升	A3：確認的動物致癌物。
礦渣棉纖維	65997-17-3	ACGIH	TWA (如光纖) : 1纖維/毫升	A3：確認的動物致癌物。
特種玻璃纖維	65997-17-3	ACGIH	TWA (如光纖) : 1纖維/毫升	A3：確認的動物致癌物。

ACGIH：美國政府工業衛生協會

AIHA：美國工業衛生協會

CMRG：化學品生產商建議指南

台灣 OELs：台灣。OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度)：時間加權平均

短時間時量平均容許濃度：短時間暴露限值

ppm：百萬分之一

mg/m<sup>3</sup>：每立方米毫克數

CEIL：最高容許量

## 生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

## 8.2. 暴露控制

### 8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。針對切割、研磨、打磨或加工提供適當的局部排氣通風設備

### 8.2.2. 個人防護設備(PPE)

#### 眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：

配有側邊遮罩的安全眼鏡

間接通風護目鏡

#### 皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/

或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。附記：丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套，以提高靈活性。

建議使用以下材料製成的手套：聚合物層板

如果該產品的使用方式有較高的暴露可能性（例如噴塗、高飛濺可能性等），則可能需要使用防護圍裙。請參閱建議的手套材料以確定合適的圍裙材料。如果手套材料無法用作圍裙，聚合物層壓材料是合適的選擇。

### 呼吸防護

可能需要進行暴露評估，以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果，從以下呼吸器類型選擇，以減少吸入暴露：

適用於顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題，請洽詢您的呼吸器製造商。

### 8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

## 九 物理及化學性質

### 9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	固體
特定物理形態：	膏狀
顏色	黑色
氣味	溫和的環氧樹脂氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	248.3 攝氏 [測試方法：估計後]
揮發速率	無可用數據
易燃	不適用
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	無可用數據
相對蒸氣密度	無可用數據
密度	1.1 - 1.2 公斤/升
相對密度	1.11 - 1.25 [參考標準：水= 1]
溶解度	零
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
動黏度	14.4 平方毫米/秒
揮發性有機化合物	1 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定]

	443.1計算後的]
揮發性有機化合物	0.1 重量百分比 [測試方法：根據加州空氣管理署(CARB)標題2計算後的]
可揮發比例	0.1 重量百分比
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	1 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定 443.1計算後的]
分子量	無可用數據

顆粒特性	不適用
------	-----

## 第10節：安定性及反應性

### 10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

### 10.2. 安定性

穩定。

### 10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

### 10.4. 應避免之狀況

熱

### 10.5. 應避免之物質

強酸

### 10.6. 危害分解物

#### 物質

光氣

有毒蒸氣、氣體、微粒

#### 條件

未指定

未指定

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

## 十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 11.1. 毒理學影響相關資料

#### 暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

#### 吸入：

可能會導致其他健康的影響（見下文）。

**皮膚接觸：**

溫和的皮膚刺激性：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

**眼睛接觸：**

中度眼部刺激：徵兆/症狀包括紅腫，腫脹，疼痛，流淚及視力模糊

**吞食：**

腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

**其他健康的影響：****慢毒性或長期毒性****長時間或重複接觸可能會導致目標臟器的影響：**

肺塵症：徵兆/症狀可能包括發燒，筋骨酸痛和常常咳嗽，呼吸困難，胸痛，痰量增加，和肺功能測試改變。

**致癌性：**

含有癌症的一種化學品或多種化學品。

**毒理學資料**

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

**急毒性**

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
雙酚A二縮水甘油醚	皮膚	鼠	LD50 > 1,600 毫克/公斤
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	鼠	LD50 > 1,000 毫克/公斤
滑石	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
滑石	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
石灰石	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
石灰石	吸入-粉塵/ 煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 3 毫克/升
石灰石	吞食	鼠	LD50 6,450 毫克/公斤
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	皮膚	兔	LD50 > 2,000 毫克/公斤
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
氯化玻璃	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
氯化玻璃	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
石英矽	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
石英矽	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

**皮膚腐蝕/刺激**

名稱	種類	數值
雙酚A二縮水甘油醚	兔	溫和刺激性
滑石	兔	無顯著刺激

石灰石	兔	無顯著刺激
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	兔	輕微的刺激性
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激
石英砂	專業判斷	無顯著刺激

**嚴重眼睛傷害/刺激**

名稱	種類	數值
雙酚A二縮水甘油醚	兔	中度刺激性
滑石	兔	無顯著刺激
石灰石	兔	無顯著刺激
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	兔	無顯著刺激
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激

**致敏：****皮膚致敏性**

名稱	種類	數值
雙酚A二縮水甘油醚	人類和動物	致敏性
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	類似的化合物	致敏性

**呼吸過敏性**

名稱	種類	數值
雙酚A二縮水甘油醚	人類	未歸類
滑石	人類	未歸類

**生殖細胞致突變性**

名稱	暴露途徑	數值
雙酚A二縮水甘油醚	在體內	無致突變性。
雙酚A二縮水甘油醚	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
滑石	在體外	無致突變性。
滑石	在體內	無致突變性。
氧化玻璃	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石英砂	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石英砂	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

**致癌性**

名稱	暴露途徑	種類	數值
雙酚A二縮水甘油醚	皮膚	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
滑石	皮膚	人類	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
滑石	吸入	鼠	致癌性
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基甲氧基)-9-十八碳烯酸	皮膚	鼠	無致癌性
氧化玻璃	吸入	多種動	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

		物物種	類用
石英砂	吸入	人類和動物	致毒性

## 生殖毒性

### 生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
雙酚A二縮水甘油醚	皮膚	不歸類為生長	兔	NOAEL 300 mg/kg/day	在器官形成期
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
滑石	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,600 毫克/公斤	在器官形成期
石灰石	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 625 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間

## 標的器官

### 特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
雙酚A二縮水甘油醚	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	
石灰石	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.812 毫克/升	90 分鐘

### 特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
雙酚A二縮水甘油醚	皮膚	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	2 年
雙酚A二縮水甘油醚	皮膚	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 週
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	聽覺系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	心臟	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
雙酚A二縮水甘油醚	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
滑石	吸入	塵肺症	因長期或反覆接觸而對器官造成傷害	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
滑石	吸入	肺間質纖維化	未歸類	鼠	NOAEL 18 毫克/立方米	113 週
滑石	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 18 毫克/立方米	113 週

石灰石	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
1,2,3-丙三基酯 12-(環 氧乙烷基甲氨基)-9-十 八碳烯酸	皮膚	肝	未歸類	鼠	NOAEL 100 ul/week	90 天
1,2,3-丙三基酯 12-(環 氧乙烷基甲氨基)-9-十 八碳烯酸	皮膚	皮膚	未歸類	鼠	NOAEL 100 ul/week	90 天
1,2,3-丙三基酯 12-(環 氧乙烷基甲氨基)-9-十 八碳烯酸	皮膚	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 100 ul/week	90 天
1,2,3-丙三基酯 12-(環 氧乙烷基甲氨基)-9-十 八碳烯酸	皮膚	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 100 ul/week	90 天
氯化玻璃	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
石英砂	吸入	矽肺症	因長期或反覆接觸而對器官造 成傷害	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值

### 吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

## 十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 12.1. 生態毒性

#### 急性水生生物危害：

GHS急性2：對水生生物有毒。

#### 慢性水生危害：

GHS慢性2：對水生生物有毒並具有持久影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	活性污泥	類似化合物	3 小時	IC50	>100 毫克/升
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	虹鱈魚	估計後	96 小時	LC50	2 毫克/升
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	1.8 毫克/升
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	>11 毫克/升
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	4.2 毫克/升
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.3 毫克/升
石灰石	1317-65-3	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升

石灰石	1317-65-3	虹鱈魚	估計後	96 小時	LC50	>100 毫克/升
石灰石	1317-65-3	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
石灰石	1317-65-3	綠藻	估計後	72 小時	EC10	>100 毫克/升
滑石	14807-96-6	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基 甲氧基)-9-十八 碳烯酸	74398-71-3	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	水蚤	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	>=1,000 毫克/升
石英砂	14808-60-7	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度 (EC50)	440 毫克/升
石英砂	14808-60-7	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	7,600 毫克/升
石英砂	14808-60-7	斑馬魚	估計後	96 小時	LC50	5,000 毫克/升
石英砂	14808-60-7	綠藻	估計後	72 小時	NOEC	60 毫克/升

## 12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	5 %BOD/COD	OECD 301F - 壓差呼吸器
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	實驗的 水解		水解半衰期 (pH 7)	117 小時(t 1/2)	OECD 111 pH水解功能
石灰石	1317-65-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
滑石	14807-96-6	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基 甲氧基)-9-十八 碳烯酸	74398-71-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
石英砂	14808-60-7	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

## 12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
雙酚A二縮水甘油 醚	1675-54-3	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數 的登錄。	3.242	OECD 117 log Kow HPLC方法
石灰石	1317-65-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
滑石	14807-96-6	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
1,2,3-丙三基酯 12-(環氧乙烷基 甲氧基)-9-十八	74398-71-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

碳烯酸						
氧化玻璃	65997-17-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
石英矽	14808-60-7	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

## 12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

## 12.5. 其他不良效應

無可用資料。

## 十三 廢棄處置方法

### 13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行完全固化(或聚合)材料處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。燃燒產物將包括氫鹼酸(HCl/HF/HBr)。設備務必具有處理鹼化材料的能力。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

## 十四 運送資料

### 14.1. 國際法規

聯合國編號： UN3082

聯合國運輸名稱： 環境有害物質，液體，N.O.S.

運輸危害分類 (IMO)： 9 其他危險物

運輸危害分類 (IATA)： 9 其他危險物

包裝類別： III

海洋污染物 (是／否)： 不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

## 十五 法規資料

### 15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

道路交通安全規則

危害性化學品標示及通識規則

### 15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大國內物資清單：否

加拿大非國內物質清單：是  
 歐洲現有商業化學物質：是  
 中國現有化學物質清單（IECSC）：是  
 日本現有和新化學物質（ENCS）：否  
 日本工業安全和健康調查（MHLW）：化學品註冊狀況未知  
 韓國現有化學品清單：是  
 紐西蘭。庫存化學品（NZIoC）：符合  
 菲律賓化學品和化學物質清單：化學品註冊狀況未知  
 美國毒性物質管理法：是 - 有效

## 十六 其他資料

### 16.1. 參考文獻

#### 製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
 地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
 電話：886 3 478 3600 #388

#### 製表人

職稱：產品合規專家  
 名稱：張建文

#### 製表日期

2025/12/05

#### 版本資料：

第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除.  
 第1節：產品識別號碼 資料已修改.  
 第2節：化學品危害分類 資料已修改.  
 第2節：2.1. 化學品危害分類 - 特定標的器官系統毒性物質-重複暴露：第1級 資料已修改.  
 第2節：台灣危害分類 - 健康 資料已修改.  
 第2節：台灣預防 - 一般 資料已修改.  
 第2節：危害防範措施 - 預防 資料已修改.  
 第2節：危害防範措施 - 回應 資料已修改.  
 第2節：台灣警示語 資料已修改.  
 第2節：台灣符號本文 資料已修改.  
 第4節：急救措施 症狀及危害效應 資料已修改.  
 第6節：個人應注意事項 資料已修改.  
 第7節：安全儲存條件 資料已修改.  
 第8節：眼睛/臉部防護 資料已修改.  
 第8節：mg/m<sup>3</sup>關鍵 資訊已加入.  
 第8節：職業暴露限值表 資料已修改.  
 第8節：個人防護 資訊已加入.  
 第8節：個人防護 - 皮膚/身體資訊 資訊已被刪除.  
 第8節：ppm關鍵 資訊已加入.  
 第8節：呼吸系統防護 - 推薦的呼吸器訊息 資料已修改.  
 第8節：皮膚防護 - 防護衣資訊 資訊已被刪除.  
 第8節：皮膚保護 - 推薦手套訊息 資料已修改.

第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已加入.  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已被刪除.  
第9節：密度 資料已修改.  
第9節：可燃性（固體，氣體）訊息 資訊已被刪除.  
第9節：可燃性訊息 資訊已加入.  
第9節：動黏度資訊 資訊已加入.  
第9節：氣味 資料已修改.  
第9節：顆粒特性 不適用 資訊已加入.  
第9節：揮發性百分比 資訊已加入.  
第9節：屬性描述為選擇性特性 資訊已加入.  
第9節：屬性描述為選擇性特性 資訊已被刪除.  
第9節：相對密度資訊 資料已修改.  
第9節：蒸氣密度值 資訊已加入.  
第9節：蒸氣密度值 資訊已被刪除.  
第9節：粘度資訊 資訊已被刪除.  
第9節：不含 VOC 的 H<sub>2</sub>O 和豁免溶劑 資訊已加入.  
第9節：揮發性有機化合物 資訊已加入.  
第11節：急毒性表 資料已修改.  
第11節：致癌性表格 資料已修改.  
第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改.  
第11節：對健康的影響 - 吸入信息 資料已修改.  
第11節：對健康的影響 - 皮膚信息 資料已修改.  
第11節：長時間或重複接觸可能會導致標準用語 資料已修改.  
第11節：生殖毒性表格 資料已修改.  
第11節：呼吸致敏表格 資料已修改.  
第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.  
第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.  
第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.  
第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.  
第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改.  
第12節：成分生態毒性 資料已修改.  
第12節：持久性及降解性 資料已修改.  
第12節：生物蓄積性 資料已修改.  
第14節：運輸危害分類(IATA) 資料已修改.  
第14節：運輸危害分類(IMO) 資料已修改.  
第 14 節：其他危險貨物描述 (IMO) 資訊已加入.  
第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.  
第16節：製表人職稱 資料已修改.  
第3節：成分表 資料已修改.  
第3節：其他成分表 資訊已加入.  
第3節：其他成分聲明 資訊已加入.  
第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已加入.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

