

### Scheda di dati di sicurezza

Copyright,2025, 3M Company. Tutti i diritti riservati. La copia o il downloading di queste informazioni allo scopo del corretto utilizzo dei prodotti 3M è consentito alle seguenti condizioni: (1) l'informazione sia copiata integralmente senza modifiche che non siano preventivamente autorizzate con un accordo scritto da 3M, e (2) né copie né l'originale siano rivenduti o altrimenti distribuiti con l'intento di ottenerne un profitto.

 No. documento:
 26-3112-5
 Versione:
 15.01

 Data di revisione:
 07/11/2025
 Sostituisce:
 23/09/2025

Questa scheda di dati di sicurezza è stata preparata in accordo al regolamento REACH (1907/2006) e s.m.i.

## Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

3M<sup>TM</sup> 8814UV Yellow Piezo InkJet Ink

### Numeri di identificazione del prodotto

75-0301-5342-5 75-0301-8168-1

7000030855 7000030875

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

### Usi pertinenti identificati

Inchiostro.

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo: 3M Italia srl, Via Norberto Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)

**Telefono:** +39 02 7035 2492

Mail to: SER-productstewardship@mmm.com

**Sito web:** www.3m.com/msds

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

CENTRI ANTIVELENI (CAV):

+39 0266101029 Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

+39 038224444 Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia

800883300 Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Bergamo

800011858 Azienda Ospedaliera Integrata Verona

+39 0557947819 Azienda Ospedaliera "Careggi", Firenze

+39 0668593726 "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Roma

+39 0649978000 Policlinico "Umberto I", Roma

+39 063054343 Policlinico "A. Gemelli", Roma

+39 0817472870 Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli", Napoli

800183459 Azienda Ospedaliera Universitaria, Foggia

## Sezione 2: Identificazione dei pericoli

# 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

Le classificazioni per salute e ambiente di questo prodotto sono state derivate usando un metodo di calcolo, tranne nei casi in cui sono disponibili dati di test o la forma fisica impatta la classificazione. Le classificazioni basate sui dati di test o sulla forma fisica sono indicate di seguito, se applicabile.

Una miscela simile è stata testata per la corrosione/irritazione cutanea ed i risultati dei test si riflettono nella classificazione assegnata.

#### **CLASSIFICAZIONE:**

Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 - Skin Irrit. 2; H315

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare, Categoria 1 - Eye Dam. 1; H318

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 - Skin Sens. 1; H317

Cancerogenicità, Categoria 1B - Carc. 1B; H350

Tossicità per la riproduzione; Categoria 1B - Repr. 1B; H360FD

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 3 - STOT SE 3; H335

Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1- Aquatic Acute 1; H400

Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1- Aquatic Chronic 1; H410

Molto Persistente, Molto Mobile – vPvM; EUH451

Per il testo completo delle frasi H, consultare la sezione 16.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

### **AVVERTENZA**

PERICOLO.

#### Simboli:

GHS05 (Corrosione) |GHS07 (Punto esclamativo) |GHS08 (Pericolo per la salute) |GHS09 (Ambiente) |

### Pittogrammi



#### Ingredienti:

Ingrediente	Numero C.A.S.	No. CE	% in peso
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	5888-33-5	227-561-6	10 - 30
acrilato di isoottile	29590-42-9	249-707-8	10 - 30
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	219-268-7	10 - 19
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	67906-98-3		< 10
diacrilato di esametilene	13048-33-4	235-921-9	5 - 8
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	278-355-8	3 - 7
Benzofenone	119-61-9	204-337-6	3 - 7
Melammina	108-78-1	203-615-4	1 - 5
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	68511-62-6	270-944-8	1 - 5

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

### 3MTM 8814UV Yellow Piezo InkJet Ink

H350 Può provocare il cancro.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH451 Può causare una diffusa e a lungo termine contaminazione delle risorse idriche.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

**Prevenzione:** 

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280I Indossare guanti protettivi, proteggere gli occhi, il viso e indossare un apparecchio di protezione

respiratoria.

Reazione:

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

#### Consigli di prudenza aggiuntivi:

Riservato agli utilizzatori professionali.

20% della miscela è costituito da componenti la cui tossicità acuta per via orale non è nota.

Contiene 21% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.

## 2.3. Altri pericoli

Non noto

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB

## Sezione 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Ingrediente	Identificatore	%	Classificazione secondo il Regolamento
			(CE) n. 1272/2008 [CLP]
acrilato di isoottile	(n. CAS) 29590-42-9	10 - 30	Skin Irrit. 2, H315
	(n. CE) 249-707-8		Eye Irrit. 2, H319
	(n. REACH) 01-		STOT SE 3, H335
	2119486988-09		Aquatic Acute 1, H400,M=1
			Aquatic Chronic 1, H410,M=1
			Skin Sens. 1B, H317
Acrilato di eso-1,7,7-	(n. CAS) 5888-33-5	10 - 30	Skin Sens. 1A, H317
trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	(n. CE) 227-561-6		Aquatic Acute 1, H400,M=1
	(n. REACH) 01-		Aquatic Chronic 1, H410,M=1
	2119957862-25		
Acrilato di tetraidrofurfurile	(n. CAS) 2399-48-6	10 - 19	Aquatic Chronic 2, H411

	(n. CE) 219-268-7			EUH071
	(n. REACH) 01-			Acute Tox. 4, H302
	2120738396-46			Skin Corr. 1C, H314
				Skin Sens. 1B, H317
				Repr. 1B, H360Df
Estere dell'acido 2-idrossietil 2-	(n. CAS) 72162-39-1	7 -	13	Skin Irrit. 2, H315
propenoico, polimero con 5-isocianato-1-				Eye Irrit. 2, H319
(isocianatometil)-1,3,3-				
trimetilcicloesano, esan-6-olide e 2,2'-				
ossidietanolo				
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere,	(n. CAS) 67906-98-3	< 10		Skin Irrit. 2, H315
polimero con 2-amminoetanolo				Eye Irrit. 2, H319
				Skin Sens. 1, H317
diacrilato di esametilene	(n. CAS) 13048-33-4	5 -	8	Skin Irrit. 2, H315
	(n. CE) 235-921-9			Eye Irrit. 2, H319
	(n. REACH) 01-			Skin Sens. 1, H317
	2119484737-22			Nota D
				Aquatic Acute 1, H400,M=1
				Aquatic Chronic 2, H411
Benzofenone	(n. CAS) 119-61-9	3 -	7	Cancer. Cat. 1B, H350
	(n. CE) 204-337-6			Acute Tox. 4, H302
				STOT RE 2, H373
				Aquatic Chronic 3, H412
diphenyl(2,4,6-	(n. CAS) 75980-60-8	3 -	7	Skin Sens. 1B, H317
trimethylbenzoyl)phosphine oxide	(n. CE) 278-355-8			Repr. 1B, H360Fd
	(n. REACH) 01-			Aquatic Chronic 2, H411
D 1: 1 1:1	2119972295-29	1		
Polialchilene immina TS# 800967-5312	Riservato	1 -	5	Sostanza non classificata come pericolosa
Nichel, complessi 5,5'-azobis-	(n. CAS) 68511-62-6	1 -	3	Skin Sens. 1, H317
2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	(n. CE) 270-944-8			Cancer. Cat. 2, H351
Melammina	(n. CAS) 108-78-1	1 -	5	Cancer. Cat. 2, H351
	(n. CE) 203-615-4			STOT RE 2, H373
				vPvM , EUH451
				Repr. 2, H361f
Acqua	(n. CAS) 7732-18-5	< 1,5		Sostanza non classificata come pericolosa
	(n. CE) 231-791-2			
Canfene	(n. CAS) 79-92-5	< 0,2		Flam. Sol. 2, H228
Cumono	(n. CE) 201-234-8	- 0,2		Eye Irrit. 2, H319
	( 02) 201 2010			Aquatic Acute 1, H400,M=1
				Aquatic Chronic 1, H410,M=1
	1	1		11

Vedere la sezione 16 per il testo completo delle frasi H riportate in questa sezione

## Limiti di concentrazione specifici

Ingrediente	Identificatore	Limiti di concentrazione specifici
acrilato di isoottile	(n. CAS) 29590-42-9 (n. CE) 249-707-8 (n. REACH) 01-211948698	(C >= 10%) STOT SE 3, H335
	09	

Per informazioni relative ai limiti di esposizione occupazionale e allo stato di PBT e vPvB, vedere le sezioni 8 e 12

## Sezione 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### **Inalazione:**

Portare la persona all'aria aperta. In caso di malessere consultare il medico.

### Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

### Contatto con gli occhi:

Lavare con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

### **Ingestione:**

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi e gli effetti più importanti in base alla classificazione CLP includono:

Irritante per le vie respiratorie (tosse, starnuti, secrezioni nasali, mal di testa, raucedine, raucedine e dolori al naso e alla gola). Irritazione cutanea (arrossamento localizzato, gonfiore, prurito e secchezza). Reazione allergica cutanea (arrossamento, gonfiore, vesciche e prurito). Gravi danni agli occhi (opacità corneale, forti dolori, lacrimazione, ulcerazioni, perdita della vista).

**4.3.** Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali Non applicabile.

## **Sezione 5: Misure antincendio**

#### 5.1. Mezzi di estinzione

In caso di incendio: utilizzare agenti estinguenti adatti per materiali normalmente infiammabili, come acqua e schiuma per estinguere.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I recipienti chiusi esposti al calore dell'incendio possono generare sovrapressione ed esplodere.

### Decomposizione pericolosa o sottoprodotti

Sostanza monossido di carbonio Anidride carbonica Vapori o gas irritanti

### Condizioni

Durante la combustione Durante la combustione Durante la combustione

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

L'acqua puo' non essere efficace per estinguere l'incendio; tuttavia dovrebbe essere usata per raffreddare le superfici e i contenitori esposti alla fiamma e prevenire scoppi o esplosioni. Indossare un equipaggiamento di protezione completo: elmetto con visiera e protezione del collo, autorespiratore a pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita.

## Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evacuare la zona. Ventilare la zona. In caso di sversamenti rilevanti, o sversamenti in aree confinate, si deve fornire una ventilazione meccanica per disperdere i vapori, in accordo con le buone pratiche di igiene industriale. Utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Fare riferimento alla Sezione 8 per le raccomandazioni sui DPI. Se l'esposizione prevista a seguito di una fuoriuscita accidentale supera le capacità protettive dei DPI elencati nella Sezione 8, o non sono note, selezionare DPI che offrano un livello di protezione adeguato. A tal fine, tenere conto dei rischi fisici e chimici del materiale. Esempi di gruppi di DPI per la risposta alle emergenze possono essere l'uso di un attrezzaturA da bunker in caso di rilascio di materiale infiammabile; l'uso di indumenti di protezione chimica se il materiale fuoriuscito è corrosivo, sensibilizzante, significativamente irritante per la pelle o può essere assorbito attraverso la pelle; l'uso di un respiratore ad aria compressa positiva per sostanze chimiche con rischi di inalazione. Per informazioni sui pericoli fisici e per la salute, consultare le sezioni 2 e 11 della SDS.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. In caso di sversamenti consistenti, coprire i punti di immissione nella rete fognaria e costruire barriere di contenimento, per impedire l'ingresso in fognatura o in specchi d'acqua, del preparato.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere le perdite. Coprire con materiale adsorbente inorganico. Si rammenta che aggiungendo un materiale assorbente non si rimuove il pericolo per la salute, la sicurezza o per l'ambiente. Raccogliere la maggior quantita' possibile del materiale versato. Porre in contenitore munito di chiusura. Pulire con un solvente appropriato selezionato da una persona qualificata e autorizzata. Ventilare l'area con aria fresca. Seguire le precauzioni indicate sull'etichetta o sulla scheda di sicurezza. Sigillare il contenitore. Smaltire al più presto il materiale raccolto.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Fare riferimento alla sezione 8 e alla sezione 13 per maggiori informazioni

## Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Esclusivamente per uso professionale o industriale. Prodotto non destinato alla vendita al dettaglio. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. lavarsi accuratamente dopo l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Evitare il contatto con agenti ossidanti (es. cloro, acido cromico, ecc). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (es. guanti, respiratori...).

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare lontano da agenti ossidanti.

### 7.3. Usi finali particolari

Per le raccomandazioni sulla manipolazione e l'immagazzinamento, vedere la Sezione 7.1 e 7.2. Per le raccomandazioni sul controllo dell'esposizione e la protezione individuale, vedere la sezione 8.

## Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

### Limiti di esposizione professionale

Se un ingrediente è evidenziato in sezione 3 ma non appare nella tabella qui di seguito, non è disponibile un limite di esposizione professionale per l'ingrediente.

Ingrediente	Numero C.A.S.	Ente o associazione	Tipo di limite:	Commenti aggiuntivi
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Determinato dal produttore	TWA:0.1 ppm(0.64 mg/m3);STEL:0.3 ppm(1.91 mg/m3)	Sensibilizzante cutaneo.
Composti del Nichel	68511-62-6	Valori limite	TWA(come Ni, frazione	

### 3MTM 8814UV Yellow Piezo InkJet Ink

italiani

respirabile)(8 ore):0.01 mg/m3;TWA(come Ni, frazione inalabile)(8 ore):0.05 mg/m3

Valori limite italiani : D.Lgs. 81/2008 - Dir. 2000/39/CE - ACGIH TWA: Limite di esposizione valore medio ponderato nel tempo

STEL: limite di esposizione di breve durata

CEIL: Ceiling

### Livello derivato senza effetto

Ingrediente	Prodotto di	Popolazione	Modello per	DNEL
	decomposizione		l'esposizione umana	
acrilato di isoottile		Vendita al pubblico	Cutanea, esposizione a lungo termine (24ore),	0,1 mg/kg bw/day
			Effetti sistemici	
acrilato di isoottile		Vendita al pubblico	Inalazione, esposizione a lungo termine (12 ore), Effetti sistemici	5 mg/m3
acrilato di isoottile		Vendita al pubblico	Orale, esposizione a lungo termine (12ore), Effetti sistemici	3 mg/kg bw/day
acrilato di isoottile		Lavoratore	Cutanea, esposizione a lungo termine (80re), Effetti locali	0,0625 mg/cm2
acrilato di isoottile		Lavoratore	Cutanea, esposizione a lungo termine (80re), Effetti sistemici	0,2 mg/kg bw/day
acrilato di isoottile		Lavoratore	Inalazione, esposizione a lungo termine (8 ore), Effetti sistemici	21 mg/m3

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)

Ingrediente	Prodotto di	Comparto ambientale	PNEC
	decomposizione		
acrilato di isoottile		Suolo agricolo	0,0117 mg/kg d.w.
acrilato di isoottile		Aria	3 mg/m3
acrilato di isoottile		Acqua dolce	0,00065 mg/l
acrilato di isoottile		Sedimenti di acqua dolce	0,101 mg/kg d.w.
acrilato di isoottile		Terreno erboso	0,0117 mg/kg d.w.
acrilato di isoottile		Emissioni intermittenti nell'acqua	0,006 mg/l
acrilato di isoottile		Acqua marina	,00007 mg/l
acrilato di isoottile		Sedimenti di acqua marina	0,002 mg/kg d.w.
acrilato di isoottile		Impianto di depurazione	10 mg/l

**Procedure di monitoraggio raccomandate:**Le informazioni sulle procedure di monitoraggio raccomandate possono essere ottenute da: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Fare anche riferimento all'allegato per maggiori informazioni.

## 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Utilizzare una ventilazione generalizzata e/o ventilazione localizzata per mantenere l'esposizione agli aerodispersi al di sotto dei limiti di esposizione professionale e/o per controllare l'emissione di polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol. Se la

ventilazione non è adeguata, usare protezioni per le vie respiratorie.

### 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

### Contatto con gli occhi:

Selezionare ed usare una protezione per gli occhi/il viso per prevenire il contatto, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Le seguenti protezioni per gli occhi/il viso sono raccomandate:

Schermo facciale completo

Occhiali a mascherina con valvole di aerazione

Norme/regolamenti applicabili

Usare una protezione per gli occhi/il viso conforme ai requisiti della norma EN 166

### Protezione della pelle e delle mani:

Selezionare ed usare guanti/indumenti protettivi omologati secondo le normative vigenti per prevenire il contatto con la pelle, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. La selezione deve essere basata su fattori d'uso come i livelli di esposizione, la concentrazione della sostanza o miscela, frequenza e durata, fattori fisici quali temperature estreme e altre condizioni di utilizzo. La scelta dei tipi appropriati di guanti/indumenti protettivi può avvenire con la consulenza di un produttore di dispositivi di protezione individuale Nota: sopra i guanti di laminato polimerico possono essere indossati guanti in nitrile per migliorare la manualità.

Si raccomanda l'utilizzo di guanti fatti con i materiali seguenti:

MaterialeSpessore (mm)Tempo di permeazionePolimero laminatoNessun dato disponibileNessun dato disponibile

Norme/regolamenti applicabili

Usare guanti testati in conformità alla norma EN 374

Se il prodotto viene utilizzato in un modo che presenta un potenziale di esposizione più elevato (ad es. spruzzatura, alto potenziale di schizzi, ecc.), può essere necessario l'uso di un grembiule protettivo. Per determinare il materiale del grembiule appropriato, prendere come riferimento il materiale dei guanti raccomandati. Se il materiale dei guanti non è disponibile come grembiule, un'opzione adeguata è il laminato polimerico.

### Protezione delle vie respiratorie:

Una valutazione dell'esposizione può essere necessaria per decidere se è richiesto un respiratore. Se occorre un respiratore, usare i respiratori come parte di un programma globale di protezione respiratoria. In base ai risultati della valutazione dell'esposizione, scegliere tra i seguenti tipi di respiratori per ridurre l'esposizione inalatoria:

Respiratore semimaschera o pieno facciale per vapori organici e per polveri, comprese le nebbie oleose Respiratore semimaschera o pieno facciale a ventilazione assistita

Per questioni relative all'idoneità per applicazioni specifiche, consultare il produttore dei respiratori.

Norme/regolamenti applicabili

Usare un respiratore conforme ai requisiti della norma EN 140 o EN 136 Usare un respiratore conforme ai requisiti della norma EN 140: filtri tipo A e P

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Fare riferimento all'Allegato

## Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

· • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Stato fisico	Liquido	l	

\_\_\_\_\_

Liquido	
Giallo	
Acrilato moderato	
Dati non disponibili	
Non applicabile	
> 93,3 °C	
Non applicabile	
Dati non disponibili	
Dati non disponibili	
> 93,3 °C [Metodo di prova:Tazza chiusa]	
Dati non disponibili	
Dati non disponibili	
La sostanza/miscela è non solubile (in acqua)	
12,5 mm <sup>2</sup> /sec	
Trascurabile	
Dati non disponibili	
Dati non disponibili	
Dati non disponibili	
1,04 g/ml	
1,04 [Standard di riferimento: Acqua=1]	
> 1 [Standard di riferimento:Aria=1]	
Non applicabile	

### 9.2. Altre informazioni

### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Composti Organici Volatili (Europa)Dati non disponibiliTasso di evaporazioneDati non disponibiliTenore di sostanze volatiliDati non disponibili

## Sezione 10: Stabilità e Reattività

### 10.1. Reattività

Questo materiale può essere reattivo con alcuni agenti e in determinate condizioni – vedere gli altri paragrafi di questa sezione

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile.

## 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Può polimerizzare in modo pericoloso. Per riduzione di inibitore o per esposizione al calore.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce.

## 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

<u>Sostanza</u> <u>Condizioni</u>

Non noto.

Fare riferimento alla sezione 5.2 per i prodotti di decomposizione pericolosi durante la combustione.

## Sezione 11: Informazioni Tossicologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 11 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di pericolosità interne

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

### Sintomi ed effetti dovuti all'esposizione

Sulla base dei dati di test e/o informazioni sui componenti, questo materiale può causare i seguenti effetti sulla salute:

### Inalazione:

Irritazione delle vie respiratorie: i sintomi possono includere dolore al naso e alla gola, tosse, starnuti, secrezione nasale, emicrania, raucedine. Può provocare altri effetti sulla salute (vedi qui di seguito)

#### Contatto con la pelle:

Irritazione della pelle: i sintomi possono includere eritema, edema, prurito, secchezza, screpolature, vescicolazione e dolore. Reazioni allergiche della pelle: i sintomi possono includere eritema, edema, vescicolazione e prurito. Può provocare altri effetti sulla salute (vedi qui di seguito)

### Contatto con gli occhi:

Ustioni agli occhi per contatto con sostanze chimiche (corrosione chimica): i sintomi possono includere opacita' della cornea, ustione chimica, dolore, lacrimazione, ulcerazione, danni o perdita della vista.

### **Ingestione:**

Può essere nocivo per ingestione. Corrosione gastrointestinale: i sintomi possono includere forti dolori alla bocca, gola e addome, nausea, vomito e diarrea; si puo' anche verificare sangue nelle feci e/o nel vomito. Può provocare altri effetti sulla salute (vedi qui di seguito)

### Altri effetti sulla salute:

### Un'esposizione ripetuta o a lungo termine può provocare effetti sugli organi bersaglio:

Effetti rene/vescica: i sintomi possono includere dei cambiamenti nella produzione di urina, dolori addominali o lombari, aumento della concentrazione di proteine nell'urina, aumento della concentrazione di azoto ureico nel sangue (BUN), sangue nell'urina e minzione dolorosa. Effetti sulla cute: i sintomi possono comprendere eritema, prurito, acne o ponfi sulla pelle.

### Tossicità sulla riproduzione/sviluppo:

Contiene una sostanza chimica che può causare difetti di nascita e danni riproduttivi.

### Cancerogenicità:

Contiene uno o più composti chimici che possono provocare il cancro, come specificato qui di seguito.

### Dati tossicologici

Se un componente è elencato in sezione 3 ma non appare in qualcuna delle tabelle seguenti, significa che o non ci sono dati disponibili per quell'endpoint o non sono sufficienti per una classificazione.

### Tossicità acuta

Nome	Via di	Specie	Valore
	esposizione		

Prodotto	Cutanea		Dati non disponibili; ATE calcolata>5.000 mg/kg
Prodotto	Inalazione- Polveri/Neb bie(4 ore)		Dati non disponibili; ATE calcolata>12,5 mg/l
Prodotto	Ingestione		Dati non disponibili: ATE calcolata >2.000 - =5.000 mg/kg
Acrilato di tetraidrofurfurile	Ingestione	Ratto	LD50 882 mg/kg
acrilato di isoottile	Cutanea	Coniglio	LD50 > 2.000 mg/kg
acrilato di isoottile	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Ingestione	Ratto	LD50 4.350 mg/kg
diacrilato di esametilene	Cutanea	Coniglio	LD50 3.636 mg/kg
diacrilato di esametilene	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Cutanea	Valutazi	LD50 stimata 5.000 mg/kg
		one	
		professio nale	
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Ingastions	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
Benzofenone	Ingestione Cutanea	Coniglio	LD50 3.535 mg/kg
Benzofenone		Ratto	5 5
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Ingestione		LD50 1.900 mg/kg
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Cutanea	Valutazi one	LD50 stimata 5.000 mg/kg
		professio	
		nale	
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Inalazione-	Ratto	LC50 > 5,222 mg/l
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Polveri/Neb		3
	bie (4 ore)		
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg
Melammina	Cutanea	Coniglio	LD50 > 1.000 mg/kg
Melammina	Inalazione-	Ratto	LC50 > 5,19 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
Melammina	Ingestione	Ratto	LD50 3.161 mg/kg
Canfene	Cutanea	Coniglio	LD50 > 2.500 mg/kg
Canfene	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate - stima della tossicità acuta

## Corrosione/irritazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Prodotto	Valutazio	Irritante
	ne	
	professio	
	nale	
Acrilato di tetraidrofurfurile	Coniglio	Corrosivo
acrilato di isoottile	Dati in	Nessuna irritazione significativa
	vitro	
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Coniglio	Minima irritazione
Estere dell'acido 2-idrossietil 2-propenoico, polimero con 5-isocianato-1-	composti	Irritante
(isocianatometil)-1,3,3-trimetilcicloesano, esan-6-olide e 2,2'-ossidietanolo	simili	
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	composti	Irritante
	simili	
diacrilato di esametilene	Coniglio	Irritante
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Benzofenone	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Melammina	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Canfene	Coniglio	Nessuna irritazione significativa

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Nome	Specie	Valore
Acrilato di tetraidrofurfurile	Coniglio	Corrosivo
acrilato di isoottile	rischi per	Lievemente irritante

	la salute	
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Coniglio	Lievemente irritante
Estere dell'acido 2-idrossietil 2-propenoico, polimero con 5-isocianato-1-	composti	Fortemente irritante
(isocianatometil)-1,3,3-trimetilcicloesano, esan-6-olide e 2,2'-ossidietanolo	simili	
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	composti	Fortemente irritante
	simili	
diacrilato di esametilene	Coniglio	Lievemente irritante
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Benzofenone	Coniglio	Lievemente irritante
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Melammina	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Canfene	Coniglio	Lievemente irritante

### Sensibilizzazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Acrilato di tetraidrofurfurile	Valutazio	Sensibilizzante
	ne	
	professio	
	nale	
acrilato di isoottile	Торо	Sensibilizzante
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Essere	Sensibilizzante
	umano e	
	animale	
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	composti	Sensibilizzante
	simili	
diacrilato di esametilene	Porcellino	Sensibilizzante
	d'India	
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Торо	Sensibilizzante
Benzofenone	Porcellino	Non classificato
	d'India	
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	composti	Sensibilizzante
	simili	
Melammina	Porcellino	Non classificato
	d'India	

## Sensibilizzazione respiratoria

Per il/i componente/componenti, i dati sono o non attualmente disponibili o non sufficienti per la classificazione.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Nome	Via di esposizio ne	Valore
Acrilato di tetraidrofurfurile	In Vitro	Non mutageno
acrilato di isoottile	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Acrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	In Vitro	Non mutageno
diacrilato di esametilene	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	In Vitro	Non mutageno
Benzofenone	In Vitro	Non mutageno
Benzofenone	In vivo	Non mutageno
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	In Vitro	Non mutageno
Melammina	In Vitro	Non mutageno
Melammina	In vivo	Non mutageno
Canfene	In Vitro	Non mutageno
Canfene	In vivo	Non mutageno

Cancerogenicità

Nome	Via di esposizio ne	Specie	Valore
acrilato di isoottile	Cutanea	Торо	Non cancerogeno
diacrilato di esametilene	Cutanea	Торо	Non cancerogeno

Pagina: 12 di 24

Benzofenone	Cutanea	Più	Non cancerogeno
		specie	
		animali	
Benzofenone	Ingestione	Più	Cancerogeno
		specie	
		animali	
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Non	composti	Cancerogeno
	specificat	simili	
	o		
Melammina	Ingestione	Più	Cancerogeno
		specie	
		animali	

## Tossicità per la riproduzione

Effetti sulla riproduzione e/o sullo sviluppo

Nome	Via di esposizio ne	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Acrilato di tetraidrofurfurile	Ingestion e	Tossico per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 50 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e nell'allattame nto
Acrilato di tetraidrofurfurile	Cutanea	Tossico per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 100 mg/kg/giorno	90 Giorni
Acrilato di tetraidrofurfurile	Ingestion e	Tossico per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 35 mg/kg/giorno	90 Giorni
Acrilato di tetraidrofurfurile	Inalazion e	Tossico per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 0,6 mg/l	90 Giorni
Acrilato di tetraidrofurfurile	Ingestion e	Tossico per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 50 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e nell'allattame nto
acrilato di isoottile	Cutanea	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 57 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
acrilato di isoottile	Cutanea	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 57 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
acrilato di isoottile	Cutanea	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 57 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
acrilato di isoottile	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 500 mg/kg/giorno	31 Giorni
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 100 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e nell'allattame nto
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2-ile	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 100 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e nell'allattame nto
diacrilato di esametilene	Non specificat o	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 750 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Ingestion e	Tossico per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 150 mg/kg/giorno	durante la gravidanza

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Ingestion e	Tossico per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 200 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e nell'allattame nto
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Ingestion e	Tossico per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 60 mg/kg/giorno	85 Giorni
Benzofenone	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 100 mg/kg/giorno	2 generazione
Benzofenone	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 80 mg/kg/giorno	2 generazione
Benzofenone	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Coniglio	NOAEL 25 mg/kg/giorno	durante la gravidanza
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrione	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	durante la gravidanza
Melammina	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 1.227 mg/kg/giorno	2 generazione
Melammina	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.060 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi
Melammina	Ingestion e	Tossico per la riproduzione maschile	Ratto	NOAEL 89 mg/kg/giorno	2 generazione
Canfene	Ingestion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	durante l'organogenesi

## Organo/organi bersaglio

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nome	Via di esposizio ne	Organo/organi bersaglio	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Acrilato di tetraidrofurfurile	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	Essere umano e animale	NOAEL Non disponibile	
acrilato di isoottile	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Non classificato	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale
acrilato di isoottile	Ingestion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Non classificato	Ratto	NOAEL 5.000 mg/kg	
Estere dell'acido 2- idrossietil 2-propenoico, polimero con 5-isocianato- 1-(isocianatometil)-1,3,3- trimetilcicloesano, esan-6- olide e 2,2'-ossidietanolo	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	rischi per la salute	NOAEL Non disponibile	
Acido acrilico, 1,6- esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	rischi per la salute	NOAEL Non disponibile	
diacrilato di esametilene	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Essere umano	NOAEL Non disponibile	
Canfene	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	rischi per la salute	NOAEL Non disponibile	

rossicha specifica per organi bersagno (\$101) — esposizione ripetuta									
Nome	Via di	Organo/organi	Valore	Specie	Risultato del	Durata			
	esposizio	bersaglio		•	test	dell'esposizio			
	ne					ne			
acrilato di isoottile	Cutanea	Cuore   Sistema endocrino   sistema emapoietico   Fegato   Sistema	Non classificato	Ratto	NOAEL 57 mg/kg/giorno	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza			

		immunitario   Sistema nervoso   rene e/o vescica   Sistema respiratorio				
acrilato di isoottile	Ingestione	Sistema endocrino   Fegato   rene e/o vescica   Cuore   ossa, denti, unghie e/o capelli   sistema emapoietico   Sistema immunitario   muscoli   Sistema nervoso   occhi   Sistema respiratorio   sistema vascolare	Non classificato	Ratto	NOAEL 600 mg/kg/giorno	90 Giorni
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2- ile	Ingestione	Tratto gastrointestinale   Sistema immunitario   rene e/o vescica   Cuore   Sistema endocrino   sistema emapoietico   Fegato   Sistema nervoso   Sistema respiratorio	Non classificato	Ratto	NOAEL 500 mg/kg/giorno	31 Giorni
diacrilato di esametilene	Cutanea	Nota cute	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Торо	LOAEL 70 mg/kg/giorno	80 settimane
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphin e oxide	Ingestione	Nota cute   Sistema ematico   Fegato   rene e/o vescica   Sistema nervoso	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	90 Giorni
Benzofenone	Ingestione	rene e/o vescica	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Ratto	LOAEL 75 mg/kg/giorno	14 settimane
Benzofenone	Ingestione	Cuore   sistema emapoietico   Fegato   Sistema immunitario   Sistema endocrino   ossa, denti, unghie e/o capelli   Sistema nervoso   occhi   Sistema respiratorio	Non classificato	Ratto	NOAEL 850 mg/kg/giorno	14 settimane
Nichel, complessi 5,5'- azobis-2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	Ingestione	sistema emapoietico	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/giorno	28 Giorni
Melammina	Ingestione	rene e/o vescica	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Ratto	LOAEL 44,6 mg/kg/giorno	90 Giorni
Melammina	Ingestione	Cuore   Nota cute   Sistema endocrino   Tratto gastrointestinale   ossa, denti, unghie e/o capelli   sistema emapoietico   Fegato   Sistema immunitario   muscoli   Sistema nervoso   Sistema respiratorio	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.400 mg/kg/giorno	90 Giorni

Canfene	Ingestione	Fegato   rene e/o	Non classificato	Ratto	NOAEL	28 Giorni
		vescica   sistema			1.000	
		emapoietico			mg/kg/giorno	

### Pericolo in caso di aspirazione

Per il/i componente/componenti, i dati sono o non attualmente disponibili o non sufficienti per la classificazione.

Contattare l'indirizzo o il telefono riportati nella prima pagina per ulteriori informazioni tossicologiche.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

Questo materiale non contiene sostanze che sono valutate come interferenti endocrini per la salute umana.

## Sezione 12: Informazioni ecologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 12 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di 3M.

#### 12.1. Tossicità

Dati di test sul prodotto non disponibili

Materiale	CAS#	Organismo	Tipo	Esposizione	Test Endpoint	Risultato del test
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept -2-ile		Green algae	sperimentale	72 ore	ErC50	1,98 mg/l
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept -2-ile	5888-33-5	Pesce zebra	sperimentale	96 ore	LC50	0,704 mg/l
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept -2-ile	5888-33-5	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	0,405 mg/l
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept -2-ile	5888-33-5	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	0,092 mg/l
acrilato di isoottile	29590-42-9	Green algae	Stimato	72 ore	EC50	0,535 mg/l
acrilato di isoottile	29590-42-9	Fathead Minnow	sperimentale	96 ore	LC50	0,67 mg/l
acrilato di isoottile	29590-42-9	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	0,4 mg/l
acrilato di isoottile	29590-42-9	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	0,065 mg/l
acrilato di isoottile	29590-42-9	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC50	>1.000 mg/l
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC50	263,7 mg/l
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	3,92 mg/l
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	37,7 mg/l
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Pesce zebra	sperimentale	96 ore	LC50	7,32 mg/l
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Green algae	sperimentale	72 ore	EC10	2,48 mg/l
Estere dell'acido 2- idrossietil 2- propenoico, polimero con 5-isocianato-1- (isocianatometil)-1,3,3-	72162-39-1	N/A	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A

t	I	1	T	1	I	1
trimetilcicloesano, esan-6-olide e 2,2'-						
ossidietanolo						
Acido acrilico, 1,6-	67906-98-3	N/A	Dati non	N/A	N/A	N/A
esanediil estere,	07900-98-3	IV/A	disponibili o	IV/A	IN/A	IV/A
polimero con 2-			insufficienti per la			
amminoetanolo			classificazione			
diacrilato di	13048-33-4	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	2,33 mg/l
esametilene	13010 33 1	Green algae	Sperimentale	72 010	Leso	2,55 mg/1
diacrilato di	13048-33-4	Medaka	sperimentale	96 ore	LC50	0,38 mg/l
esametilene	150.0055	- Industrial	Брегиненцие	, , , , ,		0,5 0 mg/1
diacrilato di	13048-33-4	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	2,7 mg/l
esametilene			or			
diacrilato di	13048-33-4	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	0,9 mg/l
esametilene		3				3
diacrilato di	13048-33-4	Medaka	sperimentale	39 Giorni	NOEC	0,072 mg/l
esametilene			1			, ,
diacrilato di	13048-33-4	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	0,14 mg/l
esametilene		1	1			٦
diacrilato di	13048-33-4	Fanghi attivi	sperimentale	30 minuti	EC50	270 mg/l
esametilene			1			
diphenyl(2,4,6-	75980-60-8	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC20	>1.000 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp			1			
hine oxide						
diphenyl(2,4,6-	75980-60-8	Carpa comune	sperimentale	96 ore	LC50	1,4 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp		1				, 8
hine oxide						
diphenyl(2,4,6-	75980-60-8	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	>2,01 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp		3				, , ,
hine oxide						
diphenyl(2,4,6-	75980-60-8	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	3,53 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp						3
hine oxide						
diphenyl(2,4,6-	75980-60-8	Green algae	sperimentale	72 ore	EC10	1,56 mg/l
trimethylbenzoyl)phosp			1			٦
hine oxide						
Benzofenone	119-61-9	Fathead Minnow	sperimentale	96 ore	LC50	10,89 mg/l
			1			
Benzofenone	119-61-9	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	3,5 mg/l
			_			
Benzofenone	119-61-9	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	6,8 mg/l
		1	1			
Benzofenone	119-61-9	Fathead Minnow	sperimentale	7 Giorni	NOEC	2,1 mg/l
			1			
Benzofenone	119-61-9	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	1 mg/l
Benzofenone	119-61-9	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	0,2 mg/l
Melammina	108-78-1	Green algae	sperimentale	96 ore	EC50	325 mg/l
Melammina	108-78-1	Guppy	sperimentale	96 ore	LC50	>3.000 mg/l
			<u> </u>			
Melammina	108-78-1	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	48 mg/l
		<u> </u>				
Melammina	108-78-1	Fathead Minnow	sperimentale	36 Giorni	NOEC	5,1 mg/l
Melammina	108-78-1	Green algae	sperimentale	96 ore	NOEC	98 mg/l
			L-			
Melammina	108-78-1	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	11 mg/l
		1				
Melammina	108-78-1	Fanghi attivi	sperimentale	30 minuti	EC20	>1.992 mg/l
			1			
Melammina	108-78-1	Bacteria	sperimentale	30 minuti	EC50	>10.000 mg/l
1						
Melammina	108-78-1	Orzo	sperimentale	4 Giorni	EC50	530 mg/l
1						

Nichel, complessi 5,5'-azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)-	68511-62-6	Green algae	Composto analogo	72 ore	No osserv. di tossic. al lim. di solub. in acqua	>100 mg/l
pirimidintrione Nichel, complessi 5,5'- azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Pulce d'acqua	Composto analogo	48 ore	No osserv. di tossic. al lim. di solub. in acqua	>100 mg/l
Nichel, complessi 5,5'- azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Pesce zebra	Endpoint non raggiunto	96 ore	LC50	>100 mg/l
Nichel, complessi 5,5'- azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Green algae	Composto analogo	72 ore	No osserv. di tossic. al lim. di solub. in acqua	>100 mg/l
Nichel, complessi 5,5'- azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Pulce d'acqua	Composto analogo	21 Giorni	No osserv. di tossic. al lim. di solub. in acqua	>100 mg/l
Nichel, complessi 5,5'- azobis- 2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Fanghi attivi	Composto analogo	3 ore	EC50	5.180 mg/l
Canfene	79-92-5	Fanghi attivi	sperimentale	3 ore	EC10	490,3 mg/l
Canfene	79-92-5	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	1,75 mg/l
Canfene	79-92-5	Sheepshead Minnow	sperimentale	96 ore	LC50	1,9 mg/l
Canfene	79-92-5	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	0,72 mg/l
Canfene	79-92-5	Pesce zebra	sperimentale	96 ore	LC50	0,72 mg/l
Canfene	79-92-5	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	0,07 mg/l

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Materiale	CAS No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato del test	Protocollo
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2- ile	5888-33-5	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Sviluppo di anidride carbonica	57 % evoluzione CO2/evoluzion eTHCO2	OCSE 310 Prova CO2 nello spazio di testa
acrilato di isoottile	29590-42-9	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	93 %BOD/ThO D	OCSE 301D - Test Bottiglia Chiusa
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	77.7 %BOD/Th OD	OCSE 301F - Respirometria Manometrica
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	0.81	OCSE 107 log Kow shake flask mtd.
Estere dell'acido 2- idrossietil 2-propenoico, polimero con 5-isocianato- 1-(isocianatometil)-1,3,3- trimetilcicloesano, esan-6- olide e 2,2'-ossidietanolo	72162-39-1	Dati non disponibili - insufficienti	N/A	N/A	N/A	N/A
Acido acrilico, 1,6-esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	67906-98-3	Dati non disponibili - insufficienti	N/A	N/A	N/A	N/A
diacrilato di esametilene	13048-33-4	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Sviluppo di anidride carbonica	60-70 % evoluzione CO2/evoluzion eTHCO2	ISO 14593 C Inorg. nello pazio di testa

diacrilato di esametilene	13048-33-4	Stimato Fotolisi		Degradazione fotolitica; emivita (in aria)	1 giorni (t 1/2)	Episuite <sup>TM</sup>
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	≤10 %BOD/Th OD	OCSE 301F - Respirometria Manometrica
Benzofenone	119-61-9	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	66- 84 %BOD/ThO D	OCSE 301F - Respirometria Manometrica
Melammina	108-78-1	sperimentale Biodegradazione	14 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	0 %BOD/ThO D	OCSE 301C - MITI (I)
Melammina	108-78-1	sperimentale Biodegrad. Acquatica Intrinseca	28 Giorni	Riduzione di carbonio organico	0 % rimozione di COD	OCSE 302B Zahn- Wellens/EVPA
Melammina	108-78-1	sperimentale Metabolismo aerobico del suolo		Emivita (t 1/2)	2-3 anni (t 1/2)	
Nichel, complessi 5,5'- azobis-2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Composto analogo Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	0 %BOD/ThO D	OCSE 301F - Respirometria Manometrica
Canfene	79-92-5	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	2 %BOD/ThO D	OCSE 301C - MITI (I)
Canfene	79-92-5	sperimentale Fotolisi		Degradazione fotolitica; emivita (in aria)	7.2 ore (t 1/2)	

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Materiale	Cas No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato del test	Protocollo
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2- ile	5888-33-5	Composto analogo BCF - Pesce	56 ore	Bioaccumulo	37	OCSE 305- Bioconcentrazione
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2- ile	5888-33-5	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	4.52	OCSE 117 log Kow metodo HPLC
acrilato di isoottile	29590-42-9	Stimato Bioconcentrazione		Bioaccumulo	120-940	Catalogic <sup>TM</sup>
acrilato di isoottile	29590-42-9	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	4.6	
Estere dell'acido 2- idrossietil 2-propenoico, polimero con 5-isocianato- 1-(isocianatometil)-1,3,3- trimetilcicloesano, esan-6- olide e 2,2'-ossidietanolo	72162-39-1	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Acido acrilico, 1,6- esanediil estere, polimero con 2-amminoetanolo	67906-98-3	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
diacrilato di esametilene	13048-33-4	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	2.81	
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphin e oxide	75980-60-8	sperimentale BCF - Pesce	56 Giorni	Bioaccumulo	≤40	
Benzofenone	119-61-9	sperimentale BCF - Pesce	56 Giorni	Bioaccumulo	<12	
Melammina	108-78-1	sperimentale BCF - Pesce	42 Giorni	Bioaccumulo	<3.8	OCSE 305- Bioconcentrazione
Melammina	108-78-1	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	-1.14	Coefficiente di ripartizione EC A.8
Nichel, complessi 5,5'- azobis-2,4,6(1H,3H,5H)- pirimidintrione	68511-62-6	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A

Canfene	79-92-5	sperimentale BCF -	56 Giorni	Bioaccumulo	606-1290	OCSE 305-
		Pesce				Bioconcentrazione

### 12.4. Mobilità nel suolo

Materiale	Cas No.	Tipo di test	Tipo di studio	Risultato del	Protocollo
				test	
Acrilato di eso-1,7,7- trimetilbiciclo(2.2.1)ept-2- ile	5888-33-5	Composto analogo Mobilità nel suolo	Koc	5.100 l/kg	OCSE 121 Stima di Koc da HPLC
acrilato di isoottile	29590-42-9	sperimentale Mobilità nel suolo	Koc	1.500 l/kg	
Acrilato di tetraidrofurfurile	2399-48-6	Modellato Mobilità nel suolo	Koc	29 l/kg	Episuite <sup>TM</sup>
diacrilato di esametilene	13048-33-4	Stimato Mobilità nel suolo	Koc	220 l/kg	Episuite <sup>TM</sup>

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo materiale non contiene sostanze valutate come interferenti endocrini per gli effetti ambientali

#### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

## Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltire il materiale completamente polimerizzato in una discarica autorizzata al trattamento di rifiuti chimici. Come alternativa di smaltimento, incenerire il materiale non polimerizzatio in un inceneritore autorizzato. Un appropriato smaltimento può richiedere l'uso di combustibile aggiuntivo durante i processi di termodistruzione. I contenitori utilizzati per il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici pericolosi (sostanze, miscele, preparati classificati pericolosi secondo le normative vigenti) devono essere considerati, immagazzinati, trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi se non sono definiti diversamente dalle normative sui rifiuti applicabili. Le autorità competenti stabiliscono i siti di trattamento, deposito, smaltimento autorizzati disponibili.

La classificazione di un rifiuto è basata sull'applicazione del prodotto da parte dell'utilizzatore. Dal momento che questa fase non dipende da 3M non vengono forniti codici rifiuto per i prodotti dopo l'utilizzo. Si faccia riferimento alla direttiva europea sulla codifica dei rifiuti (2000/532/CE e s.m.i.) per assegnare il codice rifiuto corretto. Assicurarsi che siano rispettate le normative nazionali e regionali applicabili e che lo smaltitore sia autorizzato.

### Codice europeo dei rifiuti (sul solo prodotto inalterato, come venduto)

080312\* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.

## Sezione 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto su strada (ADR)	Trasporto aereo (IATA)	Trasporto via mare (IMDG)
(ADR)		(IMDG)

14.1 Numero ONU o numero ID	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.(ACRILATO DI ISOOTTILE; ACRILATO DI ESO-1,7,7- TRIMETILBICICLO(2.2.1)E PT-2-ILE)
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	9	9	9
14.4 Gruppo di imballaggio	Ш	III	III
14.5 Pericoli per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente	Non applicabile	Inquinante marino / Marine pollutant
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.	Per ulteriori informazioni, consultare le altre sezioni della SDS.
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Temperatura di controllo	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Temperatura di emergenza	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
ADR Codice di classificazione	M6	Non applicabile	Non applicabile
IMDG Codice di segregazione	Non applicabile	Non applicabile	NESSUNO

Per ulteriori informazioni sul trasporto/spedizione del materiale per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), si prega di contattare l'indirizzo o il numero di telefono elencati nella prima pagina della SDS.

## Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

## 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

Cancerogenicità <u>Ingrediente</u>	Numero C.A.S.	<u>Classificazione</u>	Normativa:
Benzofenone	119-61-9	Cancer. Cat. 1B	Regolamento (CE) N.
Benzofenone	119-61-9	Gruppo 2B: Possibilmente cancerogeno per l'uomo.	1272/2008, Tabella 3.1 Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)

### 3M™ 8814UV Yellow Piezo InkJet Ink

Melammina	108-78-1	Cancer. Cat. 2	Regolamento (CE) N. 1272/2008, Tabella 3.1
Melammina	108-78-1	Gruppo 2B:	Agenzia Internazionale
		Possibilmente	per la Ricerca sul
		cancerogeno per l'uomo.	Cancro (IARC)
Nichel, complessi 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-	68511-62-6	Cancer. Cat. 2	Classificato da 3M
pirimidintrione			secondo il
			Regolamento (CE) No
			1272/2008

### Stato dell'autorizzazione in base al REACH:

Le seguenti sostanze contenute in questo prodotto potrebbero essere o sono soggette ad autorizzazione in conformità con il Regolamento REACH:

IngredienteNumero C.A.S.diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide75980-60-8Melammina108-78-1

Stato dell'autorizzazione: presente nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione

### Stato rispetto agli inventari internazionali delle sostanze

Contattare 3M per maggiori informazioni. I componenti di questo prodotto soddisfano i requisiti di notifica delle sostanze chimiche del TSCA. Tutti i componenti che lo richiedono sono elencati nella parte attiva dell'inventario TSCA.

### **DIRETTIVA 2012/18/UE**

Categorie di pericolo Seveso, allegato 1, parte 1

Categorie delle sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico	100	200

Sostanze pericolose specificate Seveso, allegato 1, parte 2 Nessuno

### Regolamento (UE) N. 649/2012

Nessuna sostanza chimica elencata

### Disposizioni nazionali pertinenti:

Regolamento n. 1907/2006/CE e s.m.i. (REACH). Regolamento n. 1272/2008/CE e s.m.i. (CLP). D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Direttiva 2009/161/UE. D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per questa miscela. Le valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute potrebbero essere state condotte dai registranti delle sostanze in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006(REACH) e successive modifiche.

## Sezione 16: Altre informazioni

### Elenco delle frasi H rilevanti

EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
H228	Solido infiammabile.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.

Pagina: 22 di 24

## 3M<sup>TM</sup> 8814UV Yellow Piezo InkJet Ink

H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H350	Può provocare il cancro.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Informazioni sulla revisione:

Sezione 2: Etichetta CLP Consigli di prudenza - Prevenzione - informazione modificata.

Sezione 8: Tabella Valore dei limiti di esposizione - informazione modificata.

Sezione 16: Riferimenti a norme applicabili - informazione modificata.

## Allegato

1. Titolo			
Identificazione della sostanza	acrilato di isoottile; No. CE 249-707-8; Numero C.A.S. 29590-42-9;		
Nome dello scenario d'esposizione	Stampa UV professionale di grande formato		
Fase del ciclo di vita	Uso generalizzato da parte di operatori professionali		
Attività contribuenti	PROC 10 -Applicazione con rulli o pennelli ERC 08c -Uso generalizzato con conseguente inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo (uso in interni)		
Processi, compiti e attività considerate	Pulizia di superfici mediante stracci, spazzole. Operazioni di stampa		
2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio			
Condizioni di impiego	Stato fisico:Sospensione Condizioni generali di impiego: Volume di scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue: 2.000.000 Litri/giorno; Durata dell'esposizione giornaliera sul posto di lavoro [per lavoratore]: 8 ore/giorno; Giorni di emissione all'anno: 365 giorni/anno; Portata dell'acqua superficiale ricevente:: 18.000 metri cubi/giorno; Frequenza dell'esposizione sul posto di lavoro [per lavoratore]: 220 giorni/anno; Uso in interni con ventilazione locale; Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10; Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100; Processo parzialmente aperto e parzialmente chiuso;		
Misure di gestione del rischio	Nelle condizioni operative sopra descritte si applicano le seguenti misure di gestione del rischio:  Misure di gestione del rischio generali:  Salute umana:  Guanti protettivi - Resistenti alle sostanze chimiche. Fare riferimento alla Sezione 8 della SDS per il materiale specifico dei guanti.;  Occhiali di sicurezza con ripari laterali;  Ambientale:  Nessuna necessità;		

Pratiche di trattamento dei rifiuti	; Le seguenti misure di gestione del rischio specifiche per compito si applicano in aggiunta a quelle sopra elencate: Compito: Scarico di materiale; Salute umana; Indumenti protettivi - grembiule;  Compito: Esecuzione del processo; Salute umana; Apparecchiature di processo chiuse e dotate di aspirazione;  Compito: Manipolazione dei rifiuti; Ambientale; Torre di lavaggio chimico ad umido - per la rimozione di gas; Impianto di trattamento delle acque reflue industriali; Non rilasciare in fognature o corsi d'acqua; Smaltire in un inceperitare autorizzato per i prodotti chimici.
Pratiche di trattamento dei rifiuti	Non rilasciare in fognature o corsi d'acqua; Smaltire in un inceneritore autorizzato per i prodotti chimici.;
3. Previsione dell'esposizione	•
Previsione dell'esposizione	Le esposizioni individuali ed ambientali non dovrebbero superare i DNEL e i PNEC quando le misure di gestione del rischio identificate sono applicate.

Le informazioni contenute in questa scheda dati di sicurezza (SDS) si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Inoltre, questa SDS viene fornita per trasmettere informazioni sulla salute e la sicurezza. L'importatore ufficiale di questo prodotto nell'Unione Europea è responsabile di tutti i requisiti normativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, registrazioni/notifiche dei prodotti, calcolo del volume e potenziale registrazione delle sostanze.

3M Italia: le schede dei dati di sicurezza sono disponibili sul sito www.3m.com/msds