



## Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2026, 3M. Todos los derechos reservados. La copia y/o grabación de esta información con el propósito de utilizar adecuadamente los productos 3M está permitida, siempre que: 1) la información sea copiada en su totalidad sin ningún cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, y (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye de cualquier otra forma con la intención de obtener beneficios.

**Número de Documento:** 16-0004-8  
**Fecha de revisión:** 02/03/2026  
**Número de versión del transporte:**

**Número de versión:** 6.00  
**Sustituye a:** 19/09/2025

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento REACH (1907/2006) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA

#### 1.1. Identificación del producto

3M™ Scotch-Weld™ Structural Epoxy Adhesive 7236 B/A, White

**Números de Identificación de Producto**  
FS-9100-0916-6

7000079834

#### 1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

**Usos identificados.**  
Uso industrial.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Dirección:** 3M España, S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid  
**Teléfono:** 91 321 60 00 (horario de atención 7:00-21:00h)  
**E Mail:** SER-productstewardship@mmm.com  
**Página web:** www.3m.com/es

#### 1.4. Teléfono de emergencia.

Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

El producto es un kit o multicomponente que consiste en múltiples componentes envasados independientemente. Se incluye una FDS para cada uno de los componentes. Por favor no separe las FDSs de los componentes de esta página. Los números de FDS de los componentes de este producto son:

06-2047-6, 11-4029-2

### Información de transporte

Consulte la sección 14 de cada componente del kit para obtener la información de transporte.

### ETIQUETA DEL KIT

## 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

### CLASIFICACIÓN:

Corrosión en la piel/Irritación, Categoría 1B - Corr. piel 1B; H314

Lesiones oculares graves/Irritación ocular, Categoría 1 - Les. Ocular 1; H318

Sensibilización cutánea, Categoría 1 - Sens. piel. 1; H317

Peligroso para el medio ambiente acuático (crónico), Categoría 2 - Acuático crónico 2; H411

Para texto completo de frases H, ver sección 16.

## 2.2. Elementos de la etiqueta.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

### PALABRAS DE ADVERTENCIA

PELIGRO.

### Símbolos:

GHS05 (Corrosión) | GHS07 (Signo de exclamación) | GHS09 (Medio ambiente) |

### Pictogramas



Contiene:

3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina); Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano; 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol.

### INDICACIONES DE PELIGRO:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

#### Prevención:

P260A No respirar los vapores.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280B Llevar guantes y gafas/máscara de protección.

#### Respuesta:

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad para los % de componentes con valores desconocidos ([www.3M.com/msds](http://www.3M.com/msds)).

### Información revisada:

Kit: Grupo de número(s) del documento de los componentes - se modificó información.

Etiqueta: Indicaciones de peligro para el medio ambiente - se modificó información.

Etiquetado: CLP prudencia-prevención - se modificó información.

Etiquetado: CLP Indicaciones suplementarias de peligro - se eliminó información.



## Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2026, 3M. Todos los derechos reservados. La copia y/o grabación de esta información con el propósito de utilizar adecuadamente los productos 3M está permitida, siempre que: 1) la información sea copiada en su totalidad sin ningún cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, y (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye de cualquier otra forma con la intención de obtener beneficios.

**Número de Documento:** 11-4029-2  
**Fecha de revisión:** 02/08/2026

**Número de versión:** 4.00  
**Sustituye a:** 17/07/2025

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento REACH (1907/2006) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

### SECCIÓN 1: Identificación de sustancia/mezcla y de la compañía

#### 1.1. Identificación del producto

3M™ Scotch-Weld™ Structural Epoxy Adhesive 7236 B/A : Parte B

#### 1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

##### Usos identificados.

Uso industrial.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Dirección:** 3M España, S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid  
**Teléfono:** 91 321 60 00 (horario de atención 7:00-21:00h)  
**E Mail:** SER-productstewardship@mmm.com  
**Página web:** www.3m.com/es

#### 1.4. Teléfono de emergencia.

91 562 04 20

### SECCIÓN 2: Identificación de peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

Las clasificaciones sobre salud y medio ambiente de este material se obtienen mediante el método de cálculo excepto en los casos en los que existen disponibles resultados de ensayo o datos de los impactos causado por la forma física sobre la clasificación.

A continuación se indica la/s clasificación/es basadas en resultados de ensayo o forma física, en caso de ser aplicables.

##### CLASIFICACIÓN:

Corrosión cutánea/Irritación, Categoría 2 - Irrit. piel 2; H315

Daños oculares graves/Irritación ocular, Categoría 2 - Irrit. ocular 2; H319

Sensibilización cutánea, Categoría 1 - Sens. piel. 1; H317

Peligroso para el medio ambiente acuático (crónico), Categoría 2 - Acuático crónico 2; H411

Para texto completo de frases H, ver sección 16.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta.

**Reglamento CLP 1272/2008/CE****PALABRAS DE ADVERTENCIA**  
ATENCIÓN.**Símbolos:**

GHS07 (Signo de exclamación) | GHS09 (Medio ambiente) |

**Pictogramas****Ingredientes:**

| Ingrediente                            | Identificador(es) | CE No.    | % en peso |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 1675-54-3         | 216-823-5 | 60 - 80   |

**INDICACIONES DE PELIGRO:**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                  |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                             |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.             |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

**CONSEJOS DE PRUDENCIA****Prevención:**

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| P273  | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| P280E | Llevar guantes de protección.           |

**Respuesta:**

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P333 + P313        | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                     |
| P391               | Recoger el vertido.                                                                                                                                                  |

11% de la mezcla consiste en componentes de toxicidad oral aguda desconocida.

Contiene 11% de componentes con peligros para el medio ambiente acuático desconocidos.

**2.3. Otros peligros.**

Ninguno conocido

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

**SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes****3.1. Sustancias**

No aplicable

**3.2. Mezclas**

| Ingrediente                                     | Identificador(es)                                                                         | %       | Clasificación según Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | (CAS-No.) 1675-54-3<br>(EC-No.) 216-823-5<br>(REACH-No.) 01-2119456619-26                 | 60 - 80 | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2, H315<br>Irrit. ocular 2., H319<br>Sensibilización cutánea, categoría 1., H317<br>Peligroso para el medio ambiente acuático. Peligro crónico categoría 2, H411 |
| Carbonato de calcio                             | (CAS-No.) 471-34-1<br>(EC-No.) 207-439-9<br>(REACH-No.) 01-2119486795-18                  | 10 - 20 | Sustancia no clasificada como peligrosa                                                                                                                                                                     |
| Copolímero acrílico                             | Secreto comercial                                                                         | < 15    | Sustancia no clasificada como peligrosa                                                                                                                                                                     |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Secreto comercial                                                                         | < 15    | Sustancia no clasificada como peligrosa                                                                                                                                                                     |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | (CAS-No.) 112945-52-5<br>(REACH-No.) 01-2119379499-16                                     | 1 - 5   | Sustancia no clasificada como peligrosa                                                                                                                                                                     |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | (CAS-No.) 128-37-0<br>(EC-No.) 204-881-4<br>(REACH-No.) 01-2119555270-46,01-2119565113-46 | < 0,2   | Acuático crónico 1, H410,M=1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático, Peligro agudo, categoría 1, H400,M=1                                                                                             |

Por favor consulte la sección 16 para el texto completo de las frases H mencionadas en esta sección

#### Límite de concentración específico

| Ingrediente                            | Identificador(es)                         | Límite de concentración específico                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | (CAS-No.) 1675-54-3<br>(EC-No.) 216-823-5 | (C >= 5%) Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2, H315<br>(C >= 5%) Irrit. ocular 2., H319 |

Para información sobre los límites de exposición ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones 8 y 12 de esta FDS.

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

### 4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

#### Inhalación:

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico en caso de malestar.

#### Contacto con la piel:

Lavar con agua y jabón abundantes. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

#### Contacto con los ojos:

Aclarar con agua abundante. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si los síntomas continúan, consultar a un médico.

**En caso de ingestión:**

Enjuagarse la boca. Consultar a un médico en caso de malestar.

**4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.**

Los síntomas y efectos más importantes basados en la clasificación CLP incluyen:

Irritación cutánea (enrojecimiento localizado, hinchazón, picor y sequedad) Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, hinchazón, ampollas y picor) Irritación grave de los ojos (enrojecimiento significativo, hinchazón, dolor, lagrimeo y problemas de visión).

**4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.**

No aplicable

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1. Métodos de extinción.**

En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para apagarlo.

**5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.**

Ninguno inherente al producto.

**Descomposición Peligrosa o Por Productos****Sustancia**

Hidrocarburos  
Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono  
Cloruro de hidrógeno

**Condiciones**

Durante la Combustión  
Durante la Combustión  
Durante la Combustión  
Durante la Combustión

**5.3. Advertencias para bomberos.**

Usar traje de protección completo, incluido casco, equipo de respiración autónoma de presión positiva o de demanda, chaquetón y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial, y protección que cubra la parte expuesta de la cabeza.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.**

Use equipo de protección personal en función de los resultados de la evaluación de exposición. Consulte la sección 8 para obtener recomendaciones sobre EPIs. En caso de prever&nbsp;que la exposición procedente de una liberación accidental pudiera superar las capacidades de protección de los EPIs indicados en la sección 8, o pudiera ser desconocida, seleccionar un EPI que ofrezca el nivel de protección adecuado. Considere los peligros físicos y químicos del material al hacerlo. Ejemplos de conjuntos de EPIs para respuesta a emergencias podrían incluir el uso de equipos contra incendios como en casos de liberación de material inflamable; el uso de ropa de protección química si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante cutáneo significativo, o que pueda ser absorbido a través de la piel; o ponerse un equipo de protección respiratoria de presión positiva para productos químicos con peligros de inhalación. Para obtener información sobre peligros físicos y para la salud, consulte las secciones 2 y 11 de la FDS. Evacuar la zona. Ventilar la zona con aire fresco. En caso de grandes derrames, o derrames en espacios confinados, proporcionar ventilación mecánica para dispersar los vapores, según una buena práctica de higiene industrial.

**6.2. Precauciones medioambientales.**

Evitar su liberación al medio ambiente.

**6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.**

Recoger todo el material derramado que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar residuos. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes posible de acuerdo con la legislación local/autonómica/nacional/internacional aplicable.

**6.4. Referencias a otras secciones.**

Para más información consultar la sección 8 y la sección 13.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura.**

Evitar respirar el polvo creado por corte, amolado o lijado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloruro, ácido crómico, etc.)

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**

Almacenar alejado de ácidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.

**7.3. Uso(s) final(es) específico(s).**

Ver la información en las secciones 7.1 y 7.2 para recomendaciones para manipulación y almacenamiento. Ver la sección 8 para recomendaciones de controles de exposición/protección personal.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal****8.1. Parámetros de control.****Límites de exposición ambiental**

Si un componente aparece en la sección 3 pero no está en la tabla de abajo, no hay disponible límite de exposición ocupacional para el componente.

| <b>Ingrediente</b>         | <b>Identificado INSHT<br/>r(es)</b> | <b>Tipo de Límite</b>    | <b>Comentarios<br/>adicionales.</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | 128-37-0<br>VLAs<br>Españoles       | VLA-ED(8 horas):10 mg/m3 |                                     |

VLAs Españoles : Límites de exposición profesional en España

VLAs/CMs Españoles : Límites de exposición profesional en España para cancerígenos y mutágenos.

VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria

VLA-EC: Valor límite Ambiental de Exposición de Corta Duración

CEIL: Umbral superior

**Valores límite biológicos**

No existen valores límite biológicos para ninguno de los componentes enumerados en la sección 3 de esta hoja de datos de seguridad.

**Nivel sin efecto derivado (DNEL)**

| <b>Ingrediente</b>                     | <b>Producto de Degradación</b> | <b>Población</b> | <b>Patron de exposición humana</b>                                 | <b>DNEL</b>    |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                                | Trabajador       | Dérmico, exposición de larga duración (8horas), efectos sistémicos | 8,3 mg/kg bw/d |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                                | Trabajador       | Dérmico, Exposición de corta duración, Efectos sistémicos          | 8,3 mg/kg bw/d |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de larga duración (8h), efectos sistémicos  | 12,3 mg/m3     |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de corta duración, efectos sistémicos       | 12,3 mg/m3     |

**Concentraciones de no efecto predichas (PNCE)**

| Ingrediente                            | Producto de Degradación | Compartimiento                  | PNEC                  |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Agua dulce                      | 0,003 mg/l            |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Sedimentos de agua dulce        | 0,5 mg/kg (peso seco) |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Liberación intermitente al agua | 0,013 mg/l            |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Agua salada                     | 0,0003 mg/l           |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Sedimentos de agua salada       | 0,5 mg/kg (peso seco) |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano |                         | Planta de tratamiento de fangos | 10 mg/l               |

**Procedimientos recomendados de seguimiento:** Consulte los procedimientos de seguimiento recomendados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

**8.2. Controles de exposición.**

Adicionalmente dirigirse al anexo para ampliar la información.

**8.2.1. Controles de ingeniería.**

Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminantes en el aire esté por debajo de los límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es adecuada utilizar protección respiratoria.

**8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)****Protección para los ojos/la cara.**

Seleccione y use protección para prevenir el contacto con los ojos / la cara en base a los resultados de una evaluación de la exposición. Las siguientes protecciones para los ojos / la cara son recomendadas:  
Gafas panorámicas ventiladas.

*Normas aplicables*

Utilizar protección ocular conforme a la norma EN 16321

**Protección de la piel/las manos**

Elija y utilice guantes y / o ropa protectora aprobada por las normas locales pertinentes para evitar el contacto con la piel en base a los resultados de una evaluación de la exposición. La selección debe basarse en factores de uso, tales como niveles de exposición, concentración de la sustancia o de la mezcla, frecuencia y duración; condiciones físicas, como temperaturas extremas y otras condiciones de uso. Consulte con su fabricante para la selección de guantes / prendas de protección compatibles y apropiadas. Nota: los guantes de nitrilo pueden ser usados sobre guantes de polímero laminado para mejorar la destreza.

Se recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales:

| Material          | Grosor (mm)              | Tiempo de penetración    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Polímero laminado | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |

*Normas aplicables*

Utilizar guantes ensayados según la norma EN 374

En caso de que este producto sea utilizado de manera que presente un mayor potencial de exposición (por ejemplo, pulverizado, alto potencial de salpicaduras, etc.), puede ser necesario el uso de un delantal protector. Consulte los materiales de guantes recomendados para determinar los materiales más apropiados para los delantales protectores. En caso de que no se disponga de un material de guante específico para su uso como delantal, el laminado polimérico constituye una opción adecuada.

### Protección respiratoria.

Puede ser necesario un estudio de exposición para decidir si se requiere protección respiratoria. si se necesita protección respiratoria, utilizar la protección como parte de un programa de protección respiratoria. Basandose en los resultados del estudio de exposición, seleccionar entre uno de los siguientes tipos de protección para reducir la exposición por inhalación: Respirador de media máscara o máscara completa purificador de aire adecuado para vapores orgánicos y partículas

Para cuestiones acerca si un producto es apropiado para una aplicación específica, consulte con su proveedor de protección respiratoria.

### Normas aplicables

Usar equipo de protección respiratoria que cumpla las especificaciones de las normas EN 140 or EN 136: filtros de tipo A y P

### 8.2.3. Controles de exposición ambiental

Referirse al anexo

## SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas

### 9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Forma física</b>                             | Sólido                                   |
| <b>Forma física específica:</b>                 | Pasta                                    |
| <b>Color</b>                                    | Blanco                                   |
| <b>Olor</b>                                     | Ligeramente epóxico                      |
| <b>Umbral de olor</b>                           | No hay datos disponibles                 |
| <b>Punto de fusión/punto de congelación</b>     | No hay datos disponibles                 |
| <b>Punto/intervalo de ebullición</b>            | >=150 °C                                 |
| <b>Inflamabilidad</b>                           | No aplicable                             |
| <b>Límites de inflamación (LEL)</b>             | No aplicable                             |
| <b>Límites de inflamación (UEL)</b>             | No aplicable                             |
| <b>Punto de inflamación</b>                     | >=122 °C [Método de ensayo:Copa cerrada] |
| <b>Temperatura de autoignición</b>              | No aplicable                             |
| <b>Temperatura de descomposición</b>            | No hay datos disponibles                 |
| <b>pH</b>                                       | sustancia/mezcla no soluble (en agua)    |
| <b>Viscosidad cinemática</b>                    | 338.983 mm2/sg                           |
| <b>Solubilidad en agua</b>                      | Nulo                                     |
| <b>Solubilidad-no-agua</b>                      | No hay datos disponibles                 |
| <b>Coeficiente de partición: n-octanol/agua</b> | No hay datos disponibles                 |
| <b>Presión de vapor</b>                         | No hay datos disponibles                 |
| <b>Densidad</b>                                 | 1,18 g/ml                                |
| <b>Densidad relativa</b>                        | 1,12 - 1,24 [Ref Std: AGUA=1]            |
| <b>Densidad de vapor relativa</b>               | No hay datos disponibles                 |
| <b>Características de las partículas</b>        | No aplicable                             |

### 9.2. Otra información.

**9.2.2 Otras características de seguridad**

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Compuestos Orgánicos Volátiles (UE)</b> | <i>No hay datos disponibles</i> |
| <b>Rango de evaporación</b>                | <i>No aplicable</i>             |
| <b>Peso molecular</b>                      | <i>No aplicable</i>             |
| <b>Porcentaje de volátiles</b>             | 0 %                             |

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad.**

Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes títulos en esta sección

**10.2 Estabilidad química.**

Estable

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.**

No se producirá polimerización peligrosa.

**10.4 Condiciones a evitar.**

Ninguno conocido.

**10.5 Materiales incompatibles.**

Ácidos fuertes

Agentes oxidantes fuertes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.****Sustancia****Condiciones**

Ninguno conocido.

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**

La información a continuación puede no estar de acuerdo con la clasificación de materiales de la UE de la Sección 2 y/o las clasificaciones de ingredientes de la Sección 3 cuando las clasificaciones de los ingredientes específicos sean obligatorias de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes. Adicionalmente, la información y datos presentados en la Sección 11 se basan en las reglas de cálculo y clasificaciones del Sistema GHS de la ONU obtenidas a partir de evaluaciones de riesgos internas.

**11.1. Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008****Síntomas de la exposición**

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

**Inhalación:**

No se esperan efectos para la salud.

**Contacto con la piel:**

Irritación leve de la piel: los síntomas puede incluir enrojecimiento localizado, hinchazón, picazón y sequedad Reacción alérgica de la piel(no foto-inducida): los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, ampollas y comezón.

**Contacto con los ojos:**

Irritación moderada de los ojos: los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, lágrimas y visión nebulosa.

**Ingestión:**

Irritación gastrointestinal: señales/síntomas pueden incluir dolor abdominal, estomacal, náuseas, vómitos y diarrea.

**Datos toxicológicos**

Si un componente se menciona en la sección 3 pero no aparece en la siguiente tabla, o bien no hay datos disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

**Toxicidad aguda**

| Nombre                                          | Ruta                                  | Especies | Valor                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Producto completo                               | Inhalación-<br>Polvo/Niebla(4 hr)     |          | No hay datos disponibles; calculado ATE >12,5 mg/l   |
| Producto completo                               | Ingestión:                            |          | No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000 mg/kg |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Dérmico                               | Rata     | LD50 > 1.600 mg/kg                                   |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Ingestión:                            | Rata     | LD50 > 1.000 mg/kg                                   |
| Carbonato de calcio                             | Dérmico                               | Rata     | LD50 > 2.000 mg/kg                                   |
| Carbonato de calcio                             | Inhalación-<br>Polvo/Niebla (4 horas) | Rata     | LC50 3 mg/l                                          |
| Carbonato de calcio                             | Ingestión:                            | Rata     | LD50 6.450 mg/kg                                     |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Dérmico                               |          | LD50 se estima que 5.000 mg/kg                       |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Ingestión:                            | Rata     | LD50 > 5.000 mg/kg                                   |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Dérmico                               | Conejo   | LD50 > 5.000 mg/kg                                   |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Inhalación-<br>Polvo/Niebla (4 horas) | Rata     | LC50 > 0,691 mg/l                                    |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión:                            | Rata     | LD50 > 5.110 mg/kg                                   |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Dérmico                               | Rata     | LD50 > 2.000 mg/kg                                   |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión:                            | Rata     | LD50 > 2.930 mg/kg                                   |

ATE= toxicidad aguda estimada

**Irritación o corrosión cutáneas**

| Nombre                                          | Especies           | Valor                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Conejo             | Irritante suave             |
| Carbonato de calcio                             | Conejo             | Irritación no significativa |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Conejo             | Irritación no significativa |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Humanos y animales | Irritación mínima.          |

**Lesiones oculares graves o irritación ocular**

| Nombre                                          | Especies | Valor                       |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Conejo   | Irritante moderado          |
| Carbonato de calcio                             | Conejo   | Irritación no significativa |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Conejo   | Irritación no significativa |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Conejo   | Irritante suave             |

**Sensibilización cutánea**

| Nombre                                          | Especies           | Valor           |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Humanos y animales | Sensibilización |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Humanos y animales | No clasificado  |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Humano             | No clasificado  |

**Sensibilización de las vías respiratorias**

| Nombre                                 | Especies | Valor          |
|----------------------------------------|----------|----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Humano   | No clasificado |

**Mutagenicidad en células germinales.**

| Nombre                                          | Ruta     | Valor                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | In vivo  | No mutagénico                                                                  |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | In Vitro | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | In Vitro | No mutagénico                                                                  |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | In Vitro | No mutagénico                                                                  |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | In vivo  | No mutagénico                                                                  |

**Carcinogenicidad**

| Nombre                                          | Ruta            | Especies                 | Valor                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Dérmico         | Ratón                    | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | No especificado | Ratón                    | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión:      | Varias especies animales | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |

**Toxicidad para la reproducción****Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre                                          | Ruta       | Valor                                         | Especies | Resultado de ensayo   | Duración de la exposición              |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Ingestión: | No clasificado para la reproducción femenina  | Rata     | NOAEL 750 mg/kg/día   | 2 generación                           |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata     | NOAEL 750 mg/kg/día   | 2 generación                           |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Dérmico    | No clasificado para el desarrollo             | Conejo   | NOAEL 300 mg/kg/día   | durante la organogénesis               |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata     | NOAEL 750 mg/kg/día   | 2 generación                           |
| Carbonato de calcio                             | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata     | NOAEL 625 mg/kg/día   | preapareamiento y durante la gestación |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para la reproducción femenina  | Rata     | NOAEL 509 mg/kg/día   | 1 generación                           |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata     | NOAEL 497 mg/kg/día   | 1 generación                           |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata     | NOAEL 1.350 mg/kg/día | durante la organogénesis               |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | No clasificado para la reproducción femenina  | Rata     | NOAEL 500 mg/kg/día   | 2 generación                           |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata     | NOAEL 500 mg/kg/día   | 2 generación                           |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata     | NOAEL 100 mg/kg/día   | 2 generación                           |

**Órgano(s) específico(s)****Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única**

| Nombre | Ruta | Órgano(s) específico(s) | Valor | Especies | Resultado de ensayo | Duración de la exposición |
|--------|------|-------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------------|
|--------|------|-------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------------|

|                                        |            |                                     |                                                                                |                                 |                     |            |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Inhalación | Irritación del sistema respiratorio | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | riesgos similares para la salud | NOAEL No disponible |            |
| Carbonato de calcio                    | Inhalación | sistema respiratorio                | No clasificado                                                                 | Rata                            | NOAEL 0,812 mg/l    | 90 minutos |

**Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas**

| Nombre                                          | Ruta       | Órgano(s) específico(s)                                                                                        | Valor                                                                          | Especies | Resultado de ensayo   | Duración de la exposición |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Dérmico    | hígado                                                                                                         | No clasificado                                                                 | Rata     | NOAEL 1.000 mg/kg/día | 2 años                    |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Dérmico    | sistema nervioso                                                                                               | No clasificado                                                                 | Rata     | NOAEL 1.000 mg/kg/día | 13 semanas                |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | Ingestión: | sistema auditivo   corazón   sistema endocrino   sistema hematopoyético   hígado   ojos   riñones y/o vesícula | No clasificado                                                                 | Rata     | NOAEL 1.000 mg/kg/día | 28 días                   |
| Carbonato de calcio                             | Inhalación | sistema respiratorio                                                                                           | No clasificado                                                                 | Humano   | NOAEL No disponible   | exposición ocupacional    |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Inhalación | sistema respiratorio   silicosis                                                                               | No clasificado                                                                 | Humano   | NOAEL No disponible   | exposición ocupacional    |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | hígado                                                                                                         | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | Rata     | NOAEL 250 mg/kg/día   | 28 días                   |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | riñones y/o vesícula                                                                                           | No clasificado                                                                 | Rata     | NOAEL 500 mg/kg/día   | 2 generación              |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | sangre                                                                                                         | No clasificado                                                                 | Rata     | LOAEL 420 mg/kg/día   | 40 días                   |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | sistema endocrino                                                                                              | No clasificado                                                                 | Rata     | NOAEL 25 mg/kg/día    | 2 generación              |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | Ingestión: | corazón                                                                                                        | No clasificado                                                                 | Ratón    | NOAEL 3.480 mg/kg/día | 10 semanas                |

**Peligro por aspiración**

Para los componente / componentes que, o bien los datos no están actualmente disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

**Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la FDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.**

**11.2. Información sobre otros peligros**

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino para la salud humana.

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

La siguiente información puede no estar de acuerdo con la clasificación de material de la UE en la Sección 2 y / o las clasificaciones de los ingredientes en la sección 3 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, las declaraciones y los datos que se presentan en la Sección 12 se basan en reglas de cálculo UN GHS y clasificaciones que derivan de evaluaciones de 3M.

**12.2. Toxicidad.**

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

| Material                                        | Identificador(es) | Organismo              | Tipo                                                       | Exposición | Punto final de ensayo                  | Resultado de ensayo     |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Fangos activos         | Compuestos Análogoa                                        | 3 horas    | IC50                                   | >100 mg/l               |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Trucha Arcoiris        | Estimado                                                   | 96 horas   | LC50                                   | 2 mg/l                  |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Pulga de agua          | Estimado                                                   | 48 horas   | EC50                                   | 1,8 mg/l                |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | CEr50                                  | >11 mg/l                |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | NOEC                                   | 4,2 mg/l                |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Pulga de agua          | Experimental                                               | 21 días    | NOEC                                   | 0,3 mg/l                |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1          | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | EC50                                   | >100 mg/l               |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1          | Trucha Arcoiris        | Experimental                                               | 96 horas   | LC50                                   | >100 mg/l               |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1          | Pulga de agua          | Experimental                                               | 48 horas   | EC50                                   | >100 mg/l               |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1          | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | EC10                                   | 100 mg/l                |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Secreto comercial | N/A                    | Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación | N/A        | N/A                                    | N/A                     |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Algas verdes           | Compuestos Análogoa                                        | 72 horas   | CEr50                                  | >173,1 mg/l             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Organismo sedimentario | Compuestos Análogoa                                        | 96 horas   | EC50                                   | 8.500 mg/kg (peso seco) |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Pulga de agua          | Compuestos Análogoa                                        | 24 horas   | EL50                                   | >10.000 mg/l            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Pez cebra              | Compuestos Análogoa                                        | 96 horas   | LL50                                   | >10.000 mg/l            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Algas verdes           | Compuestos Análogoa                                        | 72 horas   | NOEC                                   | 173,1 mg/l              |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Pulga de agua          | Compuestos Análogoa                                        | 21 días    | NOEC                                   | 68 mg/l                 |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Fangos activos         | Experimental                                               | 3 horas    | EC50                                   | >1.000 mg/l             |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Fangos activos         | Experimental                                               | 3 horas    | EC50                                   | >10.000 mg/l            |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | EC50                                   | >0,4 mg/l               |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Pulga de agua          | Experimental                                               | 48 horas   | EC50                                   | 0,48 mg/l               |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Pez cebra              | Experimental                                               | 96 horas   | No tox. a límite de solubilidad en H2O | >100 mg/l               |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Algas verdes           | Experimental                                               | 72 horas   | EC10                                   | 0,4 mg/l                |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Medaka                 | Experimental                                               | 42 días    | NOEC                                   | 0,053 mg/l              |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Pulga de agua          | Experimental                                               | 21 días    | NOEC                                   | 0,023 mg/l              |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad.

| Material | Identificador(es) | Tipo de ensayo | Duración | Tipo de estudio | Resultado de ensayo | Protocolo |
|----------|-------------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|
|----------|-------------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|

|                                                 |                   |                                      |         |                               |                   |                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Experimental Biodegradación          | 28 días | Demanda biológica de oxígeno  | 5 %DBO/DQO        | OECD 301F - Manometric Respiro          |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3         | Experimental Hidrólisis              |         | Vida media hidrolítica (pH 7) | 117 horas (t 1/2) | OCDE 111 Hidrólisis como función del pH |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1          | Datos no disponibles o insuficientes | N/A     | N/A                           | N/A               | N/A                                     |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Secreto comercial | Datos no disponibles o insuficientes | N/A     | N/A                           | N/A               | N/A                                     |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5       | Datos no disponibles o insuficientes | N/A     | N/A                           | N/A               | N/A                                     |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0          | Datos no disponibles o insuficientes | N/A     | N/A                           | N/A               | N/A                                     |

### 12.3. Potencial de bioacumulación.

| Material                                        | Identificado r(es) | Tipo de ensayo                                             | Duración | Tipo de estudio                        | Resultado de ensayo | Protocolo                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano          | 1675-54-3          | Experimental Bioconcentración                              |          | Log coeficiente partición octanol/agua | 3.242               | OCDE 117, log Kow (método HPLC) |
| Carbonato de calcio                             | 471-34-1           | Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación | N/A      | N/A                                    | N/A                 | N/A                             |
| Copolímero acrílico-butadieno                   | Secreto comercial  | Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación | N/A      | N/A                                    | N/A                 | N/A                             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5        | Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación | N/A      | N/A                                    | N/A                 | N/A                             |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol                      | 128-37-0           | Experimental BCF - Fish                                    | 56 días  | Factor de bioacumulación               | 1277                | OCDE 305-Bioacumulación         |

### 12.4 Movilidad en suelo.

| Material                               | Identificador (es) | Tipo de ensayo              | Tipo de estudio | Resultado de ensayo | Protocolo |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 1675-54-3          | Modelado Movilidad en suelo | Koc             | 450 l/kg            | Episuite™ |

### 12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino por efectos ambientales.

### 12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

### 13.1. Métodos de tratamiento de residuos.

Desechar el contenido y/o el envase de acuerdo con la legislación local/ regional/ nacional/ internacional aplicable.

Desechar el material completamente curado (o polimerizado) en una planta de residuos industriales autorizada. Como alternativa para la eliminación, incinerar el producto sin curar en una incineradora de residuos autorizada. La destrucción adecuada puede precisar carburante adicional durante los procesos de incineración. Los productos de combustión incluirán ácidos halogenados (HCl/HF/HBr). La instalación debe ser capaz de manipular materiales halogenados. Los envases/bidones/contenedores vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas (preparados/mezclas/sustancias químicas clasificadas como peligrosas por las normativas aplicables) deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos a menos que así sea determinado por las normativas de residuos aplicables. Consulte con las respectivas autoridades competentes para determinar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desecharlos.

El código de residuo está basado en la aplicación del producto por el consumidor. Puesto que esto está fuera del control de 3M, no se proporcionarán códigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los códigos de residuos europeos (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el código de residuo correcto. Asegúrese de cumplir con la legislación local /autonómica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

#### Código UE de residuos (producto tal y cómo se vende)

080409\* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas  
200127\* Pintura, tintas y resinas con sustancias peligrosas.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                                                                   | Transporte terrestre<br>(ADR)                                               | Transporte Aéreo (IATA)                                                     | Transporte Marino<br>(IMDG)                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID</b>                                                | UN3077                                                                      | UN3077                                                                      | UN3077                                                                      |
| <b>14.2 Denominación oficial de transporte ONU</b>                                | SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. (RESINA EPÓXICA) | SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. (RESINA EPÓXICA) | SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. (RESINA EPÓXICA) |
| <b>14.3 Clase de mercancía peligrosa</b>                                          | 9                                                                           | 9                                                                           | 9                                                                           |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                                     | III                                                                         | III                                                                         | III                                                                         |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                                       | Peligroso para el medio ambiente                                            | No aplicable                                                                | Contaminante marino                                                         |
| <b>14.6 Precauciones especiales para los usuarios</b>                             | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.         | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.         | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.         |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b> | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    |
| <b>Control de temperatura</b>                                                     | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    |
| <b>Temperatura crítica</b>                                                        | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    | No hay datos disponibles                                                    |

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Código de clasificación ADR</b> | M7           | No aplicable | No aplicable |
| <b>Código de segregación IMDG</b>  | No aplicable | No aplicable | NINGUNO      |

Por favor, contacte con la dirección o el número de teléfono que figuran en la primera página de la FDS para obtener información adicional sobre el transporte / envío del material por ferrocarril (RID) o vías navegables interiores (ADN).

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

#### Carcinogenicidad

| <u>Ingrediente</u>                     | <u>Identificador(es)</u> | <u>Clasificación</u>   | <u>Reglamento</u>                                               |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol             | 128-37-0                 | Gr. 3: No clasificable | Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) |
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 1675-54-3                | Gr. 3: No clasificable | Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) |

#### Restricciones a la fabricación, comercialización y uso:

La siguiente sustancia/s contenida en este producto está sujeta a lo establecido en el Anexo XVII del Reglamento REACH sobre Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos. Los usuarios de este producto deben cumplir con las restricciones impuestas por la disposición mencionada anteriormente.

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 1675-54-3 |
|----------------------------------------|-----------|

#### Global inventory status

Para información adicional, contáctese con 3M. Los componentes de este producto cumplen los requerimientos de notificación establecidos por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). Todos los componentes que lo requieren están incluidos en la parte activa del Inventario "TSCA".

#### Directiva 2012/18/UE

Anexo 1, parte 1. Categorías de peligro Seveso.

| Categorías de peligro                                                  | Cantidades umbral (en toneladas) a efectos de aplicación de |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                        | Requisitos de nivel inferior                                | Requisitos de nivel superior |
| E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría crónica 2 | 200                                                         | 500                          |

Anexo 1, parte 2. Sustancias peligrosas nominadas Seveso.  
NINGUNO

#### Reglamento (UE) n° 649/2012

No hay productos químicos incluidas en la lista

### 15.2. Informe de seguridad química.

No se ha realizado la valoración de la seguridad química de esta mezcla. La valoración de la seguridad química de las sustancias contenidas pueden haber sido realizadas por los registrantes de las mismas de acuerdo a las obligaciones establecidas por el Reglamento (EC) No 1907/2006 y sus modificaciones.

## SECCIÓN 16: Otras informaciones

### Lista de las frases H relevantes

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                      |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                 |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                 |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                        |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.     |

### Información revisada:

Sección 14 (EU) - datos de tabla - se añadió información.

Sección 14 (EU) - Encabezado de tabla - se añadió información.

Sección 16: Anexo: Formulación - se modificó información.

Uso industrial de adhesivos: Sección 16: Anexo - se modificó información.

Etiqueta: Indicaciones de peligro para el medio ambiente - se modificó información.

Etiquetado: Gráfico - se modificó información.

Sección 08 : Protección personal – Delantal recomendaciones - se añadió información.

Sección 8: Información sobre protección personal para la piel / el cuerpo - se eliminó información.

Sección 8: Protección cutánea - información sobre indumentaria de protección - se eliminó información.

Sección 9: Valor de presión a vapor - se añadió información.

Sección 9: Valor de presión a vapor - se eliminó información.

Sección 11: Órganos diana - Tabla simple - se modificó información.

Sección 13: Frase Estándar de Categoría de Residuo GHS - se modificó información.

Sección 14 Código de clasificación - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Código de clasificación - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Control de temperatura - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Control de temperatura - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Temperatura crítica - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Temperatura crítica - Información sobre regulación - se eliminó información.

Section 14 Clase de peligro + riesgo secundario – Título principal - se eliminó información.

Section 14 Clase de peligro + riesgo secundario – Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Otras mercancías peligrosas - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Otras mercancías peligrosas - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Grupo de embalage - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Grupo de embalage - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Denominación oficial de transporte - se eliminó información.

Sección 14 Normativa - Títulos principales - se eliminó información.

Sección 14 Código de segregación - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Código de segregación - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Precauciones especiales - Título principal - se eliminó información.

Sección 14 Precauciones especiales - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Transporte a granel - Información sobre regulación - se eliminó información.

Sección 14 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI - se eliminó información.

Sección 14 Datos de la columna del número ONU - se eliminó información.

Sección 14 Número ONU - se eliminó información.

Tabla de dos columnas que muestra la lista única de los códigos H y frases estándar para todos los componentes del material dado. - se modificó información.

%

## Anexo

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificación de sustancia</b>                                 | Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano;<br>CE No. 216-823-5;<br>Identificador(es) 1675-54-3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b>                          | Formulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>                                      | Formulación o reenvasado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Escenarios contributivos</b>                                    | PROC 09 -Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)<br>ERC 02 -Formulación en mezcla                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Fabricación por lotes de una sustancia química o formulación (incluidas las reacciones de polimerización).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <b>Estado físico:</b> Líquido<br><b>Condiciones generales de operación:</b><br>Duración de uso: 8 horas/día;<br>Emisión días por año: <= 225 días por año;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:<br><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br><b>Salud humana:</b><br>Guantes de protección – Resistentes a productos químicos. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.;<br><b>Medioambiental::</b><br>Tratamiento de aguas residuales - Incineración; |
| <b>Mediadas de gestión de residuos</b>                             | No aplicar lodo industrial a suelos naturales;<br>Prevenir fugas y filtraciones para evitar contaminación del suelo y las aguas.;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Predicción de exposición</b>                                    | No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Identificación de sustancia</b>                                 | Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano;<br>CE No. 216-823-5;<br>Identificador(es) 1675-54-3;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b>                          | Uso industrial de adhesivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>                                      | Uso industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Escenarios contributivos</b>                                    | PROC 05 -Mezclado en procesos por lotes<br>PROC 08a -Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas<br>PROC 10 -Aplicación mediante rodillo o brocha<br>PROC 13 -Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido<br>ERC 05 -Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Aplicación del producto mediante brocha o rodillo. (PROC 10) Aplicación del producto mediante pistola de aplicación. (PROC 13) Aplicación con paño o toallita.(PROC 10) Transferencias sin controles especiales, incluido carga, llenado, vertido, embolsado. (PROC 8a)                                                                                   |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <b>Estado físico:</b> Líquido<br><b>Condiciones generales de operación:</b><br>Duración de uso: 8 horas/día;<br>Emisión días por año: 220 días/año;<br>Frecuencia de la exposición en el lugar de trabajo: 5 días/semana;                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de control de riesgo</b>    | <p>Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:</p> <p><b>Medidas generales de control de riesgo:</b></p> <p><b>Salud humana:</b><br/>Guantes de protección – Resistentes a productos químicos. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.;</p> <p><b>Medioambiental::</b><br/>Ninguno necesario;</p> |
| <b>Mediadas de gestión de residuos</b> | <p>No aplicar lodo industrial a suelos naturales;</p> <p>Prevenir la descarga de la sustancia sin disolver o recuperada de las aguas residuales;</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Predicción de exposición</b>        | <p>No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario. Además, esta FDS se proporciona para transmitir información sobre salud y seguridad. En caso de que usted sea el importador nominal del producto en la Unión Europea, es usted responsable de todos los requerimientos regulatorios y normativos, incluyendo pero no limitándose únicamente a registro de productos, notificaciones, seguimiento de volúmenes de sustancias contenidas en los productos e incluso el registro potencial de dichas sustancias.

Las FDS de 3M España están disponibles en [www.3m.com/es](http://www.3m.com/es)



## Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2026, 3M. Todos los derechos reservados. La copia y/o grabación de esta información con el propósito de utilizar adecuadamente los productos 3M está permitida, siempre que: 1) la información sea copiada en su totalidad sin ningún cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, y (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye de cualquier otra forma con la intención de obtener beneficios.

**Número de Documento:** 06-2047-6  
**Fecha de revisión:** 05/01/2026

**Número de versión:** 5.00  
**Sustituye a:** 17/07/2025

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento REACH (1907/2006) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

### SECCIÓN 1: Identificación de sustancia/mezcla y de la compañía

#### 1.1. Identificación del producto

3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive EC-7236 B/A : Part A

#### 1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

##### Usos identificados.

Uso industrial.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Dirección:** 3M España, S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid  
**Teléfono:** 91 321 60 00 (horario de atención 7:00-21:00h)  
**E Mail:** SER-productstewardship@mmm.com  
**Página web:** www.3m.com/es

#### 1.4. Teléfono de emergencia.

91 562 04 20

### SECCIÓN 2: Identificación de peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

Las clasificaciones sobre salud y medio ambiente de este material se obtienen mediante el método de cálculo excepto en los casos en los que existen disponibles resultados de ensayo o datos de los impactos causado por la forma física sobre la clasificación.

A continuación se indica la/s clasificación/es basadas en resultados de ensayo o forma física, en caso de ser aplicables.

##### CLASIFICACIÓN:

Corrosión en la piel/Irritación, Categoría 1B - Corr. piel 1B; H314  
Lesiones oculares graves/Irritación ocular, Categoría 1 - Les. Ocular 1; H318  
Sensibilización cutánea, Categoría 1 - Sens. piel. 1; H317

Para texto completo de frases H, ver sección 16.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

## PALABRAS DE ADVERTENCIA

PELIGRO.

### Símbolos:

GHS05 (Corrosión) | GHS07 (Signo de exclamación) |

### Pictogramas



### Ingredientes:

| Ingrediente                          | Nº CAS    | CE No.    | % en peso |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) | 4246-51-9 | 224-207-2 | 60 - 90   |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol   | 90-72-2   | 202-013-9 | 10 - 30   |

### INDICACIONES DE PELIGRO:

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                 |

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

#### Prevención:

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| P260A | No respirar los vapores.                                |
| P280D | Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. |

#### Respuesta:

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.                             |
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P310               | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.                                                                                                      |
| P333 + P313        | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                     |

Contiene 2% de componentes con peligros para el medio ambiente acuático desconocidos.

### 2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

## SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Ingrediente                          | Identificador(es)   | %       | Clasificación según Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) | (CAS-No.) 4246-51-9 | 60 - 90 | Corrosión cutánea, categoría 1B, H314                   |

|                                                 |                                                                            |         |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | (EC-No.) 224-207-2<br>(REACH-No.) 01-2119963377-26                         |         | Daño ocular, Categoría 1, H318<br>Sensibilización cutánea, categoría 1., H317                  |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | (CAS-No.) 90-72-2<br>(EC-No.) 202-013-9<br>(REACH-No.) 01-2119560597-27    | 10 - 30 | Toxicidad aguda, categoría 4, H302<br>Dérmico Corr. 1C, H314<br>Daño ocular, Categoría 1, H318 |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | (CAS-No.) 112945-52-5<br>(REACH-No.) 01-2119379499-16                      | 5 - 10  | Sustancia no clasificada como peligrosa                                                        |
| Dióxido de titanio                              | (CAS-No.) 13463-67-7<br>(EC-No.) 236-675-5<br>(REACH-No.) 01-2119489379-17 | 1 - 5   | Sustancia con límite de exposición ocupacional nacional                                        |

Por favor consulte la sección 16 para el texto completo de las frases H mencionadas en esta sección

Para información sobre los límites de exposición ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones 8 y 12 de esta FDS.

## SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

### 4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

#### Inhalación:

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico en caso de malestar.

#### Contacto con la piel:

Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada. Obtener atención médica inmediata. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.

#### Contacto con los ojos:

Aclarar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico inmediatamente.

#### En caso de ingestión:

Enjuagar la boca. No induzca el vómito. Obtener atención médica inmediata.

### 4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.

Los síntomas y efectos más importantes basados en la clasificación CLP incluyen:

Quemaduras cutáneas (enrojecimiento localizado, hinchazón, picor, dolor intenso, ampollas y destrucción de tejidos)

Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, hinchazón, ampollas y picor) Daños graves en los ojos (nubosidad de la córnea, dolor intenso, lagrimeo, ulceraciones y deterioro significativo o pérdida de visión).

### 4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No aplicable

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Métodos de extinción.

En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para apagarlo.

### 5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.

Ninguno inherente al producto.

**Descomposición Peligrosa o Por Productos****Sustancia**

Compuestos de Aminas  
Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono

**Condiciones**

Durante la Combustión  
Durante la Combustión  
Durante la Combustión

**5.3. Advertencias para bomberos.**

Usar traje de protección completo, incluido casco, equipo de respiración autónoma de presión positiva o de demanda, chaquetón y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial, y protección que cubra la parte expuesta de la cabeza.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.**

Evacuar la zona. Ventilar la zona con aire fresco. En caso de grandes derrames, o derrames en espacios confinados, proporcionar ventilación mecánica para dispersar los vapores, según una buena práctica de higiene industrial. Use equipo de protección personal en función de los resultados de la evaluación de exposición. Consulte la sección 8 para obtener recomendaciones sobre EPIs. En caso de prever que la exposición procedente de una liberación accidental pudiera superar las capacidades de protección de los EPIs indicados en la sección 8, o pudiera ser desconocida, seleccionar un EPI que ofrezca el nivel de protección adecuado. Considere los peligros físicos y químicos del material al hacerlo. Ejemplos de conjuntos de EPIs para respuesta a emergencias podrían incluir el uso de equipos contra incendios como en casos de liberación de material inflamable; el uso de ropa de protección química si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante cutáneo significativo, o que pueda ser absorbido a través de la piel; o ponerse un equipo de protección respiratoria de presión positiva para productos químicos con peligros de inhalación. Para obtener información sobre peligros físicos y para la salud, consulte las secciones 2 y 11 de la FDS.

**6.2. Precauciones medioambientales.**

Evitar su liberación al medio ambiente. Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en el sistema de alcantarillas.

**6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.**

Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material absorbente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material derramado que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes posible de acuerdo con la legislación local/autonómica/nacional/internacional aplicable.

**6.4. Referencias a otras secciones.**

Para más información consultar la sección 8 y la sección 13.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura.**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloruro, ácido crómico, etc.)

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**

Almacenar alejado de ácidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.

**7.3. Uso(s) final(es) específico(s).**

Ver la información en las secciones 7.1 y 7.2 para recomendaciones para manipulación y almacenamiento. Ver la sección 8 para recomendaciones de controles de exposición/protección personal.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal****8.1. Parámetros de control.****Límites de exposición ambiental**

Si un componente aparece en la sección 3 pero no está en la tabla de abajo, no hay disponible límite de exposición ocupacional para el componente.

| <b>Ingrediente</b> | <b>Nº CAS</b> | <b>INSHT</b>      | <b>Tipo de Límite</b>    | <b>Comentarios adicionales.</b> |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Dióxido de titanio | 13463-67-7    | VLAs<br>Españoles | VLA-ED(8 horas):10 mg/m3 |                                 |

VLAs Españoles : Límites de exposición profesional en España

VLAs/CMs Españoles : Límites de exposición profesional en España para cancerígenos y mutágenos.

VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria

VLA-EC: Valor límite Ambiental de Exposición de Corta Duración

CEIL: Umbral superior

**Valores límite biológicos**

No existen valores límite biológicos para ninguno de los componentes enumerados en la sección 3 de esta hoja de datos de seguridad.

**Nivel sin efecto derivado (DNEL)**

| <b>Ingrediente</b>                     | <b>Producto de Degradación</b> | <b>Población</b> | <b>Patron de exposición humana</b>                                 | <b>DNEL</b>    |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de larga duración (8h), efectos sistémicos  | 0,31 mg/m3     |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) |                                | Trabajador       | Dérmico, exposición de larga duración (8horas), efectos sistémicos | 8,3 mg/kg bw/d |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición a largo plazo (8 horas), efectos locales    | 1 mg/m3        |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de larga duración (8h), efectos sistémicos  | 59 mg/m3       |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de corta duración, Efectos locales          | 13 mg/m3       |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) |                                | Trabajador       | Inhalación, exposición de corta duración, efectos sistémicos       | 176 mg/m3      |

**Concentraciones de no efecto predichas (PNCE)**

| <b>Ingrediente</b>                 | <b>Producto de Degradación</b> | <b>Compartimiento</b>           | <b>PNEC</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol |                                | Agua dulce                      | 0,084 mg/l  |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol |                                | Liberación intermitente al agua | 0,84 mg/l   |

|                                      |  |                                 |                          |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol   |  | Agua salada                     | 0,0084 mg/l              |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol   |  | Planta de tratamiento de fangos | 0,2 mg/l                 |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Agua dulce                      | 0,22 mg/l                |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Sedimentos de agua dulce        | 0,809 mg/kg (peso seco)  |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Liberación intermitente al agua | 2,2 mg/l                 |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Agua salada                     | 0,022 mg/l               |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Sedimentos de agua salada       | 0,0809 mg/kg (peso seco) |
| 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina) |  | Planta de tratamiento de fangos | 125 mg/l                 |

**Procedimientos recomendados de seguimiento:** Consulte los procedimientos de seguimiento recomendados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

## 8.2. Controles de exposición.

Adicionalmente dirigirse al anexo para ampliar la información.

### 8.2.1. Controles de ingeniería.

Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminantes en el aire esté por debajo de los límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es adecuada utilizar protección respiratoria.

### 8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

#### Protección para los ojos/la cara.

Seleccione y use protección para prevenir el contacto con los ojos / la cara en base a los resultados de una evaluación de la exposición. Las siguientes protecciones para los ojos / la cara son recomendadas:

Máscara completa

Gafas panorámicas ventiladas.

#### *Normas aplicables*

Utilizar protección ocular/facial conforme a la norma EN 16321

#### Protección de la piel/las manos

Elija y utilice guantes y / o ropa protectora aprobada por las normas locales pertinentes para evitar el contacto con la piel en base a los resultados de una evaluación de la exposición. La selección debe basarse en factores de uso, tales como niveles de exposición, concentración de la sustancia o de la mezcla, frecuencia y duración; condiciones físicas, como temperaturas extremas y otras condiciones de uso. Consulte con su fabricante para la selección de guantes / prendas de protección compatibles y apropiadas. Nota: los guantes de nitrilo pueden ser usados sobre guantes de polímero laminado para mejorar

la destreza.

Se recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales:

| Material          | Grosor (mm)              | Tiempo de penetración    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Polímero laminado | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |
| Caucho de butilo  | 0.7                      | ≥ 8 horas                |
| Neopreno          | 0.5                      | ≥ 8 horas                |
| Caucho de nitrilo | 0.4                      | ≥ 8 horas                |

Los datos presentados sobre guantes están basados en la sustancia que conduce a la toxicidad cutánea y las condiciones presentes en el momento del ensayo. El tiempo de penetración puede alterarse cuando el guante se somete a condiciones de uso que ponen estrés adicional en el guante.

#### *Normas aplicables*

Utilizar guantes ensayados según la norma EN 374

En caso de que este producto sea utilizado de manera que presente un mayor potencial de exposición (por ejemplo, pulverizado, alto potencial de salpicaduras, etc.), puede ser necesario el uso de un delantal protector. Consulte los materiales de guantes recomendados para determinar los materiales más apropiados para los delantales protectores. En caso de que no se disponga de un material de guante específico para su uso como delantal, el laminado polimérico constituye una opción adecuada.

#### **Protección respiratoria.**

Puede ser necesario un estudio de exposición para decidir si se requiere protección respiratoria. Si se necesita protección respiratoria, utilizar la protección como parte de un programa de protección respiratoria. Basándose en los resultados del estudio de exposición, seleccionar entre uno de los siguientes tipos de protección para reducir la exposición por inhalación: Respirador de media máscara o máscara completa purificador de aire adecuado para vapores orgánicos y partículas  
Respirador de media máscara o máscara completa con suministro de aire

Para cuestiones acerca si un producto es apropiado para una aplicación específica, consulte con su proveedor de protección respiratoria.

#### *Normas aplicables*

Utilizar equipo de protección respiratoria conforme a la norma EN 140 o EN 136

Usar equipo de protección respiratoria que cumpla las especificaciones de las normas EN 140 or EN 136: filtros de tipo A y P

#### **8.2.3. Controles de exposición ambiental**

Referirse al anexo

## **SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas**

### **9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.**

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Forma física</b>                         | Líquido                         |
| <b>Forma física específica:</b>             | Pasta                           |
| <b>Color</b>                                | Blanco                          |
| <b>Olor</b>                                 | Ligero a amina                  |
| <b>Umbral de olor</b>                       | <i>No hay datos disponibles</i> |
| <b>Punto de fusión/punto de congelación</b> | <i>No hay datos disponibles</i> |
| <b>Punto/intervalo de ebullición</b>        | ≥139 °C                         |
| <b>Inflamabilidad</b>                       | No aplicable                    |
| <b>Límites de inflamación (LEL)</b>         | <i>No aplicable</i>             |
| <b>Límites de inflamación (UEL)</b>         | <i>No aplicable</i>             |

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Punto de inflamación                     | $\geq 138,9$ °C [Método de ensayo: Copa cerrada] |
| Temperatura de autoignición              | No aplicable                                     |
| Temperatura de descomposición            | No hay datos disponibles                         |
| pH                                       | sustancia/mezcla no soluble (en agua)            |
| Viscosidad cinemática                    | 9.091 mm <sup>2</sup> /sg                        |
| Solubilidad en agua                      | Insignificante                                   |
| Solubilidad-no-agua                      | No hay datos disponibles                         |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua | No hay datos disponibles                         |
| Presión de vapor                         | No aplicable                                     |
| Densidad                                 | 1,1 g/ml                                         |
| Densidad relativa                        | 1,05 - 1,1 [Ref Std: AGUA=1]                     |
| Densidad de vapor relativa               | No aplicable                                     |
| Características de las partículas        | No aplicable                                     |

## 9.2. Otra información.

### 9.2.2 Otras características de seguridad

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Compuestos Orgánicos Volátiles (UE) | No hay datos disponibles |
| Rango de evaporación                | No aplicable             |
| Peso molecular                      | No hay datos disponibles |
| Porcentaje de volátiles             | 0 %                      |

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad.

Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes títulos en esta sección

### 10.2 Estabilidad química.

Estable

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se producirá polimerización peligrosa.

### 10.4 Condiciones a evitar.

Ninguno conocido.

### 10.5 Materiales incompatibles.

Ácidos fuertes

Agentes oxidantes fuertes

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos.

#### Sustancia

Ninguno conocido.

#### Condiciones

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no estar de acuerdo con la clasificación de materiales de la UE de la Sección 2 y/o las clasificaciones de ingredientes de la Sección 3 cuando las clasificaciones de los ingredientes específicos sean obligatorias de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes. Adicionalmente, la información y datos

presentados en la Sección 11 se basan en las reglas de cálculo y clasificaciones del Sistema GHS de la ONU obtenidas a partir de evaluaciones de riesgos internas.

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

##### Síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

##### Inhalación:

Irritación del tracto respiratorio: los síntomas pueden incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y dolor de garganta y nariz.

##### Contacto con la piel:

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Corrosivo (quemaduras en la piel): los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, picazón, dolor intenso, ampollas, ulceración y destrucción de tejido. Reacción alérgica de la piel(no foto-inducida): los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, ampollas y comezón.

##### Contacto con los ojos:

Corrosivo (quemaduras en los ojos): los indicios/síntomas pueden incluir aspecto nebuloso de la córnea, quemaduras químicas, dolor fuerte, lagrimeo, úlceras, molestias en la visión o pérdida completa de la visión.

##### Ingestión:

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Corrosión gastrointestinal: Los indicios/síntomas pueden incluir dolor fuerte en boca y garganta, dolor abdominal fuerte, náuseas, vómitos y diarrea; también puede aparecer sangre en heces y/o vómito.

##### Datos toxicológicos

Si un componente se menciona en la sección 3 pero no aparece en la siguiente tabla, o bien no hay datos disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

##### Toxicidad aguda

| Nombre                                          | Ruta                              | Especies | Valor                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Producto completo                               | Dérmico                           |          | No hay datos disponibles; calculado ATE >2.000 - =5.000 mg/kg |
| Producto completo                               | Ingestión:                        |          | No hay datos disponibles; calculado ATE >2.000 - =5.000 mg/kg |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | Dérmico                           | Conejo   | LD50 2.525 mg/kg                                              |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | Ingestión:                        | Rata     | LD50 2.850 mg/kg                                              |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Dérmico                           | Rata     | LD50 1.280 mg/kg                                              |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Ingestión:                        | Rata     | LD50 1.000 mg/kg                                              |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Dérmico                           | Conejo   | LD50 > 5.000 mg/kg                                            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | Rata     | LC50 > 0,691 mg/l                                             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión:                        | Rata     | LD50 > 5.110 mg/kg                                            |
| Dióxido de titanio                              | Dérmico                           | Conejo   | LD50 > 10.000 mg/kg                                           |
| Dióxido de titanio                              | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | Rata     | LC50 > 6,82 mg/l                                              |
| Dióxido de titanio                              | Ingestión:                        | Rata     | LD50 > 10.000 mg/kg                                           |

ATE= toxicidad aguda estimada

##### Irritación o corrosión cutáneas

| Nombre                                          | Especies | Valor                       |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | Conejo   | Corrosivo                   |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Conejo   | Corrosivo                   |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Conejo   | Irritación no significativa |
| Dióxido de titanio                              | Conejo   | Irritación no significativa |

**Lesiones oculares graves o irritación ocular**

| Nombre                                          | Especies | Valor                       |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | Conejo   | Corrosivo                   |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Conejo   | Corrosivo                   |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Conejo   | Irritación no significativa |
| Dióxido de titanio                              | Conejo   | Irritación no significativa |

**Sensibilización cutánea**

| Nombre                                          | Especies             | Valor           |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | Criterio profesional | Sensibilización |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Cobaya               | No clasificado  |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Humanos y animales   | No clasificado  |
| Dióxido de titanio                              | Humanos y animales   | No clasificado  |

**Sensibilización de las vías respiratorias**

Para los componente / componentes que, o bien los datos no están actualmente disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales.**

| Nombre                                          | Ruta     | Valor         |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | In Vitro | No mutagénico |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | In Vitro | No mutagénico |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | In Vitro | No mutagénico |
| Dióxido de titanio                              | In Vitro | No mutagénico |
| Dióxido de titanio                              | In vivo  | No mutagénico |

**Carcinogenicidad**

| Nombre                                          | Ruta            | Especies                 | Valor                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | No especificado | Ratón                    | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |
| Dióxido de titanio                              | Ingestión:      | Varias especies animales | No carcinogénico                                                               |
| Dióxido de titanio                              | Inhalación      | Rata                     | Carcinógeno                                                                    |

**Toxicidad para la reproducción****Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre                                 | Ruta       | Valor                                         | Especies | Resultado de ensayo | Duración de la exposición        |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | Ingestión: | No clasificado para la reproducción femenina  | Rata     | NOAEL 600 mg/kg/día | Pre-apareamiento en la lactancia |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata     | NOAEL 600 mg/kg/día | 59 días                          |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata     | NOAEL 600 mg/kg/día | Pre-apareamiento en la lactancia |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata     | NOAEL 150 mg/kg/día | 2 generación                     |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Ingestión: | No clasificado para la reproducción           | Rata     | NOAEL 50            | 2 generación                     |

|                                                 |            |                                               |        |                       |                          |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
|                                                 |            | femenina                                      |        | mg/kg/día             |                          |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Conejo | NOAEL 15 mg/kg/día    | durante la gestación     |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para la reproducción femenina  | Rata   | NOAEL 509 mg/kg/día   | 1 generación             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para la reproducción masculina | Rata   | NOAEL 497 mg/kg/día   | 1 generación             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | Ingestión: | No clasificado para el desarrollo             | Rata   | NOAEL 1.350 mg/kg/día | durante la organogénesis |

### Órgano(s) específico(s)

#### Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única

| Nombre                                 | Ruta       | Órgano(s) específico(s)             | Valor                                                                          | Especies                        | Resultado de ensayo | Duración de la exposición |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | Inhalación | Irritación del sistema respiratorio | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | riesgos similares para la salud | NOAEL No disponible |                           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Inhalación | Irritación del sistema respiratorio | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | riesgos similares para la salud | NOAEL No disponible |                           |

#### Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas

| Nombre                                 | Ruta       | Órgano(s) específico(s)                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor          | Especies | Resultado de ensayo | Duración de la exposición |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | Ingestión: | tracto gastrointestinal   corazón   sistema endocrino   huesos, dientes, uñas, y/o pelo   sistema hematopoyético   hígado   sistema inmune   músculos   sistema nervioso   ojos   riñones y/o vesícula   sistema respiratorio   sistema vascular                           | No clasificado | Rata     | NOAEL 600 mg/kg/día | 59 días                   |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Dérmico    | piel                                                                                                                                                                                                                                                                       | No clasificado | Rata     | NOAEL 25 mg/kg/día  | 4 semanas                 |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Dérmico    | hígado   sistema nervioso   sistema auditivo   sistema hematopoyético   ojos                                                                                                                                                                                               | No clasificado | Rata     | NOAEL 125 mg/kg/día | 4 semanas                 |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol     | Ingestión: | corazón   sistema endocrino   sistema hematopoyético   hígado   músculos   sistema nervioso   riñones y/o vesícula   sistema respiratorio   sistema vascular   sistema auditivo   piel   tracto gastrointestinal   huesos, dientes, uñas, y/o pelo   sistema inmune   ojos | No clasificado | Rata     | NOAEL 150 mg/kg/día | 90 días                   |
| Sílice amorfa sintética,               | Inhalación | sistema respiratorio                                                                                                                                                                                                                                                       | No clasificado | Humano   | NOAEL No            | exposición                |

|                        |            |                      |                                                                                |        |                     |                        |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|
| ahumada, no cristalina |            | silicosis            |                                                                                |        | disponible          | ocupacional            |
| Dióxido de titanio     | Inhalación | sistema respiratorio | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación | Rata   | LOAEL 0,01 mg/l     | 2 años                 |
| Dióxido de titanio     | Inhalación | fibrosis pulmonar    | No clasificado                                                                 | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |

**Peligro por aspiración**

Para los componente / componentes que, o bien los datos no están actualmente disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

**Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la FDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.**

**11.2. Información sobre otros peligros**

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino para la salud humana.

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

La siguiente información puede no estar de acuerdo con la clasificación de material de la UE en la Sección 2 y / o las clasificaciones de los ingredientes en la sección 3 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, las declaraciones y los datos que se presentan en la Sección 12 se basan en reglas de cálculo UN GHS y clasificaciones que derivan de evaluaciones de 3M.

**12.2. Toxicidad.**

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

| Material                                | CAS #     | Organismo          | Tipo         | Exposición | Punto final de ensayo | Resultado de ensayo |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(pro pilamina) | 4246-51-9 | Bacteria           | Experimental | 17 horas   | EC50                  | 4.000 mg/l          |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(pro pilamina) | 4246-51-9 | Cacho dorado (pez) | Experimental | 96 horas   | LC50                  | >1.000 mg/l         |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(pro pilamina) | 4246-51-9 | Algas verdes       | Experimental | 72 horas   | EC50                  | >500 mg/l           |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(pro pilamina) | 4246-51-9 | Pulga de agua      | Experimental | 48 horas   | EC50                  | 218,16 mg/l         |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(pro pilamina) | 4246-51-9 | Algas verdes       | Experimental | 72 horas   | EC10                  | 5,4 mg/l            |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol     | 90-72-2   | N/A                | Experimental | 96 horas   | LC50                  | 718 mg/l            |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol     | 90-72-2   | Carpa común        | Experimental | 96 horas   | LC50                  | >100 mg/l           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol     | 90-72-2   | Algas verdes       | Experimental | 72 horas   | EC50                  | 46,7 mg/l           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol     | 90-72-2   | Pulga de agua      | Experimental | 48 horas   | EC50                  | >100 mg/l           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol     | 90-72-2   | Algas verdes       | Experimental | 72 horas   | NOEC                  | 6,44 mg/l           |

|                                                 |             |                        |                     |          |       |                         |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------------|
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Algas verdes           | Compuestos Análogoa | 72 horas | CEr50 | >173,1 mg/l             |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Organismo sedimentario | Compuestos Análogoa | 96 horas | EC50  | 8.500 mg/kg (peso seco) |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Pulga de agua          | Compuestos Análogoa | 24 horas | EL50  | >10.000 mg/l            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Pez cebra              | Compuestos Análogoa | 96 horas | LL50  | >10.000 mg/l            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Algas verdes           | Compuestos Análogoa | 72 horas | NOEC  | 173,1 mg/l              |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Pulga de agua          | Compuestos Análogoa | 21 días  | NOEC  | 68 mg/l                 |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Fangos activos         | Experimental        | 3 horas  | EC50  | >1.000 mg/l             |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Fangos activos         | Experimental        | 3 horas  | NOEC  | >=1.000 mg/l            |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Diatomeas              | Experimental        | 72 horas | EC50  | >10.000 mg/l            |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Fathead Minnow         | Experimental        | 96 horas | LC50  | >100 mg/l               |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Pulga de agua          | Experimental        | 48 horas | EC50  | >100 mg/l               |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Diatomeas              | Experimental        | 72 horas | NOEC  | 5.600 mg/l              |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad.

| Material                                        | Nº CAS      | Tipo de ensayo                       | Duración | Tipo de estudio                 | Resultado de ensayo                                       | Protocolo                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | 4246-51-9   | Experimental Biodegradación          | 25 días  | Evolución de dióxido de carbono | -8 % desprendimiento de CO <sub>2</sub> /TCO <sub>2</sub> | OECD 301B - Mod. Sturm or CO <sub>2</sub> |
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | 4246-51-9   | Estimado Fotólisis                   |          | Vida media fotolítica (en aire) | 2.96 horas (t <sub>1/2</sub> )                            |                                           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | 90-72-2     | Experimental Biodegradación          | 28 días  | Demanda biológica de oxígeno    | 4 %DBO/DTO                                                | OECD 301D - Closed Bottle Test            |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Datos no disponibles o insuficientes | N/A      | N/A                             | N/A                                                       | N/A                                       |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Datos no disponibles o insuficientes | N/A      | N/A                             | N/A                                                       | N/A                                       |

## 12.3. Potencial de bioacumulación.

| Material                                        | Cas No.     | Tipo de ensayo                                             | Duración | Tipo de estudio                        | Resultado de ensayo | Protocolo                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina)          | 4246-51-9   | Experimental Bioconcentración                              |          | Log coeficiente partición octanol/agua | -1.25               |                                                                                       |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol              | 90-72-2     | Experimental Bioconcentración                              |          | Log coeficiente partición octanol/agua | -0.66               | EPA OPPTS 830.7550 Coef. de partición (n-octanol/agua), método de agitación en frasco |
| Sílice amorfa sintética, ahumada, no cristalina | 112945-52-5 | Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación | N/A      | N/A                                    | N/A                 | N/A                                                                                   |
| Dióxido de titanio                              | 13463-67-7  | Experimental BCF - Fish                                    | 42 días  | Factor de bioacumulación               | 9.6                 |                                                                                       |

## 12.4 Movilidad en suelo.

| Material                               | Cas No.   | Tipo de ensayo                 | Tipo de estudio | Resultado de ensayo | Protocolo            |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina) | 4246-51-9 | Modelado<br>Movilidad en suelo | Koc             | 1 l/kg              | ACD/Labs ChemSketch™ |

### 12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino por efectos ambientales.

### 12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

### 13.1. Métodos de tratamiento de residuos.

Desechar el contenido y/o el envase de acuerdo con la legislación local/ regional/ nacional/ internacional aplicable.

Desechar el material completamente curado (o polimerizado) en una planta de residuos industriales autorizada. Como alternativa para la eliminación, incinerar el producto sin curar en una incineradora de residuos autorizada. La destrucción adecuada puede precisar carburante adicional durante los procesos de incineración. Los envases/bidones/contenedores vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas (preparados/mezclas/sustancias químicas clasificadas como peligrosas por las normativas aplicables) deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos a menos que así sea determinado por las normativas de residuos aplicables. Consulte con las respectivas autoridades competentes para determinar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desecharlos.

El código de residuo está basado en la aplicación del producto por el consumidor. Puesto que esto está fuera del control de 3M, no se proporcionarán códigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los códigos de residuos europeos (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el código de residuo correcto. Asegúrese de cumplir con la legislación local /autonómica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

### Código UE de residuos (producto tal y cómo se vende)

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 080409* | Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
| 200127* | Pintura, tintas y resinas con sustancias peligrosas.                                                |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                                    | Transporte terrestre (ADR)                                                 | Transporte Aéreo (IATA)                                                    | Transporte Marino (IMDG)                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID</b>                 | UN3259                                                                     | UN3259                                                                     | UN3259                                                                     |
| <b>14.2 Denominación oficial de transporte ONU</b> | AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, N.O.S. (3,3'-OXIBIS(ETILENOXI)BIS(PROPILAMINA)) | AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, N.O.S. (3,3'-OXIBIS(ETILENOXI)BIS(PROPILAMINA)) | AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, N.O.S. (3,3'-OXIBIS(ETILENOXI)BIS(PROPILAMINA)) |

|                                                                                   |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3 Clase de mercancía peligrosa</b>                                          | 8                                                                   | 8                                                                   | 8                                                                   |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                                     | II                                                                  | II                                                                  | II                                                                  |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                                       | No peligroso para el medio ambiente                                 | No aplicable                                                        | No considerado contaminante marino                                  |
| <b>14.6 Precauciones especiales para los usuarios</b>                             | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información. | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información. | Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información. |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b> | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            |
| <b>Control de temperatura</b>                                                     | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            |
| <b>Temperatura crítica</b>                                                        | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            | No hay datos disponibles                                            |
| <b>Código de clasificación ADR</b>                                                | C8                                                                  | No aplicable                                                        | No aplicable                                                        |
| <b>Código de segregación IMDG</b>                                                 | No aplicable                                                        | No aplicable                                                        | 18. Álcalis                                                         |

Por favor, contacte con la dirección o el número de teléfono que figuran en la primera página de la FDS para obtener información adicional sobre el transporte / envío del material por ferrocarril (RID) o vías navegables interiores (ADN).

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

#### Carcinogenicidad

##### Ingrediente

Dióxido de titanio

##### N° CAS

13463-67-7

##### Clasificación

Grp. 2: Se sospecha que provoca cáncer

##### Reglamento

Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC)

#### Global inventory status

Para información adicional, contáctese con 3M. Los componentes de este material cumplen con las disposiciones de "Korea Chemical Control Act". Pueden aplicar ciertas restricciones. Póngase en contacto con la división de ventas para información adicional. Los componentes de este material cumplen lo especificado en "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para información adicional consulte con la división de ventas. Los componentes de este material cumplen con lo establecido en Philippines RA 6969. Pueden aplicar algunas restricciones. Para mayor información póngase en contacto con el departamento de ventas. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Este producto cumple con las medidas de gestión medioambiental de sustancias químicas nuevas. Todos los ingredientes están incluidos o exentos

en el inventario IECSC de China. Los componentes de este producto cumplen los requerimientos de notificación establecidos por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). Todos los componentes que lo requieren están incluidos en la parte activa del Inventario “TSCA”.

#### Directiva 2012/18/UE

Anexo 1, parte 1. Categorías de peligro Seveso.

NINGUNO

Anexo 1, parte 2. Sustancias peligrosas nominadas Seveso.

NINGUNO

#### Reglamento (UE) n° 649/2012

No hay productos químicos incluídas en la lista

#### 15.2. Informe de seguridad química.

No se ha realizado la valoración de la seguridad química de esta mezcla. La valoración de la seguridad química de las sustancias contenidas pueden haber sido realizadas por los registrantes de las mismas de acuerdo a las obligaciones establecidas por el Reglamento (EC) No 1907/2006 y sus modificaciones.

## SECCIÓN 16: Otras informaciones

#### Lista de las frases H relevantes

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.                                     |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                 |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                |

#### Información revisada:

Etiquetado: CLP Indicaciones suplementarias de peligro - se eliminó información.

Sección 3: Composición/información en la tabla de ingredientes. - se modificó información.

Sección 08 : Protección personal – Delantal recomendaciones - se añadió información.

Sección 8: Información sobre protección personal para la piel / el cuerpo - se eliminó información.

Sección 8: Protección cutánea - información sobre indumentaria de protección - se eliminó información.

Tabla de dos columnas que muestra la lista única de los códigos H y frases estándar para todos los componentes del material dado. - se modificó información.

%

## Anexo

| 1. Título                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de sustancia              | 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol;<br>CE No. 202-013-9;<br>N° CAS 90-72-2;                                                                                                                                                                                          |
| Nombre del escenario de exposición       | Formulación                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fase del ciclo de vida                   | Formulación o reenvasado                                                                                                                                                                                                                                             |
| Escenarios contributivos                 | PROC 08b -Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas<br>PROC 09 -Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)<br>ERC 02 -Formulación en mezcla |
| Procesos, tareas y actividades cubiertas | Transferencia de sustancias/mezclas a envases pequeños, por ejemplo, tubos, botellas o pequeños depósitos. Transferencias con controles especiales, incluido                                                                                                         |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | carga, llenado, vertido, embolsado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <p><b>Estado físico:</b>Líquido</p> <p><b>Condiciones generales de operación:</b><br/>Intervalo de cambio de aire: <math>\geq 3</math> veces por hora;<br/>Para uso en interior;<br/>Procesos parcialmente abiertos y parcialmente cerrados;<br/>Temperatura de trabajo: <math>\leq 40</math> °C;</p> <p><b>Tarea: PROC 08b;</b><br/>Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): 8 horas/día;</p> <p><b>Tarea: PROC09;</b><br/>Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): <math>\leq 4</math> hora(s);</p> |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | <p>Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:</p> <p><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br/><b>Salud humana:</b><br/>Ventilación local por extracción;<br/>Guantes de protección – Resistentes a productos químicos. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.;</p> <p><b>Medioambiental::</b><br/>Ninguno necesario;</p>                                                                                                                                 |
| <b>Medidas de gestión de residuos</b>                              | No se requieren medidas de gestión de residuos específicas para este producto. Consulte la Sección 13 de la ficha de seguridad para indicaciones sobre la eliminación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Predicción de exposición</b>                                    | No se prevé que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificación de sustancia</b>                                 | 3,3'-oxibis(etileno)bis(propilamina);<br>CE No. 224-207-2;<br>Nº CAS 4246-51-9;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b>                          | Transferencia Industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>                                      | Uso industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Escenarios contributivos</b>                                    | PROC 08b -Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas<br>ERC 02 -Formulación en mezcla                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Transferencia de sustancia/mezcla con controles de ingeniería específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <p><b>Estado físico:</b>Líquido</p> <p><b>Condiciones generales de operación:</b><br/>Duración de uso: 8 horas/día;<br/>Frecuencia de la exposición en el lugar de trabajo (para un trabajador): 5 días/semana;<br/>Temperatura de trabajo: 20 °C;</p>                                                                                                      |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | <p>Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:</p> <p><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br/><b>Salud humana:</b><br/>Utilice guantes de resistencia química (probados según EN374) en combinación con la capacitación básica de los empleados. Consulte la sección 8 para más</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | información sobre el material específico de los guantes.”;<br><b>Medioambiental::</b><br>Ninguno necesario;                                                       |
| <b>Mediadas de gestión de residuos</b> | No liberarlo a desagües o al alcantarillado.;<br>Incinerar en un incinerador de residuos peligrosos autorizado;                                                   |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>    |                                                                                                                                                                   |
| <b>Predicción de exposición</b>        | No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Identificación de sustancia</b>                                 | 3,3'-oxibis(etilenoxi)bis(propilamina);<br>CE No. 224-207-2;<br>Nº CAS 4246-51-9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b>                          | Uso industrial de adhesivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>                                      | Uso industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Escenarios contributivos</b>                                    | PROC 13 -Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido<br>ERC 06d -Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Aplicación del producto a través de boquilla mezcladora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <b>Estado físico:</b> Líquido<br><b>Condiciones generales de operación:</b><br>Duración de uso: 8 horas/día;<br>Frecuencia de la exposición en el lugar de trabajo (para un trabajador): 5 días/semana;<br>Temperatura de trabajo:: 20 °C;                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:<br><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br><b>Salud humana:</b><br>Utilice guantes de resistencia química (probados según EN374) en combinación con la capacitación básica de los empleados. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.”;<br><b>Medioambiental::</b><br>Ninguno necesario; |
| <b>Mediadas de gestión de residuos</b>                             | No liberarlo a desagües o al alcantarillado.;<br>Incinerar en un incinerador de residuos peligrosos autorizado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predicción de exposición</b>                                    | No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Identificación de sustancia</b>        | 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol;<br>CE No. 202-013-9;<br>Nº CAS 90-72-2;                                                                      |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b> | Uso industrial de adhesivos                                                                                                                      |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>             | Uso industrial                                                                                                                                   |
| <b>Escenarios contributivos</b>           | PROC 05 -Mezclado en procesos por lotes<br>PROC 08a -Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | PROC 10 -Aplicación mediante rodillo o brocha<br>PROC 13 -Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido<br>ERC 05 -Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Aplicación del producto mediante brocha o rodillo. Aplicación del producto mediante pistola de aplicación. Operaciones de mezclado (sistemas abiertos). Transferencias sin controles especiales, incluido carga, llenado, vertido, embolsado.                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <b>Estado físico:</b> Líquido<br><b>Condiciones generales de operación:</b><br>Intervalo de cambio de aire: $\geq 3$ veces por hora;<br>Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): $\leq 4$ hora(s);<br>Para uso en interior;<br>Temperatura de trabajo: $\leq 40$ °C;<br><br><b>Tarea: PROC05;</b><br>Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): 8 horas/día; |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:<br><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br><b>Salud humana:</b><br>Ventilación local por extracción;<br>Guantes de protección – Resistentes a productos químicos. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.;<br><b>Medioambiental::</b><br>Ninguno necesario;         |
| <b>Medidas de gestión de residuos</b>                              | No liberarlo a desagües o al alcantarillado.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Predicción de exposición</b>                                    | No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Título</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Identificación de sustancia</b>                                 | 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol;<br>CE No. 202-013-9;<br>N° CAS 90-72-2;                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre del escenario de exposición</b>                          | Mezclado y aplicación profesional                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fase del ciclo de vida</b>                                      | Amplios usos por trabajadores profesionales                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Escenarios contributivos</b>                                    | PROC 10 -Aplicación mediante rodillo o brocha<br>ERC 08c -Amplio uso que da lugar a la incorporación en un artículo (interior)                                                                                                               |
| <b>Procesos, tareas y actividades cubiertas</b>                    | Aplicación del producto                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Condiciones operacionales y medidas de manejo de riesgo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones de operación</b>                                    | <b>Estado físico:</b> Líquido<br><b>Condiciones generales de operación:</b><br>Duración de la exposición por día en el lugar de trabajo (para un trabajador): 8 horas/día;<br>Para uso en interior;<br>Temperatura de trabajo: $\leq 40$ °C; |
| <b>Medidas de control de riesgo</b>                                | Bajo las condiciones operacionales descritas son aplicables las siguientes medidas de control de riesgo:<br><b>Medidas generales de control de riesgo:</b><br><b>Salud humana:</b>                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Ventilación local por extracción;<br>Guantes de protección – Resistentes a productos químicos. Consulte la sección 8 para más información sobre el material específico de los guantes.;<br><b>Medioambiental::</b><br>Ninguno necesario; |
| <b>Mediadas de gestión de residuos</b> | No verter directamente a cursos de agua;                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Predicción de exposición.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Predicción de exposición</b>        | No se prevee que la exposición humana ni medio ambiental exceda los valores de DNEL ni PNEC cuando las medidas identificadas de gestión de riesgo sean adoptadas.                                                                        |

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario. Además, esta FDS se proporciona para transmitir información sobre salud y seguridad. En caso de que usted sea el importador nominal del producto en la Unión Europea, es usted responsable de todos los requerimientos regulatorios y normativos, incluyendo pero no limitándose únicamente a registro de productos, notificaciones, seguimiento de volúmenes de sustancias contenidas en los productos e incluso el registro potencial de dichas sustancias.

**Las FDS de 3M España están disponibles en [www.3m.com/es](http://www.3m.com/es)**