

Ficha de Dados de Segurança

Direitos reservados, 2025, 3M Company Todos os direitos reservados. A cópia e/ou gravação desta informação com o propósito de utilizar adequadamente os produtos 3M está permitida, sempre que: (1) a informação seja copiada na sua totalidade sem nenhuma alteração a não ser que se obtenha, previamente, autorização escrita de 3M, e (2) nem a cópia nem os originais se podem vender ou distribuir de qualquer outra forma com a intenção de obter beneficios.

Número do Documento: 33-9691-8 Número da Versão: 5.00

Data de Revisão: 25/09/2025 **Substitui a versão de:** 09/10/2023

Esta Ficha de Dados de Segurança foi elaborada em conformidade com o Regulamento REACH (1907/2006) e suas modificações.

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do Produto

3M™ Piezo Inkjet Ink 8905UV Black

Números de identificação do produto

75-0302-6405-7

7100088232

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas

Tinta

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço: 3M España S.L., Sucursal em Portugal. Edifício Office Oriente Rua do Mar da China, nº 3 - 3º Piso A.

1990-138 Lisboa. +351 213 134 500

Telefone: +351 213 134 500 E Mail: SER-productstewardship@mmm.com

Website: www.3m.pt

1.4. Número de telefone de emergência

CIAV - Centro de Informação Antivenenos, Telefone: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente) 3M España S.L., Sucursal em Portugal, Telefone: +351 213 134 500 (Horário de Atendimento: 8h30-12h30, 13h30-17h00)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou da mistura

REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

A classificação ambiental e para a saúde deste material foi derivada utilizando o método de cálculo, excepto nos casos em que dados de ensaios estejam disponíveis ou a forma física tenha impacto na classificação. As classificações baseadas em dados de ensaios ou forma física encontram-se referidas abaixo, se aplicáveis.

Uma mistura semelhante foi testada para corrosão/irritação cutânea e os resultados dos testes estão reflectidos na classificação atribuída.

CLASSIFICAÇÃO:

Corrosão/irritação cutânea,s Categoria 2 - Skin Irrit. 2; H315

Lesões/irritações oculares graves Categoria 1 - Eye Dam. 1; H318

Sensibilização Cutânea, Categoria 1 - Skin Sens. 1; H317

Carcinogenicidade, Categoria 1B - Carc. 1B; H350

Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B - Repr. 1B; H360FD

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — Exposição única, Categoria 3 - STOT SE 3; H335

Perigoso para o Ambiente Aquático (Toxicidade aguda), Categoria 1 - Aquatic Acute 1; H400

Perigoso para o Ambiente Aquático (Cronica), Categoria 1 - Crónico para Ambiente Aquático 1; H410

Para o texto completo das advertências H, consulte a secção 16.

2.2. Elementos do rótulo

REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

PALAVRA-SINAL

PERIGO.

Símbolos:

GHS05 (Corrosão) |GHS07 (ponto de exclamação) |GHS08 (Perigo para a Saúde) |GHS09 (Ambiente) I

Pictogramas









Ingredientes:

Ingrediente	Número CAS	N.º EC	%por peso
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	227-561-6	10 - 30
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	249-707-8	10 - 30
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	2399-48-6	219-268-7	10 - 30
Ácido 2-propenóico, 1,6-hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	67906-98-3		7 - 13
Diacrilato de hexametileno	13048-33-4	235-921-9	< 10
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	75980-60-8	278-355-8	3 - 7
BENZOFENONA	119-61-9	204-337-6	3 - 7

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:

H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H350 Pode provocar cancro.

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afetar o nascituro. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Prevenção:

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280I Utilize luvas de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção respiratória.

Resposta:

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante

vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

:

Recomendações de prudência suplementares:

Restrito a uso profissional.

18% da mistura consiste em componentes de toxicidade oral aguda desconhecida.

Contém 18% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquático.

Notas sobre a rotulagem:

A classificação Skin 2 adicionada devido a dados de teste.

2.3. Outros perigos

Nenhum conhecido

Este material não contém nenhuma substância avaliada como PBT ou mPmB

SECÇÃO 3: Composição/ informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não Aplicável

3.2. Misturas

Ingrediente	Identificador(es)	%	Classificação de acordo com o
			Regulamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)
ACRILATO DE	(N° CAS) 2399-48-6	10 - 30	Aquatic Chronic 2, H411
TETRAHIDROFURFURILO	(N° CE) 219-268-7		EUH071
	(N° REACH) 01-		Acute Tox. 4, H302
	2120738396-46		Pele Corr. 1C, H314
			Sensação da pele 1B, H317
			Repr. 1B, H360Df
Acrilato de isooctilo	(N° CAS) 29590-42-9	10 - 30	Skin Irrit. 2, H315
	(N° CE) 249-707-8		Irritação Ocula.r 2, H319
	(N° REACH) 01-		STOT SE 3, H335
	2119486988-09		Aquatic Acute 1, H400,M=1
			Aquatic Chronic 1, H410,M=1
			Sensação da pele 1B, H317
Acrilato de isobornilo	(N° CAS) 5888-33-5	10 - 30	Pele Sens 1A, H317
	(N° CE) 227-561-6		Aquatic Acute 1, H400,M=1
	(N° REACH) 01-		Aquatic Chronic 1, H410,M=1
	2119957862-25		
Ácido 2-propenóico, 1,6-hexanodiil éster,	(N° CAS) 67906-98-3	7 - 13	Skin Irrit. 2, H315

polímero com 2-aminoetanol			Irritação Ocula.r 2, H319 Sen. cutânea. 1, H317
Ácido 2-proopenóico, éster de 2- hidroxietilo, polímero com 5-isocianato- 1-(isocianatometil)-1,3,3- trimetilciclohexano, 2-oxepanona e 2,2'- oxibis[etanol]	(N° CAS) 72162-39-1	7 - 13	Skin Irrit. 2, H315 Irritação Ocula.r 2, H319
Diacrilato de hexametileno	(N° CAS) 13048-33-4 (N° CE) 235-921-9 (N° REACH) 01- 2119484737-22	< 10	Skin Irrit. 2, H315 Irritação Ocula.r 2, H319 Sen. cutânea. 1, H317 Nota D Aquatic Acute 1, H400,M=1 Aquatic Chronic 2, H411
BENZOFENONA	(N° CAS) 119-61-9 (N° CE) 204-337-6	3 - 7	Carc. 1B, H350 Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	(N° CAS) 75980-60-8 (N° CE) 278-355-8 (N° REACH) 01- 2119972295-29	3 - 7	Sensação da pele 1B, H317 Repr. 1B, H360Fd Aquatic Chronic 2, H411
Carvão preto	(N° CAS) 1333-86-4 (N° CE) 215-609-9 (N° REACH) 01- 2119384822-32	1 - 5	Substância com um valor-limite de exposição profissional nacional
POLIMERO TS	Segredo comercial	1 - 5	Substância não classificada como perigosa
CANFENO	(N° CAS) 79-92-5 (N° CE) 201-234-8	< 0,2	Flam. Sol. 2, H228 Irritação Ocula.r 2, H319 Aquatic Acute 1, H400,M=1 Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Consulte a secção 16 para o texto completo das frases H referidas nesta secção

Limites de Concentração Específicos

Identificador(es)	Limites de Concentração Específicos
(N° CAS) 29590-42-9	(C >= 10%) STOT SE 3, H335
` /	
,	

Para informação sobre os limites de exposição profissional dos ingredientes ou informação PBT ou mPmB, ver secções 8 e 12 da SDS

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1.Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação

Leve a pessoa apanhar ar fresco. Em caso de indisposição, consultar um médico.

Contacto com a pele:

Lavar imediatamente com água e sabão. Remova a roupa contaminada e lave antes de reutilizar. Se os sinais / sintomas

3M™ Piezo Inkjet Ink 8905UV Black

persistirem, procure assistência médica.

Contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com grandes quantidades de água pelo menos 15 minutos. Remover as lentes se for fácil de fazer.

EM CASO DE INGESTÃO:

passar a boca por água. Não induza o vômito. Procure ajuda médica imediatamente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas e efeitos mais importantes com base na classificação CLP incluem:

Irritante para o trato respiratório (tosse, espirros, secreção nasal, dor de cabeça, rouquidão e dor de nariz e garganta). Irritação na pele (vermelhidão localizada, inchaço, comichão e secura). Reação alérgica na pele (vermelhidão, inchaço, formação de bolhas e comichão). Lesões oculares graves (opacidade da córnea, dor severa, lacrimejamento, ulcerações e perturbação visual significativa ou perda de visão).

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não aplicável.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio: para extinguir utilizar um agente de combate a incêndios adequado para materiais combustíveis comuns, tal como a água ou espuma.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Os recipientes fechados expostos ao calor do incêndio podem explodir.

Perigo de decomposição ou subprodutos

<u>Substância</u> Monóxido de carbono Dióxido de Carbono

Condição

Durante Combustão
Durante Combustão

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

A água pode não extinguir convenientemente o incêndio; no entanto, deverá ser usada para manter arrefecidas as embalagens expostas ao fogo e prevenir o risco de explosão. Usar vestuário de proteção completo, incluindo capacete, equipamento de respiração autónomo com pressão positiva ou pressão induzida, calças e casacos de proteção, bandas à volta dos braços, cintura e pernas, máscara facial e proteção que cubra as áreas expostas da cabeça.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Use equipamentos de proteção individual (EPI) com base nos resultados de uma avaliação de exposição. Consulte a Seção 8 para recomendações de EPI. Se a exposição antecipada resultante de um vazamento acidental exceder as capacidades de proteção do EPI listado na Seção 8, ou se forem desconhecidas, selecione EPI que ofereça um nível apropriado de proteção. Considere os perigos físicos e químicos do material ao fazer isso. Exemplos de conjuntos de EPI para resposta a emergências podem incluir o uso de equipamento de combate a incêndio para um vazamento de material inflamável; uso de vestimenta de proteção química se o material derramado for corrosivo, sensibilizante, um irritante dérmico significativo, ou puder ser absorvido pela pele; ou uso de um respirador de ar fornecido com pressão positiva para produtos químicos com perigos de inalação. Para informações sobre perigos físicos e à saúde, consulte as seções 2 e 11 da Ficha com Dados de Segurança (FDS). Evacuar a zona. Ventilar a zona. Para grandes derramamentos ou vazamentos em espaços confinados, providenciar ventilação mecânica para dispersar os vapores ou gases de escape, de acordo com boas práticas de higiene industrial.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Para derrames de maiores dimensões cobrir colectores e formar diques para evitar a entrada nos sistemas de esgotos ou massas de água.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conter o derrame. Cobrir com material absorvente inorgânico. Lembre-se, adicionar um material absorvente não elimina o perigo físico, para a saúde, ou para o meio ambiente. Recolher o material derramado. Colocar num recipiente fechado. A limpeza dos resíduos deve ser feita com um solvente apropriado indicado por pessoal qualificado e autorizado. Ventilar a área com ar fresco. Ler e seguir as precauções de segurança impressas no rótulo do solvente e na SDS. Selar o recipiente. Eliminar os resíduos recolhidos o mais rapidamente possível.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar a Secção 8 e a Secção 13 para mais informação

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Apenas para utilização industrial/profissional. Não indicado para venda ou utilização pelos consumidores. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar cuidadosamente após manuseamento. A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho. Evitar a libertação para o ambiente. Lavar roupa contaminada antes de a voltar a usar. Evitar contacto com agentes oxidantes (ex. cloro, ácido cromico, etc). Usar o equipamento de protecção pessoal (luvas, respiradores, etc) exigido.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazene longe de agentes oxidantes.

7.3. Utilizações finais específicas

Consulte as informações na Secção 7.1 e 7.2 para as recomendações de manuseamento e armazenagem. Ver Secção 8 para controlo da exposição e recomendações de protecção pessoal.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Se um componente divulgado na secção 3 não aparecer na tabela abaixo, significa que os limites de exposição ocupacional não estão disponíveis para esse componente.

Ingrediente	Número CAS	Base Legal	Tipo de Limite	Comentários adicionais.
Carvão preto	1333-86-4	VLEs Portugal NP	VLE-MP(como fumo)(8 horas): 3 mg/m3	A3: Confirmado cancerigeno animal.
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	2399-48-6	Determinado pelo fabricante	VLE-MP:0.1 ppm (0.64 mg/m3); VLE-CD:0.3 ppm (1.91 mg/m3)	sensibilizador dérmico

VLEs Portugal DL: VLEs Portugal DL: Decreto-Lei nº 24/2012 de 6 de fevereiro e suas alterações.

VLEs Portugal NP: VLEs Portugal NP: Norma Portuguesa NP 1796 - Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos, em

3M™ Piezo Inkjet Ink 8905UV Black

vigor

VLE-MP: Valor-limite de exposição medido ou calculado em relação a uma média ponderada no tempo para um período de referência de oito horas. VLE-CD: Nível de Exposição de Curta Duração. Valor-limite acima do qual não devem ocorrer exposições por referência a um período de 15 minutos, exceto quando houver especificação em contrário.

VLE-CM: Concentração que nunca deve ser excedida durante qualquer período de exposição.

Índice biológico de exposição

Não existem índices biológicos de exposição para nenhum dos componentes listados na Secção 3 desta Ficha de Dados de Segurança.

Processos de monitorização recomendados: Informações sobre os processos de monitorização recomendados podem ser obtidas através da consulta das normativas europeias aplicáveis e das orientações da ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho).

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controles de Engenharia

Use ventilação geral para controlar a exposição ao ar. Se a ventilação não for adequada use protecção respiratória.

8.2.2. Equipamentos de proteção pessoal (EPP)

Protecção Facial/ Ocular

Selecione e use protecção ocular/facial para prevenir o contacto, com base nos resultados da avaliação da exposição. As seguintes protecções oculares/faciais são recomendadas:

Máscara Completa

Óculos ventilação indirecta

Regulamentação e normas aplicáveis

Utilizar protecção ocular/facial conforme com a EN 166

Protecção da Pele / Mãos

Selecione e use luvas e/ou vestuário de protecção apropriado para o local de trabalho para prevenir o contacto com a pele, baseado nos resultados de uma avaliação de exposição. A selecção deve ser baseada nos fatores de utilização, tais como nível de exposição, concentração da substância ou mistura, frequencia e duração, desafios físicos como as temperaturas extremas e outras condições de utilização. Consulte o seu fornecedor de luvas e/ou vestuário de protecção, para selecionar as luvas/vestuário de protecção adequado. "Nota: As luvas de nitrilo podem ser usadas sobre luvas de polímero estratificado para melhorar a destreza."

Luvas feitas do seguinte(s) materiais são recomendadas:

MaterialEspessura (mm)Tempo de AvançoPolímero laminadoDados não DisponíveisDados não Disponíveis

Regulamentação e normas aplicáveis

Utilizar luvas testadas segundo a EN 374

Se este produto for utilizado de uma maneira que apresente um maior potencial de exposição (por exemplo, pulverização, alto potencial de salpicos, etc.), poderá ser necessário o uso de um avental protetor. Consulte os materiais recomendados para as luvas para determinar os materiais adequados para o avental. Se o material das luvas não estiver disponível como avental, o polímero laminado é uma opção adequada.

Protecção Respiratória

Uma avaliação da exposição pode ser necessário para decidir se um respirador é necessária. Se um respirador é necessário, usar máscaras como parte de um programa completo de proteção respiratória. Com base nos resultados da avaliação da

exposição, seleccionar a partir do tipo respirador seguinte (s) para reduzir a exposição por inalação: Semimáscara ou máscara completa de proteção respiratória adequada para vapores e partículas orgânicas, incluindo névoas oleosas.

Para tirar dúvidas sobre a adequação para uma aplicação específica, consulte o fabricante do respirador.

Regulamentação e normas aplicáveis

Utilizar uma máscara conforme com a EN 140: filtros tipo A & P

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Liquido	
Forma física especifica:	Liquido	
Cor	Preto	
Odor	Moderado a Acrilato	
Limiar de odor	Dados não Disponíveis	
Ponto de fusão / ponto de congelação	Não Aplicável:	
Ponto de ebulição/ Intervalo de ebulição	> 93,3 °C	
Inflamabilidade	Não Aplicável:	
Limites de Inflamabilidade - (LEL)	Dados não Disponíveis	
Limites de Inflamabilidade - (UEL)	Dados não Disponíveis	
Ponto de Inflamação	> 93,3 °C [Método de ensaio:Fechado]	
temperatura de auto-ignição	Dados não Disponíveis	
Temperatura de decomposição	Dados não Disponíveis	
рН	A substância/mistura é insolúvel (em água)	
Viscosidade cinemática	Dados não Disponíveis	
Solúvel na água	Insignificante	
Solubilidade-não-água	Dados não Disponíveis	
Coeficiente de partição: n-octanol / água	Dados não Disponíveis	
Pressão de Vapor	< 1 333,2 Pa [@ 20 °C]	
Densidade	1,04 g/ml	
Densidade relativa	1,04 [<i>Ref Std:</i> Água=1]	
Densidade relativa do vapor	> 1 [<i>Ref Std</i> : Ar=1]	
Características das partículas	Não Aplicável:	

9.2. Outras informações

9.2.2 Outras características de segurança

EU Compostos Orgânicos VoláteisDados não DisponíveisTaxa de evaporaçãoDados não Disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

3M™ Piezo Inkjet Ink 8905UV Black

Este material pode ser reactivo com agentes, sob determinadas condições, veja as restantes secções desta ficha.

10.2 Estabilidade química

Estável.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Poderá ocurrer polimerização perigosa. (Após a exaustão do inibidor ou a exposição ao calor)

10.4. Condições a evitar

Luz

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes

10.6. Produtos decomposição perigosos

<u>Substância</u>

Condição

Desconhecido

Consultar a secção 5.2. sobre produtos de decomposição perigosos durante a combustão.

SECÇÃO 11: Informação Toxicológica

A informação abaixo pode não ser concordante com a classificação EU do material na Secção 2 e/ou com as classificações dos ingredientes na Secção 3 se as classificações de ingredientes específicos forem mandatadas por uma autoridade competente. Além disso, as indicações e dados apresentados na Secção 11 têm por base regras de cálculo e classificações UN GHS derivadas de avaliações internas de riscos.

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Sinais e sintomas de exposição

Baseado em dados de testes e / ou informações sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos na saúde:

Inalação:

Irritação do Tracto Respiratório:sintomas podem incluir tosse, espirros, dores de cabeça, dores naisais e/ou garganta. Pode causar efeitos para a saúde adicionais (ver abaixo).

Contacto com a pele:

Irritação da pele: Sinais / sintomas podem incluir: vermelhidão, inchaço, comichão, secura, rachas na pele, bolhas e dor. Reacção Alérgica da Pele: sinais/sintomas podem incluir rubor, edema, bolhas e prurido. Pode causar efeitos para a saúde adicionais (ver abaixo).

Contacto com os olhos:

Queimaduras Oculares Relacionadas com Químicos (corrosão química): sinais/sintomas pode incluir a aparência nublosa da córnea, dores, lacrimação, feridas, redução ou perda de visão.

Ingestão:

Pode ser nocivo por ingestão. Corrosão Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor severa na boca, garganta e dor abdominal, nauseas, vómitos e diarreia; sangue nas fezes e/ou vómitos podem também ser observados. Pode causar efeitos para a saúde adicionais (ver abaixo).

Efeitos para a Saúde Adicionais:

A exposição prolongada ou repetida pode causar efeitos nos órgãos alvo:

Efeitos nos rins/bexiga:Sinais/sintomas podem incluir alterações no sistema urinário, dores abdominais ou rins, aumento de proteína na urina, aumento de BUN, dor e sangue na urina. Efeitos dérmicos: Sinais/Sintomas podem incluir vermelhidão, acne ou bolhas na pele.

Toxicidade Reprodutiva / Desenvolvimento:

Contém um químico ou quimicos que podem causar problemas no feto ou outros perigos reprodutivos.

Carcinogenicidade:

Contém químico ou quimícos que podem causar cancro.

Dados Toxicológicos

Se um componente for divulgado na secção 3, mas não aparecer na tabela abaixo é porque não existem dados disponíveis sobre esse componente, ou os dados existentes não são suficientes para a classificação.

Toxicidade Aguda

Nome	Rota	Espécie	Valor
Produto total	Dérmico		Dados não Disponíveis; calculado ATE >5 000 mg/kg
Produto total	Ingestão:		Dados não Disponíveis; calculado ATE >2 000 - =5 000 mg/kg
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Ingestão:	Rat	LD50 882 mg/kg
Acrilato de isooctilo	Dérmico	Coelho	LD50 > 2 000 mg/kg
Acrilato de isooctilo	Ingestão:	Rat	LD50 > 5 000 mg/kg
Acrilato de isobornilo	Dérmico	Coelho	LD50 > 5 000 mg/kg
Acrilato de isobornilo	Ingestão:	Rat	LD50 4 350 mg/kg
Diacrilato de hexametileno	Dérmico	Coelho	LD50 3 636 mg/kg
Diacrilato de hexametileno	Ingestão:	Rat	LD50 > 5 000 mg/kg
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Dérmico	Avaliaçã	LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
		o profissio nal	
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Ingestão:	Rat	LD50 > 5 000 mg/kg
BENZOFENONA	Dérmico	Coelho	LD50 3 535 mg/kg
BENZOFENONA	Ingestão:	Rat	LD50 1 900 mg/kg
Carvão preto	Dérmico	Coelho	LD50 > 3 000 mg/kg
Carvão preto	Ingestão:	Rat	LD50 > 8 000 mg/kg
POLIMERO TS	Ingestão:	compone ntes similares	LD50 > 5 000 mg/kg
POLIMERO TS	Dérmico	perigos para a saúde semelhan tes	LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
CANFENO	Dérmico	Coelho	LD50 > 2 500 mg/kg
CANFENO	Ingestão:	Rat	LD50 > 5 000 mg/kg

ATE = estimativa da toxicidade aguda

Corrosão cutânea / Irritações

Nome	Espécie	Valor
Produto total	Avaliaçã o profission al	Irritante
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Coelho	Corrosivo
Acrilato de isooctilo	Dados in vitro	Não provoca irritação significativa
Acrilato de isobornilo	Coelho	Irritação mínima
Ácido 2-propenóico, 1,6-hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	compone ntes similares	Irritante
Ácido 2-proopenóico, éster de 2-hidroxietilo, polímero com 5-isocianato-1- (isocianatometil)-1,3,3-trimetilciclohexano, 2-oxepanona e 2,2'-oxibis[etanol]	compone ntes similares	Irritante
Diacrilato de hexametileno	Coelho	Irritante
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Coelho	Não provoca irritação significativa
BENZOFENONA	Coelho	Não provoca irritação significativa
Carvão preto	Coelho	Não provoca irritação significativa
POLIMERO TS	compone ntes similares	Não provoca irritação significativa
CANFENO	Coelho	Não provoca irritação significativa

Lesões oculares graves / irritação

Nome	Espécie	Valor
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Coelho	Corrosivo
Acrilato de isooctilo	perigos para a saúde semelhan tes	Irritação leve
Acrilato de isobornilo	Coelho	Irritação leve
Ácido 2-propenóico, 1,6-hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	compone ntes similares	Irritação grave
Ácido 2-proopenóico, éster de 2-hidroxietilo, polímero com 5-isocianato-1-(isocianatometil)-1,3,3-trimetilciclohexano, 2-oxepanona e 2,2'-oxibis[etanol]	compone ntes similares	Irritação grave
Diacrilato de hexametileno	Coelho	Irritação moderada
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Coelho	Não provoca irritação significativa
BENZOFENONA	Coelho	Irritação leve

Carvão preto	Coelho	Não provoca irritação significativa
POLIMERO TS	compone ntes similares	Não provoca irritação significativa
CANFENO	Coelho	Irritação moderada

Sensibilidade cutânea

Nome	Espécie	Valor
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Avaliação profission al	Sensibilidade
Acrilato de isooctilo	Boca	Sensibilidade
Acrilato de isobornilo	Humano	Sensibilidade
	e animal	
Ácido 2-propenóico, 1,6-hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	compone	Sensibilidade
	ntes	
	similares	
Diacrilato de hexametileno	Cobaia	Sensibilidade
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Boca	Sensibilidade
BENZOFENONA	Cobaia	Não classificado

Sensibilidade respiratória

Para o(s) componente/componentes não existem actualmente dados, ou os dados existentes não são suficientes para a classificação.

Mutagenicidade em células germinativas

Nome	Rota	Valor
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	In Vitro	Não mutagênico
Acrilato de isooctilo	In Vitro	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação
Acrilato de isobornilo	In Vitro	Não mutagênico
Diacrilato de hexametileno	In Vitro	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	In Vitro	Não mutagênico
BENZOFENONA	In Vitro	Não mutagênico
BENZOFENONA	In vivo	Não mutagênico
Carvão preto	In Vitro	Não mutagênico
Carvão preto	In vivo	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação
CANFENO	In Vitro	Não mutagênico
CANFENO	In vivo	Não mutagênico

$3M^{TM}$	Piezo	Inkiet	Ink	8905UV	Black
-----------	-------	--------	-----	--------	-------

Carcinogenicidade

Nome	Rota	Espécie	Valor
Acrilato de isooctilo	Dérmico	Boca	Não é cancerígeno
Diacrilato de hexametileno	Dérmico	Boca	Não é cancerígeno
BENZOFENONA	Dérmico	Várias espécies animais	Não é cancerígeno
BENZOFENONA	Ingestão:	Várias espécies animais	Carcinogenicidade
Carvão preto	Dérmico	Boca	Não é cancerígeno
Carvão preto	Ingestão:	Boca	Não é cancerígeno
Carvão preto	Inalação	Rat	Carcinogenicidade

Toxicidade Reprodutiva

Reprodutivos e / ou efeitos no desenvolvimento

Nome	Rota	Valor	Espécie	Resultados de teste	Duração da exposição
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Ingestão:	Tóxico para a reprodução feminina	Rat	NOAEL 50 mg/kg/dia	aparecimento prévio à lactação
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Dérmico	Tóxicas para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 100 mg/kg/dia	90 dias
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Ingestão:	Tóxicas para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 35 mg/kg/dia	90 dias
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Inalação	Tóxicas para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 0,6 mg/l	90 dias
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILO	Ingestão:	Tóxica para o desenvolvimento	Rat	NOAEL 50 mg/kg/dia	aparecimento prévio à lactação
Acrilato de isooctilo	Dérmico	Não classificado para a reprodução feminina	Rat	NOAEL 57 mg/kg/dia	Antes e durante a gestação
Acrilato de isooctilo	Dérmico	Não classificado para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 57 mg/kg/dia	Antes e durante a gestação
Acrilato de isooctilo	Dérmico	Não classificado para a desenvolvimento	Rat	NOAEL 57 mg/kg/dia	Antes e durante a gestação
Acrilato de isooctilo	Ingestão:	Não classificado para a desenvolvimento	Rat	NOAEL 1 000 mg/kg/dia	durante a organogênese
Acrilato de isobornilo	Ingestão:	Não classificado para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 500 mg/kg/dia	31 dias
Acrilato de isobornilo	Ingestão:	Não classificado para a reprodução feminina	Rat	NOAEL 100 mg/kg/dia	aparecimento prévio à lactação
Acrilato de isobornilo	Ingestão:	Não classificado para a	Rat	NOAEL 100	

		desenvolvimento		mg/kg/dia	aparecimento prévio à lactação
Diacrilato de hexametileno	Não especifica do	Não classificado para a desenvolvimento	Rat	NOAEL 750 mg/kg/dia	durante a organogênese
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	Ingestão:	Tóxica para o desenvolvimento	Rat	NOAEL 150 mg/kg/dia	durante a gestação
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	Ingestão:	Tóxico para a reprodução feminina	Rat	NOAEL 200 mg/kg/dia	aparecimento prévio à lactação
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	Ingestão:	Tóxicas para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 60 mg/kg/dia	85 dias
BENZOFENONA	Ingestão:	Não classificado para a reprodução feminina	Rat	NOAEL 100 mg/kg/dia	2 geração
BENZOFENONA	Ingestão:	Não classificado para a reprodução masculina	Rat	NOAEL 80 mg/kg/dia	2 geração
BENZOFENONA	Ingestão:	Não classificado para a desenvolvimento	Coelho	NOAEL 25 mg/kg/dia	durante a gestação
CANFENO	Ingestão:	Não classificado para a desenvolvimento	Rat	NOAEL 1 000 mg/kg/dia	durante a organogênese

Orgão(s) alvo

Toxicidade em órgãos específicos - exposição única

Nome	Rota	Orgão(s) alvo	Valor	Espécie	Resultados de teste	Duração da exposição
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURI LO	Inalação	Irritação respiratória	Pode causar irritação das vias respiratórias	Humano e animal	NOAEL Não disponível	
Acrilato de isooctilo	Inalação	Irritação respiratória	Não classificado	Humano	NOAEL Não disponível	exposição ocupacional
Acrilato de isooctilo	Ingestão:	depressão do sistema nervoso central	Não classificado	Rat	NOAEL 5 000 mg/kg	
Ácido 2-propenóico, 1,6- hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	Inalação	Irritação respiratória	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação	perigos para a saúde semelhan tes	NOAEL Não disponível	
Ácido 2-proopenóico, éster de 2-hidroxietilo, polímero com 5-isocianato-1- (isocianatometil)-1,3,3- trimetilciclohexano, 2- oxepanona e 2,2'- oxibis[etanol]	Inalação	Irritação respiratória	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação	perigos para a saúde semelhan tes	NOAEL Não disponível	
Diacrilato de hexametileno	Inalação	Irritação respiratória	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação	Humano	NOAEL Não disponível	
CANFENO	Inalação	Irritação respiratória	Existem alguns dados positivos, mas os dados não são suficientes para a classificação	perigos para a saúde semelhan tes	NOAEL Não disponível	

Toxicidade em órgãos específicos - exposição repetida

Nome	Rota	Orgão(s) alvo	Valor	Espécie	Resultados de teste	Duração da exposição
Acrilato de isooctilo	Dérmico	coração sistema endócrino sistema hematopoietic Fígado sistema imunológico sistema nervoso Rins/Bexiga sistema respiratório	Não classificado	Rat	NOAEL 57 mg/kg/dia	Antes e durante a gestação
Acrilato de isooctilo	Ingestão:	sistema endócrino Fígado Rins/Bexiga coração ossos, dentes, unhas e / ou cabelos sistema hematopoietic sistema imunológico músculos sistema nervoso olhos sistema respiratório sistema vascular	Não classificado	Rat	NOAEL 600 mg/kg/dia	90 dias
Acrilato de isobornilo	Ingestão:	Tracto gastrointestinal sistema imunológico Rins/Bexiga coração sistema endócrino sistema hematopoietic Fígado sistema nervoso sistema respiratório	Não classificado	Rat	NOAEL 500 mg/kg/dia	31 dias
Diacrilato de hexametileno	Dérmico	Cutânea	Pode causar danos nos orgãos durante uma exposição prolongada ou repetida	Boca	LOAEL 70 mg/kg/dia	80 Semanas
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina	Ingestão:	Cutânea sangue Fígado Rins/Bexiga sistema nervoso	Não classificado	Rat	NOAEL 1 000 mg/kg/dia	90 dias
BENZOFENONA	Ingestão:	Rins/Bexiga	Pode causar danos nos orgãos durante uma exposição prolongada ou repetida	Rat	LOAEL 75 mg/kg/dia	14 Semanas
BENZOFENONA	Ingestão:	coração sistema hematopoietic Fígado sistema imunológico sistema endócrino ossos, dentes, unhas e / ou cabelos sistema nervoso olhos sistema respiratório	Não classificado	Rat	NOAEL 850 mg/kg/dia	14 Semanas
Carvão preto	Inalação	pneumoconiosis	Não classificado	Humano	NOAEL Não disponível	exposição ocupacional

Página: 15 de 23

CANFENO	Ingestão:	Fígado Rins/Bexiga sistema hematopoietic	Não classificado	Rat	NOAEL 1 000 mg/kg/dia	28 dias

Perigo de aspiração

Para o(s) componente/componentes não existem actualmente dados, ou os dados existentes não são suficientes para a classificação.

Entre em contacto com o endereço ou número de telefone indicado na primeira página do SDS para informações toxicológicas adicionais sobre este material e / ou seus componentes.

11.2 Informações sobre outros perigos

Este material não contém nenhuma substância avaliada como sendo um desregulador endócrino para a saúde humana.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

A informação abaixo pode não estar de acordo com a classificação EU do material na Secção 2 e/ou a classificação dos ingredientes na Secção 3, se a classificação de ingredientes específicos for mandatada por uma autoridade competente. Adicionalmente, as declarações e dados apresentados na Secção 12 são baseadas nas regras de cálculo e classificação UN GHS, provenientes das avaliações da 3M.

12.1. Toxicidade

Informação do teste de produto não disponível

Material	CAS#	Organismo	Tipo	Exposição	Teste	Resultados de teste
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Algas verdes	Experimental	72 horas	ErC50	1,98 mg/l
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Peixe zebra	Experimental	96 horas	LC50	0,704 mg/l
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,405 mg/l
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Água	Experimental	21 dias	NOEC	0,092 mg/l
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Algas verdes	Estimado	72 horas	EC50	0,535 mg/l
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Fathead Minnow	Experimental	96 horas	LC50	0,67 mg/l
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Água	Experimental	48 horas	EC50	0,4 mg/l
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Água	Experimental	21 dias	NOEC	0,065 mg/l
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Lama ativada	Experimental	3 horas	EC50	>1 000 mg/l
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFU RILO	2399-48-6	Lama ativada	Experimental	3 horas	EC50	263,7 mg/l
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFU RILO	2399-48-6	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	3,92 mg/l
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFU RILO	2399-48-6	Água	Experimental	48 horas	EC50	37,7 mg/l
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFU RILO	2399-48-6	Peixe zebra	Experimental	96 horas	LC50	7,32 mg/l

ACRILA 10 DE 1299-18-6 Algas verdes		ı		Т	1		
Acido 2-propension, polimero com 2- ammoctanol 2- mammoctanol 2- mammoctanol 2- deside 2-prospension, com 3- sactivate 2-lindovate (1) - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -		2399-48-6	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	2,48 mg/l
1.6-hexandeil tests midspontives ou insufficientes para classificação control co		(700 (00 2	27/4	D 1	27/4	27/4	27/4
		6/906-98-3	N/A		N/A	N/A	N/A
Commented Comment Co							
midspontviets on midspontvie	r						
pollmero con 5- socianato-11- (isocianatometil-), 1,3- irrimetiliciobexano, 2- coxpanona c 2,2- coxpanona c	Ácido 2-proopenóico,	72162-39-1	N/A	Dados	N/A	N/A	N/A
classificação classificaçã				indisponíveis ou			
Geociamometil)	r						
International Colorage International Color				classificação			
Discription of 22** Discription of 20**							
Oxide Oxid							
Discritation of the Information of the Informatio							
Decaritate of hexametition Decaritate of		13048-33-4	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	2.33 mg/l
Describito de 13048-33-4 Agua Experimental 48 horas EC50 2,7 mg/l	hexametileno			F			, , ,
Discritato de 13048-33-4 Agua Experimental 48 horas EC50 2,7 mg/l	Diacrilato de	13048-33-4	Medaka	Experimental	96 horas	LC50	0,38 mg/l
Descritation Discritation Disc	hexametileno						
Discritato de Discametition Discritato de Discametition Discametition Discametition Discametition Discritato de 13048-33-4 Medaka Experimental 39 dias NOEC 0,072 mg/l		13048-33-4	Água	Experimental	48 horas	EC50	2,7 mg/l
Description							
Discritato de hexametileno 13048-33-4 Medaka Experimental 39 dias NOEC 0,072 mg/l		13048-33-4	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,9 mg/l
		12049 22 4	Madalia	Exmanim	20 dies	NOEC	0.072 mg/l
Diacrilato de bexametileno Diacrilato de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina Diacrilato de difenilos difenilos difenilos Diacrilato de difenilos difenilos difenilos Diacrilato de difenilos difenilos Diacrilato de difenilos Diacrila		13048-33-4	Medaka	Experimental	39 dias	NOEC	0,072 mg/1
		13048-33-4	Água	Experimental	21 dias	NOEC	0.14 mg/l
Diacrilato de Nexametileno 13048-33-4 Lama ativada Experimental 30 minutos EC50 270 mg/l		13046-33-4	Agua	Experimental	21 dias	NOLC	0,14 mg/1
hexametileno		13048-33-4	Lama ativada	Experimental	30 minutos	EC50	270 mg/l
trimetiblenzoii)fosfina Critica comum Experimental 96 horas LC50 1,4 mg/I Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoii)fosfina 7580-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 >2,01 mg/I Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoii)fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 48 horas EC50 3,53 mg/I Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoii)fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Agua Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas NOEC 2,1 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Agua Experimental 72 horas NOEC 1 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Agua	hexametileno			F			
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil) fosfina Crítica comum (comunication trimetilbenzoil) fosfina Crítica comum (comunication trimetilbenzoil) fosfina LC50 1,4 mg/l Oxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 >2,01 mg/l Oxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 48 horas EC50 3,53 mg/l Oxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/l Oxido de difenil(2,4,6- trimetilloxoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/l Intentilicación fosfina 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Agua Experimental 21 dias	Óxido de difenil(2,4,6-	75980-60-8	Lama ativada	Experimental	3 horas	EC20	>1 000 mg/l
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 >2,01 mg/l Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Agua Experimental 48 horas EC50 3,53 mg/l Oxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 6,8 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l im solub água	(/ /	75980-60-8	Critica comum	Experimental	96 horas	LC50	1,4 mg/l
Experimental Separation S							
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzeil)fosfina Água Experimental 48 horas EC50 3,53 mg/l Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzeil)fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/l Öxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzeil)fosfina 75980-60-8 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 1,56 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 7 días NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 72 horas NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l lim solub água 100 mg/l lim solub água 100 mg/l lim solub água </td <td></td> <td>75980-60-8</td> <td>Algas verdes</td> <td>Experimental</td> <td>72 horas</td> <td>EC50</td> <td>>2,01 mg/l</td>		75980-60-8	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	>2,01 mg/l
trimetilbenzoil)fosfina Oxido de difenil(2,4,6- Total) 7580-60-8 Algas verdes Experimental Total 72 horas EC10 1,56 mg/I Trimetilbenzoil)fosfina BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental Po horas EC50 10,89 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental Po horas EC50 3,5 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental Po horas EC50 6,8 mg/I BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental Po horas EC50 Fathead Minnow Experimental Po horas EC50 Experimental Po horas Exp		75000 60 0	1	P : 1	40.1	EGGO	2.52 //
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoll)fosfina BENZOFENONAAlgas verdesExperimental72 horasEC101,56 mg/lBENZOFENONA119-61-9Fathead MinnowExperimental96 horasLC5010,89 mg/lBENZOFENONA119-61-9Algas verdesExperimental72 horasEC503,5 mg/lBENZOFENONA119-61-9AguaExperimental48 horasEC506,8 mg/lBENZOFENONA119-61-9Fathead MinnowExperimental7 diasNOEC2,1 mg/lBENZOFENONA119-61-9Algas verdesExperimental72 horasNOEC1 mg/lBENZOFENONA119-61-9ÁguaExperimental21 diasNOEC0,2 mg/lCarvão preto1333-86-4Algas verdesExperimental72 horasTox não observ lim solub água>100 mg/lCarvão preto1333-86-4Peixe zebraExperimental72 horasTox não observ lim solub água>100 mg/lCarvão preto1333-86-4Algas verdesExperimental72 horasTox não observ lim solub água100 mg/lCarvão preto1333-86-4Lama ativadaExperimental3 horasNOEC>800 mg/lPOLIMERO TSSegredo comercialN/AN/AN/AN/AN/ACANFENO79-92-5Lama ativadaExperimental3 horasEC10490,3 mg/l		/5980-60-8	Agua	Experimental	48 horas	EC30	3,53 mg/l
trimetilbenzoil)fosfina BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 96 horas LC50 10,89 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas EC50 6,8 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 72 horas NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água NOEC NO mg/l Im solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l N/A N/A N/A N/A N/A CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l		75980-60-8	Algas verdes	Evnerimental	72 horas	FC10	1 56 mg/l
BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 96 horas LC50 10,89 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 48 horas EC50 6,8 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l		73780-00-8	Aigas verues	Experimental	72 noras	LC10	1,50 mg/1
BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 3,5 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Agua Experimental 48 horas EC50 6,8 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Agua Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação N/A		119-61-9	Fathead Minnow	Experimental	96 horas	LC50	10.89 mg/l
BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 48 horas EC50 6,8 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 70 nog/l Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 70 nog/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 70 nog/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 70 nog/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l				F			,,,,,,
BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2 Algas verdes Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	BENZOFENONA	119-61-9	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	3,5 mg/l
BENZOFENONA 119-61-9 Fathead Minnow Experimental 7 dias NOEC 2,1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2 Algas verdes Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l							
BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	BENZOFENONA	119-61-9	Água	Experimental	48 horas	EC50	6,8 mg/l
BENZOFENONA 119-61-9 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1 mg/l BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l						11000	
BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 700 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	BENZOFENONA	119-61-9	Fathead Minnow	Experimental	7 dias	NOEC	2,1 mg/l
BENZOFENONA 119-61-9 Água Experimental 21 dias NOEC 0,2 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 700 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	DENIZOEENONA	110 61 0	Algas vandas	Exmanimantal	72 haras	NOEC	1 m a/l
Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC 2800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2400 mg/l CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	BENZUFENUNA	119-01-9	Algas verdes	Experimental	/2 noras	NOEC	1 mg/1
Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC 2800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2400 mg/l CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	RENZOFENONA	119-61-9	Água	Experimental	21 dias	NOEC	0.2 mg/l
Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC 2800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2ANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	BENZOI ENONA	117-01-7	Agua	Experimental	21 dias	NOLC	0,2 mg/1
Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 2100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC 2800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação 2ANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	Carvão preto	1333-86-4	Algas verdes	Experimental	72 horas	Tox não observ	>100 mg/l
Carvão preto 1333-86-4 Peixe zebra Experimental 96 horas Tox não observ lim solub água 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	Cui vuo proto	1333 00 .	I ligus verues		7 2 1101415		100 mg/1
Carvão preto 1333-86-4 Algas verdes Experimental 72 horas Tox não observ lim solub água 100 mg/l lim solub água 100 mg/l lim solub água 200 mg/l lim solub água 200 mg/l 200 m	Carvão preto	1333-86-4	Peixe zebra	Experimental	96 horas		>100 mg/l
Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	•						
Carvão preto 1333-86-4 Lama ativada Experimental 3 horas NOEC >800 mg/l POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação N/A N/A N/A CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	Carvão preto	1333-86-4	Algas verdes	Experimental	72 horas		100 mg/l
POLIMERO TS Segredo comercial N/A Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l				1			
indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	Carvão preto	1333-86-4	Lama ativada	Experimental	3 horas	NOEC	>800 mg/l
indisponíveis ou insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	DOLIMEDO TO	 C1	INT/A	D-1	NT/A	INT/A	NT/A
insuficientes para classificação CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l	POLIMERO IS	segredo comercial	IN/A		IN/A	IN/A	IN/A
CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l							
CANFENO 79-92-5 Lama ativada Experimental 3 horas EC10 490,3 mg/l							
	CANFENO	79-92-5	Lama ativada		3 horas	EC10	490,3 mg/l
CANFENO 79-92-5 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 1,75 mg/l			<u> </u>			<u> </u>	
	CANFENO	79-92-5	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	1,75 mg/l
			I	1			

CANFENO	79-92-5	Sheepshead Minnow	Experimental	96 horas	LC50	1,9 mg/l
CANFENO	79-92-5	Água	Experimental	48 horas	EC50	0,72 mg/l
CANFENO	79-92-5	Peixe zebra	Experimental	96 horas	LC50	0,72 mg/l
CANFENO	79-92-5	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,07 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Material	CAS No.	Tipo de teste	Duração	Tipo de estudo	Resultados de teste	Protocol
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Experimental Biodegradação	28 dias	Evolução de dioxido de carbono	57 % Evolução CO2/Evolução CO2Te	OECD 310 CO2 Técnica de headspace
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Experimental Biodegradação	28 dias		D	OECD 301D - Teste da garrafa fechada
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURIL O	2399-48-6	Experimental Biodegradação	28 dias	Oxigénio Biológico	77.7 %BOD/Th OD	OECD 301F - Respiro Manométrica
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURIL O	2399-48-6	Experimental Bioconcetração		Log of Octanol/H2O part. coeff	0.81	Método OECD 107 log Kow Agitação Recipiente
Ácido 2-propenóico, 1,6- hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	67906-98-3	Dados não disponíveis/insuficie ntes	N/A	N/A	N/A	N/A
Ácido 2-proopenóico, éster de 2-hidroxietilo, polímero com 5-isocianato-1- (isocianatometil)-1,3,3- trimetilciclohexano, 2- oxepanona e 2,2'- oxibis[etanol]	72162-39-1	Dados não disponíveis/insuficie ntes	N/A	N/A	N/A	N/A
Diacrilato de hexametileno	13048-33-4	Experimental Biodegradação	28 dias	Evolução de dioxido de carbono	60-70 % Evolução CO2/Evolução CO2Te	ISO 14593 C Inorgânico Headspace
Diacrilato de hexametileno	13048-33-4	Estimado Fotólise		Fotolítica de semi- vida (no ar)	1 dias (t 1/2)	Episuite TM
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	75980-60-8	Experimental Biodegradação	28 dias	Oxigénio Biológico	OD	OECD 301F - Respiro Manométrica
BENZOFENONA	119-61-9	Experimental Biodegradação	28 dias	Oxigénio Biológico	66- 84 %BOD/ThO D	OECD 301F - Respiro Manométrica
Carvão preto	1333-86-4	Dados não disponíveis/insuficie ntes	N/A	N/A	N/A	N/A
POLIMERO TS	Segredo comercial	Dados não disponíveis/insuficie ntes	N/A	N/A	N/A	N/A
CANFENO	79-92-5	Experimental Biodegradação	28 dias	Oxigénio Biológico	2 %BOD/ThO D	OECD 301C - MITI (I)
CANFENO	79-92-5	Experimental Fotólise		Fotolítica de semi- vida (no ar)	7.2 horas (t 1/2)	

12.3. Potencial de bioacumulação

Material	Cas No.	Tipo de teste	Duração	Tipo de estudo	Resultados	Protocol
					de teste	
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Composto análogo BCF - Fish	56 horas	Factor de Bioacumulação	37	OECD305-Bioconcentração
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Experimental Bioconcetração		Log of Octanol/H2O part. coeff	4.52	Método OECD 117 log Kow HPLC

n(-i.... 10 d. - 2)

Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Estimado Bioconcetração		Factor de Bioacumulação	120-940	Catalogic TM
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Experimental Bioconcetração		Log of Octanol/H2O part. coeff	4.6	
Ácido 2-propenóico, 1,6- hexanodiil éster, polímero com 2-aminoetanol	67906-98-3	Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação	N/A	N/A	N/A	N/A
Ácido 2-proopenóico, éster de 2-hidroxietilo, polímero com 5-isocianato-1- (isocianatometil)-1,3,3- trimetilciclohexano, 2- oxepanona e 2,2'- oxibis[etanol]	72162-39-1	Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação	N/A	N/A	N/A	N/A
Diacrilato de hexametileno	13048-33-4	Experimental Bioconcetração		Log of Octanol/H2O part. coeff	2.81	
Óxido de difenil(2,4,6- trimetilbenzoil)fosfina	75980-60-8	Experimental BCF - Fish	56 dias	Factor de Bioacumulação	≤40	
BENZOFENONA	119-61-9	Experimental BCF - Fish	56 dias	Factor de Bioacumulação	<12	
Carvão preto	1333-86-4	Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação	N/A	N/A	N/A	N/A
POLIMERO TS	Segredo comercial	Dados indisponíveis ou insuficientes para classificação	N/A	N/A	N/A	N/A
CANFENO	79-92-5	Experimental BCF - Fish	56 dias	Factor de Bioacumulação	606-1290	OECD305-Bioconcentração

12.4. Mobilidade no solo

Material	Cas No.	Tipo de teste	Tipo de estudo	Resultados de teste	Protocol
Acrilato de isobornilo	5888-33-5	Composto análogo Mobilidade no Solo	Koc	5 100 l/kg	OECD 121 Estimativa do Koc por HPLC
Acrilato de isooctilo	29590-42-9	Experimental Mobilidade no Solo	Koc	1 500 l/kg	
ACRILATO DE TETRAHIDROFURFURI LO	2399-48-6	Modelado Mobilidade no Solo	Koc	29 l/kg	Episuite TM
Diacrilato de hexametileno	13048-33-4	Estimado Mobilidade no Solo	Koc	220 l/kg	Episuite TM

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este material não contém nenhuma substância avaliada como PBT ou mPmB

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este material não contém nenhuma substância avaliada como desregulador endócrino com efeitos no ambiente

12.7 Outros efeitos adversos

Informação não disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/ regionais/ nacionais/ internacionais.

Descarte o material completamente curado (ou polimerizado) numa instalação de resíduos permitidos industrial. Como uma alternativa de eliminação, incinere o produto não curado em uma instalação de incineração de resíduos permitidos. Destruição adequada pode exigir o uso de combustível adicional durante os processos de incineração. Tambores vazios / barris e contentores utilizados para o transporte e manipulação de produtos químicos perigosos (substâncias químicas / misturas / preparações classificadas como perigosas de acordo com os regulamentos aplicáveis) devem ser consideradas, armazenados, tratados e eliminados como resíduos perigosos, a menos que de outra forma definidos pelos regulamentos aplicáveis resíduos. Consultar com as respectivas autoridades reguladoras para determinar o tratamento disponível e instalações de eliminação.

A codificação de um fluxo de resíduos é baseado na aplicação do produto pelo consumidor. Uma vez que este está fora do controle da 3M não será fornecido nenhum código de resíduo depois do produto usado. Consulte o Código Europeu de Resíduos (CER - 2000/532/CE e alterações) para atribuir o código correcto de resíduos. Certifique-se que os regulamentos são compridos e use sempre uma licensa para eliminação dos resíduos com um agente autorizado

UE código de resíduo (produto vendido)

080312* Resíduos de tintas, contendo substências perigosas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	Transporte terrestre (ADR)	Transporte aéreo (IATA)	Transporte marítimo (IMDG)
14.1 Número ONU ou número de ID	UN3082	UN3082	UN3082
Designação oficial de transporte ONU	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (ACRILATO DE ISOOCTILO; ACRILATO DE ISOBORNILO)	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (ACRILATO DE ISOOCTILO; ACRILATO DE ISOBORNILO)	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (ACRILATO DE ISOOCTILO; ACRILATO DE ISOBORNILO)
14.3 Class(es) de risco de transporte	9	9	9
14.4 Grupo de embalagem	III	III	III
14.5 Perigos para o meio ambiente	Perigoso para o meio ambiente	Não Aplicável	Poluente Marinho
14.6 Precauções especiais para o utilizador	Consulte as outras secções da SDS para obter mais informações.	Consulte as outras secções da SDS para obter mais informações.	Consulte as outras secções da SDS para obter mais informações.
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis

Temperatura de regulação	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis
Temperatura crítica	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis	Dados não Disponíveis
Código de Classificação ADR	M6	Não Aplicável:	Não Aplicável:
Código de Segregação IMDG	Não Aplicável:	Não Aplicável:	NENHUM

Por favor contacte com o endereço ou número de telefone indicado na primeira página da SDS para obter informações adicionais sobre o transporte/carregamento do material por via ferroviária (RID) ou via navegável interior (ADN).

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Carcinogenicidade

<u>Ingrediente</u> BENZOFENONA	<u>Número CAS</u> 119-61-9	<u>Classificação</u> Carc. 1B	Regulamentos. Regulamento (CE) No.
BENZOFENONA	119-61-9	Grp. 2B: carc. humanas possíveis	1272/2008, Quadro 3.1 Agência Internacional para a Pesquisa sobre o cancro
Carvão preto	1333-86-4	Grp. 2B: carc. humanas possíveis	Agência Internacional para a Pesquisa sobre o cancro

Estado da autorização ao abrigo do REACH:

As seguintes substâncias contidas neste produto podem estar ou estão sujeitas a autorização de acordo com o REACH:

<u>Ingrediente</u>

Número CAS

Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina

75980-60-8

Estado da autorização: incluido na Lista de Substâncias de Elevada Proecupação Candidatas a Autorização

Status de invetário global

Contacte a 3M para mais informações. Os componentes deste material estão em conformidade com as disposições da Lei de Controlo de Substâncias Químicas da Coreia. Podem ser aplicáveis algumas restrições. Contacte o departamento de vendas para obter informações adicionais. Este produto cumpre com as Medidas de Gestão Ambiental de Novas Substâncias Químicas. Todos os ingredientes encontram-se listados ou isentos da relação de substâncias químicas da China IECSC.

Os componentes deste produto estão em conformidade com os requisitos de notificação de químicos requeridos pela TSCA. Todos os componentes requeridos deste produto estão listados na secção ativa do inventário TSCA.

DIRETIVA 2012/18/UE

Categorias de perigo Seveso, Anexo 1, Parte 1

Categorias de perigo	Quantidades-limiar (em toneladas)	para a aplicação de
	Requisitos do nível inferior	Requisitos do nível superior

E1 Perigoso para o ambiente aquático 100	200
--	-----

Substâncias perigosas designadas Seveso, Anexo 1, Parte 2 Nenhum

Regulamento (EU) No 649/2012

Nenhum produto químico incluído na lista

15.2. Avaliação de segurança química

Não foi realizada uma avaliação da segurança química para esta mistura. A avaliação da segurança química das substâncias constituintes poderá ter sido realizada pelos registrantes das substâncias em conformidade com o Regulamento (CE) Nº 1907/2006 e suas alterações.

SECÇÃO 16: Outras informações

Lista de frases H relevantes

EUH071	Corrosivo para o trato respiratório.
H228	Sólido inflamável.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H350	Pode provocar cancro.
H360Df	Pode afectar o nascituro. Suspeito de afectar a fertilidade.
H360FD	Pode afectar a fertilidade. Pode afetar o nascituro.
H360Fd	Pode afectar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro.
H373	Pode causar danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Informação sobre revisões:

Secção 1: Endereço de E-mail - informação foi modificada.

Etiqueta: Percentagem CLP Desconhecida - informação foi modificada.

Rótulo: CLP Precauções- Prevenção - informação foi modificada.

Secção 02: Elementos do Rótulo: palavra-sinal - informação foi modificada.

Secção 3: Composição/Informação dos ingredientes da tabela. - informação foi modificada.

Secção 03: Tabela SCL - informação foi modificada.

Secção 6: Informação pessoal sobre derrames acidentais - informação foi modificada.

Secção 7: Condições de armazenamento seguro - informação foi modificada.

Secção 08: Protecção pessoal - Recomendações Avental - informação foi adicionada.

Secção 8: Protecção Individual - Informação para pele/corpo - informação foi eliminada.

Secção 8: Protecção cutânea - Informação sobre vestuário de protecção - informação foi eliminada.

Secção 9: Informação Flamabilidade (Sólido e Gás) - informação foi eliminada.

Secção 9: Informação Flamabilidade - informação foi adicionada.

Secção 09: Odor - informação foi modificada.

- Secção 09 : Características das partículas N/A informação foi adicionada.
- Secção 11: Tabela de Toxicidade Reprodutiva informação foi modificada.
- Secção 12: Informação de ecotoxicidade dos componentes informação foi modificada.
- Secção 12: Informação sobre mobilidade no solo informação foi modificada.
- Secção 12: Informação Persistência e Degradabilidade informação foi modificada.
- Secção 15: Texto Substâncias Seveso informação foi eliminada.

Tabela de duas colunas que mostra a lista única dos códigos e frases H (std phrses) para todos os componentes do material fornecido. - informação foi modificada.

AVISO LEGAL: A informação apresentada nesta Ficha de Dados de Segurança é baseada na nossa experiência e representa o nosso melhor conhecimento à data da publicação. Recusamos toda e qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou prejuízo resultante do seu uso (excepto nos termos exigidos por lei). Esta informação poderá não ser válida para uma qualquer utilização não referida nesta Ficha ou uso do produto em combinação com qualquer outro produto. Por estes motivos, é importante que os utilizadores efectuem os seus próprios testes de forma a comprovar a adequabilidade do produto para a utilização pretendida. Além disso, esta SDS é facultada para transmitir informações de saúde e segurança. Caso seja o importador deste produto para a União Europeia, será o responsável por todos os requisitos regulamentares, incluindo, entre outros, os registos/notificações de produtos, monitorização do volume de substâncias e eventual registo de substâncias.

As fichas de Segurança da 3M España S.L., Sucursal em Portugal estão disponíveis em www.3m.pt.