



Sikkerhetsdatablad

Opphavsrett, 2026, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profitere på dette.

Dokumentnr.:	20-6841-9	Versjonsnr.:	6.00
Utgitt:	20/01/2026	Erstatter:	16/06/2025

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med REACH-forordningen (1907/2006), som endret ved forordning (EU) 2020/878.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

3M Screen Printing UV Ink 9808 Opaque White

Produktidentifikasjonsnumre

75-3470-5598-2

7000056070

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte bruksområder

Blekk/toner

Trykkfarge

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Adresse:	3M Norge AS, Postboks 300, Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm.
Tlf:	06384
E-post:	NER-productstewardship@mmm.com
Nettside:	www.3m.no

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008

Helse- og miljøklassifiseringene av dette produktet er basert på beregningsmetoden, bortsett fra i tilfeller der testdata er tilgjengelige eller hvor klassifiseringen påvirkes av produktets fysiske form. Klassifisering(e) basert på testdata eller fysisk form er angitt nedenfor hvis aktuelt.

Klassifisering:

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319

Sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Reproduksjonstoksisitet, kategori 1B - Repr. 1B; H360FD

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 1 - STOT RE 1; H372

Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411

For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer**CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008****Signalord**

FARE.

Symboler:

GHS07 (Utropstegn) | GHS08 (Helsefare) | GHS09 (Miljø) |

Farepiktogram**Innholdsstoffer:**

Bestandtdeler	CAS-nr	EC-nr	Vekt%
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	256-360-6	10 - 30
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	218-787-6	7 - 13
Poly(dimetylsiloksan)	63148-62-9		1 - 5
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	75980-60-8	278-355-8	0,5 - 1,5
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	400-600-6	0,1 - 1
Dietylenglykoletyleterakrylat	7328-17-8	230-811-7	< 1
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	500-114-5	< 0,5
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	500-066-5	< 0,5
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α'-(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω-[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	701-440-2	< 0,2

Faresetninger:

H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H360FD	Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering: lever luftveiene.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger**Forebyggende:**

P201	Innhent særskilt instruks for bruk.
P260A	Ikke innånd damp.

P273
P280K

Unngå utslipp til miljøet.
Benytt vernehansker og åndedrettsvern (se sikkerhetsdatablad avsnitt 8).

Førstehjelp:

P308 + P313
P333 + P313

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

TILLEGGSINFORMASJON:**Ytterligere sikkerhetssetninger::**

Kun til yrkesmessig bruk.

7% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt oral giftighet.

7% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt giftighet ved hudkontakt.

Inneholder 7% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet.

2.3. Andre farer

Inneholder et stoff som oppfyller kriteriene for PBT i henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006, vedlegg XIII Inneholder et stoff som oppfyller kriteriene for vPvB i henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006, vedlegg XIII

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer**

Ikke aktuelt

3.2. Stoffblandinger

Bestanddeler	Identifikator(er)	%	Klassifisering iht forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
2-Fenoksyetylakrylat	(CAS-nr.) 48145-04-6 (EC-nr.) 256-360-6	10 - 30	Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361df Aquatic Chronic 2, H411
Titandioksid	(CAS-nr.) 13463-67-7 (EC-nr.) 236-675-5	10 - 30	Stoff med en nasjonal grenseverdi for kjemisk eksponering
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl-2-propenoat og metyl 2- metyl-2-propenoat	(CAS-nr.) 28262-63-7	5 - 15	Stoffet er ikke fareklassifisert
Vinylkaprolaktam	(CAS-nr.) 2235-00-9 (EC-nr.) 218-787-6	7 - 13	Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 1, H372
Alifatisk uretan akrylat	Trade Secret	5 - 10	Stoffet er ikke fareklassifisert
Kalsiumkarbonat	(CAS-nr.) 471-34-1 (EC-nr.) 207-439-9	3 - 7	Stoff med en nasjonal grenseverdi for kjemisk eksponering
Poly(dimetylsiloksan)	(CAS-nr.) 63148-62-9	1 - 5	Stoffet er ikke fareklassifisert
Silika	(CAS-nr.) 7631-86-9 (EC-nr.) 231-545-4	1 - 5	Stoff med en nasjonal grenseverdi for kjemisk eksponering

2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	(CAS-nr.) 7473-98-5 (EC-nr.) 231-272-0	0,5 - 1,5	Aquatic Chronic 3, H412 Acute Tox. 4, H302
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	(CAS-nr.) 75980-60-8 (EC-nr.) 278-355-8	0,5 - 1,5	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 1B, H360Fd Aquatic Chronic 2, H411
Dietylenglykoyleterakrylat	(CAS-nr.) 7328-17-8 (EC-nr.) 230-811-7	< 1	Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	(CAS-nr.) 71868-10-5 (EC-nr.) ELINCS 400-600-6	0,1 - 1	Acute Tox. 4, H302 Repr. 1B, H360FD Aquatic Chronic 2, H411
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	(CAS-nr.) 28961-43-5 (EC-nr.) 500-066-5	< 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyiltris)[polypropylenglykolakrylat]	(CAS-nr.) 52408-84-1 (EC-nr.) 500-114-5	< 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)]-, α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	(CAS-nr.) 84170-74-1 (EC-nr.) 701-440-2	< 0,2	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
oktametylcyklotetrasiloksan	(CAS-nr.) 556-67-2 (EC-nr.) 209-136-7	< 0,05	Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 1, H410,M=10 Flam. Liq. 3, H226

Oppføringer i kolonnen Identifikator(er) som begynner med tallene 6, 7, 8 eller 9, er et foreløpig listenummer levert av ECHA i påvente av offentliggjøring av det offisielle «EC Inventory Number» for stoffet.

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle H-setninger listet i dette avsnittet

For informasjon om bestanddelenes grenseverdi eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:

Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes.

Øyekontakt:

Skyll umiddelbart med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Svelging:

Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

De viktigste symptomene og virkningene basert på CLP-klassifiseringen inkluderer:

Allergisk hudreaksjon (rødhet, hevelse, blemmer og kløe). Alvorlig øyeirritasjon (betydelig rødhet, hevelse, smerte, rifter og nedsatt syn). Virkninger på målorganer. Se avsnitt 11 for ytterligere detaljer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

-

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk.

Farlige nedbrytnings- eller biprodukter

<u>Stoff</u>	<u>Betingelse</u>
Aldehyder	Under forbrenning
formaldehyd	Under forbrenning
karbonmonoksid	Under forbrenning
Karbondioksid	Under forbrenning

5.3. Råd til brannslukkingsmannskap

Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av branneksponte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje. Det må brukes fullt verneutstyr inklusiv hjelm, åndedrettsbeskyttelsesapparat, jakke, bukse, bånd rundt armer, midje og bein, ansiktsmaske og beskyttende dekke for andre eksponerte deler av hodet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer området. Ventilér området med frisk luft. For store utslipp, eller søl i avgrensede områder, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Bruk personlig verneutstyr basert på resultatene av en eksponeringsvurdering. Se avsnitt 8 for anbefalinger for personlig verneutstyr. Hvis forventet eksponering som følge av en utilsiktet utslipp overskrider beskyttelseegenskapene til personlig verneutstyr oppført i seksjon 8 eller er ukjent, velg personlig verneutstyr som tilbyr et passende beskyttelsesnivå. Vurder de fysiske og kjemiske farene ved materialet når du gjør det. Eksempler på personlig verneutstyr for beredskap kan omfatte bruk av bunkersutstyr for utslipp av brennbart materiale; bruk av kjemiske verneklær hvis det sølte materialet er etsende, sensibiliserende, betydelig hudirriterende eller kan absorberes gjennom huden; eller ta på åndedrettsvern med overtrykksluft for kjemikalier med innåndingsfare. For informasjon om fysiske og helsemessige farer, se avsnitt 2 og 11 i sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventilér området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet materiale så snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Kun for industriell/yrkesmessig bruk. Ikke for forbrukersalg eller -bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Bruk påkrevd personlig verneutstyr (f.eks hansker, åndedrettsvern..)

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Grenseverdier

Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er grenseverdi ikke tilgjengelig for bestanddelen.

Bestanddel	CAS-nr	Detaljer	Grense	Anmerkninger
Titandioksid	13463-67-7	Norsk forskrift	Gj.sn (8 timer): 5 mg/m ³	
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Fastsatt av produsent	Gj.sn (8 timer): 0.1 ppm(0.57 mg/m ³)	
Sjenerende støv, respirabelt støv	471-34-1	Norsk forskrift	Gj.sn (som totalstøv)(8 hours): 10 mg/m ³ ; Gj.sn (som respirabelt støv)(8 timer): 5 mg/m ³	
Sjenerende støv, respirabelt støv	7631-86-9	Norsk forskrift	Gj.sn (som totalstøv)(8 hours): 10 mg/m ³ ; Gj.sn (som respirabelt støv)(8 timer): 5 mg/m ³	

Norsk forskrift : Tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode

S: Kortidsverdi

T: Takverdi

Anbefalte overvåkingsprosedyrer: Informasjon om anbefalte overvåkingsprosedyrer kan fås via Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontroller

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ansikt

For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt:

Vernebriller med sideskjold
Vernebriller med ventiler

Gjeldende normer/ standarder

Bruk vernebriller i henhold til EN 16321

Hud- og håndvern

For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Merk: Nitrilhansker kan brukes over laminathansker for å forbedre bevegeligheten.

Hansker av følgende materiale(r) anbefales:

Stoff	Tykkelse (mm)	Gjennomtrengningstid
Polymerlaminat	Ingen data tilgjengelig	Ingen data tilgjengelig

Gjeldende normer/ standarder

Bruk vernehansker testet i henhold til EN 374

Hvis dette produktet brukes på en måte som gir et høyere potensiale for eksponering (f.eks. spraying, høyt sprutpotensial, etc.), kan det være nødvendig å bruke et beskyttende forkle. Se anbefalt(e) hanskemateriale for å bestemme passende forklemateriale(r). Hvis et hanskemateriale ikke finnes tilgjengelig som forkle, er polymerlaminat et passende alternativ.

Åndedrettsvern

Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering. Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern:

Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper og partikler. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143.

For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.

Gjeldende normer/ standarder

Bruk åndedrettsvern i henhold til EN 140 eller EN 136: filter type A og P

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Spesifikk fysisk form:	Væske
Farge	Hvit
Lukt	Svak akrylat
Deteksjonsgrense lukt	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt / frysepunkt	Ikke aktuelt
Kokepunkt/kokeområde	> 148,9 °C
Antennelighet	Ikke aktuelt
Nedre eksplosjonsgrense (LEL)	Ingen informasjon tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense (UEL)	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	> 93,3 °C [Testmetode: Pensky-Martens Closed Cup]
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig

pH	<i>stoffet / blandingen er uløselig (i vann)</i>
Kinematisk viskositet	<i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>
Vannløselighet	Ubetydelig
Løselighet ikke-vann	<i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	<i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>
Damptrykk	< 1.2 mmHg [ved 20 °C]
Tetthet	Cirka 1,3 g/ml
Relativ tetthet	Cirka 1,3 [Std. ref.: Vann = 1]
Relativ damptetthet	<i>Ingen informasjon tilgjengelig</i>
Partikkelegenskaper	<i>Ikke aktuelt</i>

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

EU Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Ingen informasjon tilgjengelig

Fordamping:

< 1 [Std. ref.: butylacetat=1]

Andel flyktige

1 - 5 vekt%

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering kan forekomme. Ved tap av initiativ eller med eksponering for varme.

10.4. Forhold som skal unngås

Gnister og/eller flammer

Varme

10.5. Uforenlige materiale

Sterke oksidasjonsmidler

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Stoff

Ingen kjente.

Betingelse

Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3, dersom en særskilt klassifisering er fastsatt av utøvende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppført i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra interne farevurderinger.

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Tegn og symptomer på eksponering

Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helsevirkninger:

Innånding:

Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi øvrige helseeffekter (se under).

Hudkontakt:

Kontakt med huden under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning. Allergisk hudreaksjon (ikke foto-initiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe.

Øyekontakt:

Alvorlig øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte betydelig rødhet, hevelse, smerter, tårer, defekt lysgjennomtrengning i hornhinnen (hornhinnefordunkling) og nedsatt synsevne.

Svelging:

Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Kan gi øvrige helseeffekter (se under).

Øvrige helsevirkninger:

Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til virkninger på målorganer:

Effekter på luftveier: Tegn/ symptomer kan være hoste, andpustenhet, trange luftveier, økt hjerterytme, blålig hudfarge (cyanosis), økt spyttproduksjon, forandringer i lungefunksjon, og/eller pustevansker.

Reproduksjon/utviklingstoksisitet:

Inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som kan medføre fosterskader eller hemmet forplantningsevne.

Kreftfremkallende egenskaper:

Inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som kan forårsake kreft.

Toksikologiske data

Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Akutt giftighet

Navn	Ekspone- ringsvei	Art	Verdi
Produkt	Dermal		Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg
Produkt	Svelging		Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg
Titandioksid	Dermal	Kanin	LD50 > 10 000 mg/kg
Titandioksid	Innånding - støv/tåke (4 timer)	Rotte	LC50 > 5,09 mg/l
Titandioksid	Svelging	Rotte	LD50 > 10 000 mg/kg
2-Fenoksyetylakrylat	Dermal	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
2-Fenoksyetylakrylat	Svelging	Rotte	LD50 > 5 000 mg/kg
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl-2-propenoat og metyl 2-metyl-2-propenoat	Dermal		LD50 beregnet til > 5 000 mg/kg
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl-2-propenoat og metyl 2-metyl-2-propenoat	Svelging		LD50 anslått til å være 2 000 - 5 000 mg/kg
Vinylkaprolaktam	Dermal	Kanin	LD50 1 700 mg/kg
Vinylkaprolaktam	Svelging	Rotte	LD50 1 049 mg/kg
Kalsiumkarbonat	Dermal	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
Kalsiumkarbonat	Innånding - støv/tåke (4 timer)	Rotte	LC50 3 mg/l
Kalsiumkarbonat	Svelging	Rotte	LD50 6 450 mg/kg

3M Screen Printing UV Ink 9808 Opaque White

Silika	Dermal	Kanin	LD50 > 5 000 mg/kg
Silika	Innånding - støv/tåke (4 timer)	Rotte	LC50 > 0,691 mg/l
Silika	Svelging	Rotte	LD50 > 5 110 mg/kg
Poly(dimetylsiloksan)	Dermal	Flere dyrearter	LD50 > 2 000 mg/kg
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	Rotte	LD50 > 5 000 mg/kg
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Dermal	Faglig vurdering	LD50 beregnet til > 5 000 mg/kg
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Svelging	Rotte	LD50 > 5 000 mg/kg
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	Dermal	Rotte	LD50 6 929 mg/kg
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	Svelging	Rotte	LD50 1 694 mg/kg
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Dermal	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Svelging	Rotte	LD50 967 mg/kg
Dietylenglykoyleterakrylat	Dermal		LD50 anslått til å være 1 000 - 2 000 mg/kg
Dietylenglykoyleterakrylat	Svelging	Rotte	LD50 1 860 mg/kg
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyiltris)[polypropylenglykolakrylat]	Dermal	Kanin	LD50 > 2 000 mg/kg
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyiltris)[polypropylenglykolakrylat]	Svelging	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Dermal	Kanin	LD50 > 13 200 mg/kg
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Dermal	Rotte	LD50 > 2 000 mg/kg
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Innånding - støv/tåke (4 timer)	Rotte	LC50 > 2 mg/l
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Svelging	Rotte	LD50 > 5 000 mg/kg
oktametylcyklotetrasiloksan	Dermal	Rotte	LD50 > 2 400 mg/kg
oktametylcyklotetrasiloksan	Innånding - støv/tåke (4 timer)	Rotte	LC50 36 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	Svelging	Rotte	LD50 > 4 800 mg/kg

ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate)

Etsende eller irriterende for huden

Navn	Art	Verdi
Titandioksid	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2-Fenoksyetylakrylat	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Vinylkaprolaktam	Kanin	Minimalt irriterende
Kalsiumkarbonat	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Silika	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Poly(dimetylsiloksan)	Menneske og dyr	Ingen vesentlig irritasjon
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Dietylenglykoyleterakrylat	Kanin	Irriterende
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyiltris)[polypropylenglykolakrylat]	Kanin	Minimalt irriterende
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Kanin	Minimalt irriterende
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
oktametylcyklotetrasiloksan	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon

Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon

Navn	Art	Verdi
Titandioksid	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2-Fenoksyetylakrylat	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon

Vinylkaprolaktam	Kanin	Sterkt irriterende
Kalsiumkarbonat	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Silika	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Poly(dimetylsiloksan)	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	Kanin	Svakt irriterende
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon
Dietylenglykoleterakrylat	Kanin	Sterkt irriterende
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropylenglykolakrylat]	Kanin	Sterkt irriterende
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Kanin	Sterkt irriterende
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α, α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Kanin	Svakt irriterende
oktametylcyklotetrasiloksan	Kanin	Ingen vesentlig irritasjon

Sensibiliserende ved hudkontakt

Navn	Art	Verdi
Titandioksid	Marsvin	Ikke klassifisert
2-Fenoksyetylakrylat	Marsvin	Sensibiliserende
Vinylkaprolaktam	Mus	Sensibiliserende
Silika	Menneske og dyr	Ikke klassifisert
Poly(dimetylsiloksan)	Menneske og dyr	Ikke klassifisert
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Mus	Sensibiliserende
Dietylenglykoleterakrylat	Marsvin	Sensibiliserende
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropylenglykolakrylat]	Mus	Sensibiliserende
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Marsvin	Sensibiliserende
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α, α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	Flere dyrearter	Sensibiliserende
oktametylcyklotetrasiloksan	Menneske og dyr	Ikke klassifisert

Sensibiliserende ved innånding

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Kjønnsцелеmutagenitet

Navn	Ekspone- ringsvei	Verdi
Vinylkaprolaktam	In vitro	Ikke mutagent
Silika	In vitro	Ikke mutagent
Poly(dimetylsiloksan)	In vitro	Ikke mutagent
Poly(dimetylsiloksan)	In vivo	Ikke mutagent
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	In vitro	Ikke mutagent
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropylenglykolakrylat]	In vitro	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	In vivo	Ikke mutagent
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	In vitro	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α, α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	In vitro	Ikke mutagent
oktametylcyklotetrasiloksan	In vivo	Ikke mutagent
oktametylcyklotetrasiloksan	In vitro	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering

Kreftfremkallende egenskaper

Navn	Ekspone- ringsvei	Art	Verdi
Titandioksid	Innånding	Rotte	Kreftfremkallende
Silika	Ikke spesifisert	Mus	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Poly(dimetylsiloksan)	Dermal	Mus	Ikke kreftfremkallende
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	Mus	Ikke kreftfremkallende

oktametylcyclotetrasiloksan	Innånding	Rotte	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
-----------------------------	-----------	-------	---

Reproduksjonstoksisitet

Virkninger på reproduksjon og/eller utvikling

Navn	Ekspone- ringsvei	Verdi	Art	Testresultat	Eksposering stid
2-Fenoksyetylakrylat	Svelging	Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 800 mg/kg/day	43 dager
2-Fenoksyetylakrylat	Svelging	Giftig for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 300 mg/kg/day	pre til melkedannelsen
2-Fenoksyetylakrylat	Svelging	Giftig for utvikling	Rotte	NOAEL 300 mg/kg/day	pre til melkedannelsen
Kalsiumkarbonat	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Rotte	NOAEL 625 mg/kg/day	før og under svangerskap
Silika	Svelging	Ikke klassifisert for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 509 mg/kg/day	1 generasjon
Silika	Svelging	Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 497 mg/kg/day	1 generasjon
Silika	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Rotte	NOAEL 1 350 mg/kg/day	ved organogenese
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Rotte	NOAEL 3 800 mg/kg/day	ved organogenese
Poly(dimetylsiloksan)	Dermal	Ikke klassifisert for utvikling	Kanin	NOAEL 1 000 mg/kg/day	ved organogenese
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Svelging	Giftig for utvikling	Rotte	NOAEL 150 mg/kg/day	ved svangerskap
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Svelging	Giftig for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 200 mg/kg/day	pre til melkedannelsen
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Svelging	Giftig for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 60 mg/kg/day	85 dager
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Svelging	Giftig for kvinnelig reproduksjon	Rotte	LOAEL 40 mg/kg/day	1 generasjon
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Svelging	Giftig for utvikling	Rotte	LOAEL 40 mg/kg/day	1 generasjon
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	Svelging	Ikke klassifisert for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 750 mg/kg/day	pre til melkedannelsen
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	Svelging	Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 750 mg/kg/day	29 dager
.alfa.,.alfa',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	ved organogenese
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	Ikke klassifisert for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	pre til melkedannelsen
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	29 dager
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	ved organogenese
oktametylcyclotetrasiloksan	Innånding	Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon	Rotte	NOAEL 8,5 mg/l	2 generasjon
oktametylcyclotetrasiloksan	Innånding	Ikke klassifisert for utvikling	Kanin	NOAEL 6 mg/l	ved organogenese
oktametylcyclotetrasiloksan	Svelging	Ikke klassifisert for utvikling	Kanin	NOAEL 100 mg/kg	ved organogenese
oktametylcyclotetrasiloksan	Innånding	Giftig for kvinnelig reproduksjon	Rotte	NOAEL 3,6 mg/l	2 generasjon

Målgan(er)**Spesifikk målgantoksisitet - enkelteksponering**

Navn	Eksponeringsvei	Målgan(er)	Verdi	Art	Testresultat	Eksponerings tid
Vinylkaprolaktam	Innånding	irritasjon av luftveiene	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering	Rotte	NOAEL Ikke tilgjengelig	
Kalsiumkarbonat	Innånding	luftveiene	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 0,812 mg/l	90 minutter
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Innånding	irritasjon av luftveiene	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering	lignende helsefare	NOAEL Ikke tilgjengelig	
Propyldytrimetanol, etoksyleret, estere med akrylsyre	Innånding	irritasjon av luftveiene	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering	lignende helsefare	NOAEL ikke tilgjengelig	

Spesifikk målgantoksisitet - gjentatt eksponering

Navn	Eksponeringsvei	Målgan(er)	Verdi	Art	Testresultat	Eksponering stid
Vinylkaprolaktam	Innånding	luftveiene	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.	Rotte	NOAEL 0,001 mg/l	28 dager
Vinylkaprolaktam	Innånding	blod lever nyre og/eller blære øyne	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 0,18 mg/l	90 dager
Vinylkaprolaktam	Svelging	lever	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 260 mg/kg/day	3 måneder
Kalsiumkarbonat	Innånding	luftveiene	Ikke klassifisert	Menneske	NOAEL Ikke tilgjengelig	yrkeseksponering
Silika	Innånding	luftveiene Silikose	Ikke klassifisert	Menneske	NOAEL Ikke tilgjengelig	yrkeseksponering
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	øyne	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 10%	90 dager
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	luftveiene	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 1% i kostholdet	90 dager
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	mage-tarmkanalen	Ikke klassifisert	Flere dyrearter	NOAEL 10%	90 dager
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	hematopoietisk system	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 10%	90 dager
Poly(dimetylsiloksan)	Svelging	hjerne lever nyre og/eller blære vaskulært system	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 1% i kostholdet	90 dager
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	Svelging	hud blod lever nyre og/eller blære nervesystem	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	90 dager
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	Svelging	perifere nervesystem øyne	Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering	Rotte	NOAEL 75 mg/kg/day	90 dager
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Dermal	hjerne	Ikke klassifisert	Kanin	NOAEL 500 mg/kg/day	2 uker
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Dermal	hud	Ikke klassifisert	Kanin	LOAEL 500 mg/kg/day	2 uker
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Dermal	lever nervesystem nyre og/eller blære luftveiene	Ikke klassifisert	Kanin	NOAEL 500 mg/kg/day	2 uker
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Svelging	lever nyre og/eller blære	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 750 mg/kg/day	29 dager
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Svelging	mage-tarmkanalen	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 150 mg/kg/day	90 dager
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	Svelging	immunsystem	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 750 mg/kg/day	29 dager
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-	Svelging	hormonsystem	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 375	90 dager

propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]		hematopoietisk system nervesystem øyne			mg/kg/day	
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	mage-tarmkanalen	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 100 mg/kg/day	29 dager
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	Svelging	hormonsystem hematopoietisk system lever immunsystem nervesystem nyre og/eller blære	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 1 000 mg/kg/day	29 dager
oktametylcyklotetrasiloksan	Dermal	hematopoietisk system	Ikke klassifisert	Kanin	NOAEL 960 mg/kg/day	3 uker
oktametylcyklotetrasiloksan	Innånding	lever	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 8,5 mg/l	13 uker
oktametylcyklotetrasiloksan	Innånding	hormonsystem immunsystem nyre og/eller blære	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 8,5 mg/l	2 generasjon
oktametylcyklotetrasiloksan	Innånding	hematopoietisk system	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 8,5 mg/l	13 uker
oktametylcyklotetrasiloksan	Svelging	lever	Ikke klassifisert	Rotte	NOAEL 1 600 mg/kg/day	2 uker

Aspirasjonsfare

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene.

11.2. Informasjon om andre farer

Dette materialet inneholder ingen stoffer som vurderes som hormonforstyrrende for mennesker.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3, dersom en særskilt klassifisering er fastsatt av utøvende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppført i avsnitt 12 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.

12.1. Giftighet

Ingen testdata tilgjengelig for produkt

Stoff	CAS #	Organisme	Type	Eksposering	Test slutt punkt	Testresultat
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC50	177 mg/l
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Golden Orfe	Eksperiment	96 timer	LC50	10 mg/l
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC50	4,4 mg/l
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	1,21 mg/l
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC10	0,71 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	NOEC	1 000 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Goldfish	Eksperiment	96 timer	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for	>100 mg/l

					vannoppløselighet	
Titandioksid	13463-67-7	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for vannoppløselighet	>100 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Daphnia	Eksperiment	48 timer	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for vannoppløselighet	>100 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for vannoppløselighet	>100 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Daphnia	Eksperiment	21 dager	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for vannoppløselighet	>100 mg/l
Titandioksid	13463-67-7	Sebrafisk	Eksperiment	23 dager	Ingen toksisitetsobservasjon ved grense for vannoppløselighet	>100 mg/l
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl-2-propenoat og metyl 2-metyl-2-propenoat	28262-63-7	I/A	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Bakterie	Eksperiment	17 timer	EC50	622 mg/l
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	>100 mg/l
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	>100 mg/l
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Sebrafisk	Eksperiment	96 timer	LC50	307 mg/l
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	NOEC	25 mg/l
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC50	>100 mg/l
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Regnbueørret	Eksperiment	96 timer	LC50	>100 mg/l
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	>100 mg/l
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC10	100 mg/l
Poly(dimetylsiloksan)	63148-62-9	I/A	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A
Silika	7631-86-9	I/A	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenyl fosfin oksid	75980-60-8	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC20	>1 000 mg/l
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenyl fosfin oksid	75980-60-8	Cyprinus carpio (karpe)	Eksperiment	96 timer	LC50	1,4 mg/l
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenyl fosfin oksid	75980-60-8	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC50	>2,01 mg/l
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenyl fosfin oksid	75980-60-8	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	3,53 mg/l
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenyl fosfin oksid	75980-60-8	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	EC10	1,56 mg/l

2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Aktivert slam	Eksperiment	180 minutter	EC50	>1 000 mg/l
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	1,95 mg/l
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	>119 mg/l
2-Hydroksy-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	NOEC	0,194 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC50	>100 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	1,6 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Daphnia	Eksperiment	24 timer	EC50	15,3 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Sebrafisk	Eksperiment	96 timer	LC50	9 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC10	0,92 mg/l
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Daphnia	Eksperiment	21 dager	EC10	1,75 mg/l
Dietylenglykoletyletera krylat	7328-17-8	Golden Orfe	Eksperiment	96 timer	LC50	10 mg/l
Dietylenglykoletyletera krylat	7328-17-8	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	3,2 mg/l
Dietylenglykoletyletera krylat	7328-17-8	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	10,56 mg/l
Dietylenglykoletyletera krylat	7328-17-8	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	NOEC	<1 mg/l
Dietylenglykoletyletera krylat	7328-17-8	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC50	770 mg/l
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC20	507 mg/l
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	12,2 mg/l
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	91,4 mg/l
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	Sebrafisk	Eksperiment	96 timer	LC50	5,74 mg/l
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriyltris)[polypropylenglykolakrylat]	52408-84-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	NOEC	0,921 mg/l
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	2,2 mg/l
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	70,7 mg/l
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Sebrafisk	Eksperiment	96 timer	LC50	1,95 mg/l
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC10	0,323 mg/l

Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC20	292 mg/l
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC50	11 mg/l
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	37 mg/l
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	Sebrafisk	Eksperiment	96 timer	LC50	2,7 mg/l
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α' -(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω -[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	Grønnalge	Eksperiment	72 timer	ErC10	2,3 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Blackworm	Eksperiment	28 dager	NOEC	0,73 mg/kg (Tørrvekt)
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Mygg	Eksperiment	14 dager	LC50	>170 mg/kg (Tørrvekt)
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Mysider	Eksperiment	96 timer	LC50	>0,0091 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Regnbueørret	Eksperiment	96 timer	LC50	>0,022 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Daphnia	Eksperiment	48 timer	EC50	>0,015 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Regnbueørret	Eksperiment	93 dager	NOEC	0,0044 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Daphnia	Eksperiment	21 dager	NOEC	0,015 mg/l
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Aktivert slam	Eksperiment	3 timer	EC50	>10 000 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Stoff	CAS-nr	Type test	Varighet	Type studie	Testresultat	Protokoll
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Biologisk oksygenforbruk	22.3 %BOD/Th OD	OECD 301D - Closed Bottle Test
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Estimert Fotolyse		Fotolytisk halveringstid (i luft)	9.7 timer (t 1/2)	
Titandioksid	13463-67-7	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig	I/A	I/A	I/A	I/A
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl- 2-propenoat og metyl 2- metyl-2-propenoat	28262-63-7	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig	I/A	I/A	I/A	I/A
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Løst organisk karbon nedbrytning	30-40 % fjerning av DOC	OECD 301A - DOC Die Away Test
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Eksperiment Biodegradering		Løst organisk karbon nedbrytning	98 % fjerning av DOC	OECD 302B Zahn- Wellens/EVPA
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Eksperiment Hydrolyse		Hydrolytisk halveringstid (pH 7)	>1 år (t 1/2)	OECD 111 Hydrolyse funksjon av pH

Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Eksperiment Hydrolyse		Hydrolytisk halveringstid sur pH	6.5 timer (t 1/2)	OECD 111 Hydrolyse funksjon av pH
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig	I/A	I/A	I/A	I/A
Poly(dimetylsiloksan)	63148-62-9	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig	I/A	I/A	I/A	I/A
Silika	7631-86-9	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig	I/A	I/A	I/A	I/A
2,4,6- Trimetylbenzoyldifenylfosfi n oksid	75980-60-8	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Biologisk oksygenforbruk	≤10 %BOD/Th OD	OECD 301F - Manometric Respiro
2-Hydroksey-2-metyl-1- fenyl-1-propanon	7473-98-5	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Karbondioksid- utvikling	90 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
2-metyl-1-(4- metyltiofenyl)-2- morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Karbondioksid- utvikling	≤1 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Dietylenglykoletyleterakryl at	7328-17-8	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Karbondioksid- utvikling	98 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Dietylenglykoletyleterakryl at	7328-17-8	Eksperiment Hydrolyse		Hydrolytisk halveringstid (pH 7)	313 dager (t 1/2)	OECD 111 Hydrolyse funksjon av pH
Dietylenglykoletyleterakryl at	7328-17-8	Eksperiment Hydrolyse		Hydrolytisk halveringstid, basisk pH	4.65 dager (t 1/2)	OECD 111 Hydrolyse funksjon av pH
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3- propantriyltris)[polypropyle nglykolakrylat]	52408-84-1	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Karbondioksid- utvikling	72-85 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Karbondioksid- utvikling	60 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Poly[oksy(metyl-1,2- etandyl)], α,α'-(2,2- dimetyl-1,3- propandiyl)bis[ω-[(1-okso- 2-propen-1-yl)oksy]- oktametylcyklotetrasiloksan	84170-74-1	Eksperiment Biodegradering	28 dager	Biologisk oksygenforbruk	41 %BOD/ThO D	OECD 301D - Closed Bottle Test
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Eksperiment Biodegradering	29 dager	Karbondioksid- utvikling	3.7 % CO2 evolusjon/THC O2 evolusjon	OECD 310 CO2 Headspace
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Eksperiment Fotolyse		Fotolytisk halveringstid (i luft)	31 dager (t 1/2)	
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Eksperiment Hydrolyse		Hydrolytisk halveringstid (pH 7)	69.3-144 timer (t 1/2)	OECD 111 Hydrolyse funksjon av pH

12.3. Bioakkumuleringsevne

Stoff	Cas No.	Type test	Varighet	Type studie	Testresultat	Protokoll
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Eksperiment Biokonsentrasjon		log Pow	2.58	
Titandioksid	13463-67-7	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for	I/A	I/A	I/A	I/A

		klassifisering				
2-Propensyre, 2-metyl-, polymer med butyl 2-metyl-2-propenoat og metyl 2-metyl-2-propenoat	28262-63-7	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A	I/A
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	1.2	tilsvarende OECD 107
Kalsiumkarbonat	471-34-1	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A	I/A
Poly(dimetylsiloksan)	63148-62-9	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A	I/A
Silika	7631-86-9	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering	I/A	I/A	I/A	I/A
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosf in oksid	75980-60-8	Ekspertiment BCF - Fish	56 dager	Bioakkumulasjonsf aktor	≤40	
2-Hydroksey-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	1.62	OECD 107 log Kow shke flsk mtd
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Ekspertiment BCF - Fish	56 dager	Bioakkumulasjonsf aktor	<10	
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	3.09	
Dietylenglykoletyleterakryl at	7328-17-8	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	1.105	OECD 117 log Kow HPLC metode
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	52408-84-1	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	2.52	OECD 107 log Kow shke flsk mtd
Propylidyntrimetanol, etoksylert, estere med akrylsyre	28961-43-5	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	2.89	OECD 107 log Kow shke flsk mtd
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α'-(2,2-dimetyl-1,3-propandiy)bis[ω-[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-	84170-74-1	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	<3.87	OECD 117 log Kow HPLC metode
oktametylcylotetrasiloksa n	556-67-2	Ekspertiment BCF - Fish	28 dager	Bioakkumulasjonsf aktor	12400	40CFR 797.1520 -Fisk Bioakum.
oktametylcylotetrasiloksa n	556-67-2	Ekspertiment Biokonsentrasjon		log Pow	6.49	OECD 123 log Kow slow stir

12.4. Mobilitet i jord

Stoff	Cas No.	Type test	Type studie	Testresultat	Protokoll
2-Fenoksyetylakrylat	48145-04-6	Estimert Mobilitet i jord	Koc	220 l/kg	Episuite™
Vinylkaprolaktam	2235-00-9	Modellert Mobilitet i jord	Koc	47 l/kg	Episuite™
2-Hydroksey-2-metyl-1-fenyl-1-propanon	7473-98-5	Modellert Mobilitet i jord	Koc	40 l/kg	Episuite™
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5	Ekspertiment Mobilitet i jord	Koc	626 l/kg	OECD 121 Estim. av Koc ved HPLC
Dietylenglykoletyleterakryl at	7328-17-8	Ekspertiment Mobilitet i jord	Koc	<17.8 l/kg	OECD 121 Estim. av Koc ved HPLC
.alfa.,.alfa.',.alfa.(-1,2,3-propantriytris)[polypropyl englykolakrylat]	52408-84-1	Ekspertiment Mobilitet i jord	Koc	100 l/kg	OECD 121 Estim. av Koc ved HPLC
Poly[oksy(metyl-1,2-etandiy)], α,α'-(2,2-	84170-74-1	Modellert Mobilitet i jord	Koc	<200 l/kg	Episuite™

dimetyl-1,3-propandiyol)bis[ω-[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]-					
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Eksperiment Mobilitet i jord	Koc	16 600 l/kg	OECD 106 Adsp-Desb Batch Equil

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Bestanddeler	CAS-nr	PBT/vPvB status
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Møter PBT kriteriene i REACH
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2	Oppfylles REACH vPvB kriterier

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen stoffer som vurderes å være hormonforstyrrende for miljøpåvirkning

12.7. Andre skadelige virkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Innhold/holder avhendes i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Produktet forbrennes i godkjent frobrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter.

Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.

EAL-kode (som solgt produkt):

200127* maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer.

Avfallsstoffnummer

7051 Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	Landtransport (ADR)	Lufttransport (IATA)	Sjøtransport (IMDG)
14.1 UN nummer eller ID nummer	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 UN forsendelsesnavn	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (FENOKSYETYLAKRYLAT)	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (FENOKSYETYLAKRYLAT)	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (FENOKSYETYLAKRYLAT)

14.3 Transportfareklasse(r)	9	9	9
14.4 Emballasjegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer	Miljøfarlig stoff	Ikke aktuelt	Ikke en marin forurensner
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren	Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.	Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.	Vennligst se andre avsnitt i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO instrumenter	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig
Kontrolltemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig
Faretemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig	Ingen informasjon tilgjengelig
ADR Klassifiseringskode	M6	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
IMDG segregeringskode	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ingen

Ta kontakt via adressen eller telefonnummeret som er oppført på første side i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om transport / forsendelse av materialet med jernbane (RID) eller innlands vannvei (ADN).

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Kreftfremkallende egenskaper

<u>Bestanddel</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Klassifisering</u>	<u>Regelverk</u>
Silika	7631-86-9	Gr. 3: Ikke klassifiserbart	IARC - International Agency for Research on Cancer
Titandioksid	13463-67-7	Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2B	IARC - International Agency for Research on Cancer

Begrensninger på produksjon, markedsføring og bruk:

Følgende stoffer i dette produktet er oppført i vedlegg XVII i REACH-forskriften (begrensningslista) for restriksjoner i fremstilling, markedsføring og bruk når det benyttes i visse farlige stoffer, blandinger og artikler. Brukere av dette produktet er pålagt å overholde begrensningene som er oppført i den nevnte bestemmelsen.

<u>Bestanddel</u>	<u>CAS-nr</u>
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2

Begrensningsstatus: oppført i REACH Vedlegg XVII

Begrensnede bruksområder: Se vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for vilkår for begrensning

Autorisasjonsstatus i REACH:

Følgende stoffer i dette produktet kan bli eller er underlagt autorisasjon i samsvar med REACH:

Bestanddel	CAS-nr
2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on	71868-10-5
2,4,6-Trimetylbenzoyldifenylfosfin oksid	75980-60-8
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2

Autorisasjonsstatus: Oppført i kandidatliste over stoffer som gir grunn til stor bekymring, SVHC-stoffer

Status i globale kjemikalieregistre

Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Dette produktet er i tråd med "Measures on Environmental Management of New Chemical Substances". Alle ingrediensene er oppført i eller unntatt fra "China IECSC inventory". Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk). Bestanddelene av dette produktet er oppført på den aktive delen av TSCA inventory hvor dette er nødvendig.

DIREKTIV 2012/18/EU

Seveso farekategorier, Vedlegg 1, Del 1

Farekategorier	Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av	
	Krav til virksomheter på lavere nivå	Krav til virksomheter på høyere nivå
E2 Farlig for vannmiljøet	200	500

Seveso spesifiserte farlige stoffer, Vedlegg 1, Del 2

Ingen

EU forordning 649/2012

Ingen kjemikalier oppført

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En vurdering av kjemikaliesikkerhet har ikke blitt utført for stoffet/stoffblandingen i overensstemmelse med kravene i forordning 1907/2006 og dens endringer.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Liste over relevante H-setninger**

H226	Brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD	Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H360Fd	Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H361df	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering: lever luftveiene.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjon om endringer:

CLP: Tabell med bestanddeler - informasjon ble endret.

Etikett: CLP klassifisering - informasjon ble endret.

Etikett: CLP prosent ukjent - informasjon ble endret.
Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forebyggende - informasjon ble endret.
Etikett: CLP informasjon - informasjon ble slettet.
Avsnitt 3: Tabell - informasjon ble endret.
Avsnitt 5: Tabell - informasjon ble endret.
Avsnitt 6: Informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 7: Informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 8: Informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 8: Tabell grenseverdier - informasjon ble endret.
Avsnitt 8: Personlig verneutstyr - informasjon forkle - informasjon ble tilføyd.
Avsnitt 8: Personlig beskyttelse - informasjon hud/kropp - informasjon ble slettet.
Avsnitt 8: Hudvern - verneklær informasjon - informasjon ble slettet.
Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell akutt giftighet - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for kjønnsцелеmutagenitet - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Informasjon om innånding - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for reproduksjonstoksisitet - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for sensibilisering ved hudkontakt - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - informasjon ble endret.
Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels økotoksisitet - informasjon ble endret.
Avsnitt 12: Mobilitet i jord informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 15: Informasjon om kreft - informasjon ble endret.
Avsnitt 15: Status i globale kjemikalieregistre - informasjon ble endret.
Avsnitt 15: Seveso farekategori tekst - informasjon ble tilføyd.
Tabell for H-setninger - informasjon ble endret.

Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. I tillegg, er dette sikkerhetsdatabladet utgitt for å formidle helse- og sikkerhetsinformasjon. Dersom du er importør av dette produktet til EU/Norge, er du ansvarlig for alle regulatoriske krav, inkludert, men ikke begrenset til, produktregistreringer/notifikasjoner, volum av stoffer og potensielle registreringer av stoffer.

Se www.3m.no for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader.