

安全データシート

Copyright, 2025, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および/またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。(1)3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。(2)本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

 Document Group Number
 08-3353-3
 版
 11.02

 発行日
 2025/11/20
 前発行日
 2024/01/16

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称

トライザクト 研磨材 253FA

3M ストックナンバー

60-0000-8965-0

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

研磨材製品

1.3. 会社情報

供給者スリーエム ジャパン株式会社所在地本社 東京都品川区北品川6-7-29

担当部門 研磨材技術部 **電話番号** 042-779-7995

2. 危険有害性の要約

GHS分類

有害区分に該当しない。

GHSラベル要素

注意喚起語

適用しない。

シンボル

適用しない。

ピクトグラム

適用しない。

3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
布地	混合物	20 - 45
硬化樹脂	混合物	20 - 45
酸化アルミニウム	1344-28-1	5 - 25
フィラー 1	13983-17-0	5.0 - 15
フィラー 2	1317-65-3	< 5.0
酸化チタン(IV)	13463-67-7	1.45
結晶性シリカ	14808-60-7	0. 25
カーボンブラック	1333-86-4	0.10

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合

石鹸と水で洗浄する。症状が続く場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 症状が続く場合には医療機関を受診する。

飲み込んだ場合

無理に吐かせない。口をゆすぐ。気分が悪い場合は医療機関を受診する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

重大な症状や影響はない。 毒物学的影響に関する情報はセクション11を参照する。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤

火災の場合: 消火するために水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

使ってはならない消火剤

情報なし。

特有の危険有害性

本製品では予想されない。

有害な分解物または副生成物

物質

条件

一酸化炭素

燃焼中

二酸化炭素

燃焼中

消火作業者の保護

ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、 顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

ばく露評価の結果に基づいて個人用保護具を使用すること。推奨の個人用保護具についてはセクション8を参照する。漏出時に予想されるばく露がセクション8に記載されている個人用保護具の保護性能を超える場合、または不明な場合は、材料の物理的および化学的危険性を考慮し、適切な保護性能を有する個人用保護具を選択する。緊急対応のための個人用保護具の例としては、可燃性物質の漏出時の防火服の着用、漏出物質が腐食性・感作性・重大な皮膚刺激性がある場合や皮膚から吸収される可能性がある場合の化学防護服の着用、吸入有害性のある化学物質に対しては陽圧式送気マスクの装着が挙げられる。物理的および健康有害性に関する情報については、SDSのセクション2および11を参照すること。他のセクションの使用上の注意を見る。

環境に対する注意事項

適用しない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

適用しない。 漏洩した物質を出来る限り多く回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

切削、研磨、加工により発生するダストの吸入を避ける。 損傷した製品は使用中に砕け散り、顔や眼に重傷をもたらすことがある。使用前に亀裂や欠け跡があるかを確認する。損傷がある場合は取り替える。研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。 本製品の使用により可燃性粉塵が生じることがある。 本製品から発生する粉塵は、粉塵の濃度、点火源などの存在により爆発を引き起こすことがある。製品表面に粉塵が溜まったまま放置しないようにする。

保管

特別な貯蔵条件はない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目

許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の 許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
フィラー 2	1317-65-3	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時	
			間):4mg/m3;TWA(吸入性粉じ	
			ん)(8時間):1mg/m3	

不溶性又は難溶性粒子状物質					
不溶性又は難溶性粒子状物質	で他に特段の指定がないもの,	1317-65-3	ACGIH	TWA (吸入粒子) :10 mg/m3	
カーボンブラック 1333-86-4 (Mix) ISHL (議度基準 (Mix) TWA (総特目):0.3 mg/m3 25℃1気圧空気中 カーボンブラック 1333-86-4 (Mix) JSOH OELS TWA (総特じんと) (SB時間):0.3 mg/m3 (SELT)(吸入性がもろく発がん性がある。(新地が比較的不十分) 酸化アルミニウム 1344-28-1 JSOH OELS TWA (総特じんとして) (SB時間):0.5 mg/m3 (Mix) が比較的不十分) 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子(対験質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子(対験質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子(対験質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子(対験質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子(大力を):0.2 mg/m3:TWA (吸入性微性 大):2.5 mg/m3 A3: 動物発がん性物質で他に対している。(Mix) Mix (Mix)	不溶性又は難溶性粒子状物質 で他に特段の指定がないもの,	1317-65-3	ACGIH	TWA (吸入性粒子) :3 mg/m3	
値)	カーボンブラック	1333-86-4	ACGIH	TWA(吸入性分画): 3mg/m3	A3: 動物発がん性物質
間):4mg/m3:TWA(吸入性粉)	カーボンブラック	1333-86-4		TWA(8時間):0.3 mg/m3	25℃1気圧空気中
間):2 mg/m3; TWA (吸入性粉 じんとして) (8時間):0.5 mg/m3 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの。 吸入性社子	カーボンブラック	1333-86-4	JSOH OELs	間):4mg/m3;TWA(吸入性粉じ	らく発がん性がある
で他に特段の指定がないもの, 吸入性粒子 1344-28-1 ACGIH TWA (吸入性粒子):3 mg/m3 で他に特段の指定がないもの, 吸入性粒子 13463-67-7 ACGIH vTWA (吸入性大力粒子):0.2 mg/m3;TWA (吸入性微粒子):2.5 mg/m3 mg/m3;TWA (吸入性微粒子):2.5 mg/m3 mg/m3;TWA (吸入性微粒子):2.5 mg/m3 TWA (吸入性微粒子):2.5 mg/m3 TWA (テタンとして、総粉じんとして)(8 時間):1.5 mg/m3;TWA (チタンとして、(証拠が比較的不十分) で引性粉じんとして)(8 時間):0.3 mg/m3;TWA (チタンとして、(証拠が比較的不十分) できない物質 お品質シリカ, 吸入性粉じん 14808-60-7 JSOH OELs TWA (吸入性分面): 1mg/m3 A4: ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質 TWA (吸入性分面): 1 mg/m3 A4: ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質 TWA (吸入性粉じんとして)(8 日間):0.03 mg/m3;CEIL(吸入性粉じんとして):0.03 mg/m3 (EIL(吸入性粉じんとして):0.03 mg/m3 (EIL(吸入性が膨わる物質) (性がある。	酸化アルミニウム	1344-28-1	JSOH OELs	間):2 mg/m3;TWA(吸入性粉 じんとして)(8時間):0.5	
で他に特段の指定がないもの、 吸入性粒子 酸化チタン(IV) 13463-67-7 ACGIH vTWA(吸入性で放在) 2B: ヒトに対しておその 2B: ヒトに対しておそのとして、総粉じんとして)(8 時間):2 mg/m3; TWA(チタンとして、総粉じんとして)(8 時間):0.3 mg/m3; TWA(チタンとして、総粉じんとして)(8 時間):0.3 mg/m3 TWA(チタンとして、のののではではないのでは、 13983-17-0 ACGIH TWA(吸入性分面): 1mg/m3 A4: ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質 14808-60-7 JSOH OELs TWA(吸入性粉じんとして)(8 目間):0.03 mg/m3; CEIL(吸入性粉じんとして)(8 目間):0.03 mg/m3 まは自質シリカ,吸入性粉じん 14808-60-7 JSOH OELs では、 12 トに対して発がん性がある。 1: ヒトに対して発がん性がある。 1: ヒトに対して発がん性が疑われる物質	で他に特段の指定がないもの,	1344-28-1	ACGIH	TWA(吸入粒子):10 mg/m3	
mg/m3:TWA(吸入性微粒 子):2.5 mg/m3 2B: ヒトに対しておそ	で他に特段の指定がないもの,	1344-28-1	ACGIH	TWA(吸入性粒子):3 mg/m3	
Aとして)(8 時間):2 mg/m3; TWA(チタンとして、吸引性粉じんとして)(8時間):1.5 mg/m3; TWA(8 時間):0.3 mg/m3; TWA(8 時間):0.3 mg/m3 TWA(8 時間):0.3 mg/m3 TWA(8 時間):0.3 mg/m3 A4: ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質	酸化チタン(IV)	13463-67-7	ACGIH	mg/m3;TWA(吸入性微粒	A3: 動物発がん性物質
お品質シリカ,吸入性粉じん	酸化チタン(IV)	13463-67-7	JSOH OELs	んとして)(8 時間):2 mg/m3;TWA(チタンとして、 吸引性粉じんとして)(8時間):1.5 mg/m3;TWA(8 時間):0.3 mg/m3;TWA(提	らく発がん性がある
時間):0.03 mg/m3;CEIL(吸入性粉じんとして):0.03 mg/m3 結晶質シリカ,吸入性粉じん 14808-60-7 JSOH OELs TWA(吸入性粉じんとして)(8 時間):0.03 mg/m3;CEIL(吸入性がある。 大性粉じんとして):0.03 mg/m3 がん性がある。 活晶質シリカ,呼吸性画分 14808-60-7 ACGIH TWA(吸入性分画): 0.025 A2: ヒトに対して発がん性が疑われる物質	フィラー 1	13983-17-0	ACGIH	TWA(吸入性分画): 1mg/m3	ん性物質として分類で
時間):0.03 mg/m3;CEIL(吸入性がある。入性粉じんとして):0.03 mg/m3結晶質シリカ,呼吸性画分14808-60-7 ACGIHTWA(吸入性分画): 0.025 mg/m3A2: ヒトに対して発がん性が疑われる物質	結晶質シリカ,吸入性粉じん			時間):0.03 mg/m3;CEIL(吸 入性粉じんとして):0.03	
mg/m3 ん性が疑われる物質	結晶質シリカ,吸入性粉じん	14808-60-7	JSOH OELs	時間):0.03 mg/m3;CEIL(吸 入性粉じんとして):0.03	
ACCIU: American Conference of Covernmental Industrial Musicipists					

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA: American Industrial Hygiene Association

ISHL: 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値): 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs: 日本産業衛生学会許容濃度

TWA:時間加重平均値 STEL: 短時間ばく露限界値

ppm: 百万分率

mg/m3:ミリグラム/立方メートル

CEIL: 天井値

ばく露防止策

設備対策

研磨・研削・切削加工のために適切な局所排気装置を準備・提供する。 空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。 粉塵発生源付近での暴露抑制及び作業区域への粉塵の流入防止のために製造現場に局所排気を準備・提供する。 排気ダクト、集塵機、処理装置など、作業環境へのダスト流入防止システムがあることを確認する。

保護具

眼の保護具

顔と眼の損傷リスクを最小にするために、研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を 常に着用する。 ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨す る。

サイドシールド付安全メガネ

皮膚及び身体の保護具

粉塵に接触又は研磨材に接触して起こる皮膚の損傷リスクを最小にするために適切な手袋を着用する。

呼吸用保護具

加工する全材料のばく露濃度を評価すること。呼吸保護具を選択する場合は、研磨される材料を考慮すること。過度の吸入ばく露を避けるため、適切な保護マスクを選択して使用すること。

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する:

使い捨て式防じんマスクまたは取替え式防じんマスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観	固体
色	灰色
臭い	わずかなレジン臭
臭いの閾値	適用しない
рН	適用しない
融点・凝固点	適用しない
沸点,初留点及び沸騰範囲	適用しない
引火点	適用しない
蒸発速度	適用しない
引火性	適用しない

燃焼点(下限)	適用しない
燃焼点(上限)	適用しない
蒸気圧	適用しない
相対蒸気密度	適用しない
比重	適用しない
溶解度	適用しない
溶解度(水以外)	適用しない
n-オクタノール/水分配係数	適用しない
発火点	適用しない
分解温度	適用しない
動粘度	適用しない
揮発性有機化合物	データはない。
揮発分	データはない。
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物	データはない。
(JIS-GHSの要求項目ではない)	

ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有する。

粒子特性	適用しない
Nay 1 Jul 177	DE/II C'S V

10. 安定性及び反応性

反応性

この物質は、通常の使用条件下では、非反応性であると考えられる。

化学的安定性

安定。

危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

避けるべき条件

知見はない。

混触危険物質

知見はない。

危険有害な分解物

<u>物質</u>

条件

知見はない。

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合

研磨粒子による粉じんは呼吸器を刺激する。症状は咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、かすれ声、鼻・喉の痛みなど。

皮膚に付着した場合

機械的な皮膚刺激: 創傷、発赤、疼痛、かゆみなどの症状。 皮膚過敏症のヒトにおける非光感作性アレルギー皮膚反応: 発赤、腫脹、水疱形成、かゆみなどの症状。

眼に入った場合

機械的な眼刺激: 疼痛、発赤、流涙、角膜創傷などの症状。 研磨粒子による粉塵は眼を刺激する。症状は充血、腫れ、痛み、涙、かすみ目など。

飲み込んだ場合

人体への健康影響は考えられない。

追加情報

このSDSは3M製品のみを対象とします。危険有害性の程度を決める場合、完全な評価をするためには、研磨される材料についても考慮する必要があります。 本製品は二酸化チタンを含有する。高濃度の二酸化チタンを吸入したラットでは、肺がんが観察されているが、本製品の通常の使用状況では、二酸化チタンの吸入ばく露は予想されない。二酸化チタンを含有する類似製品で行った使用時空気サンプリングでは、二酸化チタンは検出されなかった。したがって、本製品での二酸化チタンによる健康被害は想定されない。

毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い:ATEで計算。5,000
			mg/kg
酸化アルミニウム	皮膚		LD50 推定値> 5,000 mg/kg
酸化アルミニウム	吸入-粉塵	ラット	LC50 > 2.3 mg/1
	/ミスト (4		
	時間)		
酸化アルミニウム	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
フィラー 1	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
フィラー 1	皮膚	類似化	LD50 > 5,000 mg/kg
		合物	
フィラー 1	吸入一粉塵	類似化	LC50 > 2.08 mg/1
	/ミスト (4	合物	
	時間)		
フィラー 2	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg

フィラー 2	吸入-粉塵	ラット	LC50 3 mg/l
	/ミスト (4		
	時間)		
フィラー 2	経口摂取	ラット	LD50 6,450 mg/kg
酸化チタン(IV)	皮膚	ウサギ	LD50 > 10,000 mg/kg
酸化チタン(IV)	吸入-粉塵	ラット	LC50 > 6.82 mg/l
	/ミスト (4		
	時間)		
酸化チタン(IV)	経口摂取	ラット	LD50 > 10,000 mg/kg
結晶性シリカ	皮膚		LD50 推定值> 5,000 mg/kg
結晶性シリカ	経口摂取		LD50 推定値> 5,000 mg/kg
カーボンブラック	皮膚	ウサギ	LD50 > 3,000 mg/kg
カーボンブラック	経口摂取	ラット	LD50 > 8,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性/刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
フィラー 1	類似化合	刺激性なし
	物	
フィラー 2	ウサギ	刺激性なし
酸化チタン(IV)	ウサギ	刺激性なし
結晶性シリカ	専門家に	刺激性なし
	よる判断	
カーボンブラック	ウサギ	刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
フィラー 1	類似化合	軽度の刺激
	物	
フィラー 2	ウサギ	刺激性なし
酸化チタン(IV)	ウサギ	刺激性なし
カーボンブラック	ウサギ	刺激性なし

呼吸器感作性または皮膚感作性

皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
フィラー 1	ヒト	区分に該当しない。
酸化チタン(IV)	ヒト及び 動物	区分に該当しない。

呼吸器感作性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
酸化アルミニウム	In vitro	変異原性なし

フィラー 1	In vitro	変異原性なし
フィラー 1	In vivo	変異原性なし
酸化チタン(IV)	In vitro	変異原性なし
酸化チタン(IV)	In vivo	変異原性なし
結晶性シリカ	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
結晶性シリカ	In vivo	陽性データはあるが、分類には不十分。
カーボンブラック	In vitro	変異原性なし
カーボンブラック	In vivo	陽性データはあるが、分類には不十分。

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
酸化アルミニウム	吸入した	ラット	発がん性なし
	場合		
酸化チタン(IV)	経口摂取	多種類	発がん性なし
		の動物	
		種	
酸化チタン(IV)	吸入した	ラット	発がん性
	場合		
結晶性シリカ	吸入した	ヒト及	発がん性
	場合	び動物	
カーボンブラック	皮膚	マウス	発がん性なし
カーボンブラック	経口摂取	マウス	発がん性なし
カーボンブラック	吸入した	ラット	発がん性
	場合		

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
フィラー 1	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	多種類の	NOAEL 1,600	器官発生期
			動物種	mg/kg/∃	
フィラー 2	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 625	交配前およ
				mg/kg/∃	び妊娠中。

標的臟器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	経路	標的臟器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
フィラー 2	吸入した	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.812	90 分
	場合				mg/l	

特定標的臓器毒性、反復ばく露

7.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1								
名称	経路	標的臟器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間		
酸化アルミニウム	吸入した	塵肺症	陽性データはあるが、分類に	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば		
	場合		は不十分。		できない	<		
酸化アルミニウム	吸入した	肺線維症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば		
	場合				できない	<		
フィラー 1	吸入した	呼吸器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば		
	場合				できない	<		
フィラー 1	吸入した	肺線維症	区分に該当しない。	ヒト及	NOAEL 入手			
	場合			び動物	できない			
フィラー 1	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500	2 年		
					mg/kg/日			
フィラー 1	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500	2 年		
					mg/kg/日			
フィラー 1	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500	2 年		

					mg/kg/∃	
フィラー 2	吸入した	呼吸器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば
	場合				できない	<
酸化チタン(IV)	吸入した	呼吸器系	陽性データはあるが、分類に	ラット	LOAEL 0.01	2 年
	場合		は不十分。		mg/1	
酸化チタン(IV)	吸入した	肺線維症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば
	場合				できない	<
結晶性シリカ	吸入した	珪肺症	長期あるいは反復ばく露によ	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば
	場合		り組織に悪影響を及ぼす。		できない	<
カーボンブラック	吸入した	塵肺症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手	職業性被ば
	場合				できない	<

誤えん有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。 セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性)

GHS分類では水生生物への急性毒性はない。

水生環境有害性 長期(慢性)

GHS分類では水生生物への慢性毒性はない。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンド	試験結果
					ポイント	
酸化アルミニ ウム	1344-28-1	該当なし	実験	96 時間	LC50	>100 mg/1
酸化アルミニ ウム	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/1
酸化アルミニ ウム	1344-28-1	ミジンコ	実験	48 時間	LC50	>100 mg/1
酸化アルミニ ウム	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	>100 mg/1
フィラー 1	13983-17-0	該当なし	分類にデータ が利用できな い、あるいは 不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし

フィラー 2	1317-65-3	緑藻類	推定値	72 時間	EC50	>100 mg/1
フィラー 2	1317-65-3	ニジマス	推定値	96 時間	LC50	>100 mg/1
フィラー 2	1317-65-3	ミジンコ	推定値	48 時間	EC50	>100 mg/1
フィラー 2	1317-65-3	緑藻類	推定値	72 時間	EC10	>100 mg/1
カーボンブラ	1333-86-4	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限	>100 mg/1
ック					界において毒	
					性は見られな	
					い	
カーボンブラ	1333-86-4	ゼブラフィッ	実験	96 時間	水への溶解限	>100 mg/1
ック		シュ			界において毒	
					性は見られな	
					い	
カーボンブラ	1333-86-4	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限	100 mg/1
ック					界において毒	
					性は見られな	
					V >	
カーボンブラ	1333-86-4	液状化	実験	3 時間	NOEC	>800 mg/1
ック						
結晶性シリカ		緑藻類	推定値	72 時間	EC50	440 mg/1
結晶性シリカ	14808-60-7	ミジンコ	推定値	48 時間	EC50	7,600 mg/1
結晶性シリカ	14808-60-7	ゼブラフィッシュ	推定値	96 時間	LC50	5,000 mg/1
結晶性シリカ	14808-60-7	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	60 mg/1
酸化チタン	13463-67-7	液状化	実験	3 時間	NOEC	>=1,000 mg/1
(IV)						
酸化チタン	13463-67-7	珪藻	実験	72 時間	EC50	>10,000 mg/1
(IV)						
酸化チタン	13463-67-7	ファットヘッ	実験	96 時間	LC50	>100 mg/1
(IV)		ドミノウ				
		(魚)				
酸化チタン (IV)	13463-67-7	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/1
酸化チタン	13463-67-7	 珪藻	実験	72 時間	NOEC	5,600 mg/1
版化ナグン (IV)	119403 01 1	生保		17 时间	NOLC	0,000 liig/ 1
(17/	1	l	l	l	<u> </u>	

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニ	1344-28-1	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ウム						
フィラー 1	13983-17-0	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
フィラー 2	1317-65-3	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
カーボンブラ	1333-86-4	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ック						
結晶性シリカ	14808-60-7	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酸化チタン	13463-67-7	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
(IV)						

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニ ウム	1344-28-1	分類にデー タが利用でき ない、あるい は不足してい	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
フィラー 1	13983-17-0	る。 分類にデー タが利用でき ない、あるい は不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
フィラー 2	1317-65-3	 	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
カーボンブラック	1333-86-4	 	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
結晶性シリカ	14808-60-7	分類にデー タが利用でき ない、あるい は不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酸化チタン (IV)	13463-67-7	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	9. 6	

土壌中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性

データはない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制がある場合の規制情報

船舶及び航空輸送上の危険物には該当しない。(国際連合危険物に該当しない) 取扱い及び保管上の注意欄に述べられている一般的注意に従ってください。

15. 適用法令

国内法規制及び関連情報

日本国内法規制(主な適用法令)

労働安全衛生法: 危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物(法第57条の3)

労働安全衛生法:施行令18条の2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法:施行令18条有害物質(表示物質)

労働安全衛生法:令和4年厚生労働省告示第371号 がん原性があるものとして厚生労働大臣が定めるもの

主な法規制物質

労働安全衛生法:通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

成分	法律又は政令名称		2026年4月1日以降 2027年3月31日迄	2027年4月1日以降
カーボンブラック	カーボンブラック	該当	該当	該当
結晶性シリカ	結晶質シリカ	該当	該当	該当
酸化チタン(IV)	酸化チタン(IV)	該当	該当	該当

16. その他の情報

改訂情報

セクション15:労働安全衛生法の表「2025年4月1日以降2026年3月31日迄」 情報の追加.

セクション15:労働安全衛生法の表「2026年4月1日以降」 情報の追加.

セクション3:成分表 情報修正.

セクション6:事故漏出時の人体に対する注意事項 情報修正.

セクション8:作業環境許容値 情報修正.

セクション9:燃焼性(固体、ガス)情報 情報の削除.

セクション9:引火性情報 情報の追加. セクション9:動粘度情報 情報の追加.

セクション9:色情報修正.

セクション9:粒子特性 適用しない 情報の追加. セクション9:蒸気密度/相対蒸気密度 情報修正.

セクション9:粘度 情報の削除.

セクション11:急性毒性の表 情報修正.

セクション11:生殖胞変異原性の表 情報修正.

セクション11:健康影響情報 (追加情報) 情報修正.

セクション11:生殖毒性の表 情報修正.

セクション11:重篤な眼へのダメージ/刺激の表 情報修正.

セクション11:皮膚腐食性/刺激性の表 情報修正.

セクション11:皮膚感作性の表 情報修正.

セクション11:標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正. セクション11:標的臓器 - 単回ばく露の表 情報修正.

セクション12:成分生態毒性情報 情報修正.

セクション12:残留性および分解性の情報 情報修正.

セクション12:生態濃縮性情報 情報修正.

セクション15:労働安全衛生法の表 情報修正.

免責事項:この安全データシート(SDS)の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。 (法令で要求される場合を除く)本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む(これらに限定されるものではありません)適用される全ての法的要求について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。