



## 安全資料表

版權所有，2026，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號： 07-2674-5 版次： 10.00  
製表日期： 2026/04/27 前版日期： 2023/04/28

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

### 一 化學品與廠商資料

#### 1.1. 化學品名稱

3M™ Anisotropic Conductive Film 7303

其他名稱：無

#### 產品識別號碼

70-0000-8559-0	70-0063-3595-7	70-0063-3596-5	70-0063-3597-3	70-0063-3598-1
70-0063-3648-4	70-0063-3649-2	70-0063-3650-0	70-0064-1740-9	70-0064-1746-6
70-0064-1760-7	70-0064-5719-9	70-0064-5736-3	70-0064-5737-1	70-0064-5738-9
70-0064-5739-7	70-0064-5740-5	70-0064-5918-7	70-0064-6007-8	

#### 1.2. 建議用途及限制使用

##### 推薦用途

貼合

#### 1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱： 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
地址： 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
聯繫電話號碼： (02) 2785-9338  
網址： www.3m.com.tw

#### 1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600  
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

### 二 危害辨識資料

#### 2.1. 化學品危害分類

皮膚過敏物質：第1級  
水環境之危害物質（急毒性）：第3級

水環境之危害物質（慢毒性）：第3級

## 2.2. 標示內容

### 警示語

警告

### 象徵符號

驚嘆號

### 危害圖示



### 危害警告訊息

H317

可能造成皮膚過敏

H412

對水生生物有害並具有長期持續影響

### 危害防範措施

#### 預防：

P280E

著用防護手套

#### 回應：

P333 + P313

如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

#### 廢棄物處理：

P501

內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

## 2.3. 其他危害

未知

## 三 成分辨識資料

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
環氧樹脂	epoxy resin 25068-38-6	< 10

其他成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)

薄膜	film	無	70 - 95
2-丙烯酸2-苯氧基乙基酯均聚物	2-Propenoic Acid, 2-Phenoxyethyl Ester, Homopolymer	商業秘密	1 - 10
丙烯酸鹽聚合物	Acrylate Polymer	商業秘密	1 - 5
脂肪胺	aliphatic amine	商業秘密	1 - 5
氧化玻璃	Oxide Glass Chemicals	65997-17-3	≤ 1
銀	Silver	7440-22-4	< 1

\*根據CNS 15030其他成分表中成分為：1) 不屬於危害成分，或 2) 不造成化學品危害分類貢獻的成分。

## 四 急救措施

### 4.1. 不同暴露途徑之急救方法

#### 吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

#### 皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

#### 眼睛接觸：

如果暴露，用大量水沖洗眼睛。如果容易的話，摘掉隱形眼鏡。繼續沖洗。如果出現體徵/症狀，請就醫。

#### 食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

### 4.2. 最重要症狀及危害效應

皮膚過敏反應（發紅，腫脹，起泡和瘙癢）。

### 4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

### 4.4. 對醫師之提示

不適用

## 五 滅火措施

### 5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

### 5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品  
物質

條件

醛類  
 一氧化碳  
 二氧化碳  
 氯化氫

在燃燒過程中  
 在燃燒過程中  
 在燃燒過程中  
 在燃燒過程中

### 5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

### 5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

## 六 洩漏處理方法

### 6.1. 個人應注意事項

根據暴露評估結果使用個人防護裝備。請參閱第 8 節以了解 PPE 建議。如果意外釋放導致的預期暴露超出第 8 節中列出的 PPE 的防護能力，或未知，請選擇提供適當防護等級的 PPE。這樣做時請考慮材料的物理和化學危害。用於緊急應變的個人防護裝備的例子包括穿戴掩護裝備以釋放易燃材料；如果洩漏物質具有腐蝕性、致敏性、顯著的皮膚刺激性或可透過皮膚吸收，則穿著化學防護衣；或配戴正壓供氣呼吸器以防止吸入有危險的化學物質。有關身體和健康危害的信息，請參閱 SDS 第 2 節和第 11 節。 撤離現場 保持空氣通風。

### 6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

### 6.3. 清理方法

收集溢瀆出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 清除殘餘物 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

## 七 安全處置與儲存方法

### 7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸

### 7.2. 儲存

遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存 遠離強鹼儲存 遠離氧化劑存放

## 八 暴露預防措施

### 8.1. 控制參數

#### 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

在本安全資料表第3節中所列之危害成分皆無職業暴露限值。

氧化玻璃	65997-17-3	製造商判定	TWA (非纖維，可吸入部分) (8小時)：3 mg / m <sup>3</sup> ；TWA (非纖維，可吸入部分) (8 小時)：10 mg / m <sup>3</sup>	
銀	7440-22-4	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如	

		灰塵和煙塵)：0.1毫克/立方 米	
--	--	----------------------	--

**生物指標**

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

**8.2. 暴露控制****8.2.1. 工程控制**

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。

**8.2.2. 個人防護設備(PPE)****眼睛/臉部防護**

未要求。

**皮膚及身體/手部防護**

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。 附記：丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套，以提高靈活性。

建議使用以下材料製成的手套： 聚合物層板

如果該產品的使用方式有較高的暴露可能性（例如噴塗、高飛濺可能性等），則可能需要使用防護圍裙。請參閱建議的手套材料以確定合適的圍裙材料。如果手套材料無法用作圍裙，聚合物層壓材料是合適的選擇。

**呼吸防護**

未要求。

**8.3. 衛生措施**

見7.1節安全處理的注意事項

**九 物理及化學性質****9.1. 基本的物性和化性相關資料**

物質狀態	固體
特定物理形態:	膠帶卷
顏色	棕褐色, 黃色
氣味	無氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	≥93.3 攝氏 [測試方法: 閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃	不適用

爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	不適用
相對蒸氣密度	不適用
密度	1.2 克/立方公分
相對密度	1.2 [參考標準：水= 1]
溶解度	可忽略
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
動黏度	無可用數據
揮發性有機化合物	不適用
可揮發比例	無可用數據
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	無可用數據

顆粒特性	不適用
------	-----

## 第10節：安定性及反應性

### 10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

### 10.2. 安定性

穩定。

### 10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

### 10.4. 應避免之狀況

熱

### 10.5. 應避免之物質

強酸

強鹼

強氧化劑

### 10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

## 十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資

料可能與整體材料無關時。

### 11.1. 毒理學影響相關資料

#### 暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

#### 吸入：

不會影響健康。

#### 皮膚接觸：

產品使用期間接觸皮膚不會造成重大刺激 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

#### 眼睛接觸：

不會影響健康。 產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

#### 吞食：

身體堵塞：徵兆/症狀包括腹部絞痛，腹痛，便秘等。 腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

#### 慢毒性或長期毒性

#### 毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

#### 急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
環氧樹脂	皮膚	鼠	LD50 > 1,600 毫克/公斤
環氧樹脂	吞食	鼠	LD50 > 1,000 毫克/公斤
丙烯酸鹽聚合物	皮膚	兔	LD50 > 5,000 毫克/公斤
丙烯酸鹽聚合物	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
氧化玻璃	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
氧化玻璃	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
銀	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
銀	吸入-粉塵/ 煙霧 (4 小時)	鼠	LD50 > 5.16 毫克/升
銀	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

#### 皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
環氧樹脂	兔	溫和刺激性
丙烯酸鹽聚合物	專業判斷	輕微的刺激性
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激
銀	兔	無顯著刺激

#### 嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
----	----	----

環氧樹脂	兔	中度刺激性
丙烯酸鹽聚合物	專業判斷	溫和刺激性
氧化玻璃	專業判斷	無顯著刺激
銀	兔	無顯著刺激

## 致敏：

## 皮膚致敏性

名稱	種類	數值
環氧樹脂	人類和動物	致敏性
銀	類似的化合物	未歸類

## 呼吸過敏性

名稱	種類	數值
環氧樹脂	人類	未歸類

## 生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
環氧樹脂	在體內	無致突變性。
環氧樹脂	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
氧化玻璃	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
銀	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
銀	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

## 致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
環氧樹脂	皮膚	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
氧化玻璃	吸入	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

## 生殖毒性

## 生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
環氧樹脂	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
環氧樹脂	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
環氧樹脂	皮膚	不歸類為生長	兔	NOAEL 300 mg/kg/day	在器官形成期
環氧樹脂	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	2 世代
銀	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000	在懷孕期間

				mg/kg/day	
銀	吞食	不歸類為女性生殖	專業判斷	NOAEL 不可用	
銀	吞食	對雄性生殖有毒	鼠	NOAEL 不可用	

## 標的器官

## 特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
環氧樹脂	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	

## 特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
環氧樹脂	皮膚	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	2 年
環氧樹脂	皮膚	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 週
環氧樹脂	吞食	聽覺系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	心臟	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
環氧樹脂	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
氧化玻璃	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
銀	吸入	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	肝	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.000133 毫克/升	13 週
銀	吸入	心臟	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吸入	免疫系統	未歸類	鼠	NOAEL	13 週

					0.000515 毫克/升	
銀	吸入	眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 0.000515 毫克/升	13 週
銀	吞食	神經系統	可能會因長期或反覆暴露後而對器官造成傷害	專業判斷	NOAEL 不可用	
銀	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 500 mg/kg/day	13 週
銀	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 500 mg/kg/day	13 週
銀	吞食	胃腸道	未歸類	鼠	NOAEL 500 mg/kg/day	13 週
銀	吞食	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 500 mg/kg/day	13 週

### 吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

## 十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 12.1. 生態毒性

#### 急性水生生物危害：

GHS急性3：對水生生物有害。

#### 慢性水生危害：

GHS慢性3：對水生生物有害，長期持久的影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
2-丙烯酸2-苯氧基乙基酯均聚物	商業秘密	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
環氧樹脂	25068-38-6	活性污泥	估計後	3 小時	IC50	>100 毫克/升
環氧樹脂	25068-38-6	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>11 毫克/升
環氧樹脂	25068-38-6	虹鱈魚	估計後	96 小時	LC50	2 毫克/升
環氧樹脂	25068-38-6	水蚤	估計後	48 小時	半效應濃度 (EC50)	1.8 毫克/升
環氧樹脂	25068-38-6	綠藻	估計後	72 小時	NOEC	4.2 毫克/升
環氧樹脂	25068-38-6	水蚤	估計後	21 天	NOEC	0.3 毫克/升
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	水蚤	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升

氧化玻璃	65997-17-3	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	>1,000 毫克/升
氧化玻璃	65997-17-3	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	≥1,000 毫克/升
銀	7440-22-4	橈足類	類似化合物	48 小時	LC50	0.0071 毫克/升
銀	7440-22-4	浮萍	類似化合物	7 天	半效應濃度 (EC50)	9.36 毫克/升
銀	7440-22-4	魚	類似化合物	96 小時	LC50	0.331 毫克/升
銀	7440-22-4	綠藻	類似化合物	72 小時	ErC50	0.00096 毫克/升
銀	7440-22-4	水蚤	類似化合物	48 小時	LC50	0.00022 毫克/升
銀	7440-22-4	黑頭呆魚	估計後	96 小時	LC50	0.0031 毫克/升
銀	7440-22-4	綠藻	類似化合物	72 小時	ErC10	0.0001 毫克/升
銀	7440-22-4	無脊椎動物	類似化合物	30 天	NOEC	0.0086 毫克/升
銀	7440-22-4	虹鱈魚	類似化合物	196 天	EC10	0.00017 毫克/升
銀	7440-22-4	水蚤	類似化合物	21 天	EC10	0.00214 毫克/升
銀	7440-22-4	蝶	實驗的	28 天	NOEC	0.625 毫克/升
銀	7440-22-4	菌	類似化合物	13.3 分鐘	NOEC	0.025 毫克/升
銀	7440-22-4	生菜	類似化合物	17 天	EC10	0.13 mg / kg (乾重)
銀	7440-22-4	赤子愛勝蚓	類似化合物	70 天	EC10	0.2 mg / kg (乾重)
銀	7440-22-4	土壤微生物	類似化合物	28 天	EC10	0.3 mg / kg (乾重)
銀	7440-22-4	跳蟲	類似化合物	28 天	EC10	47.6 mg / kg (乾重)

## 12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
2-丙烯酸2-苯氧基乙基酯均聚物	商業秘密	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
環氧樹脂	25068-38-6	估計後 生物降解	28 天	生物需氧量	5 %BOD/COD	OECD 301F - 壓差呼吸器
環氧樹脂	25068-38-6	估計後 水解		水解半衰期	117 小時(t 1/2)	
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
銀	7440-22-4	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

## 12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
2-丙烯酸2-苯氧基乙基酯均聚物	商業秘密	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
環氧樹脂	25068-38-6	估計後 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	3.242	
丙烯酸鹽聚合物	商業秘密	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
氧化玻璃	65997-17-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
銀	7440-22-4	類似化合物 生物濃縮因子 - 魚	30 天	生物蓄積性因子	70	

## 12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

## 12.5. 其他不良效應

無可用資料。

## 十三 廢棄處置方法

### 13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

## 十四 運送資料

### 14.1. 國際法規

非屬運輸危險品

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物 (是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

## 十五 法規資料

### 15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

道路交通安全規則

### 15.2. 全球化學品註冊狀況

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令 (RoHS)：符合

歐洲現有商業化學物質：是

美國毒性物質管理法：化學物質清單不適用

## 十六 其他資料

### 16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

地址：

115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話：

886 3 478 3600 #388

**製表人**

職稱：  
名稱：

產品合規專家  
張建文

**製表日期**

2026/04/27

**版本資料：**

第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已被刪除。  
第2節：危害圖示 資料已修改。  
第6節：個人應注意事項 資料已修改。  
第7節：安全儲存條件 資料已修改。  
第8節：職業暴露限值表 資訊已加入。  
第8節：職業暴露限值表 資料已修改。  
第8節：個人防護 資訊已加入。  
第8節：個人防護 - 皮膚/身體資訊 資訊已被刪除。  
第8節：皮膚防護 - 防護衣資訊 資訊已被刪除。  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套訊息 資料已修改。  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已加入。  
第8節：皮膚保護 - 推薦手套 資訊已被刪除。  
第9節：可燃性（固體，氣體）訊息 資訊已被刪除。  
第9節：可燃性訊息 資訊已加入。  
第9節：動黏度資訊 資訊已加入。  
第9節：氣味 資料已修改。  
第9節：顆粒特性 不適用 資訊已加入。  
第9節：蒸氣密度值 資料已修改。  
第9節：黏度 資訊已被刪除。  
第11節：急毒性表 資料已修改。  
第11節：致癌性表格 資料已修改。  
第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改。  
第11節：生殖毒性表格 資料已修改。  
第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改。  
第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改。  
第11節：皮膚過敏表格 資料已修改。  
第11條：特定目標器官毒性 - 單次暴露內容 資訊已被刪除。  
第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改。  
第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資訊已加入。  
第12節：成分生態毒性 資料已修改。  
第12節：持久性及降解性 資料已修改。  
第12節：生物蓄積性 資料已修改。  
第14節：運輸尚無危害性 資料已修改。  
第14節：其他危險貨物描述（IMO） 資訊已加入。  
第16節：製表人職稱 資料已修改。  
第1節：緊急聯絡電話號碼 資訊已加入。

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該

產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) [www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)