



安全データシート

Copyright, 2022, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。 (1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。 (2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

SDS番号	28-8293-4	版	6.00
発行日	2022/11/28	前発行日	2021/09/02

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称

3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 (Parts A and B)

会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	電力マーケット技術部
電話番号	042-770-3491

本製品は個々に包装された複数の構成品からなるキット製品である。SDSには個々の構成品のSDSが含まれる。個別のSDSを本表紙から分離しないこと。 この製品を構成する製品のSDS番号は：

28-7650-6, 28-7666-2

輸送上の注意

改訂情報なし

免責事項：この安全データシート (SDS) の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

(法令で要求される場合を除く) 本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要件について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。



安全データシート

Copyright, 2024, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したもので、複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。 (1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。 (2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

SDS番号	28-7650-6	版	6.00
発行日	2024/08/05	前発行日	2022/11/28

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称

Scotchcast(TM) Flame-Retardant Compound 2131 (Part A)

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

電気用途

1.3. 会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	電力マーケット技術部
電話番号	042-770-3491

2. 危険有害性の要約

GHS分類

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性： 区分 2 A

皮膚腐食性/刺激性： 区分 2

呼吸器感作性： 区分 1

皮膚感作性： 区分 1

特定標的臓器毒性（単回ばく露）： 区分 3

特定標的臓器毒性（反復ばく露）： 区分 1

GHSラベル要素

注意喚起語

危険

シンボル

感嘆符 健康有害性

ピクトグラム



危険有害性情報

H319 強い眼刺激

H315 皮膚刺激

H334 吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H372 長期あるいは反復ばく露による臓器の障害：
呼吸器

H373 長期ばく露又は反復ばく露による臓器障害のおそれ：
呼吸器

注意書き

安全対策

P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

P271 野外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P284A 換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

P280E 保護手袋を着用すること。

P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P264 取扱後はよく洗うこと。

P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

応急措置

P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい状態を確保すること。

P342 + P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。

P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。

P333 + P313 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。

P362 + P364 汚染された衣類を脱ぐこと。再利用する場合は洗うこと。

P314 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。

保管

P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P405 施錠して保管すること。

廃棄

P501 内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

その他の有害性

過去にイソシアネートの感作を受けた人は、他のイソシアネートに対して交差感作反応を発現することがある。

3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
ポリエーテル-ハイドロカーボン-ウレタンポリマー	154517-54-1	35 - 45
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	32
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベンゼン) ポリマー	39310-05-9	5 - 15
フタル酸ジウンデシル	3648-20-2	< 15
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	< 15
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	1.7
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル) ブタン	1843-03-4	< 1
トリエチルホスフェート	78-40-0	0.95

4. 応急措置

応急措置**吸入した場合**

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合

直ちに多量の水で15分間以上洗浄する。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。症状が続く場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。すぎ続ける。直ちに医療機関を受診する。

飲み込んだ場合

口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

気道を刺激する（咳、くしゃみ、鼻汁、頭痛、嗄声、鼻や喉の痛み）。アレルギー性呼吸反応（呼吸困難、喘鳴、咳、胸部圧迫感）。アレルギー性皮膚反応（発赤、腫脹、水疱形成及びかゆみ）。長期あるいは反復ばく露による標的臓器影響（詳細については、項目11を参照）。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤

火災の場合： 消火するために水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

使ってはならない消火剤

情報なし。

特有の危険有害性

火災の熱で密封された容器内の圧力が増し、爆発するおそれがある。

有害な分解物または副生成物**物質**

一酸化炭素
二酸化炭素
シアノ化水素
窒素酸化物

条件

燃焼中
燃焼中
燃焼中
燃焼中

消火作業者の保護

ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

区域から退避させること。 新鮮な空気でその場所を換気する。 大量に漏洩した場合、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。 物理的有害性、健康有害性、呼吸保護、換気、個人防護については本SDSの他の項目を参照。

環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。 大量の場合には、下水設備や水施設に流入するのを防止する為に、排水溝にカバーし、土手をつくる。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏洩を止める。 流出物へ、イソシアネート浄化溶液（水90%、濃縮アンモニア8%、2%洗浄剤）を注ぎ、10分間反応させる。あるいは、流出(物)へ、水を注ぎ、30分以上反応させる。吸収性のある物質で覆う。ベントナイト、バーミキュライトあるいは市販の無機吸収剤を用い、漏洩物の周囲から内側に向けて覆う。漏洩箇所が乾燥するまで十分に吸収剤を混ぜ合わせる。吸収剤を加えても物理的危険性や健康および環境影響に関する有害性を有することに留意する。漏洩した物質を出来る限り多く回収する。関係当局が許可した輸送用容器に入れる。圧力上昇を避けるために、48時間以上は密閉しない。有資格者・専門家が選択した適切な溶剤を使用して残留物を清掃する。新鮮な空気に換気する。溶剤のラベルとSDSを参照し、安全な取り扱い方法に従う。回収した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

工業用又は業務用。消費者用用途への販売、使用禁止。密閉された換気不良の場所で使用しないこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。眼、皮膚、衣類につけないこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取扱後はよく洗うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。環境への放出を避けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

保管

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。水や空気から避けるため、容器はしっかりと密閉する。水や空気と接触したことが疑われる場合は、容器を再密閉しない。日光から遮断すること。熱から離して保管する。強塩基から離して保管する。食品や医薬品から離して保管する。乾燥した場所に保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目**許容濃度及び管理濃度**

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	ACGIH	TWA : 0.005 ppm	
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	JSOH OELs	TWA (8時間) : 0.05 mg/m ³	呼吸器感作性が確認された物質
トリエチルホスフェート	78-40-0	AIHA	TWA: 7.45 mg/m ³ (1 ppm)	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値) : 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度

TWA : 時間加重平均値

STEL: 短時間ばく露限界値

ppm: 百万分率

mg/m³: ミリグラム/立方メートル

CEIL: 天井値

ばく露防止策**設備対策**

空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。

保護具**眼の保護具**

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

間接式換気ゴーグル

皮膚及び身体の保護具

ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。注: 保護性を高めるために樹脂ラミネートされた手袋にニトリルゴム製の手袋を重ねてもよい。

推奨される手袋の材質: 樹脂ラミネート。

スプレーや、ハネの多い作業など、ばく露の可能性が高い場合には、つなぎ服などの保護衣を使用する。ばく

ばく露評価に基づき、適切な保護具を着用する。保護衣の材質として次のものを推奨する。 ポリマーラミネート製エプロン

呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

半面形もしくは全面形面体の送気マスク(エアラインマスク)

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観	液体
色	淡黄色
臭い	刺激的な石油臭
臭いの閾値	データはない。
pH	適用しない
融点・凝固点	適用しない
沸点、初留点及び沸騰範囲	>=148.9 °C
引火点	>=148.9 °C [試験方法：クローズドカップ法]
蒸発速度	データはない。
引火性	適用しない
燃焼点 (下限)	データはない。
燃焼点 (上限)	データはない。
蒸気圧	データはない。
蒸気密度/相対蒸気密度	データはない。
密度	データはない。
比重	1.08 [参照基準：水=1]
溶解度	なし。
溶解度 (水以外)	データはない。
n-オクタノール/水分配係数	データはない。
発火点	データはない。
分解温度	データはない。
動粘度	741 mm ² /sec
揮発性有機化合物	データはない。
揮発分	データはない。
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	10.5 g/l
平均粒子径	データはない。
かさ密度	データはない。
モル重量	データはない。
軟化点	データはない。

ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有しない。

粒子特性	適用しない
------	-------

10. 安定性及び反応性

反応性

この物質は、特殊条件下では薬品と反応する可能性がある。このセクションの他の項目を参照する。

化学的安定性

安定。

危険有害反応の可能性

危険な重合が起こることがある。

避けるべき条件

知見はない。

混触危険物質

強塩基

アルコール類

水

危険有害な分解物

<u>物質</u>	<u>条件</u>
-----------	-----------

知見はない。

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合

気道刺激： 咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。 アレルギー性呼吸器反応： 呼吸困難、喘鳴、発咳、胸部圧迫感などの症状。 その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

皮膚に付着した場合

皮膚刺激： 発赤、腫脹、かゆみ、乾燥、水疱、ひび、痛みなどの症状。 皮膚過敏症のヒトにおける非光感作

性アレルギー皮膚反応： 発赤、腫脹、水疱形成、かゆみなどの症状。

眼に入った場合

眼への激しい刺激： 発赤、腫脹、痛み、催涙、角膜の曇り、視力障害などの症状。

飲み込んだ場合

胃腸への刺激： 腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。

その他健康影響情報

長時間又は反復暴露した場合：

吸入作用：症状は咳、息切れ、胸部圧迫感、喘鳴。頻脈、皮膚蒼白（チアノーゼ）、痰、肺機能検査の変化、呼吸不全。

追加情報

過去にイソシアネートの感作を受けた人は、他のイソシアネートに対して交差感作反応を発現することがある。

毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
ポリエーテルハイドロカーボン-ウレタンポリマー	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
ポリエーテルハイドロカーボン-ウレタンポリマー	経口摂取		LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	吸入-粉塵/ミスト (4時間)	ラット	LC50 0.368 mg/l
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	経口摂取	ラット	LD50 31,600 mg/kg
フタル酸ジウンデシル	皮膚	ウサギ	LD50 > 7,900 mg/kg
フタル酸ジウンデシル	経口摂取	ラット	LD50 > 15,000 mg/kg
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	ラット	LD50 > 15,800 mg/kg
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン) ポリマー	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン) ポリマー	吸入-粉塵/ミスト (4時間)	ラット	LC50 0.368 mg/l
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン) ポリマー	経口摂取	ラット	LD50 31,600 mg/kg
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	吸入-粉塵/ミスト (4時間)	ラット	LC50 0.368 mg/l
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	経口摂取	ラット	LD50 31,600 mg/kg
トリエチルホスフェート	皮膚	モルモット	LD50 > 21,400 mg/kg
トリエチルホスフェート	吸入-粉塵/ミスト (4時間)	ラット	LC50 > 8.8 mg/l
トリエチルホスフェート	経口摂取	ラット	LD50 1,131 mg/kg

1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性／刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	公的な分類	刺激物
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ウサギ	刺激性なし
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	公的な分類	刺激物
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	公的な分類	刺激物
トリエチルホスフェート	ウサギ	刺激性なし
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	In vitro data	刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	公的な分類	激しい刺激
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ウサギ	軽度の刺激
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	公的な分類	激しい刺激
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	公的な分類	激しい刺激
トリエチルホスフェート	ウサギ	激しい刺激
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	In vitro data	刺激性なし

呼吸器感作性または皮膚感作性

皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	マウス	感作性あり
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ヒト	区分に該当しない。
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	マウス	感作性あり
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	マウス	感作性あり
トリエチルホスフェート	マウス	区分に該当しない。
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	マウス	感作性あり

呼吸器感作性

名称	生物種	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	ヒト	感作性あり
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	ヒト	感作性あり
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	ヒト	感作性あり

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	In vitro	変異原性なし
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベンゼン) ポリマー	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	In vitro	変異原性なし

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	吸入した場合	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベンゼン) ポリマー	吸入した場合	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	吸入した場合	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.004 mg/1	器官発生期
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2, 100 mg/kg/日	21 日
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1, 000 mg/kg/日	妊娠期間中
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベンゼン) ポリマー	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.004 mg/1	器官発生期
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.004 mg/1	器官発生期

標的臓器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	吸入した場合	呼吸器への刺激	呼吸器への刺激のおそれ。	公的な分類	NOAEL 入手できない	
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベンゼン) ポリマー	吸入した場合	呼吸器への刺激	呼吸器への刺激のおそれ。	公的な分類	NOAEL 入手できない	
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	吸入した場合	呼吸器への刺激	呼吸器への刺激のおそれ。	公的な分類	NOAEL 入手できない	
トリエチルホスフェート	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	類似健康有害性	NOAEL 入手できない	

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	吸入した場合	呼吸器系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ラット	LOAEL 0.004 mg/1	13 週
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2, 100 mg/kg/day	21 日
1, 1' -メチレンビス (イソシアナトベン	吸入した場合	呼吸器系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ラット	LOAEL 0.004 mg/1	13 週

ゼン) ポリマー						
ジフェニルスタン=ジイソシアネート	吸入した場合	呼吸器系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ラット	LOAEL 0.004 mg/l	13 週
1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	経口摂取	内分泌系 造血器系 肝臓 眼	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 392 mg/kg/day	13 週

誤えん有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

GHS分類では水生生物への急性毒性はない。

水生環境有害性 長期（慢性）

GHS分類では水生生物への慢性毒性はない。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンドポイント	試験結果
ポリエーテル-ハイドロカーボン-ウレタンポリマー	154517-54-1	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
1, 1' -メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	39310-05-9	ミジンコ	類似コンパウンド	24 時間	EC50	>100 mg/l
フタル酸ジウンデシル	3648-20-2	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
フタル酸ジウンデシル	3648-20-2	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	0.35 mg/l
直鎖・分岐ジウンデシルフ	85507-79-5	緑藻類	推定値	72 時間	EC50	>100 mg/l

タレート						
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	ニジマス	推定値	96 時間	LC50	>100 mg/l
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	シープスヘッ ドミノウ	推定値	96 時間	LC50	>100 mg/l
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	100 mg/l
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	ニジマス	推定値	155 日	NOEC	100 mg/l
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4- ヒドロキシ- 5-tert-ブチ ルフェニル) ブタン	1843-03-4	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	>1,000 mg/l
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4- ヒドロキシ- 5-tert-ブチ ルフェニル) ブタン	1843-03-4	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>1,000 mg/l
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4- ヒドロキシ- 5-tert-ブチ ルフェニル) ブタン	1843-03-4	ゼブラフィッシュ	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4- ヒドロキシ- 5-tert-ブチ ルフェニル) ブタン	1843-03-4	緑藻類	実験	72 時間	ErC10	>1,000 mg/l
1, 1, 3-トリス (2-メチル-4- ヒドロキシ- 5-tert-ブチ ルフェニル) ブタン	1843-03-4	液状化	類似コンパウ ンド	3 時間	EC50	>1,000 mg/l
ジフェニルメ タン=ジイソ シアネート	26447-40-5	緑藻類	類似コンパウ ンド	72 時間	EC50	>1,640 mg/l
ジフェニルメ タン=ジイソ シアネート	26447-40-5	ミジンコ	類似コンパウ ンド	24 時間	EC50	>1,000 mg/l

ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	ゼebraフィッシュ	類似コンパウンド	96 時間	LC50	>1,000 mg/1
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	NOEC	1,640 mg/1
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	ミジンコ	類似コンパウンド	21 日	NOEC	10 mg/1
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	液状化	類似コンパウンド	3 時間	EC50	>100 mg/1
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	レタス	類似コンパウンド	17 日	NOEC	1,000 mg/kg (乾燥重量)
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	シマミミズ	類似コンパウンド	14 日	LC50	>1,000 mg/kg (乾燥重量)
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	液状化	推定値	3 時間	EC50	>100 mg/1
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	緑藻類	推定値	72 時間	EC50	>1,640 mg/1
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	ミジンコ	推定値	24 時間	EC50	>1,000 mg/1
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	ゼebraフィッシュ	推定値	96 時間	LC50	>1,000 mg/1
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	1,640 mg/1
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	ミジンコ	推定値	21 日	NOEC	10 mg/1
トリエチルホスフェート	78-40-0	液状化	実験	5 時間	EC50	5,000 mg/1
トリエチルホスフェート	78-40-0	バクテリア	実験	30 分	EC10	2,985 mg/1
トリエチルホスフェート	78-40-0	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	>100 mg/1

トリエチルホスフェート	78-40-0	緑藻類	実験	72 時間	EbC50	900 mg/1
トリエチルホスフェート	78-40-0	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	350 mg/1
トリエチルホスフェート	78-40-0	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	31.6 mg/1

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
ポリエーテル-ハイドロカーボン-ウレタンポリマー	154517-54-1	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
1, 1' -メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	39310-05-9	加水分解物生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI (1)
1, 1' -メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	39310-05-9	類似コンパウンド 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	<2 時間 (t _{1/2})	
フタル酸ジウンデシル	3648-20-2	実験 生分解性	28 日	二酸化炭素の発生	76 CO ₂ 発生量 /理論CO ₂ 発生量%	OECD 301B類似法
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	実験 生分解性	28 日	二酸化炭素の発生	66 CO ₂ 発生量 /理論CO ₂ 発生量 (10-day ウィンドウの基準を満たさない)	OECD 301B - 修正シユツルム試験又は二酸化炭素
1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	1843-03-4	実験 生分解性	28 日	二酸化炭素の発生	12 CO ₂ 発生量 /理論CO ₂ 発生量%	OECD 301B - 修正シユツルム試験又は二酸化炭素
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	類似コンパウンド 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI (1)
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	類似コンパウンド 水生固有生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 302C MITI変法 (II)
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	類似コンパウンド 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	<2 時間 (t _{1/2})	

4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	101-68-8	推定値 加水分解		加水分解性半減期	20 時間 (t _{1/2})	
トリエチルホスフェート	78-40-0	実験 生分解性	28 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	97 DOC除去%	835.3200 Zahn-Wellens
トリエチルホスフェート	78-40-0	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI (1)
トリエチルホスフェート	78-40-0	実験 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	>1 年 (t _{1/2})	EC C. Hydrolysis at pH

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
ポリエーテル-ハイドロカーボン-ウレタンポリマー	154517-54-1	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)ポリマー	39310-05-9	類似コンパウンド BCF - 魚	28 日	生物濃縮係数	200	
フタル酸ジウニデシル	3648-20-2	モデル 生態濃縮		生物濃縮係数	7.4	Catalogic™
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	モデル 生態濃縮		生物濃縮係数	7.4	Catalogic™
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	10.33	
1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン	1843-03-4	モデル 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	12.7	EPI suite™
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	類似コンパウンド BCF - 魚	28 日	生物濃縮係数	200	OECD305-生体濃縮度試験
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	26447-40-5	類似コンパウンド 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	4.51	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分配係数)、高速液体クロマトグラフィー
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート	101-68-8	実験 BCF - 魚	28 日	生物濃縮係数	200	OECD305-生体濃縮度試験

ト (MDI)						
トリエチルホスフェート	78-40-0	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	<1.3	OECD305-生体濃縮度試験

土壤中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性

データはない。

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意**国内規制がある場合の規制情報**

船舶及び航空輸送上の危険物には該当しない。（国際連合危険物に該当しない） 取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、消防法などの法令の定めるところに従う。

15. 適用法令**国内法規制及び関連情報****日本国内法規制（主な適用法令）**

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の 3）

労働安全衛生法：皮膚等障害化学物質（安衛則第594条の2第1項）；皮膚等障害化学物質を含有するため不浸透性保護具を使用すること

労働安全衛生法：施行令 18 条の 2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質（表示物質）

化管法：第 1 種指定化学物質

消防法：第四類第三石油類

主な法規制物質**労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質**

成分	法律又は政令名称	2025年3月31日迄	2025年4月1日以降 2026年3月31日迄	2026年4月1日以降
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	ジフェニルメタンジイソシアネート	該当	該当	該当
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	メチレンビス (4,1-フェニレン)=ジイソシアネート (別名MDI)	該当	該当	該当
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	メチレンビス (4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	該当	該当	該当
トリエチルホスフェート	りん酸トリエチル	適用しない	適用しない	該当

化管法

成分	政令名称	管理番号	区分
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジイソシアネート	448	第1種指定化学物質
4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート (MDI)	メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジイソシアネート	448	第1種指定化学物質

16. その他の情報

改訂情報

セクション15：労働安全衛生法の表「2025年4月1日以降2026年3月31日迄」 情報の追加.

セクション15：労働安全衛生法の表「2026年4月1日以降」 情報の追加.

セクション3：成分表 情報修正.

セクション8：作業環境許容値 情報修正.

セクション8：OEL登録機関の説明 情報修正.

セクション8：呼吸器保護 - 推奨する呼吸保護具の情報 情報修正.

セクション9：燃焼性 (固体、ガス)情報 情報の削除.

セクション9：引火性情報 情報の追加.

セクション9：動粘度情報 情報の追加.

セクション9：色 情報修正.

セクション9：粒子特性 適用しない 情報の追加.

セクション9：粘度 情報の削除.

セクション11：急性毒性の表 情報修正.

セクション11：発がん性の表 情報修正.

セクション11：生殖胞変異原性の表 情報修正.

セクション11：生殖毒性の表 情報修正.

セクション11：呼吸器感作性の表 情報修正.

セクション11：重篤な眼へのダメージ/刺激の表 情報修正.

セクション11：皮膚腐食性/刺激性の表 情報修正.

セクション11：皮膚感作性の表 情報修正.

セクション11：標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正.

セクション11：標的臓器 - 単回ばく露の表 情報修正.

セクション12：成分生態毒性情報 情報修正.

セクション12：残留性および分解性の情報 情報修正.

セクション12：生態濃縮性情報 情報修正.

セクション15：労働安全衛生法の表 情報修正.

セクション15：化管法の表 情報修正.

セクション15：適用法規のステートメント 情報修正.

免責事項：この安全データシート (SDS) の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

(法令で要求される場合を除く) 本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要請について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。



安全データシート

Copyright, 2025, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したもので、複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。 (1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。 (2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

SDS番号	28-7666-2	版	6.00
発行日	2025/01/29	前発行日	2022/11/28

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称

Scotchcast(TM) Flame Retardant Compound 2131 (Part B)

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

電気用途

1.3. 会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	電力マーケット技術部
電話番号	042-770-3491

2. 危険有害性の要約

GHS分類

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性： 区分 1

発がん性： 区分 2

水生環境有害性 短期（急性）： 区分 3

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分 3

GHSラベル要素

注意喚起語

危険

シンボル

腐食性 健康有害性

ピクトグラム



危険有害性情報

H318 重篤な眼の損傷
H351 発がんのおそれの疑い

H412 長期継続的影響により水生生物に有害

注意書き

安全対策

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 安全上の注意事項をすべて読んで、理解するまで取り扱わないこと。
P280B 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P273 環境への放出を避けること。

応急措置

P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310 直ちに医師に連絡すること。

保管

P405 施錠して保管すること。

廃棄

P501 内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
ホモポリマー	69102-90-5	20 - 30
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	22 - 25
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	10 - 20
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	3077-13-2	4 - 10
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	5 - 10
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	1 - 10
ヒマシ油	8001-79-4	1 - 10
酸化アンチモン(5+)	1314-60-9	8.0
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	25265-71-8	3 - 6
カーボンブラック	1333-86-4	1.0

1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンヒシリカの加水分解生成物	68909-20-6	<= 1
トリエチレンジアミン	280-57-9	1.0
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	0.55

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合

石鹼と水で洗浄する。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合

直ちに多量の水で15分間以上洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医療機関を受診する。

飲み込んだ場合

口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

眼への深刻な損傷（角膜の曇り、激しい痛み、裂傷、潰瘍、および視力の著しい障害または喪失）。長期あるいは反復ばく露による標的臓器影響（詳細については、項目11を参照）。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤

火災の場合：消火するために水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

使ってはならない消火剤

情報なし。

特有の危険有害性

本製品では予想されない。

有害な分解物または副生成物

物質

一酸化炭素
二酸化炭素
窒素酸化物
アンチモン酸化物

条件

燃焼中
燃焼中
燃焼中
燃焼中

消防作業者の保護

ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

ばく露評価の結果に基づいて個人用保護具を使用すること。推奨の個人用保護具についてはセクション8を参照する。漏出時に予想されるばく露がセクション8に記載されている個人用保護具の保護性能を超える場合、または不明な場合は、材料の物理的および化学的危険性を考慮し、適切な保護性能を有する個人用保護具を選択する。緊急対応のための個人用保護具の例としては、可燃性物質の漏出時の防火服の着用、漏出物質が腐食性・感作性・重大な皮膚刺激性がある場合や皮膚から吸収される可能性がある場合の化学防護服の着用、吸入有害性のある化学物質に対しては陽圧式送気マスクの装着が挙げられる。物理的および健康有害性に関する情報については、SDSのセクション2および11を参照すること。区域から退避させること。新鮮な空気でその場所を換気する。大量に漏洩した場合、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。

環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。大量の場合には、下水設備や水施設に流入するのを防止する為に、排水溝にカバーし、土手をつくる。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏洩を止める。ベントナイト、バーミキュライトあるいは市販の無機吸収剤を用い、漏洩物の周囲から内側に向けて覆う。漏洩箇所が乾燥するまで十分に吸収剤を混ぜ合わせる。吸収剤を加えても物理的危険性や健康および環境影響に関する有害性を有することに留意する。漏洩した物質を出来る限り多く回収する。密閉容器に収納する。有資格者・専門家が選択した適切な溶剤を使用して残留物を清掃する。新鮮な空気に換気する。溶剤のラベルとSDSを参照し、安全な取り扱い方法に従う。容器を密封する。回収した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。眼、皮膚、衣類につけないこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取扱後はよく洗うこと。環境への放出を避けること。指定された個人保護具を使用する。

保管

容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。熱から離して保管する。乾燥した場所に保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目

許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
カーボンブラック	1333-86-4	ACGIH	TWA (吸入性分画) : 3mg/m ³	A3: 動物発がん性物質

カーボンブラック	1333-86-4	ISHL(濃度基準値)	TWA(8時間):0.3 mg/m ³	25°C1気圧空気中
カーボンブラック	1333-86-4	JSOH OELs	TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m ³ ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m ³	2B:ヒトに対して発がん性の可能性がある。
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	AIHA	TWA(エアロゾルとして):10 mg/m ³	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値) : 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度

TWA : 時間加重平均値

STEL: 短時間ばく露限界値

ppm: 百万分率

mg/m³: ミリグラム/立方メートル

CEIL: 天井値

ばく露防止策

設備対策

適切な局所排気装置を使用する。開放型容器を取扱う際は、適切な局所排気装置を使用する。

保護具

眼の保護具

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

全面マスク

間接式換気ゴーグル

皮膚及び身体の保護具

化学防護手袋は不要。

呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

半面形もしくは全面形のろ過材付き有機ガス用防毒マスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観	液体
色	黒色
臭い	刺激的なグリコール臭
臭いの閾値	データはない。
pH	適用しない
融点・凝固点	適用しない

沸点、初留点及び沸騰範囲	> 143.3 °C
引火点	> 143.3 °C [試験方法：クローズドカップ法]
蒸発速度	データはない。
引火性	適用しない
燃焼点 (下限)	データはない。
燃焼点 (上限)	データはない。
蒸気圧	< 186, 158.4 Pa [試験条件： 55 °C]
相対蒸気密度	データはない。
密度	データはない。
比重	1.29 [参照基準：水=1]
溶解度	なし。
溶解度 (水以外)	データはない。
n-オクタノール/水分配係数	データはない。
発火点	データはない。
分解温度	データはない。
動粘度	4, 264 mm ² /sec
揮発性有機化合物	データはない。
揮発分	データはない。
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	12.9 g/1
モル重量	データはない。

ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有する。

粒子特性

適用しない

10. 安定性及び反応性

反応性

この物質は、通常の使用条件下では、非反応性であると考えられる。

化学的安定性

安定。

危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

避けるべき条件

知見はない。

混触危険物質

知見はない。

危険有害な分解物

物質

知見はない。

条件

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合

その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

皮膚に付着した場合

製品使用中に皮膚に接触しても、重篤な刺激が発現するとは考えられない。

眼に入った場合

化学物質による眼の薬傷（化学性腐蝕）：角膜のかすみ、化学熱傷、痛み、催涙、潰瘍、視力障害又は視力損失などの症状。

飲み込んだ場合

飲み込むと、健康障害を起こすことがある。胃腸への刺激：腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。

その他健康影響情報

長時間又は反復暴露した場合：

吸入作用：症状は咳、息切れ、胸部圧迫感、喘鳴。頻脈、皮膚蒼白（チアノーゼ）、痰、肺機能検査の変化、呼吸不全。

発がん性

発がん性のある化学物質を、単体あるいは混合物として含有する。

毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	皮膚		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
製品全体	吸入-粉塵/ミスト(4時間)		利用できるデータが無い：ATEで計算。12.5 mg/l
製品全体	経口摂取		データ無し：計算された急性毒性推定値 >2,000

			- =5,000 mg/kg
ホモポリマー	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
ホモポリマー	経口摂取		LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	ラット	LD50 > 15,800 mg/kg
ポリエチレンエーテルジオール	皮膚	ウサギ	LD50 > 10,000 mg/kg
ポリエチレンエーテルジオール	経口摂取	ラット	LD50 > 1,000 mg/kg
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	皮膚	ウサギ	LD50 > 2,000 mg/kg
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	経口摂取	ラット	LD50 3,800 mg/kg
ヒマシ油	皮膚		LD50 推定値 > 5,000
ヒマシ油	経口摂取		LD50 推定値 > 5,000
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,010 mg/kg
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	吸入-粉塵/ミスト(4時間)	ラット	LC50 > 2.34 mg/l
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	経口摂取	ラット	LD50 > 5,010 mg/kg
カーボンブラック	皮膚	ウサギ	LD50 > 3,000 mg/kg
カーボンブラック	経口摂取	ラット	LD50 > 8,000 mg/kg
トリエチレンジアミン	皮膚	ウサギ	LD50 > 3,200 mg/kg
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	経口摂取	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
トリエチレンジアミン	吸入-粉塵/ミスト(4時間)	ラット	LC50 > 5.05 mg/l
トリエチレンジアミン	経口摂取	ラット	LD50 1,870 mg/kg
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	皮膚	類似健康有害性	LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	吸入-粉塵/ミスト(4時間)	ラット	LC50 > 1.8 mg/l
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性／刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ウサギ	刺激性なし
ポリエチレンエーテルジオール	入手できない	刺激性なし
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	専門家による判断	わずかな刺激
ヒマシ油	ヒト	わずかな刺激
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	ウサギ	刺激性なし
カーボンブラック	ウサギ	刺激性なし
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	ウサギ	刺激性なし
トリエチレンジアミン	ウサギ	軽度の刺激
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	ウサギ	わずかな刺激

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
----	-----	---------

直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ウサギ	軽度の刺激
ポリエチレンエーテルジオール	入手でき ない	軽度の刺激
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	専門家に による判断	腐食性
ヒマシ油	ウサギ	軽度の刺激
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	ウサギ	刺激性なし
カーボンブラック	ウサギ	刺激性なし
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンと シリカの加水分解生成物	ウサギ	刺激性なし
トリエチレンジアミン	ウサギ	腐食性
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	ウサギ	軽度の刺激

呼吸器感作性または皮膚感作性

皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	ヒト	区分に該当しない。
ポリエチレンエーテルジオール	ヒト及び 動物	区分に該当しない。
ヒマシ油	ヒト	区分に該当しない。
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	モルモット	区分に該当しない。
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミン とシリカの加水分解生成物	モルモット	区分に該当しない。
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	ヒト及び 動物	区分に該当しない。

呼吸器感作性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	In vitro	変異原性なし
ポリエチレンエーテルジオール	In vitro	変異原性なし
ヒマシ油	In vitro	変異原性なし
ヒマシ油	In vivo	変異原性なし
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	In vitro	変異原性なし
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	In vivo	変異原性なし
カーボンブラック	In vitro	変異原性なし
カーボンブラック	In vivo	陽性データはあるが、分類には不十分。
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミン とシリカの加水分解生成物	In vitro	変異原性なし
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	In vitro	変異原性なし
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	In vivo	変異原性なし

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
ジプロピレングリコール(3種異性体混合物)	経口摂取	多種類 の動物 種	発がん性なし
カーボンブラック	皮膚	マウス	発がん性なし

カーボンブラック	経口摂取	マウス	発がん性なし
カーボンブラック	吸入した場合	ラット	発がん性
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	マウス	発がん性なし

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,100 mg/kg/日	21 日
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	妊娠期間中
ジプロピレングリコール (3種異性体混合物)	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 5,000 mg/kg/日	器官発生期
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 509 mg/kg/日	1 世代
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 497 mg/kg/日	1 世代
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 421 mg/kg/日	2 世代
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 375 mg/kg/日	2 世代
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 421 mg/kg/日	2 世代

標的臓器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,100 mg/kg/day	21 日
ヒマシ油	経口摂取	心臓 造血器系 肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 4,800 mg/kg/day	13 過
ヒマシ油	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 13,000 mg/kg/day	13 過
ジプロピレングリコール (3種異性体混合物)	経口摂取	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 470 mg/kg/day	105 過
ジプロピレングリコール (3種異性体混合物)	経口摂取	心臓 内分泌系 肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 3,040 mg/kg/day	105 過
ジプロピレングリコール (3種異性体混合物)	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 115 mg/kg/day	105 過
ジプロピレングリコール (3種異性体混合物)	経口摂取	皮膚 消化管 骨、歯、爪及び/又は毛髪 造血器系 免疫シス	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 3,040 mg/kg/day	105 過

		テム 神経系 脈管系				
カーボンブラック	吸入した場合	塵肺症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 入手できない	職業性被ばく
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	吸入した場合	呼吸器系	長期ばく露又は反復ばく露による臓器障害のおそれ	ラット	LOAEL 0.035 mg/l	13 過
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	吸入した場合	造血器系 腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.035 mg/l	13 過
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルシリル)-シランアミンとシリカの加水分解生成物	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/day	5 過
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	肝臓 腎臓および膀胱 心臓 内分泌系 呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 300 mg/kg/day	28 日
3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 日

誤えん有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータがない。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分3：水生生物に有害。

水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分3：長期継続的影響によって水生生物に有害。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンド	試験結果

ホモポリマー	69102-90-5	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	液状化	実験	3 時間	NOEC	10 mg/1
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	緑藻類	実験	96 時間	EC50	>100 mg/1
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	ニジマス	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	ミジンコ	実験	48 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	緑藻類	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	緑藻類	推定値	72 時間	EC50	>100 mg/1
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	ニジマス	推定値	96 時間	LC50	>100 mg/1
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	シープスヘッドミノウ	推定値	96 時間	LC50	>100 mg/1
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	100 mg/1
直鎖・分岐ジウンデシルフタレート	85507-79-5	ニジマス	推定値	155 日	NOEC	100 mg/1
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	アフリカツメガエル	類似コンパウンド	96 時間	LC50	1,800 mg/1
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	ファットヘッドミノウ(魚)	類似コンパウンド	96 時間	LC50	>680 mg/1
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	ErC50	130 mg/1
ケイ酸アルミニウムカリウム	12736-96-8	底生生物	類似コンパウンド	22 日	EC50	364.9 mg/1

ムナトリウム						
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	ミジンコ	類似コンパウンド	48 時間	EC50	>100 mg/l
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	ファットヘッドミノウ(魚)	類似コンパウンド	30 日	NOEC	86.7 mg/l
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	NOEC	18 mg/l
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	ミジンコ	類似コンパウンド	21 日	NOEC	32 mg/l
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	バクテリア	類似コンパウンド	16 時間	EC50	950 mg/l
ケイ酸アルミニウムカリウムナトリウム	12736-96-8	ラディッシュ	類似コンパウンド	23 日	EC50	4,000 mg/kg (乾燥重量)
ヒマシ油	8001-79-4	ゼブラフィッシュ	類似コンパウンド	96 時間	LC50	>100 mg/l
ヒマシ油	8001-79-4	バクテリア	類似コンパウンド	16 時間	NOEC	10,000 mg/l
N, N-ジ(2-ヒドロキシプロピル)アニリン	3077-13-2	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	ErC50	>100 mg/l
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	ミジンコ	類似コンパウンド	48 時間	EC50	105.8 mg/l
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	ゼブラフィッシュ	類似コンパウンド	96 時間	LC50	>100 mg/l
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	緑藻類	類似コンパウンド	72 時間	NOEC	100 mg/l
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	ミジンコ	類似コンパウンド	21 日	NOEC	>=10 mg/l
ポリエチレンエーテルジオール	25322-69-4	液状化	類似コンパウンド	3 時間	EC50	>1,000 mg/l
ジプロピレングリコール	25265-71-8	金魚	実験	96 時間	LC50	>5,000 mg/l

(3種異性体混合物)						
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/1
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/1
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	100 mg/1
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	バクテリア	実験	18 時間	EC10	1,000 mg/1
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	コリンウズラ	実験	14 日	LD50	>2,000 mg/kg(体重)
1, 1, 1-トリメチル- N-(トリメチルシリル)-シラン アミンシリカの加水分解 生成物	68909-20-6	藻類または他の 水生植物	推定値	72 時間	EC50	>100 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	ファットヘッ ドミノウ (魚)	推定値	96 時間	LC50	19.1 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	魚	推定値	96 時間	LC50	9.2 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	緑藻類	推定値	72 時間	ErC50	>48.6 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	無脊椎動物	推定値	96 時間	LC50	2.35 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	ブラックワー ム (蠕虫)	推定値	28 日	NOEC	149 mg/kg (乾燥重 量)
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	ファットヘッ ドミノウ (魚)	推定値	28 日	NOEC	1.5 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	緑藻類	推定値	72 時間	NOEC	2.8 mg/1
酸化アンチモ ン (5+)	1314-60-9	ミジンコ	推定値	21 日	NOEC	2.31 mg/1

酸化アンチモン (5+)	1314-60-9	液状化	推定値	4 時間	EC50	36 mg/1
酸化アンチモン (5+)	1314-60-9	大麦	推定値	5 日	EC50	9,230 mg/kg (乾燥重量)
酸化アンチモン (5+)	1314-60-9	土壤微生物	推定値	7 日	NOEC	3,900 mg/kg (乾燥重量)
酸化アンチモン (5+)	1314-60-9	トビムシ	推定値	28 日	NOEC	1,330 mg/kg (乾燥重量)
カーボンブラック	1333-86-4	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
カーボンブラック	1333-86-4	ゼブラフィッシュ	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
カーボンブラック	1333-86-4	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	100 mg/1
カーボンブラック	1333-86-4	液状化	実験	3 時間	NOEC	>800 mg/1
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	液状化	実験	3 時間	EC50	>100 mg/1
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	ブルーギル	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	ミジンコ	実験	24 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1

シヒドロケイ 皮酸オクタデ シル					い	
3, 5-ジエ ト-2-ブチル- 4-ヒドロキ シヒドロケイ 皮酸オクタデ シル	2082-79-3	ミジンコ	実験	21 日	水への溶解限 界において毒 性は見られな い	>100 mg/l
トリエチレン ジアミン	280-57-9	バクテリア	実験	17 時間	EC50	356 mg/l
トリエチレン ジアミン	280-57-9	鯉	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
トリエチレン ジアミン	280-57-9	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	180 mg/l
トリエチレン ジアミン	280-57-9	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/l
トリエチレン ジアミン	280-57-9	緑藻類	実験	72 時間	ErC10	79 mg/l

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
ホモポリマー	69102-90-5	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ビス(ペンタ ブロモフェニ ル)エタン	84852-53-9	実験 生分解 性	28 日	生物学的酸素 要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI (1)
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	実験 生分解 性	28 日	二酸化炭素の 発生	66 CO ₂ 発生量 /理論CO ₂ 発生 量 (10-day ウ インドウの基 準を満たさな い)	OECD 301B - 修正シ ュツルム試験又は二 酸化炭素
ケイ酸アルミ ニウムカリウ ムナトリウム	12736-96-8	類似コンパウ ンド 加水分 解		加水分解性半 減期	60 日 (t 1/2)	
ヒマシ油	8001-79-4	類似コンパウ ンド 生分解 性	28 日	生物学的酸素 要求量	64 %BOD/ThOD	OECD 301D - クロー ズドボトル法
N, N-ジ (2-ヒドロ キシプロピ ル)アニリン	3077-13-2	モデル 生分 解性	28 日	生物学的酸素 要求量	6 %BOD/ThOD	Catalogic™
ポリエチレン エーテルジオ ール	25322-69-4	実験 生分解 性	28 日	生物学的酸素 要求量	93.6 %BOD/Th OD	OECD 301F
ジプロピレン グリコール	25265-71-8	実験 生分解 性	28 日	生物学的酸素 要求量	84.4 %BOD/Th OD	OECD 301F

(3種異性体混合物)						
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	実験 水生固有生分解性	42 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	83.6 DOC除去%	OECD 302A 修正 SCAS 試験
ジプロピレン グリコール (3種異性体混合物)	25265-71-8	実験 生分解性	64 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	23.6 DOC除去%	OECD テストガイドライン306 (海水中生分解性試験)
1, 1, 1-トリメチル-N-(トリメチルシリル) -シラン アミンシリカの加水分解生成物	68909-20-6	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酸化アンチモン (5+)	1314-60-9	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
カーボンブロック	1333-86-4	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
3, 5-ジ- t-ブチル- 4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	21 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI(1)
3, 5-ジ- t-ブチル- 4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	2082-79-3	実験 水生固有生分解性		DOC (溶存有機炭素) 残留量	47 DOC除去%	OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA試験
トリエチレンジアミン	280-57-9	実験 生分解性	28 日	二酸化炭素の発生	7 CO ₂ 発生量/ 理論CO ₂ 発生量%	OECD 301B - 修正シユツルム試験又は二酸化炭素

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
ホモポリマー	69102-90-5	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ビス(ペンタブロモフェニル)エタン	84852-53-9	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	3.55	

直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	モデル 生態 濃縮		生物濃縮係数	7. 4	Catalogic™
直鎖・分岐ジ ウンデシルフ タレート	85507-79-5	実験 生態濃 縮		オクタノール /水 分配係 数	10. 33	
ケイ酸アルミ ニウムカリウ ムナトリウム	12736-96-8	分類にデー タが利用でき ない、あるいは不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ヒマシ油	8001-79-4	モデル 生態 濃縮		生物濃縮係数	7	Catalogic™
N, N-ジ (2-ヒドロ キシプロピ ル)アニリン	3077-13-2	モデル 生態 濃縮		生物濃縮係数	2. 8	Catalogic™
ポリエチレン エーテルジオ ール	25322-69-4	実験 生態濃 縮		オクタノール /水 分配係 数	≤1. 13	EC A. 8 分配係數
ジプロピレン グリコール (3種異性体 混合物)	25265-71-8	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	4. 6	OECD305-生体濃縮度 試験
ジプロピレン グリコール (3種異性体 混合物)	25265-71-8	実験 生態濃 縮		オクタノール /水 分配係 数	-0. 462	EC A. 8 分配係數
1, 1, 1- トリメチル- N-(トリメ チルシリ ル)-シラン アミンシリ カの加水分解 生成物	68909-20-6	分類にデー タが利用でき ない、あるいは不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
酸化アンチモ ン(5+)	1314-60-9	類似コンパウ ンド BCF - 魚	23 日	生物濃縮係数	≤28. 6	
カーボンブラ ック	1333-86-4	分類にデー タが利用でき ない、あるいは不足してい る。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
3, 5-ジ- t-オクタノール 4-ヒドロキ シドロケイ 皮酸オクタデ	2082-79-3	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	≤12	OECD305-生体濃縮度 試験

シル						
トリエチレンジアミン	280-57-9	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	<13	OECD305-生体濃縮度試験

土壤中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性

データはない。

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意**国内規制がある場合の規制情報**

船舶及び航空輸送上の危険物には該当しない。（国際連合危険物に該当しない） 取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、消防法などの法令の定めるところに従う。

15. 適用法令**国内法規制及び関連情報****日本国内法規制（主な適用法令）**

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の 3）

労働安全衛生法：皮膚等障害化学物質（安衛則第594条の2第1項）；本SDSのGHS分類により適用

労働安全衛生法：施行令18条の2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令18条有害物質（表示物質）

化管法：第1種指定化学物質

消防法：第四類第三石油類

主な法規制物質**労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質**

成分	法律又は政令名称	2025年3月31日迄	2025年4月1日以降 2026年3月31日迄	2026年4月1日以降
酸化アンチモン（5+）	アンチモ及びその化合物（三酸化二アンチモンを除く。）	該当	該当	該当
カーボンブラック	カーボンブラック	該当	該当	該当
3, 5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイ皮酸オクタデシル	3-(4'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-ターシャリ-ブチルフェニル)プロピオン酸=オクタデシル	適用しない	適用しない	該当
トリエチレンジアミン	1, 4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(別名トリエチレンジアミン)	適用しない	該当	該当

化管法

成分	政令名称	管理番号	区分
酸化アンチモン (5+)	アンチモン及びその化合物	31	第1種指定化学物質

16. その他の情報

改訂情報

セクション1 5 : 労働安全衛生法の表「2025年4月1日以降2026年3月31日迄」 情報の追加.

セクション1 5 : 労働安全衛生法の表「2026年4月1日以降」 情報の追加.

セクション2 : 環境影響ステートメント 情報修正.

セクション2 : GHS分類 情報修正.

セクション3 : 成分表 情報修正.

項目4 : 応急措置 - 症状及び影響 情報修正.

セクション4 : 応急措置 (皮膚の接触した場合) の情報 情報修正.

セクション6 : 事故漏出時の人體に対する注意事項 情報修正.

セクション7 : 取り扱い時の安全注意喚起情報 情報修正.

セクション8 : 作業環境許容値 情報修正.

セクション8 : OEL登録機関の説明 情報修正.

セクション8 : 呼吸器保護 - 推奨する呼吸保護具の情報 情報修正.

セクション9 : 燃焼性 (固体、ガス)情報 情報の削除.

セクション9 : 引火性情報 情報の追加.

セクション9 : 動粘度情報 情報の追加.

セクション9 : 色 情報修正.

セクション9 : 粒子特性 適用しない 情報の追加.

セクション9 : 蒸気密度/相対蒸気密度 情報修正.

セクション9 : 粘度 情報の削除.

セクション1 1 : 急性毒性の表 情報修正.

セクション1 1 : 発がん性の表 情報修正.

セクション1 1 : 生殖胞変異原性の表 情報修正.

セクション1 1 : 健康影響情報 (飲み込んだ場合) 情報修正.

セクション1 1 : 健康影響情報 (吸入した場合) 情報修正.

セクション1 1 : 長時間又は反復暴露した場合の標準フレーズ 情報の追加.

セクション1 1 : 生殖毒性の表 情報修正.

セクション1 1 : 重篤な眼へのダメージ/刺激の表 情報修正.

セクション1 1 : 皮膚腐食性/刺激性の表 情報修正.

セクション1 1 : 皮膚感作性の表 情報修正.

セクション1 1 : 標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正.

セクション1 2 : 水生生物への急性毒性情報 情報の追加.

セクション1 2 : 水生生物への慢性毒性情報 情報修正.

セクション1 2 : 成分生態毒性情報 情報修正.

セクション1 2 : 残留性および分解性の情報 情報修正.

セクション1 2 : 生態濃縮性情報 情報修正.

セクション1 5 : 労働安全衛生法の表 情報修正.

セクション1 5 : 毒物及び劇物取締法の表 情報の追加.

セクション1 5 : 化管法の表 情報修正.

セクション1 5 : 適用法規のステートメント 情報修正.

免責事項：この安全データシート (SDS) の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

(法令で要求される場合を除く) 本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持たません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的 requirement について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。