# Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2025, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del grupo de documento:** | 06-5049-9 | **Número de versión:** | 7.00 |
| **Fecha de publicación:** | 15/05/2025 | **Fecha de reemplazo:** | 21/12/2020 |

Esta ficha de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

## SECCIÓN 1: Identificación del producto

### 1.1. Identificación del producto

3M™ Wire Pulling Lubricant - WL Series (WL-QT, WL-1, WL-5) / Lubricante de tracción de alambre de 3M ™ - Serie WL (WL-QT, WL-1, WL-5)

**Números de identificación del producto**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80-6107-3662-3 | 80-6107-3663-1 | 80-6107-3664-9 | 80-6107-3665-6 | 80-6114-9092-3 |
| H0-0017-9949-5 | H0-0018-0274-5 | H0-0018-0275-2 | HB-0043-4409-7 | HB-0043-4410-5 |
| HB-0043-4411-3 | XA-0092-1159-1 | | | |

### 1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

**Uso recomendado**

lubricante, tensionado de cables, LUBRICANTE, TENSIONADO DE CABLES

### 1.3. Detalles del proveedor

**Dirección:** 3M Colombia, Avenida El Dorado No 75-93, Bogata
**Teléfono:** 57+1+4161666
**Correo electrónico:** EHSColombia@mmm.com
**Sitio web:** www.3M.com.co

### 1.4. Número telefónico de emergencia

57 + 1 + 4161666 Ext 7777

## SECCIÓN 2: Identificación de peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

De conformidad con los criterios de UN GHS no se clasifica como peligroso.

### 2.2. Elementos de la etiqueta.

Este producto no es peligroso para el transporte

**Palabra de advertencia**

No relevante.

**Símbolos**
No relevante

**Pictogramas**
No relevante

**2.3. Otros peligros.**
Ninguno conocido.

## SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|---|---|---|
| Agua | 7732-18-5 | 95 - 99 |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | 0.1 - 2 |
| Polietilenglicol | 25322-68-3 | 0.1 - 2 |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | 0.1 - 1 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.**

**Inhalación:**
No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Si se presentan síntomas, retire a la persona afectada al aire fresco. Consiga atención médica.

**Contacto con la piel:**
Lave con agua y jabón. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

**Contacto con los ojos:**
Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica.

**En caso de deglución:**
Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

**4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**
No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

**4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.**
No relevante

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

**5.1. Medios de extinción apropiados**
El material no arderá. No combustible. Use un agente contra incendios adecuado para el fuego circundante. Use un agente contra incendios adecuado para el incendio circundante.

**5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla**
Ninguno inherente en este producto.

**Descomposición Peligrosa o Por Productos**

| Sustancia | Condiciones |
|---|---|
| Monóxido de carbono | Durante la combustión |

| | |
|---|---|
| Dióxido de carbono | Durante la combustión |

**5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.**
No se prevén acciones especiales de protección para los bomberos.

## SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

**6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Usar equipo de protección personal (EPP por sus siglas en español) con base en los resultados de una evaluación por exposición; consulte la Sección 8 para obtener recomendaciones de EPP. Si una exposición anticipada ocasionada por una liberación accidental excede las capacidades del EPP listado en la Sección 8, o no se sabe qué equipo usar, seleccione un EPP que ofrezca un nivel adecuado de protección, además de considerar los riesgos físicos y químicos del material al hacerlo. Algunos ejemplos de EPP para respuesta a emergencias pueden incluir un equipo bunker y de rescate para liberación de materiales inflamables; ropa con protección contra químicos si el material derramado es corrosivo, sensibilizante, irritante dérmico severo o puede absorberse por la piel; o un respirador de presión positiva con suministro de aire para químicos con riesgo por inhalación. Para obtener información sobre riesgos físicos y de salud, consulte las Secciones 2 y 11 de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español). Evacue el área. Ventile el área con aire fresco.

**6.2. Precauciones ambientales**
Evite liberarlo al medio ambiente. En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

**6.3. Métodos y material para contención y limpieza**
Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco. Recuerde, al agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental. Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes. Limpie los residuos con agua. Selle el recipiente. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

**7.1. Precauciones para una manipulación segura.**
Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave vigorosamente después de manipularlo. Evite liberarlo al medio ambiente.

**7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.**
Sin requisitos especiales de almacenamiento.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

**8.1. Parámetros de control**

**Límites de exposición ambiental**
No existen valores límite para la exposición ocupacional de cualquiera de los componentes enlistados en la Sección 3 de la presente HDS.

**8.2. Controles de exposición**

**8.2.1. Controles de ingeniería.**
Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es adecuada, use equipo de protección respiratoria.

**8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)**

**Protección de ojos/cara**

En condiciones normales de uso no se espera que la exposición ocular sea significante como para usar equipo de protección.

**Protección cutánea/mano**
No requiere usar guantes.

**Protección respiratoria**

En condiciones normales de uso, no se espera que las exposiciones aéreas sean suficientemente significativas para requerir protección respiratoria.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas**

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Líquido |
| **Forma física específica:** | Gel |
| **Color** | Blanco |
| **Olor** | Inodoro |
| **Límite de olor** | *Sin datos disponibles* |
| **pH** | 6.5 - 8.5 |
| **Punto de fusión/punto de congelamiento** | *No aplicable* |
| **Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición** | 100 °C |
| **Punto de inflamación** | Sin punto de inflamación |
| **Velocidad de evaporación** | *Sin datos disponibles* |
| **Inflamabilidad** | No aplicable |
| **Límite inferior de inflamabilidad (LEL)** | *No aplicable* |
| **Límite superior de inflamabilidad (UEL)** | *No aplicable* |
| **Presión de vapor** | 2,399.8 Pa [@ 20 °C ] [*Detalles:*@20C MITS data] |
| **Densidad relativa de vapor** | 0.9 - 1.1 [*Norma de referencia:*AIRE = 1] |
| **Densidad** | *No aplicable* |
| **Densidad relativa** | 1.01 [*Norma de referencia:*AGUA = 1] |
| **Solubilidad en agua** | Completo |
| **Solubilidad no acuosa** | *Sin datos disponibles* |
| **Coeficiente de partición: n-octanol/agua** | *No aplicable* |
| **Temperatura de autoignición** | *No aplicable* |
| **Temperatura de descomposición** | *Sin datos disponibles* |
| **Viscosidad cinemática** | 111,386 mm2/seg |
| **Compuestos orgánicos volátiles** | 0 lb/gal |
| **Porcentaje volátil** | 0 % |
| **VOC menos H2O y solventes exentos** | 0 g/l |
| **Tamaño promedio de partícula** | *No aplicable* |
| **Densidad a granel** | *No aplicable* |
| **Peso molecular** | *No aplicable* |
| **Punto de ablandamiento** | *No aplicable* |

| | |
|---|---|
| **Características de las partículas** | *No aplicable* |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1. Reactividad**
Se considera que este material no reacciona en condiciones normales de uso.

**10.2. Estabilidad química**
Estable.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**
No se producirá polimerización peligrosa.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**
Ninguno conocido.

**10.5. Materiales incompatibles**
Ninguno conocido.

No aplicable

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.**

| **Sustancia** | **Condiciones** |
|---|---|
| Ninguno conocido. | |

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.**

**11.1. Información acerca de efectos toxicológicos**

**Signos y síntomas de la exposición**

**Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.**

**Inhalación:**
No hay efectos a la salud conocidos.

**Contacto con la piel:**
No se espera que ocurra contacto con la piel durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

**Contacto con los ojos:**
No se espera que ocurra contacto con los ojos durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

**Ingestión:**
Irritación gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náusea, vómito y diarrea.

**Datos toxicológicos**
Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

**Toxicidad aguda**

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---|---|---|---|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |
| Polipropilenglicol | Dérmico | Conejo | LD50 > 10,000 mg/kg |
| Polietilenglicol | Dérmico | Conejo | LD50 > 20,000 mg/kg |
| Polipropilenglicol | Ingestión: | Rata | LD50 > 1,000 mg/kg |
| Polietilenglicol | Ingestión: | Rata | LD50 32,770 mg/kg |
| Poliacrilato de Sodio | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Poliacrilato de Sodio | Ingestión: | Rata | LD50 > 2,000 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

**Irritación o corrosión cutáneas**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Polipropilenglicol | No disponible | Sin irritación significativa |
| Polietilenglicol | Conejo | Mínima irritación |
| Poliacrilato de Sodio | Conejo | Sin irritación significativa |

**Irritación/daño grave en los ojos**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Polipropilenglicol | No disponible | Irritante leve |
| Polietilenglicol | Conejo | Irritante leve |
| Poliacrilato de Sodio | Conejo | Sin irritación significativa |

**Sensibilización:**

**Sensibilización cutánea**

| Nombre | Especies | Valor |
|---|---|---|
| Polipropilenglicol | Humanos y animales | No clasificado |
| Polietilenglicol | Conejillo de indias | No clasificado |

**Sensibilización respiratoria**

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Mutagenicidad de células germinales**

| Nombre | Vía de administración | Valor |
|---|---|---|
| Polipropilenglicol | In vitro | No es mutágeno |
| Polietilenglicol | In vitro | No es mutágeno |
| Polietilenglicol | In vivo | No es mutágeno |

**Carcinogenicidad**

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---|---|---|---|
| Polietilenglicol | Ingestión: | Rata | No es carcinógeno |

**Toxicidad en la reproducción**

**Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre | Vía de administración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| Polietilenglicol | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina | Rata | NOAEL 1,125 mg/kg/día | durante la gestación |
| Polietilenglicol | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata | NOAEL 5699 +/- 1341 mg/kg/día | 5 días |
| Polietilenglicol | No especificado | No clasificado para reproducción y / o desarrollo | | NOEL N/D | |
| Polietilenglicol | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Ratón | NOAEL 562 mg/animal/día | durante la gestación |

**Órganos específicos**

**Toxicidad en órgano específico - exposición única**

| Nombre | Vía de administración | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polietilenglicol | Inhalación | irritación respiratoria | No clasificado | Rata | NOAEL 1.008 mg/l | 2 semanas |

**Toxicidad en órgano específico - exposición repetida**

| Nombre | Vía de administración | Órganos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polietilenglicol | Inhalación | aparato respiratorio | No clasificado | Rata | NOAEL 1.008 mg/l | 2 semanas |
| Polietilenglicol | Ingestión: | riñón o vejiga \| corazón \| sistema endocrino \| sistema hematopoyético \| hígado \| sistema nervioso | No clasificado | Rata | NOAEL 5,640 mg/kg/day | 13 semanas |

**Peligro de aspiración**
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

**Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.**

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

**La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.**

**12.1. Toxicidad**

**Peligro acuático agudo:**

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

**Peligro acuático crónico:**
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | Nº CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | CEr50 | > 100 mg/l |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 48 horas | EC50 | 105.8 mg/l |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Pez cebra | Compuesto análogo | 96 horas | LC50 | > 100 mg/l |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | NOEC | 100 mg/l |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEC | >=10 mg/l |
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Barro activado | Compuesto análogo | 3 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Polietilenglicol | 25322-68-3 | Barro activado | Experimental | N/D | EC50 | > 1,000 mg/l |
| Polietilenglicol | 25322-68-3 | Salmón del Atlántico | Experimental | 96 horas | LC50 | > 1,000 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | EC50 | 40 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 48 horas | EC50 | > 200 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Pez cebra | Compuesto análogo | 96 horas | LC50 | > 200 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Carpa de cabeza grande | Compuesto análogo | 32 días | NOEC | 56 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Algas verdes | Compuesto análogo | 96 horas | NOEC | 32.8 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEC | 5.6 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Barro activado | Compuesto análogo | N/D | EC50 | > 100 mg/l |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Lombriz roja | Compuesto análogo | 14 días | NOEC | 1,000 mg/kg (peso seco) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Experimental Biodegradación | 28 días | Demanda biológica de oxígeno | 93.6 %BOD/ThOD | OCDE 301F - Respirometría manométrica |
| Polietilenglicol | 25322-68-3 | Experimental Biodegradación | 28 días | Demanda biológica de oxígeno | 53 %BOD/ThOD | OCDE 301C - MITI (I) |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Compuesto análogo Biodegradable inherente acuático. | 7 días | Porcentaje degradado | >=21 %Remoción de DOC | OECD 302A – Prueba SCAS modificado |
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Compuesto análogo Biodegradación | | Porcentaje degradado | 9 %Remoción de DOC | OECD 303A - Aeróbico simulado |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | Nº CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polipropilenglicol | 25322-69-4 | Experimental Bioconcentración | | Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O | ≤1.13 | EC A.8 coeficiente de partición |
| Polietilenglicol | 25322-68-3 | Estimado Bioconcentración | | Factor de bioacumulación | 2.3 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliacrilato de Sodio | 9003-04-7 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

**12.4. Movilidad en el suelo**
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

**12.5 Otros efectos adversos**
Sin información disponible

## SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

**13.1. Métodos de eliminación/desecho**
Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Antes de desecharlo, consulte todas las regulaciones y autoridades correspondientes para garantizar la adecuada clasificación. Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Los recipientes vacíos y limpios del producto pueden desecharse como desperdicio no peligroso. Consulte las regulaciones específicas y a los proveedores de servicio para determinar las opciones disponibles y los requisitos.

## SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

**Número UN:**Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:**Ninguno asignado.
**Nombre técnico:**Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:**Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:**Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:**Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:**Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

**Transporte aéreo (IATA)**

**Número UN:**Ninguno asignado.
**Nombre de envío apropiado:**Ninguno asignado.
**Nombre técnico:**Ninguno asignado.
**Clase/División de peligro:**Ninguno asignado.
**Riesgo secundario:**Ninguno asignado.
**Grupo de empaque:**Ninguno asignado.
**Cantidad limitada:**Ninguno asignado.
**Contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Nombre técnico del contaminante marino:** Ninguno asignado.
**Otras descripciones de materiales peligrosos:**
Ninguno asignado.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de

empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla**

**Regulación aplicable:**
Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación No. 177 sobre Seguridad en la Utilización de Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77ª. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.

**Estatus de inventario global**
Para obtener más información, contacte a 3M. Los componentes de este material cumplen con las provisiones de la Ley de control de químicos de Corea. Aplican ciertas restricciones; contacte a la división correspondiente para obtener información adicional. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de Notificación Nacional de Sustancias Químicas Industriales y Esquema de Valoración (NICNAS) de Australia. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de la Ley de Control de Sustancias Químicas de Japón. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de los requisitos RA 6969 de Filipinas. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Este producto cumple con las medidas sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas. Todos los ingredientes están listados o están exentos en el inventario China IECSC. Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

## SECCIÓN 16: Otra información

**Clasificación de peligro NFPA**
**Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 0 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/ notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

**Las SDS de 3M Colombia están disponibles en www.3M.com.co**